Universität Bonn

Mitschrift zur Vorlesung

Grundlagen der algorithmischen Geometrie

gehalten von

Dr. Herman Haverkort,
PD. Dr. Elmar Langetepe

geTEXed von

Daniel Emse

Sommer 2026

Anmerkungen und Korrekturen

Falls du Anmerkungen/Korrekturen hast, melde dich bei mir (`daniel.emse@uni-bonn.de`).

Inhaltsverzeichnis

Vorlesung **1**

2 Das Sweep-Verfahren **2**
2.1 Einführung 2
2.2 Sweep im Eindimensionalen 2
2.2.1 Das Maximum einer Menge von Objekten 2
2.2.2 Das dichteste Paar in einer Menge von Zahlen 2
2.2.3 Die maximale Teilsumme 3
2.3 Sweep in der Ebene 3
2.3.1 Das dichteste Punktepaar in der Ebene 3
2.3.2 Schnittpunkte von Strecken 5

Anhang **A**

Liste der Definitionen **B**

Liste der Aussagen **C**

Liste der Algorithmen **D**

Liste der Abkürzungen **E**

Index **F**

Vorlesung

Kapitel 2

Das Sweep-Verfahren

2.1 Einführung

[14.04.2026, Vorlesung 1]

Das *Sweep*-Verfahren ist ähnlich vielseitig wie *Divide and Conquer*, also ein hilfreiches Pardigma. Divide and Conquer ist beispielsweise sinnvoll, wenn die erwarteten Kosten des Ergebnisses klein sind. Beispielsweise erhalten wir $T(n) \leq 2 \cdot T(n/2) + c(\text{merge})$.

Sweep ist ein geometrisches Verfahren, bei dem wir lokal eine Dimensionsreduktion von einem n-dimensionalen Problem auf ein $(n-1)$-dimensionales Problem verwandeln, indem wir die Ebene mit einer *Sweepline* ausfegen, indem wir gemäß einer vorher angefertigten Sortierung fegen. Dabei folgt die Korrektheit des Verfahrens über eine Invariante nahe der Sweepline.

2.2 Sweep im Eindimensionalen

2.2.1 Das Maximum einer Menge von Objekten

Problem 2.1: Find maximum

Input: $Q = [q_1, \ldots, q_n] \in \mathbb{R}^n$
Output: $q_i \in Q$ mit $q_i \geq q_j \forall j = 1, \ldots, n$

Hierfür haben wir folgenden optimalen Algorithmus mit Laufzeit $\Theta(n)$. Dabei sweepen wir über die Indizes, erhalten also lokal ein 0-dimensionales Problem

Algorithmus 2.2 FindMax

Input: Wie in Problem 2.1
Output: Wie in Problem 2.1

```
1: MaxSoFar ← q[1]
2: for j = 2 to n do do
3:     if MaxSoFar < q[j] then
4:         MaxSoFar ← q[j]
5: return MaxSoFar
```

2.2.2 Das dichteste Paar in einer Menge von Zahlen

Problem 2.3: Closest pair in einer Dimension

Input: $x_1, \ldots, x_n \in \mathbb{R}$
Output: $i \neq j \in \{1, \ldots, n\}$ sodass $|x_i - x_j| = \min_{\ell \neq k} |x_\ell - x_k|$ für $\ell, k \in \{1, \ldots, n\}$

Wir sortieren die Zahlen aufsteigend, sodass wir ein neues Array $x'_1 \leq \cdots \leq x'_n \in \mathbb{R}$ bekommen (im Mehrdimensionalen sortieren wir sie nach einer bestimmten Koordinate). Das braucht aber natürlich bereits $\mathcal{O}(n \log(n))$ Zeit.

Algorithmus 2.4 FINDCLOSESTPAIR-1D

Input: Wie in Problem 2.3, aber als aufsteigend sortiertes Array x'
Output: Wie in Problem 2.3

```
1: MinDistSoFar ← x'[2] − x'[1]
2: ClosPos ← 2
3: for j = 3 to n do do
4:     if MinDistSoFar > x'[j] − x'[j − 1] then
5:         MinDistSoFar ← x'[j] − x'[j − 1]
6:         ClosPos ← j
7: return x'[ClosPos − 1], x'[ClosPos]
```

Korollar 2.5. *Die Berechnung des CLOSEST PAIRS von n reellen Zahlen benötigt Laufzeit $\mathcal{O}(n \log(n))$.*

2.2.3 Die maximale Teilsumme

Problem 2.6: Maximum subvector

Input: Array $V \in \mathbb{R}^n$
Output: Finde $i \leq j$, sodass $V[i] + V[i+1] + \cdots + V[j] = \max_{\ell \leq k} V[\ell] + \cdots + V[k]$, mit $i, j, \ell, k \in \{1, \ldots, n\}$

Algorithmus 2.7 FINDMAXIMUMSUBVECTOR

```
1: MaxSoFar ← 0
2: MaxEndingHere ← 0
3: for j = 1 to n do do
4:     MaxEndingHere ← max(0, MaxEndingHere + V[j])
5:     MaxSoFar ← max(MaxSoFar, MaxEndingHere)
6: return MaxSoFar
```

Satz 2.8: FindMaximumSubvector

In einer Folge von n Zahlen die maximale Teilsumme konsekutiver Zahlen zu bestimmen, hat die Zeitkomplexität $\Theta(n)$.

2.3 Sweep in der Ebene

Im Allgemeinen ist $|x| \coloneqq \|x\|_2$ die Euklidische Norm des Vektor x.

2.3.1 Das dichteste Punktepaar in der Ebene

Problem 2.9: Closest pair in zwei Dimensionen

Input: $x_1, \ldots, x_n \in \mathbb{R}^2$
Output: $i \neq j \in \{1, \ldots, n\}$ sodass $|x_i - x_j| = \min_{\ell \neq k} |x_\ell - x_k|$ für $\ell, k \in \{1, \ldots, n\}$

Wir führen zum Verwalten ein Verzeichnis ein, in dem zu jedem Zeitpunkt den Status der *Sweep Line* tracked. Dieses heißt *Sweep-Status-Struktur (SSS)*. Übergeordnet führen wir eine *Ereignisstruktur (ES)* ein, in dieser sind einfach alle Punkte nach ihrer x-Koordinate sortiert. Die SSS teilt diese in Streifen der Breite *MinSoFar* ein. Erreicht ein neuer Punkt solch einen Streifen, testen wir unter allen Punkten im Streifen, welche davon den geringsten Abstand haben. Das aktualisiert *MinSoFar* und der Streifen der SSS wird entsprechend schmaler.

Wir erhalten den folgenden Algorithmus:

Algorithmus 2.10 FindClosestPair-2D

Input: Array von n Punkten aus $\mathbb{R}^2$
Output: Zwei Elemente des Arrays mit dem geringsten euklidischen Abstand

```
1: Sortiere die n Punkte nach aufsteigenden x-Koordinaten und füge sie ins Array P ein. Das
   bildet die ES
2: Füge P[1], P[2] in SSS ein
3: MinSoFar ← |P[1] − P[2]|
4: links ← 1
5: rechts ← 3
6: while rechts ≤ n do
7:     if P[links].x + MinSoFar ≤ P[rechts].x then
8:         Entferne P[links] aus SSS
9:         links ← links + 1
10:    else
11:        MinSoFar ← MinDist(SSS, P[rechts], MinSoFar)
12:        Füge P[rechts] in SSS ein
13:        rechts ← rechts + 1
14: return MinSoFar
```

[14.04.2026, Vorlesung 1]
[16.04.2026, Vorlesung 2]

Zu spezifizieren ist noch MinDist. Wir müssen uns dafür Gedanken darüber machen, welche Datenstruktur wir am besten verwenden, um die SSS zu verwalten. Eine Liste hätte lineare Laufzeit, um die Nachbarn zu prüfen, das kann im schlimmsten Fall $\mathcal{O}(n^2)$ pro Ausführung von MinDistbenötigen kann.

Sei $r := P[\mathit{rechts}]$ und $M := \mathit{MinSoFar}$. Dann genügt es, für MinDist(SSS, r, M) nur die Punkte aus SSS anzuschauen, deren x-Koordinate in $[r.x - M, r.x + M]$ liegt. Folgende Operationen muss unsere SSS unterstützen:

- MinDist(SSS, r, M)
- Insert(p)
- Delete(p)

Wir verwenden als Datenstruktur einen balancierten Binärbaum über die y-Koordinaten als Schlüssel. Damit benötigen Insert und Delete jeweils $\mathcal{O}(\log(n))$, und Ausführung der Bereichsanfrage nach allen $p.y$ im Invervall $[r.x - M, r.x + M]$ benötigt Laufzeit $\mathcal{O}(\log(n) + k)$, wobei k die Größe der Antwort bedeutet.

Der betrachtete Streifen des Rechtecks um r hat einen Flächeninhalt von $2M^2 = 2M \cdot M$. Ein Punkt aus dem Rechteck deckt mit seinem Kreis mit Radius $\frac{M}{2}$ mindestens einen Viertelkreis als Flächeninhalt des Rechtecks ab, also mindestens $\pi\frac{M^2}{16}$. Wir erhalten mit

$$k \leq \frac{2M^2}{\pi\frac{M^2}{16}} \leq \frac{32}{\pi} < 11,$$

also ist $k \leq 10 \in \mathcal{O}(1)$ und die Bereichsanfrage benötigt auch nur $\mathcal{O}(\log(n))$ Zeit. Die Datenstruktur für SSS in diesem Fall ist also ein *Adelson-Velsky, Landis (AVL)-Baum*. Wir erhalten

folgendes Lemma:

Lemma 2.11: Höchstens 10 Punkte in Rechteck

Sei $M > 0$ und P eine Menge von Pnukten im $\mathbb{R}^2$, von denen je zwei den Abstand $\geq M$ haben. Ein Rechteck mit Kantenlängen M und $2M$ enthält höchstens 10 Punkte.

Satz 2.12: Laufzeit FindClosestPair

Der minimale Abstand aller Paare einer n-elementigen Punktmenge in der Ebene lässt sich in Zeit $\mathcal{O}(n \log(n))$ bestimmen.

2.3.2 Schnittpunkte von Strecken

Problem 2.13: Line Segment Intersection in zwei Dimensionen

Input: n Liniensegmente $s_i = l_i r_i$ in der Ebene für $i \in \{1, \ldots, n\}$
Output: Berechne die *echten Schnittpunkte*, also Punkte, die zum relativen Inneren beider Strecken bestehen

Wir nehmen an, dass keine Mehrfachschnittpunkte vorliegen und nie gleiche x-Koordinaten an den Segmenten vorkommen. Außerdem sollen die geraden in *allgemeiner Lage* liegen, sie weisen also keinerlei geometrische Besonderheiten wie Parallelität oder Orthogonalität auf.

Im *Existenzproblem* fragen wir uns, ob es unter den n Strecken mindestens zwei gibt, die einen echten Schittpunkt haben, bein *Aufzählungsproblem* wollen wir *alle* echten Schnittpunkte bestimmen.

Wir fragen uns wieder nach einer sinnvollen Wahl von Ereignisstruktur und Sweep-Status-Struktur: Die ES bestehe aus den linken und rechten Endpunkten l_i und r_i, insbesondere deren x-Koordinaten. Als SSS wählen wir wieder einen AVL-Baum der Segmente nach y-Koordinate.

Lemma 2.14: Echte Schnittpunkte sind Nachbarn

Haben zwei Liniensegmente einen echten Schnittpunkt zum Zeitpunkt t, dann sind die Segmente unmittelbar vor t Nachbarin in der SSS geworden.

wir fragen uns jetzt, welche Operationen wir für die Lösung des Existenzproblems unterstützen müssen:

- Insert(SSS, seg, x) fügt Segment seg entsprechend der Ordnung zur Zeit x in die SSS ein.
- Delete(SSS, seg, x) entfernt Segment seg zur Zeit x aus der SSS.
- Prec(SSS, seg, x) bestimmt den Vorgänger von seg in der SSS zum Zeitpunkt x.
- Succ(SSS, seg, x) bestimmt den Nachfolger von seg in der SSS zum Zeitpunkt x.

Für die Implementierun der SSS verwenden wir wieder einen AVL-Baum, also ist jede der Operationen in $\mathcal{O}(\log(n))$ ausführbar, weil höchstens n Segmente in der SSS gespeichert sind und weil der Suchbaum balanciert ist. Da die Bearbeitung von jedem der höchstens $2n$ vielen Ereignisse nur drei solche Operationen erfordert, erhalten wir folgende Aussage:

Satz 2.15: Existenzproblem Line Segment Intersection

Man kann in optimaler Zeit $\mathcal{O}(n \log(n))$ und mit Speicherplatz $\mathcal{O}(n)$ herausfinden, ob von n Strecken in der Ebene mindestens zwei einen echten Schnittpunkt haben.

Das Lösen des Aufzählungsproblem ist etwas anspruchsvoller. Die Ereignisse, die während des Sweep zu behandeln sind, sind nicht alle schon von Anfang bekannt, deswegen brauchen wir eine *dynamische* ES. Außer Initialisierung und dem Test, ob ES leer ist, sind folgende Operationen möglich:

- Insert(ES, *Ereignis*) fügt das Ereignis *Ereignis* entsprechend seiner Eintrittszeit in die ES ein.
- NächstesEreignis liefert das zeitlich erste in ES gespeicherte Ereignis und entfernt es aus der ES.

[16.04.2026, Vorlesung 2]
[21.04.2026, Vorlesung 3]

Anhang

Liste der Definitionen

2.1 Find maximum 2
2.3 Closest pair in einer Dimension 2
2.6 Maximum subvector 3
2.9 Closest pair in zwei Dimensionen 3
2.13 Line Segment Intersection in zwei Dimensionen 5

Liste der Aussagen

2.8 FindMaximumSubvector 3
2.11 Höchstens 10 Punkte in Rechteck 5
2.12 Laufzeit FindClosestPair 5
2.14 Echte Schnittpunkte sind Nachbarn 5
2.15 Existenzproblem Line Segment Intersection 5

Liste der Algorithmen

2.2 FindMax 2
2.4 FindClosestPair-1D 3
2.7 FindMaximumSubvector 3
2.10 FindClosestPair-2D 4

Liste der Abkürzungen

AVL Adelson-Velsky, Landis . . . . . 4 f.
ES Ereignisstruktur . . . . . 4 ff.
SSS Sweep-Status-Struktur . . . . . 4 f.

Index

allgemeine Lage, 5
Aufzählungsproblem, 5
AVL, 4, 5

ES, 4–6
Existenzproblem, 5

SSS, 4, 5
Sweep, 2