



ENCODER ISC3806-1000-BZ1-5-H

Código AEA: 1892060



Especificaciones Técnicas:

Pulsos por Revolución:	1000
Circuito de Salida:	Line driver
Alimentación VCC:	5
Señales de Salida:	A,A-,B,B-,Z,Z-
Tipo de Eje:	Solido
Tipo de conexión:	Cable
Respuesta en frecuencia (KHZ):	100
Diferencia de fase a la salida (°):	90 ± 45
Nivel de señal alto Vh respecto de VCC (%):	85
Nivel de señal bajo Vl respecto de VCC (V):	0,3
Forma de onda:	Cuadrada
Velocidad (rpm):	5000
Diámetro de eje (mm):	6
Momento de inercia de rotor (Kgm2):	3,5 x 10 ⁻⁶
Torque inicial (Nm):	1,5 x 10 ⁻³
Máxima carga radial sobre el eje (N):	20
Máxima carga axial sobre el eje (N):	10
Resistencia al impacto:	980m/s2, 6ms, 2 veces sobre c/eje XYZ
Resistencia a la vibración:	50m/s2, 10-200HZ, 2 horas sobre c/eje XYZ
Vida útil a 25°C y 200rpm (Horas):	25000
Peso (g):	150
Humedad de trabajo (%):	-25 a + 85
Temperatura de almacenamiento (°C):	-40° a + 100°
Temperatura de trabajo (°C):	- 25° a + 85°
Grado de protección:	IP54
Cupla 6x6 plástico:	DR2-SDT-6X6
Certificaciones:	CE

