

RUBRICA ENTREGAS

TERCER SEGUNDO CORTES MIROS
TEMA DE LA PRACTICA:

ADC, TIMER, USART, MATRIZ DE LEDs, GUI

Integrantes y Códigos de los integrantes:

Integrante #1: Rafael García Araque 700 4185
Integrante #2: Andrés Dalmir García Roldán 700 4271
Integrante #3: Julian Andrés Rojas 700 4162

Criterio de Evaluación	Eccelente (Max 5,0)	Buono (Max 4,0)	Aceptable (Max 3,0)	Insuficiente (Max 2,0)	Deficiente (Max 1,0)	Nulo (0)	Calificación	Fecha	Hora
ENVIO Y RECEPCIÓN DE UN CARÁCTER (20%)	Al cambiar el estado lógico del pulsador, se envía una letra diferente al computador a través del módulo USART. Desde la GUI, se transmite un carácter a la STM para controlar el encendido independiente de tres LED. El envío y recepción de datos es implementado mediante una GUI desarrollada en al menos dos lenguajes de programación o entornos de desarrollo (IDE).	Al cambiar el estado lógico del pulsador, se envía una letra diferente al computador a través del módulo USART. Desde la GUI, se transmite un carácter a la STM para controlar el encendido independiente de tres LED. El envío y recepción de datos es implementado mediante una GUI desarrollada solo en un lenguaje de programación o entornos de desarrollo (IDE).	Al cambiar el estado lógico del pulsador, se envía una letra diferente al computador a través del módulo USART. Desde la GUI, se transmite un carácter a la STM para controlar el encendido independiente de un LED. El envío y recepción de datos es implementado mediante una GUI desarrollada solo en un lenguaje de programación o entornos de desarrollo (IDE).	Al cambiar el estado lógico del pulsador, se envía una letra diferente al computador a través del módulo USART. El envío de datos es implementado mediante una GUI desarrollada solo en un lenguaje de programación o entornos de desarrollo (IDE).	Se tiene el montaje, pero no funciona.	No presenta ningún tipo de montaje ni funcionamiento	7/2	21-10-20	9:30
ENVIO Y RECEPCIÓN DE UNA CADENA DE CARÁCTERES DATA LOGGER (50%)	En la GUI, se grafican y monitorean dos señales analógicas en su valor de variable física a través del módulo USART. Las señales se adquieren con resoluciones de ADC diferentes. Se utiliza la interrupción del Timer X para definir el muestreo de cada canal ADC, asegurando que cada canal tenga un tiempo de muestreo distinto, ajustable en la GUI en intervalos de minutos, segundos o milisegundos. Además, se implementa un filtro de promedio para cada señal, permitiendo configurar el número de muestras del filtro desde la GUI.	En la GUI, se grafican y monitorean dos señales analógicas en su valor de variable física a través del módulo USART. Las señales se adquieren con resoluciones de ADC diferentes. Se utiliza la interrupción del Timer X para definir el muestreo de cada canal ADC, asegurando que cada canal tenga un tiempo de muestreo distinto, ajustable en la GUI en intervalos de minutos, segundos o milisegundos. NO se implementa un filtro de promedio para cada señal.	En la GUI, se grafican y monitorean dos señales analógicas en su valor de variable física a través del módulo USART. Las señales se adquieren con resoluciones de ADC diferentes. NO se implementa la interrupción del Timer X para definir el tiempo de muestreo de cada canal, ni se permite ajustar dicho tiempo desde la GUI. NO se implementa el filtro de promedio para las señales.	En la GUI, se grafica y monitorea una única señal analógica en voltaje a través del módulo USART. NO se implementa la interrupción del Timer X para definir el tiempo de muestreo. NO se implementa el filtro de promedio para la señal.	Se tiene el montaje, pero no funciona.	No presenta ningún tipo de montaje ni funcionamiento	2/0	21-10-20	9:55
SIMULACION MATRIZ DE 8x8 MOD "PUBLIC" (30%)	Se visualiza correctamente y de manera estable el voltaje de ambos sensores con su unidad en las matrices de LEDs. El pulsador cambia entre escalas de manera instantánea y sin fallos para ambos sensores, mostrando correctamente la conversión de valores. El modo public funciona sin errores, asegurando una actualización fluida y precisa de los datos. El sistema está completamente integrado, con una respuesta rápida y sin inconsistencias en su funcionamiento.	Se visualiza correctamente el voltaje de ambos sensores con su unidad en las matrices de LEDs. El pulsador permite cambiar la escala de voltaje, pero solo para uno de los dos sensores, mientras que el otro permanece fijo en una única escala. El modo public es estable y muestra los valores correctamente, pero puede presentar ligeras retrasos en la actualización de los datos. La integración del sistema es buena, aunque presenta esta limitación.	Se visualiza correctamente el voltaje de ambos sensores con su unidad en las matrices de LEDs, pero solo en una única escala fija. Aunque el pulsador está presente, no permite cambiar la escala de voltaje. El modo public funciona, pero con retrasos o actualizaciones inconsistentes. El sistema funciona, pero sin capacidad de conversión entre escalas.	Se visualiza el voltaje de solo un sensor en las matrices, pero sin unidad o con errores en la presentación. El modo public es inestable, el pulsador tiene fallos en la detección y el cambio de escala no funciona correctamente. La integración del sistema es parcial.	Se tiene el montaje, pero no funciona.	No presenta ningún tipo de montaje ni funcionamiento	4/5	21-10-20	4:31

RUBRICA ENTREGAS

HABILIDADES COMUNICATIVAS (15%)	Responde con seguridad y precisión, demostrando un dominio completo del tema. Utiliza un lenguaje técnico adecuado y estructurado. Argumenta de manera clara y lógica, sustentando sus respuestas con evidencia o ejemplos particulares.	Responde correctamente la mayoría de las preguntas con seguridad y claridad. Utiliza un lenguaje técnico adecuado con ligeros vacíos en la argumentación. Su discurso es fluido y estructurado.	Responde la mayoría de las preguntas de forma aceptable, aunque con algunas imprecisiones o vacíos conceptuales. Usa un lenguaje técnico básico, pero en algunos casos falta profundidad.	Responde parcialmente algunas preguntas, pero con imprecisiones o explicaciones confusas. Su argumentación es poco clara y el uso del lenguaje técnico es limitado. En ocasiones, duda o se muestra inseguro en sus respuestas.	Responde de manera superficial o con respuestas incorrectas a la mayoría de las preguntas. No logra articular una argumentación clara ni estructurada. El uso del lenguaje técnico es deficiente o nulo.	No responde o evita responder las preguntas. No demuestra comprensión del tema. No hay argumentación ni uso de lenguaje técnico.	0310 0465 0315	21-04	4.30
---------------------------------	--	---	---	---	--	--	----------------------	-------	------

Antecedentes: Marcar con una X	SI	NO
Hicieron uso del tiempo y espacio de la sesión previa a la entrega.		
Revisaron la guía y despejaron inquietudes sobre el procedimiento.		

Cada persona del grupo debe estar en la capacidad de responder las preguntas y atender la sustentación. Responde uno por el grupo de trabajo.

Integrante del equipo que no se encuentre en la sustentación no obtendrá la nota respectiva.

El grupo es responsable de llevar impresa la rubrica el día de la entrega y de guardarla para su posterior compare. Sin la rubrica no habrá espacio a reclamaciones.

La fecha y hora de sustentación debe corresponder al espacio de clase. No se recibirán talleres en lugares ni horas diferentes. La hora para entrega empieza 10 minutos desde que inicia la clase y va hasta 25 minutos antes de que finalice.

Las fechas mínimas de presentación del taller del segundo curso, es el Lunes 7 de Abril, presentaciones fuera de esta fecha no serán tenidas en cuenta.

Observaciones que durante la práctica no se realizaron copia parcial o total de otros desarrollos, basando los diseños e implementaciones presentadas en aportes propios, dentro del contexto de una temáticas siempre como un solo caso aporte a la sociedad

Nombre: Andrés Vargia
Firma: [Firma]

Nombre: Daniel García
Firma: [Firma]

Nombre: Jula Rojas
Firma: [Firma]