

LAB # 4

TEMA DE LA PRÁCTICA:

Nombres de los integrantes:

Integrante #1: _____

Integrante #2: _____

Criterio de Evaluación	Excelente (Max 5.0)	Bueno (Max 4.0)	Aceptable (Max 3.0)	Insuficiente (Max 2.0)	Deficiente (Max 1.0)	Nulo (0.0)	Calificación	Fecha	Orden
COMUNICACION uC > Serial Cableada (25%) 25/04/2025	El teclado matricial funciona correctamente. El mensaje se muestra en la LCD y se pueden usar las dos filas para visualizar información escrita con el teclado. El envío del mensaje se realiza correctamente al presionar la tecla (*) En la interfaz se visualiza el mensaje escrito con el teclado.	El teclado matricial funciona correctamente. El mensaje se muestra en la LCD y se usa una fila para visualizar información escrita con el teclado. El envío del mensaje se realiza correctamente al presionar la tecla (*) En la interfaz se visualiza el mensaje escrito con el teclado.	El teclado matricial funciona correctamente. El mensaje se muestra en la LCD y se usa una fila para visualizar información escrita con el teclado. Para el envío del mensaje se debe presionar varias veces la tecla (*). En la interfaz se visualiza el mensaje escrito con el teclado.	El teclado matricial funciona correctamente. El mensaje se muestra en la LCD y se usa una fila para visualizar información escrita con el teclado. El envío del mensaje no se realiza al presionar la tecla (*). En la interfaz no se visualiza el mensaje escrito con el teclado.	Se tiene la interfaz y el montaje pero no funciona	No presenta ningún tipo de montaje ni funcionamiento de la interfaz gráfica			
COMUNICACION Serial Cableada > uC (25%) 25/04/2025	La interfaz envía correctamente información al microcontrolador. El mensaje enviado limpia automáticamente la LCD. Si el mensaje supera los 16 caracteres se hace uso de la segunda fila de la LCD	La interfaz envía correctamente información al microcontrolador. El mensaje enviado limpia automáticamente la LCD. Si el mensaje supera los 16 caracteres no se hace uso de la segunda fila de la LCD	La interfaz envía correctamente información al microcontrolador. El mensaje enviado no limpia automáticamente la LCD. Si el mensaje supera los 16 caracteres no se hace uso de la segunda fila de la LCD	La interfaz no envía correcta ni completamente información al microcontrolador. El mensaje enviado no limpia automáticamente la LCD. Si el mensaje supera los 16 caracteres no se hace uso de la segunda fila de la LCD	Se tiene la interfaz y el montaje pero no funciona	No presenta ningún tipo de montaje ni funcionamiento de la interfaz gráfica			
COMUNICACION uC > Bluetooth (25%) 02/05/2025	El teclado matricial funciona correctamente. El mensaje se muestra en la LCD y se pueden usar las dos filas para visualizar información escrita con el teclado. El envío del mensaje se realiza correctamente al presionar la tecla (#) En la interfaz se visualiza el mensaje escrito con el teclado.	El teclado matricial funciona correctamente. El mensaje se muestra en la LCD y se usa una fila para visualizar información escrita con el teclado. El envío del mensaje se realiza correctamente al presionar la tecla (#) En la interfaz se visualiza el mensaje escrito con el teclado.	El teclado matricial funciona correctamente. El mensaje se muestra en la LCD y se usa una fila para visualizar información escrita con el teclado. Para el envío del mensaje se debe presionar varias veces la tecla (#). En la interfaz se visualiza el mensaje escrito con el teclado.	El teclado matricial funciona correctamente. El mensaje se muestra en la LCD y se usa una fila para visualizar información escrita con el teclado. El envío del mensaje no se realiza al presionar la tecla (#). En la interfaz no se visualiza el mensaje escrito con el teclado.	Se tiene la interfaz y el montaje pero no funciona	No presenta ningún tipo de montaje ni funcionamiento de la interfaz gráfica			
COMUNICACION Bluetooth > uC (25%) 02/05/2025	La interfaz envía correctamente información al microcontrolador. El mensaje enviado limpia automáticamente la LCD. Si el mensaje supera los 16 caracteres se hace uso de la segunda fila de la LCD	La interfaz envía correctamente información al microcontrolador. El mensaje enviado limpia automáticamente la LCD. Si el mensaje supera los 16 caracteres no se hace uso de la segunda fila de la LCD	La interfaz envía correctamente información al microcontrolador. El mensaje enviado no limpia automáticamente la LCD. Si el mensaje supera los 16 caracteres no se hace uso de la segunda fila de la LCD	La interfaz no envía correcta ni completamente información al microcontrolador. El mensaje enviado no limpia automáticamente la LCD. Si el mensaje supera los 16 caracteres no se hace uso de la segunda fila de la LCD	Se tiene la interfaz y el montaje pero no funciona	No presenta ningún tipo de montaje ni funcionamiento de la interfaz gráfica			

Antecedentes: Marcar con una X	SI	NO
Hicieron uso del tiempo y espacio de la sesión previa a la entrega.		
Revisaron la guía y despejaron inquietudes sobre el procedimiento.		

Garantizo que durante la práctica no he realizado copia parcial o total de otros desarrollos, basando los diseños e implementaciones presentadas en aportes propios, dentro del contexto de una formación integra como individuo aporte a la sociedad

Nombre: _____
Firma: _____

Nombre: _____
Firma: _____

Total (100%)	
--------------	--