



UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

Facultad de Ingeniería · Departamento de Ciencias de la Computación

CC3067 · REDES

LABORATORIO 1

Esquemas de comunicación e introducción a Wireshark

INFORME INDIVIDUAL · INCISOS 3.4 Y 3.5

Estudiante

Pablo Daniel Barillas Moreno

Carné 22193

Semestre II · 2026

Guatemala, 10 de julio de 2026

Resumen

Este informe documenta el desarrollo y la verificación de los incisos 3.4 y 3.5 del Laboratorio 1. Se instaló Wireshark 4.6.7, se creó el perfil personal Pablo Barillas, se personalizó la visualización del archivo intro-wireshark-trace1.pcap y se configuró una captura con búfer circular. Las capturas incluidas comprueban cada ajuste y muestran que el mecanismo de rotación conservó exactamente diez archivos.

Tabla 1. Matriz de cumplimiento de los incisos 3.4 y 3.5.

Requisito	Configuración verificada	Evidencia
Perfil y archivo	Pablo Barillas; traza de 651 paquetes	Figuras 2–3
Tiempo y columnas	Time of Day; tcp.len; Length oculto	Figuras 4–6
Diseño, color y filtro	Paneles no predeterminados; SYN en naranja; botón TCP SYN	Figuras 7–9
Interfaces	Wi-Fi/Ethernet visibles; adaptadores virtuales ocultos	Figura 10
Búfer circular	pcapng; 5 MB; máximo de 10 archivos	Figuras 12–13

1. Introducción

Wireshark permite observar tráfico capturado, separar protocolos por campos y preparar sesiones de captura reproducibles. La práctica conectó los conceptos de emisor, receptor, codificación, conmutación y control de errores de la primera parte con una herramienta real de inspección de paquetes. La personalización del entorno redujo ruido visual, mientras que el búfer circular permitió limitar el espacio utilizado durante una captura continua.

2. Objetivos

1. Configurar un perfil personal y adaptar la presentación de paquetes a las necesidades del análisis.
2. Distinguir la longitud total de una trama de la cantidad de datos transportados por TCP.
3. Identificar visualmente segmentos TCP con la bandera SYN activa mediante una regla y un botón de filtro.
4. Reconocer la configuración IP del equipo y seleccionar la interfaz física adecuada para capturar tráfico.
5. Comprobar el funcionamiento de un búfer circular limitado a 5 MB por archivo y diez archivos.

3. Entorno de trabajo

Tabla 2. Entorno empleado durante la práctica.

Elemento		Detalle
Equipo	Nombre del SO	Microsoft Windows 10 Home Single Language
	Nombre del sistema	LAPTOP-8D4DSEC5
	Fabricante del sistema	Acer
Analizador		Wireshark 4.6.7
Perfil		Pablo Barillas
Traza proporcionada		intro-wireshark-trace1.pcap; 651 registros; aproximadamente 445 KiB
Interfaz para captura		Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz
Formato de salida		pcapng




Figura 1. Wireshark 4.6.7 instalado y ejecutándose en Windows.




Figura 2. Perfil de configuración Pablo Barillas.

4. Inciso 3.4 — Personalización del entorno

4.1 Perfil y apertura de la traza

Se creó el perfil Pablo Barillas para aislar las preferencias del laboratorio. Luego se abrió la traza proporcionada; Wireshark reconoció automáticamente el formato y reportó 651 registros capturados.




Figura 3. Selección del archivo intro-wireshark-trace1.pcap.

4.2 Formato de tiempo y longitud TCP

El tiempo se cambió a Time of Day, por lo que se muestra la hora del día sin la fecha. La columna Longitud predeterminada se ocultó y se creó Longitud TCP a partir del campo tcp.len. Este campo representa la cantidad de datos del segmento TCP, no el tamaño total de la trama.

Campo de columna: tcp.len

Interpretación En segmentos con datos aparecen valores como 198 o 1448 bytes; los ACK y SYN sin carga útil muestran 0. En paquetes que no contienen TCP, como STP o ICMPv6, la celda queda vacía. Ese comportamiento es correcto.




Figura 4. Entorno final con Time of Day, diseño personalizado y columna TCP.




Figura 5. Valores 198, 1448 y 0 visibles en la columna Longitud TCP.




Figura 6. Columna personalizada tcp.len y columna Length oculta.

4.3 Diseño no predeterminado

Se seleccionó una distribución distinta de la configuración inicial: el diagrama de paquete ocupa el panel superior, los detalles se ubican abajo a la izquierda y el listado de paquetes abajo a la derecha. Esto facilita relacionar la estructura de las cabeceras con el paquete seleccionado.




Figura 7. Preferencias del esquema de paneles no predeterminado.

4.4 Regla de color y botón de filtro TCP SYN

La condición empleada selecciona todo segmento TCP cuya bandera SYN sea igual a uno. La regla fue colocada al inicio de la lista y se le asignó color naranja. La misma expresión se guardó como botón TCP SYN.

```
tcp.flags.syn == 1
```




Figura 8. Regla TCP SYN = 1 configurada en color naranja.




Figura 9. Botón TCP SYN aplicado: cuatro paquetes coincidentes.

El filtro dejó visibles 4 de 651 paquetes, equivalentes a aproximadamente 0.61 % de la traza. Los paquetes corresponden al establecimiento de conexiones TCP; su longitud TCP es cero porque SYN coordina la sesión y normalmente no transporta datos de aplicación.

4.5 Simplificación de interfaces

En Administrar interfaces se ocultaron WAN Miniport, Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter, el adaptador de loopback, Kaspersky VPN y USBPcap. En la vista de captura quedaron las interfaces físicas Wi-Fi y Ethernet, además de las utilidades extcap que Wireshark presenta por separado. La interfaz con actividad fue Wi-Fi.




Figura 10. Lista simplificada de interfaces con Wi-Fi seleccionada.

Resultado del inciso 3.4 El perfil, el formato horario, la columna tcp.len, el diseño, la regla de color, el botón de filtro y la lista de interfaces quedaron configurados y verificados mediante evidencia visual.

5. Inciso 3.5 — Configuración de captura

5.1 Interpretación de `ipconfig /all`

El comando `ipconfig /all` enumeró interfaces físicas, virtuales y desconectadas. La interfaz activa fue Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz, con DHCP habilitado. El equipo recibió una dirección IPv4 privada de la red 192.168.0.0/24; la máscara 255.255.255.0 delimita 24 bits de red. La puerta de enlace y el servidor DHCP se identificaron como 192.168.0.1. También se observaron direcciones DNS asignadas y adaptadores sin conexión, los cuales no debían utilizarse para la captura.

Tabla 3. Interpretación de los campos principales observados.

Dato	Significado en la práctica
IPv4 privada	Identifica al equipo dentro de la red local; no es enrutable directamente en Internet.
Máscara /24	Separa la porción de red de la porción de host; equivale a 255.255.255.0.
Puerta de enlace	Router al que se envía tráfico destinado a otras redes.
DHCP	Asignó automáticamente dirección, máscara, puerta de enlace y otros parámetros.
DNS	Resuelve nombres de dominio a direcciones IP.
Direcciones físicas	Identifican las interfaces a nivel de enlace; cada adaptador posee una MAC propia.

5.2 Captura mediante Wi-Fi

Se eligió Wi-Fi porque era la interfaz física con tráfico observable. Ethernet permaneció disponible como alternativa, pero sin actividad. No se seleccionaron loopback, VPN, WAN Miniport ni adaptadores Wi-Fi Direct, ya que habrían agregado tráfico ajeno o no representativo de la conexión utilizada.

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.660]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Daniel>ipconfig

Configuración IP de Windows

Adaptador de Ethernet Ethernet:
    Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
    Sufixo DNS específico para la conexión. . : home

Adaptador desconocido Conexión de área local:
    Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
    Sufixo DNS específico para la conexión. . :

Adaptador de LAN inalámbrica Conexión de área local* 1:
    Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
    Sufixo DNS específico para la conexión. . :

Adaptador de LAN inalámbrica Conexión de área local* 2:
    Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
    Sufixo DNS específico para la conexión. . :

Adaptador de LAN inalámbrica Wi-Fi:
    Sufixo DNS específico para la conexión. . :
    Dirección IPv4. . . . . : 2003:d100:f79:ccc:dcce:adbc:83f7:d71f
    Dirección IPv6 Temporal. . . . . : 2003:d100:f79:ccc:4440:adbf:152b:dba6
    Vínculo dirección IPv6 local. . . . : fe80::419e:2dfc:b6a1:5158
    Dirección IPv4. . . . . : 192.168.0.1
    Máscara de subred. . . . . : 255.255.255.0
    Puerta de enlace predeterminada. . . : fe80::22f3:75ff:fab2:f6d8b8
    192.168.0.1

C:\Users\Daniel>ipconfig /all

Configuración IP de Windows

Nombre de host. . . . . : LAPTOP-80426C5
Sufixo DNS principal. . . . . :
Tipo de nodo. . . . . : híbrido
Entornoamiento IP habilitado. . . : no
Proxy WINS habilitado. . . . . : no

Adaptador de Ethernet Ethernet:
    Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
    Sufixo DNS específico para la conexión. . : home
    Descripción. . . . . : Realtek PCIe GbE Family Controller
    Dirección física. . . . . : C8-1B-50-AC-3F-84
    DHCP habilitado. . . . . : si
    Configuración automática habilitada. . : si

Adaptador desconocido Conexión de área local:
    Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
    Sufixo DNS específico para la conexión. . :
    Descripción. . . . . : Kaspersky VPN
    Dirección física. . . . . :
    DHCP habilitado. . . . . : no
    Configuración automática habilitada. . : si

Adaptador de LAN inalámbrica Conexión de área local* 1:
    Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
    Sufixo DNS específico para la conexión. . :
    Descripción. . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
    Dirección física. . . . . : 2A-0F-E9-27-A6-9C
    DHCP habilitado. . . . . : si
    Configuración automática habilitada. . : si

Adaptador de LAN inalámbrica Conexión de área local* 2:
    Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
    Sufixo DNS específico para la conexión. . :
    Descripción. . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
    Dirección física. . . . . : 2A-0F-E9-27-A6-98
    DHCP habilitado. . . . . : no
    Configuración automática habilitada. . : si

Adaptador de LAN inalámbrica Wi-Fi:
    Sufixo DNS específico para la conexión. . :
    Descripción. . . . . : Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz
    Dirección física. . . . . : 28-09-18-27-A6-98
    DHCP habilitado. . . . . : si
    Configuración automática habilitada. . : si
    Dirección IPv4. . . . . : 2003:d100:f79:ccc:dcce:adbc:83f7:d71f(Preferido)
    Dirección IPv6 Temporal. . . . . : 2003:d100:f79:ccc:4440:adbf:152b:dba6(Preferido)
    Vínculo dirección IPv6 local. . . . : fe80::419e:2dfc:b6a1:5158(Preferido)
    Dirección IPv4. . . . . : 192.168.0.1(Preferido)
    Máscara de subred. . . . . : 255.255.255.0
    Conexión obtenida. . . . . : viernes, 18 de julio de 2026 07:36:03 a. m.
    La conexión expira. . . . . : viernes, 18 de julio de 2026 09:36:03 a. m.
    Puerta de enlace predeterminada. . . : fe80::22f3:75ff:fab2:f6d8b8
    192.168.0.1
    Servidor DHCP. . . . . : 192.168.0.1
    IAID DHCPv6. . . . . : 101042069
    GUID de cliente DHCPv6. . . . : 00-01-80-03-28-13-AE-0A-C8-1B-50-AC-3F-84
    Servidores DNS. . . . . : 2003::800:0:78::2
    28.240.80.254
    192.168.0.1
    NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . : habilitado

C:\Users\Daniel>
```

Figura 11. Resultado de ipconfig /all en el equipo de captura.

5.3 Búfer circular

En la pestaña Salida se configuró el formato pcapng, sin compresión, y la creación automática de un archivo nuevo después de 5 MB. Se activó un búfer circular de diez archivos y se utilizó el nombre base lab1_22193.pcapng. Aunque la guía escribe la extensión .pgcap, pcapng es la extensión válida seleccionada por Wireshark.

Tabla 4. Parámetros del búfer circular.

Parámetro	Valor
Interfaz	Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz
Nombre base	lab1_22193.pcapng
Formato	pcapng
Rotación	después de 5 MB
Límite	10 archivos
Compresión	ninguna




Figura 12. Configuración de 5 MB por archivo y búfer circular de diez archivos.

5.4 Archivos generados




Figura 13. Diez archivos conservados por el búfer circular.

La carpeta muestra diez archivos numerados del 00007 al 00016. Los archivos cerrados tienen tamaños cercanos a 4,884–4,894 KB y el último mide aproximadamente 2,693 KB porque la captura se detuvo antes de completar el siguiente bloque. Que la secuencia visible comience en 00007 demuestra que, al superar el máximo, Wireshark eliminó o sustituyó los archivos más antiguos y conservó únicamente los diez más recientes.

Resultado del inciso 3.5 La rotación fue exitosa: se generó tráfico suficiente, se respetó el tamaño objetivo y la carpeta terminó con el máximo de diez archivos.

6. Discusión de la actividad

6.1 Relación con la primera parte

Los ejercicios de comunicación humana mostraron que un protocolo necesita símbolos compartidos, delimitación, dirección, confirmaciones y tratamiento de errores. Morse fue más fácil de reconocer y transmitir por su familiaridad y por permitir separar letras mediante pausas. Baudot exigió contar cinco bits por carácter y mantener el orden exacto; por eso fue más propenso a errores.

Tabla 5. Comparación de errores registrada en la primera parte.

Código	Caracteres	Errores	Tasa
Morse	78	2	2.56 %
Baudot ITA2	78	6	7.69 %

El envío empaquetado redujo la interacción inmediata, pero hizo más importante delimitar el mensaje, reproducirlo completo y solicitar retransmisión si el audio quedaba incompleto. Al introducir un conmutador surgieron funciones equivalentes a las de una red: identificar destino, aceptar mensajes solo cuando estuviera disponible, mantener una cola y confirmar la entrega. Agregar más conmutadores puede aumentar alcance y capacidad, aunque también agrega coordinación, posibles demoras y nuevos puntos de falla.

6.2 Relación con Wireshark

Wireshark hizo visibles esos mismos principios. Las direcciones de origen y destino representan encaminamiento; los campos de protocolo funcionan como reglas compartidas; SYN coordina el inicio de una sesión; y las longitudes permiten separar cabecera, trama y carga útil. El filtro no altera la captura, únicamente reduce lo mostrado, mientras que el búfer circular sí controla cómo se conservan los datos en disco.

7. Hallazgos y comentarios

6. Una celda vacía en tcp.len no significa una falla: indica que el paquete seleccionado no tiene una capa TCP.
7. Los segmentos SYN y ACK sin datos muestran tcp.len = 0 aunque la trama completa tenga decenas de bytes.
8. Ocultar interfaces no elimina adaptadores de Windows; solo simplifica su presentación en Wireshark.
9. La interfaz con la gráfica de actividad es la mejor candidata para iniciar una captura cuando se conoce el medio utilizado.
10. El último archivo de un búfer circular puede ser menor que el límite si la sesión se detiene antes de alcanzar el siguiente umbral.
11. pcapng conserva metadatos adicionales y es la opción nativa moderna presentada por Wireshark.

8. Conclusiones

12. La personalización del perfil permitió conservar un entorno ordenado y reproducible sin afectar otras configuraciones de Wireshark.
13. El campo `tcp.len` distinguió correctamente la carga útil TCP del tamaño total del paquete: se verificaron valores de 1448 bytes para segmentos con datos y cero para segmentos de control.
14. La regla y el botón `tcp.flags.syn == 1` identificaron cuatro segmentos SYN, facilitando el análisis del establecimiento de conexiones.
15. La revisión de `ipconfig` permitió seleccionar Wi-Fi como interfaz física activa y descartar adaptadores virtuales o desconectados.
16. El búfer circular limitó el almacenamiento a diez archivos y rotó bloques de aproximadamente 5 MB, por lo que la configuración cumplió el objetivo operativo del inciso 3.5.
17. La práctica confirmó que los protocolos de red formalizan los mismos elementos observados en la comunicación humana: codificación, destino, sincronización, confirmación y recuperación ante errores.

9. Referencias

[1] **Universidad del Valle de Guatemala**. Laboratorio 1: Esquemas de comunicación e introducción a Wireshark. Guía proporcionada en el curso CC3067 Redes, 2026.

[2] **Wireshark Foundation**. Wireshark User's Guide: preferencias y personalización del entorno. [Consultar fuente](#)

[3] **Wireshark Foundation**. Display Filter Reference: Transmission Control Protocol; campos tcp.len y tcp.flags.syn. [Consultar fuente](#)

[4] **Wireshark Foundation**. Wireshark User's Guide: archivos de captura y conjuntos de archivos múltiples. [Consultar fuente](#)

[5] **Microsoft Learn**. Comando ipconfig para Windows. [Consultar fuente](#)