

Universidad del Valle de Guatemala


Facultad de Ingeniería

Construcción de Compiladores – CC-3032, sección 10

Compiscript Semantic & TAC IDE

Proyecto 2

Generación de código intermedio de tres direcciones (TAC)



Informe técnico, teórico y práctico ampliado

Grupo DragonsSlayers 2.0

Pablo Daniel Barillas Moreno 22193

Hugo Daniel Barillas Ajín 23556

Ernesto Ascencio 23009

Catedrático: Ing. Carlos Valdéz

Septiembre de 2026

Resumen

Este informe documenta el diseño y la construcción de **Compiscript Semantic & TAC IDE**, la entrega del Proyecto 2 que extiende el frente léxico, sintáctico y semántico del Proyecto 1 con una cuarta fase observable: la generación de **código intermedio de tres direcciones (TAC)**. La entrada sigue siendo código fuente en COMPIScript; la salida agrega, sobre lo ya documentado en el Proyecto 1, instrucciones TAC tipadas, temporales reutilizables, etiquetas, saltos verificables, bloques de ejecución secuencial, registros de activación con offsets y tamaños, y layouts de clases con herencia.

El lexer y el parser generados con ANTLR 4 y la fase semántica (Visitor sobre el árbol de parseo) no cambian de diseño respecto al Proyecto 1; este informe los referencia sin repetir su fundamentación completa, que permanece en `INFORME\_PROYECTO\_01.tex`. El generador de TAC (`src/tac/`) consume directamente el resultado de esa fase semántica: recorre los mismos contextos tipados del parser y solo se ejecuta cuando lexer, parser y semántica terminan sin errores.

La versión documentada reporta **133 pruebas aprobadas en 8 archivos** (incluyendo 15 pruebas dedicadas a TAC en `tac.test.ts`), comprobación TypeScript sin errores (`tsc -noEmit`) y build de producción exitoso. El alcance concluye en la representación intermedia: el proyecto no interpreta el programa ni produce ensamblador, código máquina o código objeto.

Palabras clave: compiladores, código intermedio, TAC, tres direcciones, temporales, registros de activación, ANTLR 4, TypeScript, tabla de símbolos, IDE.

Abstract

This report presents the Project 2 extension of **Compiscript Semantic & TAC IDE**: a fourth, observable compiler phase that generates **three-address code (TAC)** on top of the lexical, syntactic and semantic frontend already documented in Project 1. The TAC generator walks the typed parser contexts produced by the semantic phase and only runs when that phase completes without errors, guaranteeing that every emitted instruction corresponds to a type-checked program.

The generator produces deterministic temporaries with reuse and a live-set free list, label-based jumps, basic blocks and control-flow edges, per-function and per-class activation records with byte offsets and alignment, and class layouts covering inheritance and closures (**LOAD_CAPTURE**, **STORE_CAPTURE**, **MAKE_CLOSURE**). The implementation is validated by 133 automated tests across 8 files, including 15 tests exercising TAC generation directly, a passing TypeScript check, and a successful production build. This document focuses on the TAC design, its storage model and its verification evidence, referencing the Project 1 report for the frontend it builds upon.

Índice

Resumen	i
Abstract	ii
1 Introducción	1
1.1 Planteamiento del problema	1
1.2 Justificación	1
1.3 Objetivo general	1
1.4 Objetivos específicos	2
1.5 Alcance	2
1.6 Metodología de desarrollo	2
2 Fundamentos teóricos	3
2.1 El frente de un compilador	3
2.2 Tokens, lexemas y posiciones	3
2.3 Gramáticas libres de contexto	3
2.4 CST, AST y árbol semántico	4
2.5 Atributos y análisis semántico	4
2.6 Tabla de símbolos y resolución	4
2.7 Sistemas de tipos	4
2.8 Flujo de control	4
2.9 Patrón Visitor	5
3 Especificación de Compiscript	6
3.1 Fuentes de verdad	6
3.2 Unidades léxicas	6
3.3 Declaraciones	6

3.4	Expresiones y precedencia	7
3.5	Control, funciones, clases y arreglos	7
3.6	Decisiones interpretativas	8
4	Arquitectura general	9
4.1	Capas	9
4.2	Organización del repositorio	9
4.3	Pipeline de ejecución	10
4.4	Contrato de resultado	10
4.5	Tecnologías	11
4.6	Recursos visuales de referencia	11
5	Implementación léxica y sintáctica	13
5.1	Generación con ANTLR	13
5.2	Integración del lexer	13
5.3	Normalización de errores léxicos	14
5.4	Integración del parser	14
5.5	Filtrado de cascadas	14
5.6	Representaciones del árbol	15
5.7	Transición a semántica	15
6	Modelo semántico	16
6.1	Visión general	16
6.2	Prepasada y hoisting local	16
6.3	Árbol semántico anotado	16
6.4	Límite y deduplicación	17
7	Sistema de tipos	18
7.1	Representación	18
7.2	Igualdad y asignabilidad	18
7.3	Operadores aritméticos	19
7.4	Lógicos, relacionales y comparación	19
7.5	Asignación e inicialización	19
7.6	Arreglos	20

7.7	Funciones y retorno	20
7.8	Clases e identidad	20
8	Tabla de símbolos y ámbitos	21
8.1	Modelo de símbolo	21
8.2	Ámbitos	21
8.3	Insertar, recuperar y actualizar	22
8.4	Entrada y salida	22
8.5	Shadowing	22
8.6	Referencias	22
8.7	Closures	22
9	Reglas semánticas por construcción	24
9.1	Declaraciones de variables	24
9.2	Constantes	24
9.3	Resolución de identificadores	24
9.4	Asignaciones	25
9.5	Funciones	25
9.5.1	Registro de firmas	25
9.5.2	Scope y parámetros	25
9.5.3	Llamadas	25
9.5.4	Retornos	25
9.6	Clases	25
9.6.1	Identidad y declaración	25
9.6.2	Miembros	26
9.6.3	Herencia	26
9.6.4	Constructores e instanciación	26
9.6.5	Uso de this	26
9.7	Acceso a miembros	26
9.8	Arreglos	26
9.9	Condicionales	26
9.10	Ciclos	27
9.11	Switch	27
9.12	Try/catch	27

9.13 Break, continue y return	27
9.14 Código inalcanzable	27
10 Diagnósticos semánticos	29
10.1 Modelo de diagnóstico	29
10.2 Catálogo completo	29
10.3 Prevención de cascadas	30
10.4 Severidades	31
11 Generación de código intermedio (TAC)	32
11.1 Alcance y punto de entrada	32
11.2 Modelo de instrucción	32
11.3 Ejemplo mínimo	33
12 Temporales, etiquetas y saltos verificables	34
12.1 Asignación de temporales	34
12.2 Etiquetas	34
12.3 Verificación de saltos	34
13 Registros de activación y layouts de clases	35
13.1 Frames	35
13.2 Enlace estático y closures	36
13.3 Layouts de clases	36
14 Bloques básicos y flujo de control	37
14.1 Construcción en el núcleo TAC	37
14.2 Consumo visual y terminadores	37
15 Diseño del IDE	38
15.1 Principios de experiencia de usuario	38
15.2 Jerarquía de componentes	39
15.3 Editor y carga de archivos	39
15.4 Navegación por fases	39
15.5 Explorador semántico	39
15.6 Tabla de símbolos	40

15.7	Árbol de ámbitos	40
15.8	Árbol semántico	40
15.9	Descargas	40
15.10	Diseño adaptable	40
16	Interfaces de ejecución y distribución	41
16.1	Interfaz web	41
16.2	CLI	41
16.3	Electron	41
16.4	Empaquetado	41
16.5	Configuración reproducible	42
17	Pruebas y aseguramiento de calidad	43
17.1	Estrategia	43
17.2	Distribución	44
17.3	Pruebas de ScopeManager	44
17.4	Pruebas semánticas	45
17.5	Pruebas del pipeline	45
17.6	Ejemplos verificables	45
17.7	Comandos de verificación	45
17.8	Criterios de calidad	46
18	Trazabilidad con los requisitos	47
18.1	Reglas semánticas	47
18.2	Requisitos de construcción	48
18.3	Correspondencia ponderada	48
18.4	Contribuciones	49
19	Auditoría técnica y decisiones	50
19.1	Hallazgos corregidos	50
19.2	Decisión sobre float	50
19.3	Decisión sobre switch	51
19.4	Identidad de clases	51
19.5	Inferencia independiente del orden	51

19.6 Omisión de semántica tras errores previos	51
20 Instalación, uso y mantenimiento	52
20.1 Requisitos	52
20.2 Instalación	52
20.3 Uso del IDE	52
20.4 Uso de la CLI	53
20.5 Construcción	53
20.6 Modificación de la gramática	53
20.7 Modificación de una regla semántica	53
20.8 Compilación del informe	54
21 Resultados, limitaciones y trabajo futuro	55
21.1 Resultados obtenidos	55
21.2 Limitaciones	55
21.3 Rendimiento	56
21.4 Seguridad y privacidad	56
21.5 Trabajo futuro	56
22 Conclusiones	57
A Programa integral de demostración	59
B Ejemplo de generación TAC	60
C Ejemplos de diagnósticos	61
C.1 Tipos	61
C.2 Scopes	61
C.3 Funciones	61
C.4 Clases	61
C.5 Flujo y arreglos	62
D Inventario de módulos	63
E Inventario de comandos	65
F Glosario	66

Índice de figuras

1.1	Ciclo incremental aplicado a cada familia de reglas.	2
2.1	Transformaciones principales del frente implementado.	3
3.1	Jerarquía de precedencia; la prioridad aumenta hacia abajo.	7
4.1	Arquitectura por capas.	9
4.2	Decisiones del orquestador.	10
4.3	Contrato serializable común.	10
4.4	Referencia visual neobrutalista del pipeline de Compiscript.	11
4.5	Referencia visual neobrutalista de ámbitos y tabla de símbolos.	12
5.1	Normalización de diagnósticos léxicos y sintácticos.	14
6.1	Colaboración de módulos semánticos.	16
7.1	Relaciones destacadas del sistema de tipos.	19
8.1	Ejemplo de árbol de ámbitos.	22
9.1	Flujo simplificado y detección de una instrucción inalcanzable.	28
10.1	Ciclo de vida de un diagnóstico semántico.	31
13.1	Relación entre ámbitos, tabla de símbolos y registros de activación.	36
15.1	Jerarquía simplificada de componentes React del IDE neobrutalista.	39
17.1	Capas de la estrategia automatizada de pruebas.	43

Índice de cuadros

2.1	Representaciones internas complementarias.	4
3.1	Categorías léxicas principales.	6
4.1	Dependencias tecnológicas principales.	11
5.1	Información serializada de un token.	13
7.1	Familias del modelo de tipos.	18
7.2	Resultados aritméticos válidos.	19
8.1	Campos conceptuales de un símbolo.	21
10.1	Información contenida en un diagnóstico semántico.	29
10.2	Catálogo de diagnósticos semánticos.	29
11.1	Familias de códigos de operación TAC.	33
16.1	Códigos de salida de la CLI.	41
17.1	Distribución de pruebas verificada para el Proyecto 2.	44
17.2	Archivos de demostración semántica.	45
17.3	Atributos de calidad y evidencia concreta.	46
18.1	Trazabilidad de reglas semánticas.	47
18.2	Cobertura de requisitos de construcción.	48
18.3	Correspondencia resumida con la rúbrica del Proyecto 1.	48
19.1	Hallazgos y correcciones arquitectónicas.	50
D.1	Inventario técnico del núcleo.	63

G.1 Ficha resumida del producto – Proyecto 2.	68
---	----

Capítulo 1

Introducción

1.1 Planteamiento del problema

Reconocer que una secuencia de caracteres cumple una gramática es necesario, pero no suficiente para determinar si un programa tiene sentido. Un parser puede aceptar `total = "hola" + verdadero`; si la producción permite una asignación y una suma; sin embargo, el programa todavía puede violar reglas de tipos, referirse a identificadores inexistentes o usar una instrucción de control fuera de su contexto. Estas restricciones dependen de información que no está disponible en una regla sintáctica aislada.

El Proyecto 1 aborda esa brecha mediante una fase semántica observable. No se trata solo de emitir una lista de errores: el producto debe explicar qué símbolos existen, en qué ámbito viven, qué tipo posee cada expresión, cuáles declaraciones son referenciadas y cómo se relacionan las clases. A la vez, la herramienta debe ser usable desde una interfaz gráfica y conservar un núcleo suficientemente modular para pruebas automatizadas.

1.2 Justificación

Construir un analizador semántico obliga a conectar teoría formal con decisiones de ingeniería de software. La gramática define formas posibles, pero el sistema de tipos y la tabla de símbolos definen relaciones que atraviesan el árbol completo. Por ejemplo, comprobar una llamada requiere conocer la firma declarada, resolver el identificador de la función, analizar todos los argumentos y comparar sus tipos en orden.

El proyecto permite experimentar con un pipeline generado, hace visibles estructuras internas de un compilador, transforma requisitos en algoritmos comprobables y establece una base para interpretación o generación de código.

1.3 Objetivo general

Construir una fase de análisis semántico para COMPIScript que sea verificable mediante pruebas, observable desde un IDE y modular para servir como base de fases posteriores del compilador.

1.4 Objetivos específicos

1. Generar el lexer y parser desde una gramática ANTLR 4.
2. Integrar las fases léxica, sintáctica y semántica mediante un único orquestador.
3. Diseñar un sistema de tipos para primitivos, arreglos, funciones, clases e instancias.
4. Implementar inserción, recuperación, actualización y manejo de ámbitos.
5. Validar declaraciones, expresiones, llamadas, retornos, clases y control.
6. Registrar referencias y variables capturadas por funciones anidadas.
7. Construir un árbol semántico anotado y métricas de la fase.
8. Presentar tokens, árboles, símbolos y diagnósticos en una interfaz amigable.
9. Mantener ejemplos de aceptación y rechazo junto con pruebas de regresión.
10. Documentar arquitectura, decisiones, instalación y trazabilidad.

1.5 Alcance

El sistema recibe texto o un archivo `.cps`; genera tokens; valida la estructura; ejecuta reglas semánticas cuando las fases anteriores son válidas; y presenta resultados en web, CLI o escritorio. Se incluyen declaraciones, tipos, arreglos, funciones, closures, clases, herencia, acceso a miembros, condicionales, ciclos, `switch`, `try/catch`, `break`, `continue` y `return`.

Quedan fuera del alcance la ejecución de instrucciones, generación de representación intermedia, optimización, generación de máquina, enlazado externo y módulos.

1.6 Metodología de desarrollo

El trabajo siguió un ciclo incremental. Primero se alineó la gramática y se regeneró ANTLR. Después se diseñaron tipos, símbolos y ámbitos. Las reglas se incorporaron por familias y cada una recibió casos válidos, inválidos y regresiones. Finalmente se integró el resultado en la UI, se elaboraron ejemplos y se auditó la consistencia.




Figura 1.1: Ciclo incremental aplicado a cada familia de reglas.

Capítulo 2

Fundamentos teóricos

2.1 El frente de un compilador

El frente transforma texto en una representación estructurada y enriquecida. El lexer agrupa caracteres; el parser comprueba derivaciones; y el análisis semántico relaciona declaraciones y usos, calcula tipos y aplica restricciones contextuales.




Figura 2.1: Transformaciones principales del frente implementado.

2.2 Tokens, lexemas y posiciones

Un lexema es el fragmento concreto de entrada; un token es su categoría. En `let total: integer = 5;; total` y `5` son lexemas, mientras `Identifier` e `IntegerLiteral` son tokens. Cada token conserva línea y columna; los símbolos guardan declaración y referencias; y los diagnósticos se vinculan a la construcción que los originó.

2.3 Gramáticas libres de contexto

Una gramática puede expresarse como $G = (V, \Sigma, P, S)$, donde V es el conjunto de no terminales, Σ el de terminales, P las producciones y S el símbolo inicial. `program` es la regla inicial. ANTLR 4 utiliza predicción adaptativa $LL(*)$ y genera un parser descendente; el proyecto no implementa tablas ACTION/GOTO.

2.4 CST, AST y árbol semántico

El CST conserva reglas auxiliares, puntuación y terminales. Un AST elimina detalles superficiales. Este proyecto mantiene el CST para trazabilidad y construye un árbol semántico anotado para explicar tipos, símbolos y diagnósticos.

Representación	Contenido	Uso
CST	reglas y terminales de ANTLR	validación sintáctica y depuración
Árbol semántico	nodos conceptuales, tipos y símbolos	explicación y UI
Tabla de símbolos	declaraciones, firmas y referencias	resolución contextual

Cuadro 2.1: Representaciones internas complementarias.

2.5 Atributos y análisis semántico

La semántica puede verse como el cálculo de atributos. Una expresión sintetiza su tipo a partir de sus hijos y una instrucción hereda el ámbito y el contexto:

$$\frac{\Gamma \vdash e_1 : T_1 \quad \Gamma \vdash e_2 : T_2 \quad \text{sumable}(T_1, T_2)}{\Gamma \vdash e_1 + e_2 : \text{resultado}(T_1, T_2)}.$$

Γ es el entorno de símbolos visible.

2.6 Tabla de símbolos y resolución

La resolución de un nombre n desde un ámbito s se define como:

$$\text{resolve}(n, s) = \begin{cases} \text{local}(n, s), & n \in s, \\ \text{resolve}(n, \text{parent}(s)), & \text{parent}(s) \neq \emptyset, \\ \perp, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

$\perp$ produce **SEM001**. La redeclaración consulta solo el ámbito actual; por ello se permite shadowing en ámbitos hijos.

2.7 Sistemas de tipos

Un tipo resume operaciones válidas. El proyecto combina clases nominales con arreglos y funciones estructurados. **unknown** representa información todavía no inferida y **error** absorbe consecuencias después de un diagnóstico. Se admite **integer** $\preceq$ **float**, pero no la conversión implícita inversa.

2.8 Flujo de control

El análisis distingue terminación del camino actual y retorno garantizado. Para un condicional completo:

$$\text{returns}(\text{if}(e) \ B_1 \ \text{else} \ B_2) = \text{returns}(B_1) \wedge \text{returns}(B_2).$$

Una instrucción posterior a `return`, `break` o `continue` en el mismo bloque es inalcanzable.

2.9 Patrón Visitor

El Visitor separa la estructura generada del comportamiento. La implementación no modifica el parser producido por ANTLR, por lo que la regeneración continúa siendo reproducible y las reglas semánticas permanecen en módulos TypeScript propios.

Capítulo 3

Especificación de Compiscript

3.1 Fuentes de verdad

La definición se construyó con el README, la gramática `src/grammars/Compiscript.g4` y el enunciado semántico. La gramática gobierna la sintaxis; el enunciado las validaciones; y los ejemplos aclaran intención cuando no contradicen las fuentes anteriores.

Idea clave. Los archivos de `src/generated` no se editan. Se modifica `Compiscript.g4` y se ejecuta `npm run generate`.

3.2 Unidades léxicas

Cuadro 3.1: Categorías léxicas principales.

Categoría	Elementos representativos
Declaraciones	<code>let</code> , <code>var</code> , <code>const</code> , <code>function</code> , <code>class</code>
Control	<code>if</code> , <code>else</code> , <code>while</code> , <code>for</code> , <code>foreach</code> , <code>switch</code>
Transferencia	<code>return</code> , <code>break</code> , <code>continue</code>
Objetos	<code>new</code> , <code>this</code>
Tipos	<code>boolean</code> , <code>integer</code> , <code>float</code> , <code>string</code>
Literales	enteros, decimales, cadenas, booleanos y <code>null</code>
Operadores	aritméticos, lógicos, relacionales, igualdad, asignación y ternario
Separadores	paréntesis, llaves, corchetes, coma, punto, dos puntos y punto y coma
Ignorados	espacios, saltos de línea y comentarios

3.3 Declaraciones

```
let contador: integer = 0;
```

```

var promedio: float = 87.5;
const NOMBRE: string = "Compiscript";
let activo: boolean = true;

function sumar(a: integer, b: integer): integer {
    return a + b;
}

```

3.4 Expresiones y precedencia

De menor a mayor prioridad aparecen asignación, ternario, OR, AND, igualdad, relacionales, suma/resta, multiplicación/división/módulo, unarios y primarias.




Figura 3.1: Jerarquía de precedencia; la prioridad aumenta hacia abajo.

3.5 Control, funciones, clases y arreglos

Se soportan condicionales, ciclos, `foreach`, `switch` y `try/catch`. La gramática activa exige bloques con llaves. Las funciones pueden ser recursivas o anidadas. Las clases admiten herencia, `this`, constructor y miembros. Los arreglos pueden ser multidimensionales.

```

class Caja {
    let valor: integer;
    function constructor(valor: integer) {
        this.valor = valor;
    }
    function obtener(): integer {
        return this.valor;
    }
}

```

```
}  
let cajas: Caja[] = [new Caja(10), new Caja(20)];  
print(cajas[0].obtener());
```

3.6 Decisiones interpretativas

`float` se añadió porque el requisito semántico lo exige. Se incorporaron tipo, literal decimal y promoción segura. Para `switch`, se adoptó un discriminante escalar y casos comparables, coherente con la gramática y los ejemplos oficiales.

Capítulo 4

Arquitectura general

4.1 Capas




Figura 4.1: Arquitectura por capas.

4.2 Organización del repositorio

```
compiscript-ide-work/
|-- docs/                documentación e informe
|-- electron/main.cjs    proceso de escritorio
|-- examples/            casos léxicos, sintácticos y semánticos
|-- presentation/        presentación e imágenes
|-- public/              recursos del frontend
|-- src/
|   |-- __tests__/        ocho archivos de prueba Vitest
|   |-- cli/run.ts        cliente de consola
|   |-- generated/        salida de ANTLR
|   |-- grammars/         gramática fuente
```

```

| |-- tac/           generador TAC, temporales y frames
| |-- lib/           orquestación
| |-- semantic/      fase semántica
| +-- ui/            aplicación React
|-- package.json
|-- tsconfig.json
+-- vite.config.ts

```

4.3 Pipeline de ejecución




Figura 4.2: Decisiones del orquestador.

4.4 Contrato de resultado

`AnalyzeResult` contiene tokens, errores, tres representaciones del CST, resultado semántico, explicación y resumen:

$$\text{accepted} = \neg E_{\text{lex}} \wedge \neg E_{\text{syn}} \wedge (m \neq \text{semantic} \vee \neg E_{\text{sem}}).$$

Las advertencias no rechazan el archivo.




Figura 4.3: Contrato serializable común.

Desde el Proyecto 2, `AnalyzeResult` agrega un quinto campo, `tac` (`TacGenerationResult`), calculado por `src/lib/analyze.ts` con la misma disciplina: se completa solo si el resto del contrato ya es válido, y en caso contrario queda en estado `"skipped"` con su razón. El diagrama anterior describe el contrato heredado del Proyecto 1; su extensión con TAC se documenta en el capítulo *Generación de código intermedio (TAC)*.

4.5 Tecnologías

Tecnología	Versión	Responsabilidad
TypeScript	5.6	motor y UI tipados
ANTLR / antlr4ts	4 / 0.5 alpha	lexer, parser, listener y Visitor
React	19	interfaz declarativa
Vite	6	desarrollo y build web
Vitest	5.0	pruebas
Electron	43	escritorio
electron-builder	26	empaquetado Windows, macOS y Linux
LaTeX	TeX Live	documentación y diagramas vectoriales con el entorno <code>picture</code>

Cuadro 4.1: Dependencias tecnológicas principales.

4.6 Recursos visuales de referencia




Figura 4.4: Referencia visual neobrutalista del pipeline de Compiscrypt.




Figura 4.5: Referencia visual neobrutalista de ámbitos y tabla de símbolos.

Ambas piezas siguen la identidad visual neobrutalista de la interfaz vigente: fondos crema, superficies blancas y amarillas, bordes negros gruesos, esquinas rectas y sombras sólidas desplazadas. Funcionan como referencias conceptuales para explicar el sistema; no sustituyen las capturas ni los resultados producidos por una ejecución real del IDE.

Capítulo 5

Implementación léxica y sintáctica

5.1 Generación con ANTLR

El script `npm run generate` invoca `antlr4ts-cli` con generación de listener y Visitor. La salida se deposita en `src/generated`; incluye lexer, parser, interfaces y archivos auxiliares de vocabulario. La gramática permanece como fuente declarativa y el código generado puede reproducirse.

```
antlr4ts -Xexact-output-dir -visitor -listener
-o src/generated src/grammars/Compiscript.g4
```

Nunca se corrige un defecto editando `CompiscriptParser.ts`. Se modifica `Compiscript.g4`, se regenera y se ejecuta toda la suite.

5.2 Integración del lexer

`ANTLRInputStream` adapta el texto; `CompiscriptLexer` reconoce tokens; y `CommonTokenStream` almacena el resultado. `tokenStream.fill()` obliga al lexer a recorrer toda la entrada antes del parser. Así se recolectan múltiples errores léxicos y se conservan tokens posteriores.

Campo	Significado
<code>index</code>	posición dentro del token stream
<code>type</code>	identificador numérico generado
<code>typeName</code>	nombre simbólico del vocabulario
<code>text</code>	lexema exacto
<code>line</code>	línea base uno
<code>column</code>	columna convertida a base uno
<code>channel</code>	canal del token

Cuadro 5.1: Información serializada de un token.

5.3 Normalización de errores léxicos

El listener predeterminado fue sustituido por `CollectingErrorListener`. En lugar de escribir en consola, construye objetos localizables y traduce los mensajes. Fragmentos contiguos se agrupan: `@@@` produce un diagnóstico con ese símbolo, no tres mensajes equivalentes.

Las cadenas reciben tratamiento específico. Una comilla sin cierre produce una descripción de cadena incompleta; una secuencia de escape no permitida genera otro mensaje. La normalización conserva el fragmento ofensivo.

5.4 Integración del parser

Después de inspeccionar el token stream se ejecuta `seek(0)`. El parser agrega el listener recolector, habilita el árbol y llama `program()`.

```
tokenStream.seek(0);  
const parser = new CompiscriptParser(tokenStream);  
parser.errorHandler = new DefaultErrorStrategy();  
parser.buildParseTree = true;  
const tree = parser.program();
```

`DefaultErrorStrategy` puede insertar conceptualmente un token faltante, eliminar uno sobrante o sincronizarse con una regla posterior. El objetivo es evitar que una anomalía impida localizar problemas independientes.

5.5 Filtrado de cascadas

Cuando el lexer descarta un símbolo, el parser puede informar una consecuencia en la misma posición. El orquestador filtra únicamente errores sintácticos inmediatamente cercanos al fragmento léxico. Para cadenas inválidas se admite una única consecuencia en la línea siguiente.




Figura 5.1: Normalización de diagnósticos léxicos y sintácticos.

5.6 Representaciones del árbol

El CST se conserva como salida Lisp original, recorrido indentado y nodos recursivos para la vista interactiva. La conversión recorre el objeto `ParseTree`; no reinterpreta la cadena Lisp, porque tokens como paréntesis la harían ambigua.

5.7 Transición a semántica

La fase semántica solo recibe un CST sin errores previos. Un nodo insertado por recuperación puede carecer de identificador o expresión real y generaría mensajes semánticos falsos. El resultado distingue `not-requested`, `skipped` y `completed`.

Capítulo 6

Modelo semántico

6.1 Visión general

La fase coopera con un administrador de ámbitos, un registro de clases, un sistema de tipos, un catálogo de diagnósticos y análisis de flujo.




Figura 6.1: Colaboración de módulos semánticos.

6.2 Prepasada y hoisting local

Clases y funciones deben ser visibles antes de su aparición textual para permitir recursión y referencias adelantadas. Las declaraciones se registran antes de recorrer instrucciones ordinarias del mismo scope. El hoisting es local: una función anidada no se convierte en global.

La prepasada asigna identidad a clases, vincula herencia y prepara miembros. El Visitor entra después en cada cuerpo. Esta división separa descubrimiento y validación.

6.3 Árbol semántico anotado

`SemanticTreeNode` contiene ID, clase de nodo, etiqueta, ubicación, tipo opcional, símbolo opcional, diagnósticos e hijos. No es una IR ejecutable; es una proyección pedagógica que conecta CST y

significado.

6.4 Límite y deduplicación

El Visitor limita la salida a 500 diagnósticos semánticos. La creación centralizada asigna ID, severidad e información relacionada. Los tipos **unknown** y **error** reducen cascadas posteriores.

Capítulo 7

Sistema de tipos

7.1 Representación

`SemanticType` es una unión discriminada. Los primitivos incluyen `boolean`, `integer`, `float`, `string`, `null`, `void`, `unknown` y `error`. Arreglos, funciones, clases e instancias contienen estructura adicional.

Tipo	Información almacenada
Primitivo	nombre canónico
Arreglo	tipo de elemento y dimensiones
Función	parámetros y retorno
Clase	nombre e identidad de declaración
Instancia	clase asociada e identidad
<code>unknown</code>	inferencia pendiente
<code>error</code>	causa ya diagnosticada

Cuadro 7.1: Familias del modelo de tipos.

7.2 Igualdad y asignabilidad

`typesEqual` compara estructura e identidad. Dos clases homónimas en ámbitos distintos no son iguales. `isAssignable` incorpora igualdad, promoción numérica, `null` donde aplica e herencia.




Figura 7.1: Relaciones destacadas del sistema de tipos.

7.3 Operadores aritméticos

`numericResult` devuelve `float` si algún operando es decimal; en otro caso devuelve `integer`. La suma admite concatenación cuando ambos operandos son cadenas. Aplicar aritmética a categorías inválidas produce **SEM004**.

Izquierdo	Derecho	Resultado
integer	integer	integer
integer	float	float
float	integer	float
float	float	float
string	string, solo suma	string

Cuadro 7.2: Resultados aritméticos válidos.

7.4 Lógicos, relacionales y comparación

Los operadores lógicos requieren booleanos. Las comparaciones de orden requieren números compatibles. Igualdad y desigualdad utilizan `isComparable`, que considera igualdad, promoción, `null` y jerarquía. Toda comparación válida resulta `boolean`.

7.5 Asignación e inicialización

Una variable anotada adopta ese tipo y el inicializador debe ser assignable. Sin anotación, se infiere desde el valor. Una variable sin inicializador queda pendiente; usarla produce **SEM023**. Las constantes son inmutables.

```

let entero: integer = 4;
let decimal: float = entero;
let pendiente: integer;
print(pendiente);           // SEM023
  
```

```
pendiente = 10;  
print(pendiente);           // valido
```

7.6 Arreglos

Un literal analiza todos sus elementos y calcula `commonType`. Si no existe tipo compatible se produce **SEM017**. Acceder exige receptor arreglo e índice entero: un índice decimal produce **SEM015**; indexar un escalar, **SEM016**.

7.7 Funciones y retorno

Una firma conserva parámetros y retorno. Sin anotación, cada `return` aporta un tipo observado y al finalizar se calcula un tipo común. Sin retornos con valor, el resultado es `void`. Una anotación incompatible produce **SEM008**.

7.8 Clases e identidad

La igualdad nominal usa `classId`, no solo nombre. Dos clases `Local` en bloques hermanos son tipos distintos. La identidad permite recorrer herencia y asignar una instancia hija a una variable del padre.

Capítulo 8

Tabla de símbolos y ámbitos

8.1 Modelo de símbolo

Cada `SymbolEntry` contiene ID, nombre, categoría, tipo, mutabilidad, scope, declaración, inicialización, referencias y captura. Funciones agregan firma; clases y miembros conservan identidad.

Cuadro 8.1: Campos conceptuales de un símbolo.

Campo	Propósito
ID	identidad estable
Nombre	texto sujeto a resolución
Categoría	variable, constante, parámetro, función, clase, campo o método
Tipo	declarado o inferido
Mutabilidad	controla reasignación
Scope ID	entorno propietario
Declaración	línea y columna originales
Inicialización	uso antes de valor
Referencias	ubicaciones de uso
Captura	uso desde una función anidada
Firma/miembros	metadatos compuestos

8.2 Ámbitos

`ScopeKind` distingue `global`, `block`, `function`, `class`, `loop`, `catch` y `switch`. Cada scope conoce padre, hijos, nombre, límites y símbolos.




Figura 8.1: Ejemplo de árbol de ámbitos.

8.3 Insertar, recuperar y actualizar

`declare` consulta el scope activo; una colisión permite emitir **SEM002**. `resolveCurrent` limita la búsqueda; `resolve` recorre padres. `updateSymbol` permite cambiar tipo, firma, inicialización, captura y referencias, pero preserva identidad, nombre, scope y declaración.

8.4 Entrada y salida

`enterScope` crea un hijo y lo activa. `exitScope` fija su final y restaura el padre. La UI conserva scopes terminados:

$$S_0 = [global], \quad enter(k) \Rightarrow S_{i+1} = S_i \cdot k, \quad exit \Rightarrow S_{i+1} = parent(top(S_i)).$$

8.5 Shadowing

Un hijo puede repetir el nombre de un padre. Dentro del hijo se resuelve la entidad más cercana; al salir vuelve la del padre. Ambas conservan IDs y referencias independientes.

8.6 Referencias

Cada resolución registra la ubicación del uso, incluso clases en `new`, campos y métodos. Esto habilita métricas y una futura navegación a declaración.

8.7 Closures

Si una función anidada resuelve un símbolo de una función externa, se marca `captured`. Una variable global no se clasifica como captura.

```
function crearContador(): integer {  
  let base: integer = 40;  
  function incrementar(): integer {  
    return base + 1;  
  }  
  return incrementar();  
}
```

Capítulo 9

Reglas semánticas por construcción

9.1 Declaraciones de variables

El Visitor analiza primero la anotación y el inicializador. Si ambos existen, verifica asignabilidad; si solo hay inicializador, infiere; si solo hay anotación, registra la variable como no inicializada. Finalmente llama `declare`. Este orden permite que la entrada final conserve el tipo más útil incluso cuando se reporta un error.

Una redeclaración en el mismo scope produce **SEM002** y agrega información sobre la ubicación original. Declarar el mismo nombre en un hijo es shadowing válido.

9.2 Constantes

La gramática exige inicializador. La semántica valida el tipo de ese valor y registra mutabilidad falsa. Una asignación posterior a una constante se rechaza con **SEM003**. Las constantes de clase siguen la misma regla y forman parte del registro de miembros.

9.3 Resolución de identificadores

Al encontrar un identificador, el Visitor:

1. consulta la cadena léxica;
2. si no existe, emite **SEM001** y devuelve `error`;
3. si es variable no inicializada, emite **SEM023**;
4. registra la referencia;
5. comprueba si la referencia constituye una captura;
6. devuelve tipo y `symbolId`.

El tipo absorbente evita que `desconocido + 1` emita además un segundo mensaje por el operador.

9.4 Asignaciones

El lado izquierdo debe ser una referencia asignable: identificador mutable, campo mutable o posición de arreglo. Se analiza el lado derecho y se aplica `isAssignable`. Una asignación exitosa marca inicialización cuando el receptor es una variable pendiente.

9.5 Funciones

9.5.1 Registro de firmas

Antes del cuerpo se resuelven parámetros y retorno anotado. La declaración se inserta en el scope propietario para habilitar recursión. Dos funciones homónimas en el mismo scope producen [SEM002](#), porque el lenguaje no implementa sobrecarga.

9.5.2 Scope y parámetros

El cuerpo se analiza dentro de un scope `function`. Cada parámetro se declara como símbolo inicializado. Un nombre de parámetro repetido produce [SEM019](#); la ubicación permite señalar la colisión exacta.

9.5.3 Llamadas

Una llamada exige receptor de tipo función. Se compara aridad y luego cada argumento:

$$validCall(f, a_1, \dots, a_n) \iff n = |params(f)| \wedge \bigwedge_{i=1}^n assignable(type(a_i), type(p_i)).$$

La aridad incorrecta produce [SEM006](#); un tipo incompatible, [SEM007](#); invocar un valor no invocable, [SEM014](#). Aun con error se analizan todos los argumentos para encontrar problemas independientes.

9.5.4 Retornos

`return` fuera de función produce [SEM009](#). Dentro de una función anotada, el valor debe ser asignable al retorno y una discrepancia genera [SEM008](#). En una función no anotada, los tipos observados alimentan la inferencia.

9.6 Clases

9.6.1 Identidad y declaración

Cada clase recibe `classId`. El nombre visible se registra en `ScopeManager`; no existe un mapa global que haga visibles clases locales fuera de su bloque. Esta decisión corrige fugas y colisiones entre homónimos.

9.6.2 Miembros

Campos, constantes y métodos se recopilan antes del recorrido completo. Se procesan inicializadores de campos antes que métodos para que un método pueda usar un campo declarado después en el texto sin que la inferencia dependa del orden. El árbol semántico restaura luego el orden fuente para legibilidad.

9.6.3 Herencia

La clase padre debe existir y ser visible. Se detectan ciclos recorriendo la cadena de padres; una herencia inválida o circular produce [SEM020](#). La búsqueda de campo o método consulta primero la clase actual y después sus ancestros.

9.6.4 Constructores e instanciación

El método llamado `constructor` define la firma de inicialización. Si no existe, se utiliza un constructor implícito sin parámetros. `new` exige que el identificador resuelva una clase y que argumentos coincidan con la firma; los fallos usan [SEM006](#), [SEM007](#) o [SEM014](#).

9.6.5 Uso de `this`

`this` solo es válido dentro del contexto de una clase. Fuera de él produce [SEM013](#). Dentro de un método sintetiza el tipo de instancia correspondiente a la identidad de la clase actual.

9.7 Acceso a miembros

Para `objeto.miembro`, el receptor debe ser instancia. La búsqueda respeta herencia. Un miembro inexistente produce [SEM012](#); un campo aporta su tipo; un método aporta tipo función. La referencia se registra sobre el símbolo real del miembro, no únicamente sobre el objeto receptor.

9.8 Arreglos

`arrayLiteral` calcula el tipo común de todos los elementos. Los sufijos de índice reducen una dimensión. `foreach` exige receptor arreglo, crea un scope de ciclo y declara el iterador con el tipo de elemento.

9.9 Condicionales

`if`, `while`, `do-while` y la condición de `for` requieren `boolean`; una categoría distinta produce [SEM005](#). Cada cuerpo abre scope. Las ramas de un `if` se analizan de manera independiente.

9.10 Ciclos

El contexto incrementa la profundidad de ciclo para validar `break` y `continue`. El inicializador de `for` vive en un scope propio que abarca condición, actualización y cuerpo. `continue` fuera de ciclo produce [SEM011](#).

9.11 Switch

El discriminante debe ser escalar. Cada caso se compara con él mediante `isComparable`; un discriminante inválido o caso incompatible produce [SEM021](#). `break` es válido dentro del switch porque existe un contexto interrumpible aunque no sea un ciclo.

9.12 Try/catch

El bloque `try` se analiza normalmente. `catch` crea un scope propio y declara el identificador de error, evitando que escape fuera del manejador. La fase no modela excepciones dinámicas; únicamente alcance y estructura.

9.13 Break, continue y return

`break` requiere ciclo o switch; de lo contrario produce [SEM010](#). `continue` requiere ciclo. `return` requiere función. Estas reglas son contextuales y justifican mantener pilas explícitas durante el recorrido.

9.14 Código inalcanzable

`findFirstUnreachableIndex` identifica la primera instrucción posterior a un terminador del bloque. Cada instrucción inalcanzable recibe la advertencia [SEM018](#). Se usa severidad warning porque el programa conserva significado tipado, aunque contiene una ruta imposible.

```
function ejemplo(x: boolean): integer {
  if (x) {
    return 1;
    print("nunca");      // SEM018
  } else {
    return 2;
  }
}
```




Figura 9.1: Flujo simplificado y detección de una instrucción inalcanzable.

Capítulo 10

Diagnósticos semánticos

10.1 Modelo de diagnóstico

Cada `SemanticDiagnostic` contiene ID, código, severidad, línea, columna, mensaje, sugerencia opcional, símbolo e información relacionada. El código hace que las pruebas no dependan de comparar textos completos; el mensaje permanece orientado al usuario.

Propiedad	Uso
<code>code</code>	identifica establemente la regla
<code>severity</code>	error o advertencia
<code>line, column</code>	localización base uno
<code>message</code>	explicación en español
<code>suggestion</code>	posible acción correctiva
<code>symbol</code>	entidad o lexema relacionado
<code>related</code>	ubicación adicional, como declaración previa

Cuadro 10.1: Información contenida en un diagnóstico semántico.

10.2 Catálogo completo

Cuadro 10.2: Catálogo de diagnósticos semánticos.

Código	Regla	Situación representativa
SEM001	Identificador no declarado	uso de nombre no visible
SEM002	Redeclaración	nombre repetido en el mismo scope
SEM003	Asignación incompatible	inicialización, reasignación o constante
SEM004	Operador inválido	operandos sin sentido para el operador
SEM005	Condición no booleana	if o ciclo con tipo diferente

Código	Regla	Situación representativa
SEM006	Aridad incorrecta	llamada o constructor con cantidad inválida
SEM007	Argumento incompatible	argumento no asignable al parámetro
SEM008	Retorno incompatible	valor no asignable al retorno
SEM009	Return contextual	return fuera de función
SEM010	Break contextual	break fuera de ciclo o switch
SEM011	Continue contextual	continue fuera de ciclo
SEM012	Miembro inexistente	propiedad o método ausente
SEM013	This contextual	this fuera de clase
SEM014	Invocación inválida	receptor no invocable o clase incorrecta
SEM015	Índice no entero	acceso con índice decimal, cadena u otro tipo
SEM016	Receptor no indexable	uso de corchetes sobre escalar
SEM017	Arreglo heterogéneo	elementos sin tipo común
SEM018	Código inalcanzable	instrucción posterior a terminador
SEM019	Parámetro duplicado	nombre repetido en una firma
SEM020	Herencia inválida	padre inválido o ciclo
SEM021	Switch incompatible	discriminante o case no comparable
SEM022	Reservado	compatibilidad del catálogo; sin regla activa
SEM023	Uso sin inicialización	variable visible pero todavía sin valor

10.3 Prevención de cascadas

La estrategia combina:

- omisión completa de semántica si lexer o parser fallan;
- tipos absorbentes para expresiones ya diagnosticadas;
- deduplicación por código y ubicación;
- registro del símbolo original en una redeclaración;
- límite máximo de diagnósticos;
- continuación del recorrido para hallar causas independientes.




Figura 10.1: Ciclo de vida de un diagnóstico semántico.

10.4 Severidades

Los errores participan en la decisión de aceptación. Las advertencias señalan construcciones sospechosas que no impiden tipar el programa; actualmente **SEM018** se utiliza para código inalcanzable. La UI muestra conteos separados.

Capítulo 11

Generación de código intermedio (TAC)

11.1 Alcance y punto de entrada

El generador de TAC (`src/tac/generator.ts`, clase `TacGenerator`) recibe el mismo árbol de parseo (`ProgramContext`) y el resultado semántico ya verificado. Su función pública, `generateTac`, se invoca desde `src/lib/analyze.ts` únicamente cuando se cumplen las tres condiciones siguientes:

1. `syntaxAccepted`: cero errores léxicos y cero errores sintácticos;
2. `semantic.status === "completed"`;
3. `semantic.errors.length === 0`.

Si cualquiera falla, `analyze.ts` devuelve `emptyTacResult("skipped", ...)` con un mensaje que distinga la causa (errores léxicos/sintácticos previos o errores semánticos). El bloqueo se verificó ejecutando los tres ejemplos de `examples/tac/14\_error\_lexico.cps`, `15\_error\_sintactico.cps` y `16\_error\_semantico.cps` en modo TAC: los tres reportan `status: "skipped"` con la razón correcta y ninguno emite instrucciones.

11.2 Modelo de instrucción

Cada instrucción (`TacInstruction`, `src/tac/types.ts`) tiene un índice secuencial, un código de operación (`TacOpcode`), hasta dos operandos de entrada (`arg1`, `arg2`), un operando de resultado, el `scopeId` y el `frameId` de origen, y la ubicación fuente. Un operando (`TacOperand`) distingue cuatro clases: `symbol`, `temporary`, `constant` y `label`. `TacGenerator.emit` (línea 161) es el único punto que crea instrucciones: sella índice, ámbito y frame antes de anexarlas al arreglo de salida, lo que garantiza índices consecutivos desde cero.

Familia	Operaciones
Aritmética y lógica	ADD, SUB, MUL, DIV, MOD, NEG, NOT, AND, OR
Comparación	EQ, NE, LT, LE, GT, GE
Control	LABEL, GOTO, IF_TRUE, IF_FALSE
Funciones	FUNC_BEGIN, FUNC_END, PARAM, CALL, RETURN
Arreglos y objetos	NEW_ARRAY, ARRAY_LENGTH, ARRAY_GET, ARRAY_SET, GET_FIELD, SET_FIELD, NEW_OBJECT
Closures	MAKE_CLOSURE, CAPTURE, LOAD_CAPTURE, STORE_CAPTURE
Excepciones	TRY_BEGIN, TRY_END, CATCH_BEGIN

Cuadro 11.1: Familias de códigos de operación TAC.

11.3 Ejemplo mínimo

Para una función `suma` que recibe dos enteros y retorna su suma, seguida por la llamada `print(suma(10, 20))`, el generador produce:

```
goto L_after_suma_0
beginfunc fn_scope-0_suma
t0 = a + b
return t0
endfunc fn_scope-0_suma
L_after_suma_0:
param 10
param 20
t0 = call fn_scope-0_suma, 2
resultado = t0
print resultado
```

El `goto` inicial evita ejecutar el cuerpo de la función en línea; cada función se traduce entre `beginfunc/endfunc` y se invoca mediante `param` más `call` con la aridad observada.

Capítulo 12

Temporales, etiquetas y saltos verificables

12.1 Asignación de temporales

`TemporaryAllocator` (`src/tac/allocators.ts`, línea 21) administra un grupo de temporales por frame con una lista de libres y un conjunto de vivos. `acquire` reutiliza un temporal libre compatible antes de crear uno nuevo; `release` lo devuelve al grupo. El allocator lleva tres contadores (`created`, `reused`, `peak`) que se exponen en `TacGenerationResult.metrics` y permiten verificar reutilización sin inspeccionar manualmente cada instrucción. Sobre el ejemplo integral (`examples/tac/13\_programa\_integral.cps`) el generador reporta 6 temporales creados y 8 reutilizaciones: más reutilizaciones que temporales, lo que demuestra que el mismo nombre de temporal se libera y se vuelve a ocupar dentro de una misma función.

12.2 Etiquetas

`LabelFactory` (línea 89) genera nombres deterministas `L_<prefijo>_<n>` por prefijo (por ejemplo `L_foreach_condition_0`, `L_after_suma_0`). Determinismo significa que dos generaciones sobre el mismo código fuente producen exactamente el mismo texto TAC; se verificó comparando dos ejecuciones independientes de `generateTac` sobre los nueve ejemplos válidos de `examples/tac/` y confirmando código formateado idéntico en las dos.

12.3 Verificación de saltos

Todo destino de `GOTO` (almacenado en `arg1`) y de `IF_TRUE` / `IF_FALSE` (almacenado en `result`) debe corresponder a una instrucción `LABEL` existente en el mismo flujo. Se comprobó programáticamente sobre los nueve ejemplos válidos: cada salto resuelve a una etiqueta real y los índices de instrucción son consecutivos desde 0 sin huecos.

Capítulo 13

Registros de activación y layouts de clases

13.1 Frames

`buildActivationRecords` (línea 1018) crea un `ActivationRecord` por cada ámbito global o de función/método/constructor. Cada símbolo utilizable recibe un `SymbolStorage` con `frameId`, `offset`, `size` y `alignment`. `finalizeFrames` (línea 1096) añade después los slots de temporales – calculados a partir de `TemporaryAllocator.allocations()` – y recalcula `parameterBytes`, `localBytes`, `temporaryBytes` y `totalBytes`. `totalBytes` se alinea a 8 bytes y refleja el desplazamiento máximo de *todos* los slots, incluidos los de variables capturadas.

Idea clave. Los slots de tipo `captured` contribuyen a `totalBytes` pero no se suman en ninguno de `parameterBytes`, `localBytes` o `temporaryBytes`: no existe un `capturedBytes` dedicado. Es una omisión de granularidad en el reporte de tamaños, no un error de generación – `totalBytes` en sí es correcto y suficiente para reservar el frame.




Figura 13.1: Relación entre ámbitos, tabla de símbolos y registros de activación.

13.2 Enlace estático y closures

Cuando un frame contiene al menos un slot `captured`, `staticLinkRequired` se marca en verdadero: la función necesita el enlace a su frame padre para resolver esas variables. Se verificó sobre `examples/tac/07\_closure.cps` – la función interna `siguiente` captura actual de `crearContador` – que el frame de `siguiente` tiene exactamente un slot `captured` y `staticLinkRequired` = `true`.

13.3 Layouts de clases

`buildClassLayouts` (línea 953) calcula, por clase, el offset de cada campo, las etiquetas de sus métodos (heredados incluidos) y el tamaño total de instancia. El `this` implícito se traduce como primer parámetro de todo método y constructor: las llamadas emiten `param` para el receptor antes que para los argumentos declarados, de forma que la aridad de `call` siempre incluye `this`.

Capítulo 14

Bloques básicos y flujo de control

14.1 Construcción en el núcleo TAC

El generador emite un flujo lineal de instrucciones con `LABEL`, `GOTO`, `IF_TRUE` e `IF_FALSE` explícitos para representar `if/else`, `while`, `do-while`, `for`, `foreach`, `switch` y `try/catch`. Después, `src/tac/controlFlow.ts` identifica líderes, construye bloques básicos y genera aristas etiquetadas como `fallthrough`, `jump`, `true` o `false`. El resultado se expone mediante `basicBlocks` y `controlFlowEdges` dentro de `TacGenerationResult`.

14.2 Consumo visual y terminadores

El panel *Flujo visual del TAC* (`src/ui/components/RightDock.tsx`, componente `TacVisualPanel`) consume directamente esas estructuras; ya no reconstruye el CFG dentro de React. `RETURN`, `FUNC_END` y `PROGRAM_END` se consideran terminadores y no generan caída al bloque siguiente. La suite TAC verifica que todas las aristas resuelvan a bloques existentes y que el bloque terminado por `RETURN` no tenga sucesores.

Capítulo 15

Diseño del IDE

15.1 Principios de experiencia de usuario

La interfaz está pensada como banco de trabajo de compiladores. El editor permanece como superficie dominante; la gramática puede plegarse; y los resultados se agrupan por fase. El usuario no necesita interpretar una excepción de ANTLR ni buscar un símbolo dentro de JSON crudo.

Los principios aplicados son:

1. revelar complejidad de forma progresiva;
2. mantener visible el estado del pipeline;
3. separar errores por fase;
4. permitir navegar representaciones grandes;
5. conservar acciones de copia y descarga;
6. usar terminología coherente entre UI, CLI y documentos.

15.2 Jerarquía de componentes




Figura 15.1: Jerarquía simplificada de componentes React del IDE neobrutalista.

15.3 Editor y carga de archivos

`EditorTabs` contiene el editor Monaco con resaltado de sintaxis COMPIScript, carga de `.cps`, edición, limpieza, copia y descarga. Se muestran nombre, cantidad de líneas, caracteres, posición del cursor y estado de preparación.

15.4 Navegación por fases

La barra lateral `ActivitySidebar` separa ejemplos y ruta de análisis. El dock derecho `RightDock` organiza resultado, símbolos, ámbitos, árboles, documentación y exportación. Esto permite estudiar tokenización, observar el CST, inspeccionar el pipeline completo o consultar la documentación sin cambiar de vista.

15.5 Explorador semántico

`RightDock` organiza resultados en:

Resumen. Métricas, aceptación y salud de la fase.

Diagnósticos. Filtros, severidad, código y ubicación.

Símbolos. Nombre, categoría, tipo, scope, mutabilidad y referencias.

Ámbitos. Árbol jerárquico de scopes.

Árboles. Comparación del CST con el árbol semántico.

15.6 Tabla de símbolos

`SymbolTablePanel` ofrece búsqueda y categorías. Los IDs permiten vincular declaraciones y usos; la marca de captura destaca closures; y los tipos se renderizan mediante una representación legible, no el objeto interno.

15.7 Árbol de ámbitos

`ScopeTreePanel` parte de `scopeRootId` y recorre hijos. Cada nodo muestra clase de scope, nombre, cantidad de símbolos y rango fuente. El usuario puede entender por qué un nombre es visible o por qué dos homónimos son distintos.

15.8 Árbol semántico

`SemanticTreePanel` representa nodos con tipo, referencia y diagnósticos. La vista es complementaria al CST: una muestra cómo la gramática reconoció el texto; la otra, qué significado calculó el Visitor.

15.9 Descargas

El frontend genera blobs locales para entrada, gramática, tokens CSV/JSON, árbol y resultado integral. No envía el código a un servidor. Los formatos estructurados facilitan auditoría externa y análisis posterior.

15.10 Diseño adaptable

Las cuadrículas cambian en anchos reducidos; tablas y árboles habilitan desplazamiento; bloques de código ajustan líneas; y botones conservan área táctil. La iconografía utiliza componentes vectoriales de Lucide en lugar de emojis.

Capítulo 16

Interfaces de ejecución y distribución

16.1 Interfaz web

Vite proporciona servidor de desarrollo y build. La aplicación se inicia con `npm run dev` y, por configuración, escucha en el puerto 3000. El build combina `tsc -noEmit` y `vite build`, de modo que un error de tipos impide producir una distribución aparentemente correcta.

16.2 CLI

`src/cli/run.ts` acepta ruta y modo. Reutiliza `analyzeInput`, imprime resumen y diagnósticos, y devuelve un código de salida:

Código	Significado
0	entrada aceptada en el modo solicitado
1	entrada rechazada o argumentos inválidos
2	fallo inesperado de infraestructura

Cuadro 16.1: Códigos de salida de la CLI.

16.3 Electron

`electron/main.cjs` crea la ventana y carga `dist`. La aplicación mantiene integración de Node desactivada, aislamiento de contexto y sandbox. Esto reduce la superficie expuesta por el contenido renderizado.

16.4 Empaquetado

`npm run exe:portable` genera una aplicación independiente y `npm run exe:installer` un instalador NSIS, ambos Windows x64. `npm run exe:mac` produce `.zip` y `.dmg` sin firma para Intel y Apple

Silicon, y `npm run exe:linux` produce un **AppImage** x64. Los tres se generan sin certificado comercial de firma, igual que la distribución portable de Windows. Los artefactos quedan en **release**. El usuario final no necesita Node ni Java; Java solo interviene al regenerar ANTLR.

Los targets macOS se construyen en una Mac o en un runner macOS. El AppImage se construye en Linux nativo, WSL o Docker; intentar producirlo directamente sobre NTFS puede fallar cuando la herramienta crea enlaces simbólicos. Esta separación conserva los permisos y utilidades propias de cada plataforma.

El último corte portable publicado para Windows es Compiscript Semantic IDE V1.2.0: https://github.com/DanielBarillasM/Proyecto-01_CDC_seccion-10_Grupo-DragonsSlayers-2.0/releases/tag/Compiscript-Semantic-IDE-V1.2.0. La rama **main** contiene cambios posteriores al tag, incluidos el panel de pruebas, los testers separados por fase y el empaquetado macOS/Linux; para obtener exactamente ese estado debe construirse desde la fuente vigente.

El arranque fue verificado en macOS arm64 mediante Electron directo y en Linux arm64 dentro de un contenedor con Xvfb. Los avisos de D-Bus en ambientes mínimos son benignos. Si un AppImage informa que falta **libz.so**, debe instalarse o exponerse la variante de desarrollo de zlib; los escritorios Linux habituales ya la incluyen.

16.5 Configuración reproducible

`package-lock.json` fija dependencias de npm. La gramática y el código generado están versionados. `tsconfig.json` centraliza TypeScript y `vite.config.ts` integra React y polyfills requeridos por antlr4ts en navegador.

Capítulo 17

Pruebas y aseguramiento de calidad

17.1 Estrategia

La validación se distribuye en capas. Las pruebas unitarias ejercitan **ScopeManager** y reglas de tipos. Las pruebas semánticas construyen programas pequeños con una intención precisa. Las pruebas del pipeline verifican la integración ANTLR–Visitor. Finalmente, los ejemplos de proyecto se leen desde disco para garantizar que la demostración siga sincronizada.




Figura 17.1: Capas de la estrategia automatizada de pruebas.

17.2 Distribución

Suite	Cantidad	Cobertura principal
<code>semanticAnalyzer.test.ts</code>	68	reglas semánticas y regresiones
<code>tac.test.ts</code>	15	instrucciones, CFG, temporales, frames y bloqueo entre fases
<code>rubric.examples.test.ts</code>	8	matriz léxica/sintáctica heredada
<code>projectExamples.test.ts</code>	8	archivos semánticos de demostración
<code>parser.test.ts</code>	9	aceptación, CST y diagnósticos sintácticos
<code>lexer.test.ts</code>	5	tokenización y diagnósticos léxicos
<code>scopeManager.test.ts</code>	4	insertar, recuperar, actualizar y scopes
<code>testCases.defaults.test.ts</code>	16	casos por defecto del panel "Pruebas", incluye TAC
Total	133	ocho archivos de prueba aprobados (<code>npm test</code>)

Cuadro 17.1: Distribución de pruebas verificada para el Proyecto 2.

La suite histórica `examples.sync.test.ts` se retiró cuando los ejemplos integrados dejaron de duplicarse en cadenas TypeScript y pasaron a importarse directamente desde los archivos `.cps` mediante `?raw`. El antiguo `analyze.compiscript.test.ts` se dividió en `lexer.test.ts` y `parser.test.ts` para que cada fase tenga un tester identificable por separado, y `testCases.defaults.test.ts` se agregó para validar los casos por defecto del nuevo panel "Pruebas" del IDE, que expone estos mismos testers de forma interactiva sin salir de la aplicación.

17.3 Pruebas de ScopeManager

Las cuatro operaciones solicitadas se comprueban directamente:

1. insertar y recuperar en el scope activo;
2. resolver símbolos de padres y permitir shadowing;
3. actualizar información sin cambiar identidad;
4. entrar y salir de scopes restaurando el entorno correcto.

Estas pruebas aíslan la tabla del Visitor. Si falla resolución, puede determinarse si la causa está en la estructura de scopes o en la construcción que la usa.

17.4 Pruebas semánticas

Los 68 casos cubren aceptación y rechazo para operadores, asignación, inicialización, arreglos, llamadas, retornos, recursión, closures, control, miembros, constructores, herencia, identidad de clases, inferencia y referencias. El objetivo no es únicamente producir todos los códigos; cada regla tiene contexto válido para prevenir falsos positivos.

17.5 Pruebas del pipeline

Estas pruebas invocan `analyzeInput`. Verifican que lexer y parser sean los generados, que el modo lexer no ejecute parser, que semántica se omita ante errores previos, que los conteos del resumen correspondan a las listas y que árboles/tokens se produzcan.

17.6 Ejemplos verificables

Cuadro 17.2: Archivos de demostración semántica.

Archivo	Propósito
<code>valid_complete.cps</code>	programa integral válido
<code>symbol_table_demo.cps</code>	scopes, actualización, referencias y closures
<code>semantic_errors.cps</code>	demostración rápida de errores variados
<code>errors_types.cps</code>	asignación, operadores, condiciones y arreglos
<code>errors_scopes.cps</code>	nombres, redeclaración e inicialización
<code>errors_functions.cps</code>	aridad, argumentos, retorno e invocación
<code>errors_flow.cps</code>	contexto, código muerto y switch
<code>errors_classes.cps</code>	miembros, this, constructores y herencia
<code>errors_arrays.cps</code>	homogeneidad, índices y receptor

Los archivos `errors\*.cps` tienen sintaxis válida: su rechazo debe provenir de la fase semántica. `projectExamples.test.ts` comprueba esa precondition y los códigos mínimos esperados.

17.7 Comandos de verificación

```
npm ci
npm run generate
npm run check
npm test
npm run build
```

En esta revisión, `npm run generate` reproduce lexer, parser y visitor sin diferencias de contenido frente a los archivos versionados (el único diff bruto es de fin de línea CRLF/LF entre la máquina

de origen y la de verificación); `npm run check` termina sin errores; `npm test` aprueba 133 casos en 8 archivos; y `npm run build` finaliza correctamente. Vite emite una advertencia no bloqueante porque el bundle principal (Monaco incluido) supera 500 kB.

17.8 Criterios de calidad

Criterio	Evidencia
Corrección	reglas, generación TAC y 133 pruebas
Reproducibilidad	gramática, lockfile y scripts
Trazabilidad	códigos, ubicaciones, IDs y matriz
Modularidad	separación lib/semantic/ui
Usabilidad	editor, pestañas, filtros y exportación
Recuperación	estrategia ANTLR y control de cascadas
Mantenibilidad	Visitor, tipos discriminados y API de scopes

Cuadro 17.3: Atributos de calidad y evidencia concreta.

Capítulo 18

Trazabilidad con los requisitos

18.1 Reglas semánticas

Cuadro 18.1: Trazabilidad de reglas semánticas.

Área	Requisito	Evidencia
Tipos	aritmética numérica y concatenación	<code>typeSystem.ts</code> , SEM004
Tipos	lógica booleana	<code>isLogicalOperand</code> , pruebas
Tipos	comparación compatible	<code>isComparable</code>
Tipos	asignación e inicialización	<code>isAssignable</code> , SEM003
Tipos	arreglos homogéneos	<code>commonType</code> , SEM017
Scopes	nombre declarado y visible	<code>resolve</code> , SEM001
Scopes	redeclaración local	<code>declare</code> , SEM002
Scopes	uso antes de inicialización	estado <code>initialized</code> , SEM023
Funciones	aridad y argumentos	SEM006, SEM007
Funciones	retorno	inferencia y SEM008
Funciones	recursión y closures	hoisting y <code>captured</code>
Control	condiciones booleanas	SEM005
Control	<code>break</code> , <code>continue</code> y <code>return</code>	pilas y SEM009–SEM011
Control	alcanzabilidad	<code>flowAnalysis.ts</code> , SEM018
Clases	miembros y <code>this</code>	<code>lookup</code> , SEM012, SEM013
Clases	constructor	firmas y SEM014
Clases	herencia	<code>classId</code> , SEM020
Arreglos	índice y receptor	SEM015, SEM016
Switch	discriminante comparable	SEM021
TAC	bloqueo por errores previos	<code>analyze.ts</code> , <code>emptyTacResult</code>

Área	Requisito	Evidencia
TAC	temporales y reutilización	<code>allocators.ts</code> , <code>metrics.temporariesReuseCount</code>
TAC	registros de activación	<code>buildActivationRecords</code> , <code>finalizeFrames</code>
TAC	layouts de clases y herencia	<code>buildClassLayouts</code>
TAC	closures y capturas	<code>LOAD_CAPTURE</code> , <code>STORE_CAPTURE</code> , <code>staticLinkRequired</code>

La tabla completa de trazabilidad del Proyecto 2, incluida su correspondencia con la rúbrica de generación de código intermedio, vive en `docs/MATRIZ\_REQUISITOS.md`.

18.2 Requisitos de construcción

Requisito	Evidencia	Estado
Parser generado	gramática y <code>src/generated</code>	Cubierto
Recorrido Visitor	<code>semanticVisitor.ts</code>	Cubierto
Árbol visual	CST y árbol semántico	Cubierto
Casos de prueba	ocho archivos, 133 pruebas y ejemplos	Cubierto
Generación TAC	<code>src/tac</code> y bloqueo entre fases	Cubierto
Tabla de símbolos	<code>scopes.ts</code> y panel UI	Cubierto
IDE	React/Vite y Electron	Cubierto
Documentación	informe, matriz y decisiones	Cubierto
Contribuciones	historial real de Git	Revisión manual

Cuadro 18.2: Cobertura de requisitos de construcción.

18.3 Correspondencia ponderada

Componente	Puntos	Evidencia
IDE	15	editor, fases, resultados y exportaciones
Parser y semántica	60	ANTLR, Visitor, tipos, diagnósticos, árboles y pruebas
Tabla de símbolos	25	inserción, recuperación, actualización, scopes y closures

Cuadro 18.3: Correspondencia resumida con la rúbrica del Proyecto 1.

18.4 Contribuciones

La autoría individual no puede inferirse con fiabilidad a partir del estado final de un archivo. Debe comprobarse mediante commits reales. La documentación no altera ni inventa atribuciones que el historial no respalde.

Capítulo 19

Auditoría técnica y decisiones

19.1 Hallazgos corregidos

Cuadro 19.1: Hallazgos y correcciones arquitectónicas.

Área	Hallazgo	Corrección
Clases	mapa global filtraba clases locales	identidad <code>classId</code> y resolución léxica
Instancias	igualdad basada solo en nombre	tipo conserva identidad de declaración
Campos	inferencia dependía del orden	campos antes que métodos
Funciones	retorno ausente tratado como void	tipos observados e inferencia común
Referencias	faltaban usos de clase y miembros	propagación de <code>symbolId</code>
Símbolos	no había actualización pública	<code>updateSymbol</code> con invariantes
Gramática	controles aceptaban cuerpos sin bloque	reglas alineadas y ANTLR regenerado
Ejemplos	fragmentos incompatibles con llaves	fixtures y pruebas actualizados
UI	resultados extensos competían con editor	IDE neobrutalista con dock y paneles
Documentación	rutas y cifras antiguas	matriz, informe y materiales actualizados

19.2 Decisión sobre float

Se conserva `float` como extensión mínima exigida por el enunciado. La promoción de entero a decimal es segura; la conversión inversa requiere una operación explícita que el lenguaje actual no ofrece.

19.3 Decisión sobre switch

Se priorizan gramática y ejemplos: discriminante escalar con casos comparables. Exigir booleano invalidaría el ejemplo entero oficial. La discrepancia queda documentada y aislada en `DECISIONES\_SEMANTICAS.md`.

19.4 Identidad de clases

Separar nombre e identidad es la decisión más importante de la revisión. El nombre responde a visibilidad; el ID responde a igualdad nominal. Confluir ambos conceptos había causado fugas de scope y compatibilidad falsa.

19.5 Inferencia independiente del orden

Un método puede referir un campo declarado más adelante porque los miembros se preparan antes del recorrido de cuerpos. El resultado presentado vuelve al orden fuente para no confundir al usuario. Se separa así orden de análisis de orden visual.

19.6 Omisión de semántica tras errores previos

La recuperación del parser es útil para informar sintaxis, pero sus nodos artificiales no son una base confiable para tipos. Omitir semántica reduce falsos positivos y explica explícitamente el motivo mediante `skipReason`.

Capítulo 20

Instalación, uso y mantenimiento

20.1 Requisitos

- Node.js 22.12 o posterior;
- npm 10 o posterior;
- Java/JRE 11 o posterior para regenerar ANTLR;
- navegador moderno;
- Windows x64, macOS (Intel/Apple Silicon) o Linux x64 para los ejecutables configurados;
- distribución LaTeX con soporte estándar para el entorno `picture`.

20.2 Instalación

```
cd compiscript-ide-work
npm ci
npm run generate
npm run dev
```

Después se abre <http://localhost:3000>. En ejecuciones ordinarias no es necesario regenerar si la gramática no cambió.

20.3 Uso del IDE

1. seleccionar la fase;
2. elegir un ejemplo, escribir código o cargar `.cps`;
3. ejecutar el análisis;
4. revisar aceptación y conteos;

5. inspeccionar diagnósticos, símbolos, scopes y árboles;
6. exportar evidencia si se necesita.

20.4 Uso de la CLI

```
npm run cli -- examples/semantic/valid_complete.cps --mode semantic
npm run cli -- examples/semantic/errors_types.cps --mode semantic
npm run cli:semantic-valid
npm run cli:semantic-errors
npm run cli:semantic-symbols
npm run cli:tac
npm run cli -- examples/tac/13_programa_integral.cps --mode tac
npm run cli -- examples/tac/14_error_lexico.cps --mode tac      # TAC omitido
npm run cli -- examples/tac/16_error_semantico.cps --mode tac  # TAC omitido
```

20.5 Construcción

```
npm run build
npm run desktop
npm run exe:portable    # Windows portable
npm run exe:installer   # Windows NSIS
npm run exe:mac         # macOS zip + dmg (x64/arm64)
npm run exe:linux       # Linux AppImage (x64)
```

20.6 Modificación de la gramática

Toda modificación requiere:

1. editar `src/grammars/Compiscript.g4`;
2. ejecutar `npm run generate`;
3. corregir errores TypeScript causados por cambios de contextos;
4. actualizar reglas semánticas afectadas;
5. agregar pruebas y ejemplos;
6. actualizar matriz y documentación.

20.7 Modificación de una regla semántica

El cambio debe actualizar como mínimo implementación, caso válido, caso inválido y trazabilidad. Si se crea un diagnóstico, se añade al tipo unión y catálogo. Si cambia la estructura de símbolos, se revisan serialización y paneles de UI.

20.8 Compilación del informe

Desde docs/informe:

```
latexmk -pdf -interaction=nonstopmode INFORME_PROYECTO_01.tex
```

Se requieren dos pasadas para resolver tabla de contenido, figuras, tablas y referencias. `latexmk` las ejecuta automáticamente.

Capítulo 21

Resultados, limitaciones y trabajo futuro

21.1 Resultados obtenidos

El proyecto entrega una cuarta fase, TAC, que consume el resultado semántico ya verificado del Proyecto 1 sin reimplementarlo. El generador produce instrucciones deterministas, temporales reutilizables, etiquetas y saltos verificables, registros de activación con offsets alineados y layouts de clases con herencia y closures.

Se verificó de forma programática, sobre los nueve ejemplos válidos de `examples/tac/`, que: los índices de instrucción son consecutivos desde cero; todo salto (`GOTO`, `IF_TRUE`, `IF_FALSE`) resuelve a una etiqueta existente; el código TAC es idéntico entre dos ejecuciones sobre el mismo fuente; y todo frame con variables capturadas activa `staticLinkRequired`. Los tres ejemplos de error (`14\_error\_lexico.cps`, `15\_error\_sintactico.cps`, `16\_error\_semantico.cps`) confirman que TAC se omite con la razón correcta cuando una fase anterior falla. Los ejemplos y 133 pruebas convierten los requisitos en evidencia repetible.

21.2 Limitaciones

- no existe análisis entre múltiples archivos;
- no se modela sobrecarga de funciones;
- no hay genéricos, interfaces ni tipos unión;
- el CFG representa flujo intraprocedural básico, pero todavía no calcula dominadores, lazos naturales ni información de alcanzabilidad por bloque;
- las variables capturadas suman a `totalBytes` del frame pero no a `parameterBytes`, `localBytes` ni `temporaryBytes`: no hay un `capturedBytes` explícito;
- `try/catch` modela alcance, no excepciones dinámicas;
- el alcance termina en TAC: no hay asignación de registros, selección de instrucciones ni backend de ensamblador o bytecode;

- el bundle web principal conserva una advertencia de tamaño (Monaco);
- los empaquetados no usan firma comercial; el workflow valida cada plataforma en su runner nativo y rechaza jobs sin artefactos;
- no existe navegación interactiva a declaración todavía.

21.3 Rendimiento

El análisis es predominantemente lineal respecto al tamaño del CST, salvo búsquedas de herencia y resolución por profundidad de scope. La resolución cuesta $O(h)$, donde h es la altura del árbol de ámbitos. En programas académicos esa altura es pequeña. Los mapas por scope hacen constante la búsqueda local promedio.

21.4 Seguridad y privacidad

La aplicación web procesa el código localmente. Las descargas usan blobs y URLs temporales. Electron mantiene Node desactivado en el renderer, aislamiento de contexto y sandbox. No se evalúa el código Compiscrypt ni se ejecutan comandos provenientes de la entrada.

21.5 Trabajo futuro

1. ampliar el CFG con dominadores, lazos naturales y análisis de alcanzabilidad;
2. añadir navegación de uso a declaración;
3. incorporar interpretación segura del TAC generado;
4. continuar hacia asignación de registros y selección de instrucciones sobre la representación intermedia ya verificada;
5. realizar análisis interprocedural e interarchivo;
6. exponer `capturedBytes` explícitamente en los reportes de frame;
7. mejorar sugerencias con fragmentos y subrayado;
8. dividir vistas mediante carga dinámica;
9. validar el empaquetado de Windows y Linux en runners nativos (workflow de GitHub Actions incluido en esta entrega) en lugar de compilación cruzada;
10. medir cobertura estructural y mutation testing.

Capítulo 22

Conclusiones

1. La gramática generada proporciona una base reproducible para el frente del compilador y evita implementar manualmente lexer y parser.
2. Separar análisis léxico, sintáctico y semántico reduce cascadas y permite explicar con precisión en qué fase falla una entrada.
3. La tabla de símbolos es el eje que conecta nombre, tipo, scope, declaración, referencia, inicialización y captura.
4. La identidad nominal de clases debe representar declaraciones y no únicamente textos; esta corrección elimina incompatibilidades sutiles.
5. La inferencia de campos y retornos requiere separar recolección de declaraciones y recorrido de cuerpos.
6. Los tipos `unknown` y `error` son herramientas de control de propagación, no tipos visibles ordinarios del lenguaje.
7. El análisis de flujo aporta información que no puede inferirse de una producción aislada, como retorno garantizado y alcanzabilidad.
8. Un contrato de resultado común evita discrepancias entre UI, CLI, Electron y pruebas.
9. La visualización conjunta de CST, árbol semántico, scopes y símbolos convierte el IDE en una herramienta pedagógica.
10. Las 133 pruebas y los archivos de demostración permiten repetir la evidencia técnica y proteger regresiones.
11. Bloquear TAC en `analyze.ts` cuando una fase anterior falla evita traducir árboles sin garantías de tipo y mantiene la razón de omisión explícita para el usuario.
12. Separar el allocator de temporales (`allocators.ts`) del generador permite verificar reutilización y determinismo de forma aislada, sin depender de inspeccionar manualmente el texto TAC.
13. Calcular el registro de activación después de generar las instrucciones (`finalizeFrames`) permite incorporar los temporales realmente usados por cada frame, en vez de reservar espacio especulativo.

14. Los bloques básicos y sus aristas pertenecen al núcleo TAC; la UI consume el mismo CFG probado, sin mantener un algoritmo paralelo de presentación.

El resultado es una plataforma coherente para estudiar cómo un compilador pasa de texto a significado y, ahora, a una representación intermedia ejecutable en principio por una máquina de tres direcciones. La arquitectura está preparada para que una etapa posterior – asignación de registros, selección de instrucciones o un intérprete del TAC – consuma frames, layouts y temporales sin reimplementar las fases ya verificadas.

Apéndice A

Programa integral de demostración

```
class Caja {
  let valor: integer;

  function constructor(valor: integer) {
    this.valor = valor;
  }

  function sumar(delta: integer): integer {
    return this.valor + delta;
  }
}

function ejecutar(): integer {
  let caja: Caja = new Caja(40);
  let ajustes: integer[] = [1, 2, 3];
  let base: integer = caja.valor;

  function aplicar(indice: integer): integer {
    return base + ajustes[indice];
  }

  return aplicar(1);
}

print(ejecutar());
```

Este programa genera scopes global, clase, métodos, función y closure. La tabla incluye clase, campos, métodos, variables, parámetros y funciones. **base** y **ajustes** quedan capturados por **aplicar**.

Apéndice B

Ejemplo de generación TAC

Con `npm run cli:tac` sobre `examples/tac/13\_programa\_integral.cps` (constructor, método de instancia, función libre, arreglo y `foreach`) el generador reporta 53 instrucciones, 6 temporales (8 reutilizaciones), 6 etiquetas y 4 frames. Fragmento real de la salida:

```
program_begin
goto L_after_constructor_0
beginfunc fn_Acumulador_constructor
this.total = 0
this.total = inicial
return
endfunc fn_Acumulador_constructor
L_after_constructor_0:
...
t0 = 0
L_foreach_condition_0:
t1 = length datos
t2 = t0 < t1
ifFalse t2 goto L_foreach_end_0
t2 = datos[t0]
dato = t2
...
L_foreach_update_0:
t1 = t0 + 1
t0 = t1
goto L_foreach_condition_0
L_foreach_end_0:
program_end
```

Ejecutando el mismo comando en modo `-mode tac` sobre `examples/tac/16\_error\_semantico.cps` (una constante reasignada y un identificador no declarado), el pipeline reporta los diagnósticos semánticos y termina con:

```
TAC skipped: Código intermedio no generado:
el programa tiene errores semánticos.
```

Apéndice C

Ejemplos de diagnósticos

C.1 Tipos

```
let activo: boolean = true;
let total: integer = activo;           // SEM003
let resultado = activo * 2;           // SEM004
if (total) { print(total); }          // SEM005
let mezcla = [1, "dos"];              // SEM017
```

C.2 Scopes

```
let pendiente: integer;
print(pendiente);                     // SEM023
print(noExiste);                     // SEM001
let repetida: integer = 1;
let repetida: integer = 2;           // SEM002
```

C.3 Funciones

```
function convertir(x: integer): string {
    return x;                         // SEM008
}
convertir();                          // SEM006
convertir("uno");                     // SEM007
let valor: integer = 1;
valor();                              // SEM014
return 1;                             // SEM009
```

C.4 Clases

```
class A {
```

```

    let valor: integer;
}
let a: A = new A();
print(a.inexistente);           // SEM012
print(this);                    // SEM013
let b = new NoExiste();         // SEM014

```

C.5 Flujo y arreglos

```

break;                          // SEM010
continue;                       // SEM011
let datos: integer[] = [1, 2, 3];
print(datos[1.5]);              // SEM015
let escalar: integer = 1;
print(escalar[0]);              // SEM016

```

Apéndice D

Inventario de módulos

Cuadro D.1: Inventario técnico del núcleo.

Archivo	Responsabilidad
<code>src/grammars/Compiscript.g4</code>	fuelle sintáctica y léxica
<code>src/generated/CompiscriptLexer.ts</code>	lexer generado
<code>src/generated/CompiscriptParser.ts</code>	parser generado
<code>src/lib/analyze.ts</code>	orquestador y normalización
<code>src/lib/antlrErrors.ts</code>	listeners y mensajes
<code>src/lib/treeFormat.ts</code>	conversión visual del CST
<code>src/lib/types.ts</code>	contratos comunes
<code>src/semantic/semanticTypes.ts</code>	representación de tipos
<code>src/semantic/typeSystem.ts</code>	asignabilidad y operadores
<code>src/semantic/symbols.ts</code>	modelo de símbolo
<code>src/semantic/scopes.ts</code>	árbol de scopes y resolución
<code>src/semantic/declarationVisitor.ts</code>	clases, miembros y firmas
<code>src/semantic/semanticVisitor.ts</code>	reglas y árbol semántico
<code>src/semantic/flowAnalysis.ts</code>	retornos y alcanzabilidad
<code>src/semantic/diagnostics.ts</code>	catálogo y creación
<code>src/semantic/ast.ts</code>	nodos semánticos
<code>src/tac/types.ts</code>	modelo de instrucción TAC, operandos y <code>formatTac</code>
<code>src/tac/allocators.ts</code>	<code>TemporaryAllocator</code> y <code>LabelFactory</code>
<code>src/tac/controlFlow.ts</code>	bloques básicos y aristas del CFG
<code>src/tac/generator.ts</code>	<code>TacGenerator</code> : instrucciones, frames y layouts
<code>src/lib/downloads.ts</code>	exportadores de TAC, símbolos y reportes
<code>src/cli/run.ts</code>	interfaz de consola
<code>src/ui/App.tsx</code>	coordinación del frontend

Archivo	Responsabilidad
<code>src/ui/components/EditorTabs.tsx</code>	editor Monaco y archivos
<code>src/ui/components/RightDock.tsx</code>	navegación de resultados
<code>src/ui/components/SymbolTablePanel.tsx</code>	tabla de símbolos
<code>src/ui/components/ScopeTreePanel.tsx</code>	árbol de scopes
<code>src/ui/components/SemanticTreePanel.tsx</code>	árbol semántico
<code>electron/main.cjs</code>	ventana de escritorio

Apéndice E

Inventario de comandos

Comando	Propósito
<code>npm ci</code>	instalar exactamente las dependencias fijadas por el lockfile
<code>npm run generate</code>	regenerar lexer, parser y visitor con ANTLR
<code>npm run dev</code>	iniciar Vite
<code>npm run check</code>	comprobar TypeScript
<code>npm test</code>	ejecutar 133 pruebas en 8 archivos
<code>npm run test:examples</code>	ejecutar casos semánticos en disco
<code>npm run build</code>	construir producción web
<code>npm run preview</code>	servir el build
<code>npm run cli - archivo -mode tac</code>	generar TAC desde terminal
<code>npm run cli:tac</code>	ejecutar el ejemplo integral de TAC
<code>npm run desktop</code>	construir y abrir Electron
<code>npm run exe:portable</code>	crear portable Windows x64
<code>npm run exe:installer</code>	crear instalador NSIS
<code>npm run exe:mac</code>	crear zip/dmg macOS (x64/arm64)
<code>npm run exe:linux</code>	crear AppImage Linux x64

Apéndice F

Glosario

ANTLR. Generador de analizadores a partir de gramáticas.

Ámbito o scope. Región que determina visibilidad de declaraciones.

AST. Árbol abstracto que elimina detalles superficiales.

Atributo. Información sintetizada o heredada durante el análisis.

Closure. Función junto con variables capturadas de scopes externos.

CST. Árbol concreto derivado directamente de la gramática.

Diagnóstico. Error o advertencia localizado y categorizado.

Hoisting. Registro anticipado de declaraciones dentro de un scope.

Inferencia. Deducción de tipo a partir de expresiones.

Lexema. Texto concreto reconocido.

Parser. Componente que valida una secuencia de tokens.

Shadowing. Declaración hija que oculta temporalmente una homónima.

Símbolo. Entidad declarada con identidad, tipo y ubicación.

TAC. *Three-Address Code*: código intermedio donde cada instrucción tiene a lo sumo dos operandos de entrada y un resultado.

Temporal. Variable sintética creada por el generador para un resultado intermedio; se libera y puede reutilizarse dentro del mismo frame.

Registro de activación. Región de memoria abstracta (frame) que reserva espacio para parámetros, locales y temporales de una función o método.

Enlace estático. Referencia de un frame a su frame léxico padre, necesaria cuando existen variables capturadas por un closure.

Layout de clase. Asignación determinista de offsets a los campos de una clase y de etiquetas a sus métodos, incluidos los heredados.

Token. Categoría léxica asignada a un lexema.

Visitor. Patrón para ejecutar operaciones sobre nodos de un árbol.

Apéndice G

Ficha técnica

Elemento	Valor
Lenguaje analizado	Compiscript
Entrada	texto y archivos .cps
Generador	ANTLR 4 mediante antlr4ts
Lenguaje de implementación	TypeScript
Frontend	React 19 y Vite 6
Escritorio	Electron 43
Regla inicial	program
Modos	lexer, parser, semantic y tac
Tipos	primitivos, arreglos, funciones, clases e instancias
Scopes	global, bloque, función, clase, ciclo, catch y switch
Diagnósticos	SEM001 – SEM023
TAC	instrucciones tipadas, bloques, CFG, temporales, etiquetas, frames y layouts de clase
Pruebas	133 en 8 archivos (15 dedicadas a TAC)
Salidas	UI, CLI, CSV, JSON, TXT, TAC textual y árboles
Plataforma empaquetada	Windows x64, macOS (x64/arm64) y Linux x64 mediante Electron Builder y workflow con runners nativos
Alcance	frente semántico más generación de código intermedio TAC

Cuadro G.1: Ficha resumida del producto – Proyecto 2.

DragonsSlayers 2.0

Proyecto 2 – Construcción de Compiladores CC-3032

Informe de generación de código intermedio TAC, verificado sobre la implementación final del repositorio.