



720-DXW świetlik do dachów płaskich, nieotwierany

DXW						
A[mm]	B[mm]	Symbol okna	S[mm]	L[mm]	C[mm]	D[mm]
600	600	01	820	820	785	785
	900	02	820	1120	785	1085
700	700	03	920	920	885	885
800	800	04	1020	1020	985	985
900	900	05	1120	1120	1085	1085
	1200	06	1120	1420	1085	1385
1000	1000	07	1220	1220	1185	1185
1200	1200	08	1420	1420	1385	1385

**FAKRO**



0° - 15°



Przekrój pionowy i poziomy:  
DXW świetlik do dachów płaskich, nieotwierany

FORMAT:  
A4

SKALA:  
1:10/1:5

DATA:  
11.2015

Uwaga! Niniejszy rysunek jest informacyjno-poglądowy. Wszelkie zamieszczone w rysunku wymiary muszą być zweryfikowane na miejscu budowy. Z uwagi na fakt, iż rysunek jest schematyczny firma Fakro nie bierze odpowiedzialności za jakość rzeczywistego montażu na dachu budynku. Przycinanie i dopasowanie krokwi (wymian) powinno być wykonane metodą dającą stabilną konstrukcję z wymogami odpowiednich norm budowlanych.

Rysunek jest przykładowym rozwiązaniem montażowym. W przypadku zastosowania niestandardowych rozwiązań, przekroje techniczne i fachową informację można uzyskać pisząc na adres: projektanci@fakro.pl