Systemy multimedialne

Daniel Brzezicki (bd46477)

Lab - 04.05.2022

Zadanie 1

Do zaimplementowania (0.7 pkt):

Algorytm realizujący nasz uproszczony algorytm JPEG dający wybór pomiędzy 4 kombinacjami poniższych kombinacji:

- a. Redukcję chrominancji wybór pomiędzy 4:4:4 a 4:2:2
- b. Wybór tablicy kwantyzującej lub pominięcie jej (albo zastąpienie jej tablicą jedynek)

```
def chromaDesubsample(data, params):
    y,x = data.shape

    result=np.empty((y, x*2))
    if params=="4:2:2":
        for _y in range(0,y):
            for _x in range(0,x):
                result[_y][_x*2]=data[_y][_x]
                 result[_y][_x*2+1]=data[_y][_x]
    else:
        return data

    return result
```

```
def compress(sourceIm,params,t1,t2,t3):
   Y, Cr, Cb = cv2.split(img)
   data = DATA()
    data.Y = compressHelper(Y,params,t1,False)
   data.Cr = compressHelper(Cr,params,t2)
   data.Cb= compressHelper(Cb,params,t3)
   return data
def compressHelper(data, params, tab, chroma=True):
   cs=chromaSubsample(data,params,chroma)
   cs = cs.astype(int)-128
   cs_y, cs_x = cs.shape
   result=np.zeros(cs_y*cs_x)
    idx=0
    for _y in range(0,cs_y,8):
        for _x in range(0,cs_x,8):
           dct = dct2(cs[_y:_y+8,_x:_x+8])
           quant=np.round(dct//tab).astype(int)
           result[idx:idx+64]=zigzag(quant)
            idx+=64
    return result
```

```
def decompress(data, params,t1,t2,t3):
   Y=decompressHelper(data.Y,params,t1,False)
   Cr=decompressHelper(data.Cr,params,t2)
   Cb=decompressHelper(data.Cb,params,t3)
   return np.dstack([Y,Cr,Cb]).astype(np.uint8)
def decompressHelper(data,params,tab,chroma=True):
   result = initData(params,data.shape[0],chroma)
   y,x=result.shape
   for idx, i in enumerate(range(0,data.shape[0],64)):
       dezigzaged=zigzag(data[i:i+64])
       dequantized=dezigzaged*tab
       _x=(idx*8)%x
        _y=int((idx*8)/x)*8
       result[_y:_y+8, _x:_x+8]=idct2(dequantized)+128
   result= chromaDesubsample(np.clip(result,0,255).astype(np.uint8),params,chroma)
   return result
```


Zadanie 2

Sprawozdanie/raport z działania programu (0.3 pkt):

1. Wybrać kilka (więcej niż 2) różnych dużych zdjęć i przeanalizować mniejsze ich fragmenty (najlepiej kilka na jednym reprezentująca różne sytuacje obrazu). I porównać

ich działanie dla różnych wariantów działania naszego algorytmu. W sumie na każdym wycinku do sprawdzenia na każdym są 4 warianty. **Pamiętać, żeby załączane obrazy były czytelne**, czyli nie załączać zrzutów ekranów tylko zapisane ploty i starajcie się tak je projektować żeby w PDFie nie uległy one pomniejszaniu, bo kompresja dokłada dodatkowe artefakty. Wycinki najlepiej, żeby były jednego rozmiaru najlepiej 128x128 lub 256x256.

Wybrane zdjęcia:







Krótkie wnioski:

Subsampling znacznie wpływa na wycinki, pojawia się pikselizacja. Przy 4:2:2 widac znaczącą pikselizacje, czego nie można powiedzieć o 4:4:4 Przy chrominacji obraz staje się nie wyraźny (lekko zaszumiony). Kompresja mocno przyczynia się do zniekształceń oryginalnych próbek. W każdym przedstawionym obrazku w tytule znajduje się rodzaj parametru subsamplingu oraz procent chrominancji (Kolejno na figure: oryginał, Y, Cr, Cb).

