

LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN

El lenguaje que entienden las computadoras es el código máquina

```
1  0001011101010001000100011100101110101010
2  0111101111101100000110110101110111101010
3  0010001011011011001010110010101000100001
4  1100111110000110000000110001001101010110
5  0011011001000110101110110111101111110010
6  0000001101101000101011111011011101001000
7  0000110011111010100000011001010100100001
8  1110001110001010100011101111010111100111
9  0110000111100101111001001001011111000011
10 1101100101101011011110101111011011101001
```

Niveles de programación

Alto y bajo, entre más bajo, más cercano al código máquina, pero más difícil de entender, entre más alto es más lejano al código máquina, pero más fácil de entender.

Ejemplos

Assembly (Bajo)

C (Bajo)

Python (Alto)

Javascript (Alto)

Compilación (bajo nivel) e interpretación (Alto nivel)

- Los lenguajes compilados deben traducir todas sus instrucciones antes de poder ejecutarlas.
- Los lenguajes interpretados van traduciendo instrucción por instrucción a medida que se ejecutan, se debe hacer con cuidado porque el error puede estar escondido

Typeados y dinámicos

- La mayoría de los lenguajes compilados son typeados
- La mayoría de los lenguajes interpretados son dinámicos
- La diferencia entre estos es básicamente la necesidad de especificar el tipo de los datos con los que se trabaja

Bugs= Errores

No existe un mejor lenguaje de programación, todos tienen su propósito.