

- Métodos `get()` e `set()`: Não só fazem requisições e recebem dados mas também são partes dos atributos de um objeto.
- Garantem a segurança dos dados de um objeto, permitindo ou negando acesso ao acesso de métodos de um objeto ao outro. Completa o conceito de Data Hiding.
- Fórmula: Nome do método, Parâmetros passados, Tipo de retorno.
- Diagrama de classes: Fórmula: Nome da Classes, seus atributos e comportamentos.
 - Cria o "template" para objetos existirem.
 - Quando novos objetos são criados a partir de dentro de suas classes, é dito que ele foi instanciado, com sua cópia de métodos e atributos.
 - UML: Diagrama usado para representar a relação entre classes.
 - * Quando um objeto é iniciado, ele ganha ou Possui atributos e métodos de sua classe Passados por referência.
- Classe: Molde de definição não pode existir sem uma classe.
 - Um objeto não pode existir sem uma classe.
- Tipos de ~~atributos~~ Atributos:
 - Público, qualquer objeto pode acessar ele; Private, somente o próprio objeto pode acessar ele; Protected, apenas objetos específicos possuem acesso a ele.
- Métodos: Contêm os comportamentos de uma classe. Podem implementar comportamentos de um objeto em outro.
 - Como objetos se comunicam entre si.
 - Apenas métodos públicos podem determinar essa comunicação. Nenhum método privado tem acesso ao de outros métodos de outros objetos sendo dele mesmo.
 - O retorno da comunicação entre o objeto A e Objeto B depende, por exemplo, do retorno de determinado método.
- Messages: Como objetos se comunicam entre si.
 - Apenas métodos públicos podem determinar essa comunicação. Nenhum método privado tem acesso ao de outros métodos de outros objetos sendo dele mesmo.
- * Atributos de uma classe devem estar no topo dela e métodos embaixo.
 - Quando uma classe mais específica ganha atributos de uma mais generalizada, além de herdar métodos de uma classe mais generalizada.
 - Mais de uma classe pode herdar atributos e comportamentos de uma classe geral (Ex: Gato e Cachorro são classes específicas que podem herdar atributos e comportamentos da classe mamífero).
- Polimorfismo: Diferentes objetos podem responder a diferentes mensagens. Ex: Objeto Círculo e Objeto Triângulo respondem de formas diferentes ao método `getArea()`.
- Composição: Objetos feitos de outros objetos (Ex: Carro é um objeto composto pelo objeto motor.).