

Voxelizacion Paralela de Mallas de Triangulos

1st Jose Francisco Paca Sotero

Facultad de Computacion

Universidad de Ingenieria y Tecnologia (UTEC)

Lima, Peru

jose.paca@utec.edu.pe

2nd Diva Stewart Maquera Bobadilla

Facultad de Computacion

Universidad de Ingenieria y Tecnologia (UTEC)

Lima, Peru

diva.maquera@utec.edu.pe

3rd Daniel Ignacio Casquino Paz

Facultad de Computacion

Universidad de Ingenieria y Tecnologia (UTEC)

Lima, Peru

daniel.casquino@utec.edu.pe

Abstract—Este articulo presenta una implementacion paralela de voxelizacion conservadora para mallas de triangulos. La implementacion principal usa MPI para distribuir triangulos entre procesos, construir grillas privadas de voxels empacadas en bits y combinar el resultado final mediante una reduccion OR bit a bit. Para justificar el paradigma elegido, tambien se implementan dos variantes de memoria compartida con OpenMP: una con una grilla privada por hilo y otra con una grilla compartida actualizada mediante operaciones OR atómicas. Finalmente, se evalua en Khipu un prototipo CUDA atómico mínimo para medir si vale la pena portar directamente a GPU la estrategia atómica. La evaluacion compara tiempo de ejecucion, speedup, eficiencia y overhead experimental en modelos sinteticos y en la malla Stanford Bunny.

Index Terms—voxelizacion, MPI, OpenMP, CUDA, computacion paralela, overhead, PRAM

I. INTRODUCCION

La voxelizacion es el proceso de discretizar un objeto 3D en una grilla alineada a los ejes formada por pixeles volumetricos. Esta representacion se usa en graficos por computadora, imagenes medicas, analisis urbano, simulacion y aplicaciones interactivas. Este proyecto estudia la voxelizacion de mallas de triangulos como un problema de computacion paralela: dado un conjunto de triangulos y una resolucion fija de grilla, se deben marcar los voxels ocupados por la malla.

La primera version del proyecto modelo el algoritmo en PRAM e identifico paralelismo de tareas sobre triangulos. Esta version final conserva esa idea, pero implementa y mide tres variantes concretas en CPU: MPI, OpenMP con grillas privadas y OpenMP con actualizaciones atómicas. Se agrega un cuarto prototipo CUDA atómico como comparacion experimental, mientras que la voxelizacion GPU optimizada basada en tiles o estructuras dispersas se discute como trabajo futuro porque requiere indexacion espacial adicional.

II. ALGORITMO

A. Entrada y Representacion

La entrada es una malla de triangulos $T = \{t_0, t_1, \dots, t_{m-1}\}$ y una resolucion de grilla r . La grilla de voxels tiene $V = r^3$ celdas. Para reducir memoria, la grilla

se almacena como un bitset implementado con palabras de 64 bits, por lo que el numero de palabras almacenadas es $w = \lceil V/64 \rceil$.

Para cada triangulo, la implementacion actual calcula su caja envolvente alineada a los ejes (AABB) en coordenadas de grilla y marca todos los voxels dentro de esa caja. Este enfoque es conservador: puede marcar falsos positivos, pero es simple, deterministico y expone claramente el trabajo paralelo.

B. Modelo PRAM

El algoritmo de alto nivel puede modelarse como PRAM CRCW porque distintos trabajadores pueden escribir en el mismo voxel. El conflicto de escritura es benigno cuando la operacion es un OR logico, ya que marcar el mismo voxel varias veces mantiene el bit final en uno.

Algorithm 1 Voxelizacion (PRAM)

```
1:  $B \leftarrow$  bitset vacio
2:  $T \leftarrow$  triangular(modelo.cargar(path)).caras
3: for all  $t$  en  $T$  pardo do
4:   for all voxel candidato  $v$  dentro del AABB de  $t$  do
5:      $i \leftarrow$  indice( $v$ )
6:      $B[i] \leftarrow B[i] \vee 1$ 
7:   end for
8: end for
9: return  $B$ 
```

Se define c_i como el numero de voxels candidatos visitados para el triangulo t_i . Entonces, $C = \sum_{i=0}^{m-1} c_i$. El trabajo secuencial de la etapa de voxelizacion es:

$$T_s = \Theta(m + C)$$

Con procesadores PRAM no acotados sobre los triangulos, el span queda dominado por el AABB de triangulo mas grande:

$$T_\infty = O(\max_i c_i)$$

Usando el teorema de Brent, una cota paralela ideal es:

TABLE I
RESUMEN DEL DISEÑO FOSTER.

Etapas	Decision
Particionamiento	Dividir la lista de triangulos en rangos
Comunicacion	Difundir/repartir triangulos; reducir grillas con OR
Aglomeracion	Empacar voxels en palabras de 64 bits
Mapping	Un rango por rank/hilo

$$T_p = O\left(\frac{m+C}{p} + \max_i c_i\right)$$

Esta cota explica la principal limitacion del particionamiento por triangulos: si unos pocos triangulos cubren AABB muy grandes, el balance de carga puede degradarse.

C. Diseno Foster

La implementacion sigue las cuatro etapas de diseno de Foster. En la etapa de particionamiento, las unidades de trabajo independientes son los triangulos; cada unidad genera los voxels candidatos dentro de un AABB. La comunicacion consiste en distribuir triangulos y combinar los bitsets locales con OR. La aglomeracion agrupa muchos triangulos por trabajador y empaqa 64 voxels por palabra para reducir memoria y comunicacion. El mapping asigna rangos contiguos de triangulos a ranks MPI o hilos OpenMP. Esto corresponde a paralelismo de tareas de grano grueso sobre triangulos, no a una descomposicion espacial por tiles.

III. IMPLEMENTACIONES PARALELAS

A. MPI

La implementacion MPI es la version principal de memoria distribuida. El rank cero carga la malla y distribuye los triangulos con MPI_Scatterv. Luego, cada rank construye su propia grilla local como bitset. La grilla final se obtiene con MPI_Reduce y MPI_BOR.

$$T_p^{\text{MPI}} \approx \frac{C}{p} + T_{\text{scatter}}(m, p) + T_{\text{reduce}}(w, p)$$

Este diseno evita condiciones de carrera durante el marcado de voxels, porque cada proceso escribe solo en memoria privada. Su overhead principal proviene de la inicializacion de procesos, la distribucion de triangulos, la sincronizacion y la reduccion de la grilla empaçada en bits.

B. OpenMP con Grillas Privadas

La variante `omp_private` usa un proceso y multiples hilos. Cada hilo escribe en una grilla privada, y todas las grillas se combinan con una reduccion OR:

$$T_p^{\text{OMP-private}} \approx \frac{C}{p} + T_{\text{reduce_mem}}(w, p)$$

Esta version evita el overhead de operaciones atomicas, pero aumenta el uso de memoria por un factor cercano al numero de hilos.

C. OpenMP con Actualizaciones Atomicas

La variante `omp_atomic` usa un bitset compartido. Cada actualizacion usa un OR atomico sobre la palabra de 64 bits que contiene el bit del voxel objetivo.

Aqui tambien se debe definir un termino que representa el overhead de las operaciones atomicas. U se define como el numero de actualizaciones de grilla entre todos los hilos, mientras que T_{atomic} es el tiempo adicional requerido para una sola operacion atomica. Adicionalmente, el termino de contencion modela la demora extra que puede ocurrir cuando varios hilos acceden a la misma palabra de memoria por coherencia de cache.

$$T_p^{\text{OMP-atomic}} \approx \frac{C}{p} + UT_{\text{atomic}} + T_{\text{contention}}$$

Esta version ahorra memoria, pero varios hilos pueden competir por la misma palabra de 64 bits incluso cuando actualizan bits de voxels distintos.

D. CUDA con Actualizaciones Atomicas

El prototipo `cuda_atomic` porta a GPU la estrategia atomica con grilla compartida. Copia el arreglo de triangulos a memoria de dispositivo, reserva una grilla empaçada en bits en la GPU, lanza un hilo CUDA por triangulo y usa `atomicOr` para cada bit de voxel candidato. El resultado se copia de vuelta a CPU y se verifica con las mismas metricas de ocupacion que los modos de CPU.

Esta version es intencionalmente minima. Responde si un port directo a GPU del algoritmo AABB actual es suficiente. No implementa binning por tiles, grillas privadas por bloque, prefix sums ni estructuras dispersas.

IV. METODOLOGIA EXPERIMENTAL

La region medida es `voxel_seconds`. Para cada modo, la linea base T_s es el mismo modo con $p = 1$. Las metricas son:

$$S(p) = \frac{T_s}{T_p}, \quad E(p) = \frac{S(p)}{p}, \quad (1)$$

$$T_o(p) = pT_p - T_s, \quad R_o(p) = \frac{T_o(p)}{T_s}. \quad (2)$$

Los experimentos usan varios modelos con roles distintos. Los modelos OBJ pequenos se usan para pruebas de correccion y compatibilidad entre plataformas porque cargan sin Assimp en Khivu. Stanford Bunny se usa como benchmark mayor porque tiene 69,451 triangulos y permite observar el efecto del computo frente al overhead.

Los experimentos locales multi-modo usaron `blocky_creeper_like`, resoluciones de grilla 32, 64 y 128, $p \in \{1, 2, 4\}$, y tres repeticiones por configuracion. La escalabilidad MPI tambien se midio sobre Stanford Bunny para $p \in \{1, 2, 4, 8\}$.

TABLE II
MODELOS USADOS EN LA EVALUACION.

Modelo	Triangulos	Rol
Triangle/tetra	1-4	Smoke tests
Blocky/skeleton	72-96	Visual y portabilidad CUDA
Stanford Bunny	69,451	Benchmark de escalabilidad



Fig. 1. Imagenes de proyeccion en Z de los modelos Bunny, creeper-like y skeleton-like voxelizados.

V. RESULTADOS

Para resoluciones 32 y 64, los tiempos medidos son muy pequenos y el overhead domina. En resolucion 128, MPI obtiene su mejor punto local con $p = 2$. OpenMP atomic mejora hasta $p = 4$ en esta malla pequena, mientras que OpenMP private no supera claramente a las otras variantes porque la reduccion de grillas privadas es significativa en comparacion con el computo.

Los resultados con Bunny muestran el mismo patron de strong scaling visto en el curso: para un problema fijo, el mejor p es finito. En $r = 128$, el mayor numero de triangulos amortiza el overhead de MPI hasta $p = 4$. En $r = 512$, la reduccion de la grilla densa y el trafico de memoria dominan despues de $p = 2$ en la ejecucion medida en laptop.

A. Escalabilidad y Comparacion Teorica

El modelo teorico predice que la parte computacional deberia disminuir aproximadamente como C/p . El speedup experimental sigue esta tendencia solo mientras el trabajo local de voxelizacion domina sobre los costos de comunicacion y reduccion. Cuando p aumenta, la reduccion de la grilla empacada en bits, la sincronizacion y el trafico de memoria se vuelven visibles. Esto explica por que la mejor configuracion no siempre es el mayor p .

La Figura 2 muestra que el speedup medido se acerca a la curva ideal solo para las primeras cantidades de procesos. Para Stanford Bunny en $r = 128$, el speedup mejora hasta $p = 4$ y luego la eficiencia cae en $p = 8$. Esto coincide con el modelo: el termino de computo C/p disminuye, pero T_{scatter} y T_{reduce} permanecen. El termino de reduccion es especialmente importante porque la grilla tiene $w = \lceil r^3/64 \rceil$ palabras.

La Figura 3 reporta la curva requerida de FLOPs/s y el efecto del tamano variable del problema. Aumentar r incrementa la cantidad de voxels como r^3 y tambien incrementa el tamano de la reduccion del bitset. Por ello, resoluciones mayores exponen mas trabajo, pero tambien mas trafico de memoria. Los resultados muestran el tradeoff esperado: cantidades moderadas de procesos amortizan el overhead paralelo,

TABLE III
RESULTADOS LOCALES PARA RESOLUCION 128, MEDIANA DE TRES EJECUCIONES.

Modo	p	T_p (s)	$S(p)$	$E(p)$	O/T_s
MPI	1	0.002703	1.000	1.000	0.000
MPI	2	0.001755	1.540	0.770	0.299
MPI	4	0.002288	1.181	0.295	2.386
OMP atomic	1	0.003745	1.000	1.000	0.000
OMP atomic	2	0.002837	1.320	0.660	0.515
OMP atomic	4	0.002061	1.817	0.454	1.201
OMP private	1	0.003016	1.000	1.000	0.000
OMP private	2	0.002748	1.098	0.549	0.822
OMP private	4	0.002948	1.023	0.256	2.910
OMP atomic CUDA (local)	1	0.304685	—	—	—

TABLE IV
RESULTADOS MPI SOBRE STANFORD BUNNY.

r	p	T_p (s)	$S(p)$	$E(p)$
128	1	0.012897	1.000	1.000
128	2	0.007408	1.741	0.871
128	4	0.004490	2.873	0.718
128	8	0.005638	2.288	0.286
512	1	0.078667	1.000	1.000
512	2	0.062191	1.265	0.632
512	4	0.085296	0.922	0.231
512	8	0.105886	0.743	0.093

mientras que cantidades altas pueden perder eficiencia cuando dominan la comunicacion y la reduccion de grilla.

VI. VALIDACION EN KHIPU

El proyecto tambien fue validado en el cluster Khipu de UTEC usando Slurm, OpenMPI y CMake. El codigo fue ajustado para poder compilar sin Assimp mediante un pequeno cargador OBJ de respaldo para modelos de benchmark. Se uso un job de depuracion conservador con hasta cuatro CPUs y resoluciones pequenas. Esta ejecucion se considera validacion de portabilidad, no un benchmark definitivo, porque los tiempos medidos estan en el rango de microsegundos a milisegundos y por eso son sensibles al ruido del scheduler y del entorno.

Se observo un problema operativo: el entorno disponible de OpenMPI no funciono correctamente con ejecucion directa mediante `srunk` para este programa. El enfoque estable fue reservar recursos con Slurm y usar `mpirun` dentro de la asignacion.

El prototipo CUDA produjo los mismos conteos de voxels ocupados que las versiones CPU, pero fue mas lento para los casos pequenos y medianos evaluados. Esto respalda la decision de no usar este port directo a CUDA como entrega principal.

VII. DISCUSION

Los resultados muestran que aumentar p no siempre reduce el tiempo de ejecucion. En strong scaling, el tamano del problema se mantiene fijo, por lo que el computo local disminuye aproximadamente como C/p , pero los costos de reduccion, sincronizacion, lanzamiento y memoria no desaparecen. Por ello, el mejor p no necesariamente es el mayor p disponible.




Fig. 2. Speedup medido por cantidad de procesos y comparacion contra la tendencia ideal T_1/p .




Fig. 3. FLOPs/s estimados y escalabilidad al aumentar la resolucion de grilla.

MPI es defendible como implementacion principal porque representa directamente memoria distribuida, evita escrituras concurrentes mediante grillas privadas y expresa la combinacion final como una reduccion OR bit a bit natural. OpenMP es mas simple en una sola maquina y puede tener menor overhead, pero sus variantes exponen costos distintos: las grillas privadas consumen memoria y ancho de banda de reduccion, mientras que las actualizaciones atomicas pueden sufrir contencion.

La principal debilidad del particionamiento por triangulos es el balance de carga. Si una malla tiene solo unos pocos triangulos grandes, algunos trabajadores pueden recibir mucho mas trabajo que otros. Un algoritmo basado en tiles podria asignar regiones disjuntas de voxels a los trabajadores y eliminar la reduccion OR final, pero una implementacion ingenua por tiles compararia demasiados triangulos contra demasiados voxels. Su trabajo es $\Theta(mr^3/p)$ por paso paralelo sin filtrado espacial, mientras que la implementacion actual basada en triangulos solo visita $C = \sum_i c_i$ voxels candidatos. Por ejemplo, una malla con 69,451 triangulos en $r = 512$ implicaria cerca de 9.3×10^{12} pruebas triangulo-voxel en el enfoque ingenuo de todos-los-triangulos-por-tile. Los voxelizadores practicos basados en tiles necesitan estructuras de filtrado espacial como binning, BVH, octrees o grillas dispersas.

A. Por que CUDA No Fue la Entrega Principal

CUDA es tecnicamente atractivo, especialmente cuando se dispone de una GPU local, y el prototipo `cuda_atomic` implementado confirma que el proyecto puede ejecutarse en la GPU Tesla T4 de Khipu. Sin embargo, la limitacion no es solo si se puede lanzar un kernel. Una version rapida en GPU necesita un mejor layout de memoria, menos contencion atomica, medicion de transferencias y validacion de salida contra la implementacion en CPU.

El costo de memoria tambien crece rapidamente para grillas densas. Una grilla empacada en bits requiere $r^3/8$ bytes, mientras que una grilla de un byte por voxel requiere r^3

TABLE V
RESULTADOS DE DEPURACION GPU EN KHIPU PARA EL MODELO BLOCKY.

Modo	r	T_p (s)	Voxels probados
MPI $p = 1$	128	0.000639	277944
OMP atomic $t = 4$	128	0.002261	277944
CUDA atomic	128	0.311759	277944
MPI $p = 1$	512	0.022754	4380856
OMP atomic $t = 4$	512	0.042784	4380856
CUDA atomic	512	0.410128	4380856

bytes. En $r = 4096$, la grilla empacada en bits ya necesita 8 GiB, y una grilla de bytes necesita 64 GiB. Si cada bloque o trabajador de GPU almacena cuatro grillas privadas empacadas antes de reducir, el mismo caso $r = 4096$ necesita 32 GiB, por encima de una GPU local de 12 GiB. Con 12 GiB de VRAM, el maximo teorico para una grilla densa empacada en bits es aproximadamente $r = 4688$ para una sola grilla, alrededor de $r = 2953$ con cuatro grillas privadas, y cerca de $r = 2344$ con ocho grillas privadas, sin contar triangulos, buffers auxiliares, overhead del runtime de CUDA y reducciones temporales.

Estos limites se probaron localmente en una NVIDIA GeForce RTX 5070, que tiene 12 GiB de VRAM. El prototipo `cuda_atomic` se ejecuto correctamente para casos hasta $r = 2048$, pero fallo para $r = 4096$ y resoluciones superiores por limitaciones de memoria.

Por lo tanto, CUDA es trabajo futuro razonable solo si se acompaña de una mejor estrategia de memoria, como binning por tiles, reducciones a nivel de bloque o grillas dispersas. Para esta entrega, MPI y OpenMP siguen siendo la comparacion principal y defendible entre overhead de memoria distribuida y compartida, mientras que `cuda_atomic` se reporta como un prototipo validado pero no competitivo.

VIII. CONCLUSION

La implementacion final mantiene MPI como solucion principal, agrega variantes OpenMP para comparacion e incluye un prototipo CUDA atomico minimo. Los experimentos confirman que el overhead es central en el analisis: para grillas pequenas, el paralelismo puede perder frente al overhead, mientras que para grillas fijas mas grandes algunas configuraciones obtienen speedup. El prototipo CUDA valida la ejecucion en GPU, pero muestra que un port atomico directo no es suficiente para estos inputs. Como trabajo futuro se debe reemplazar la aproximacion por marcado de AABB con una prueba triangulo-caja e implementar particionamiento GPU por tiles con filtrado espacial.

USO DE IA

OpenAI ChatGPT/Codex fue usado como asistente para organizar el informe, revisar la derivacion de complejidad, comparar los tradeoffs de MPI/OpenMP/CUDA y preparar documentacion. El codigo, las formulas y las conclusiones fueron verificados contra la implementacion del repositorio, la documentacion oficial de MPI/OpenMP/Khipu y las referencias tecnicas siguientes. La IA no fue usada como fuente primaria para los resultados experimentales.

REFERENCES

- [1] M. Schwarz and H.-P. Seidel, “Fast parallel surface and solid voxelization on GPUs,” *ACM Transactions on Graphics*, vol. 29, no. 6, Article 179, 2010.
- [2] T. Akenine-Moller, “Fast 3D triangle-box overlap testing,” *Journal of Graphics Tools*, vol. 6, no. 1, pp. 29–33, 2001.
- [3] I. Foster, *Designing and Building Parallel Programs: Concepts and Tools for Parallel Software Engineering*. Addison-Wesley, 1995.
- [4] Open MPI Project, “MPI_Scatterv(3), MPI_Bcast(3), and MPI_Reduce(3) manual pages,” Open MPI Documentation. [Online]. Available: <https://www.open-mpi.org/doc/>
- [5] OpenMP Architecture Review Board, “OpenMP API Specification,” 2024. [Online]. Available: <https://www.openmp.org/specifications/>
- [6] Open Asset Import Library, “Assimp: Open Asset Import Library.” [Online]. Available: <https://www.assimp.org/>
- [7] UTEC Khipu, “Khipu documentation.” [Online]. Available: <https://docs.khipu.utec.edu.pe/>
- [8] OpenAI, “ChatGPT/Codex,” large language model, 2026. [Online]. Available: <https://chat.openai.com/>