

Actividad 4.12

Tema 4: Transformación al Modelo Relacional

Daniel Copete

Curso 25/26

1. Regla de transformación de entidades y atributos

Producto(#id, precio, descripcion, categoria)
Moto(#id, cilindrada, antigüedad, modelo, matricula, marca)
Repartidor(#id, nombre, apellidos, dni, email, f_nacimiento, edad-d)
Pedido(#id)
Clientes(#id, apellidos, nombres, telefono)

repartidores_telefonos(#repartidores_id, #telefonos)
 repartidores_id → Repartidores(not null, B:C, M:R)

clientes_direccion_envio(#clientes_id, #direccion envio)
 clientes_id → Clientes(not null, B:C, M:R)

2. Regla de transformación de relaciones M:N

Producto(#id, precio, descripcion, categoria)
Moto(#id, cilindrada, antigüedad, modelo, matricula, marca)
Repartidor(#id, nombre, apellidos, dni, email, f_nacimiento, edad-d)
Pedido(#id)
Clientes(#id, apellidos, nombres, telefono)

repartidores_telefonos(#repartidores_id, #telefonos)
 repartidores_id → Repartidores(not null, B:C, M:R)

clientes_direccion_envio(#clientes_id, #direccion envio)
 clientes_id → Clientes(not null, B:C, M:R)

pedido_forma_producto(#pedido_id, #producto_id, cantidad, precio)
 pedido_id → Pedido(not null, B:C, M:R)
 producto_id → Producto(not null, B:R, M:R)

3. Regla de transformación de relaciones 1:N

Producto(#id, precio, descripcion, categoria)
Moto(#id, cilindrada, antigüedad, modelo, matricula, marca)
Repartidor(#id, nombre, apellidos, dni, email, f_nacimiento, edad-d)
Clientes(#id, apellidos, nombres, telefono)

repartidores_telefonos(#repartidores_id, #telefonos)
 repartidores_id → Repartidores(not null, B:C, M:R)

clientes_direccion_envio(#clientes_id, #direccion envio)
 clientes_id → Clientes(not null, B:C, M:R)

pedido_forma_producto(#pedido_id, #producto_id, cantidad, precio)
 pedido_id → Pedido(not null, B:C, M:R)
 producto_id → Producto(not null, B:R, M:R)

Pedido(#id, hora, importe, fecha, clientes_id)
 clientes_id → Clientes(not null, B:R, M:R)

4. Regla de transformación de relaciones M:1:1

Producto(#id, precio, descripcion, categoria)
Moto(#id, cilindrada, antigüedad, modelo, matricula, marca)
Repartidor(#id, nombre, apellidos, dni, email, f_nacimiento, edad-d)
Clientes(#id, apellidos, nombres, telefono)

repartidores_telefonos(#repartidores id, #telefonos)
repartidores_id → Repartidores(not null, B:C, M:R)

clientes_direccion_envio(#clientes id, #direccion envio)
clientes_id → Clientes(not null, B:C, M:R)

pedido_forma_producto(#pedido id, #producto id, cantidad, precio)
pedido_id → Pedido(not null, B:C, M:R)
producto_id → Producto(not null, B:R, M:R)

Pedido(#id, hora, importe, fecha, clientes id)
clientes_id → Clientes(not null, B:R, M:R)

repartidor_moto_pedido(#moto id, #pedido id, distancia_recorrida, tiempo_transcurrido, repartidor id)
moto_id → Moto(not null, B:R, M:R)
pedido_id → Pedido(not null, B:R, M:R)
repartidor_id → Repartidor(not null, B:R, M:R)

5. Modelo Relacional definitivo

Producto(#id, precio, descripcion, categoria)
Moto(#id, cilindrada, antigüedad, modelo, matricula, marca)
Repartidor(#id, nombre, apellidos, dni, email, f_nacimiento, edad-d)
Clientes(#id, apellidos, nombres, telefono)

repartidores_telefonos(#repartidores id, #telefonos)
repartidores_id → Repartidores(not null, B:C, M:R)

clientes_direccion_envio(#clientes id, #direccion envio)
clientes_id → Clientes(not null, B:C, M:R)

pedido_forma_producto(#pedido id, #producto id, cantidad, precio)
pedido_id → Pedido(not null, B:C, M:R)
producto_id → Producto(not null, B:R, M:R)

Pedido(#id, hora, importe, fecha, clientes id)
clientes_id → Clientes(not null, B:R, M:R)

repartidor_moto_pedido(#moto id, #pedido id, distancia_recorrida, tiempo_transcurrido, repartidor id)
moto_id → Moto(not null, B:R, M:R)
pedido_id → Pedido(not null, B:R, M:R)
repartidor_id → Repartidor(not null, B:R, M:R)