

Índice

1. Teoría de números	5		
1.1. Funciones básicas	5	1.3.2. Potencia de un primo que divide a un factorial	10
1.1.1. Función piso y techo	5	1.3.3. Factorización de un factorial	10
1.1.2. Exponenciación y multiplicación binaria	5	1.3.4. Factorización usando Pollard-Rho	10
1.1.3. Mínimo común múltiplo y máximo común divisor	5	1.4. Funciones multiplicativas famosas	11
1.1.4. Euclides extendido e inverso modular	5	1.4.1. Función σ	11
1.1.5. Todos los inversos módulo p	6	1.4.2. Función Ω	11
1.1.6. Exponenciación binaria modular	6	1.4.3. Función ω	11
1.1.7. Teorema chino del residuo	6	1.4.4. Función φ de Euler	11
1.1.8. Coeficiente binomial	6	1.4.5. Función μ	11
1.1.9. Fibonacci	6	1.5. Orden multiplicativo, raíces primitivas y raíces de la unidad	12
1.2. Cribas	7	1.5.1. Función λ de Carmichael	12
1.2.1. Criba de divisores	7	1.5.2. Orden multiplicativo módulo m	12
1.2.2. Criba de primos	7	1.5.3. Número de raíces primitivas (generadores) módulo m	12
1.2.3. Criba de factor primo más pequeño	7	1.5.4. Test individual de raíz primitiva módulo m	12
1.2.4. Criba de factores primos	7	1.5.5. Test individual de raíz k -ésima de la unidad módulo m	12
1.2.5. Criba de la función φ de Euler	8	1.5.6. Encontrar la primera raíz primitiva módulo m	13
1.2.6. Criba de la función μ	8	1.5.7. Encontrar la primera raíz k -ésima de la unidad módulo m	13
1.2.7. Triángulo de Pascal	8	1.5.8. Logaritmo discreto	13
1.2.8. Segmented sieve	8	1.5.9. Raíz k -ésima discreta	13
1.2.9. Criba de primos lineal	9	1.6. Particiones	14
1.2.10. Criba lineal para funciones multiplicativas	9	1.6.1. Función P (particiones de un entero positivo)	14
1.3. Factorización	9	1.6.2. Función Q (particiones de un entero positivo en distintos sumandos)	14
1.3.1. Factorización de un número	9	1.6.3. Número de factorizaciones ordenadas	15

1.6.4. Número de factorizaciones no ordenadas	15	4.3. FFT con raíces de la unidad discretas (NTT)	24
1.7. Otros	16	4.3.1. Otros valores para escoger la raíz y el módulo	25
1.7.1. Cambio de base	16	4.4. Aplicaciones	25
1.7.2. Fracciones continuas	16	4.4.1. Multiplicación de polinomios	25
1.7.3. Ecuación de Pell	17	4.4.2. Multiplicación de números enteros grandes	25
1.7.4. Números de Bell	17	4.4.3. Inverso de un polinomio	26
2. Números racionales	17	4.4.4. Raíz cuadrada de un polinomio	26
2.1. Estructura <code>fraccion</code>	17	5. Geometría	27
3. Álgebra lineal	19	5.1. Estructura <code>point</code>	27
3.1. Estructura <code>matrix</code>	19	5.2. Verificar si un punto pertenece a una línea o segmento	28
3.2. Gauss Jordan	20	5.3. Intersección de líneas	29
3.3. Matriz inversa	21	5.4. Intersección de segmentos	29
3.4. Transpuesta	21	5.5. Distancia punto-recta	29
3.5. Traza	21	5.6. Perímetro y área de un polígono	29
3.6. Determinante	21	5.7. Envolverte convexa (convex hull) de un polígono	30
3.7. Matriz de cofactores y adjunta	22	5.8. Verificar si un punto pertenece al perímetro de un polígono	30
3.8. Factorización $PA = LU$	22	5.9. Verificar si un punto pertenece a un polígono	30
3.9. Polinomio característico	22	5.10. Par de puntos más cercanos	30
3.10. Gram-Schmidt	23	5.11. Vantage Point Tree (puntos más cercanos a cada punto)	31
3.11. Recurrencias lineales	23	5.12. Centroide de un polígono	32
3.12. Simplex	23	5.13. Suma Minkowski	32
4. FFT	24	6. Grafos	32
4.1. Funciones previas	24	6.1. Estructura <code>disjointSet</code>	32
4.2. FFT con raíces de la unidad complejas	24	6.2. Estructura <code>edge</code>	32
		6.3. Estructura <code>path</code>	33

6.4. Estructura <code>graph</code>	33	8.1. Estructura <code>flowEdge</code>	40
6.5. DFS genérica	33	8.2. Estructura <code>flowGraph</code>	40
6.6. Dijkstra con reconstrucción del camino más corto con menos vértices	34	8.3. Algoritmo de Edmonds-Karp $O(VE^2)$	40
6.7. Bellman Ford con reconstrucción del camino más corto con menos vértices	34	8.4. Algoritmo de Dinic $O(V^2E)$	41
6.8. Floyd	35	8.5. Flujo máximo de costo mínimo	41
6.9. Cerradura transitiva $O(V^3)$	35	9. Estructuras de datos	42
6.10. Cerradura transitiva $O(V^2)$	35	9.1. Segment Tree	42
6.11. Verificar si el grafo es bipartito	35	9.1.1. Point updates, range queries	42
6.12. Orden topológico	35	9.1.2. Dinamic with lazy propagation	43
6.13. Detectar ciclos	36	9.2. Fenwick Tree	43
6.14. Puentes y puntos de articulación	36	9.3. SQRT Decomposition	44
6.15. Componentes fuertemente conexas	37	9.4. AVL Tree	45
6.16. Árbol mínimo de expansión (Kruskal)	37	9.5. Treap	47
6.17. Máximo emparejamiento bipartito	37	9.6. Ordered Set C++	49
6.18. Circuito euleriano	38	9.7. Splay Tree	50
7. Árboles	38	9.8. Sparse table	50
7.1. Estructura <code>tree</code>	38	9.9. Wavelet Tree	50
7.2. k -ésimo ancestro	39	9.10. Red Black Tree	51
7.3. LCA	39	10. Cadenas	51
7.4. Distancia entre dos nodos	39	10.1. Trie	51
7.5. HLD	39	10.2. KMP	52
7.6. Link Cut	39	10.3. Aho-Corasick	52
8. Flujos	40	10.4. Rabin-Karp	54
		10.5. Suffix Array	54
		10.6. Función Z	54

11. Varios	54
11.1. Lectura y escritura de <code>__int128</code>	54
11.2. Longest Common Subsequence (LCS)	55
11.3. Longest Increasing Subsequence (LIS)	55
11.4. Levenshtein Distance	55
11.5. Día de la semana	55
11.6. 2SAT	55
11.7. Código Gray	56

1. Teoría de números

1.1. Funciones básicas

1.1.1. Función piso y techo

```
lli piso(lli a, lli b){
    if((a >= 0 && b > 0) || (a < 0 && b < 0)){
        return a / b;
    }else{
        if(a % b == 0) return a / b;
        else return a / b - 1;
    }
}

lli techo(lli a, lli b){
    if((a >= 0 && b > 0) || (a < 0 && b < 0)){
        if(a % b == 0) return a / b;
        else return a / b + 1;
    }else{
        return a / b;
    }
}
```

1.1.2. Exponenciación y multiplicación binaria

```
lli pow(lli b, lli e){
    lli ans = 1;
    while(e){
        if(e & 1) ans *= b;
        e >>= 1;
        b *= b;
    }
    return ans;
}

lli multMod(lli a, lli b, lli n){
    lli ans = 0;
    a %= n, b %= n;
    if(abs(b) > abs(a)) swap(a, b);
```

```
    if(b < 0){
        a *= -1, b *= -1;
    }
    while(b){
        if(b & 1) ans = (ans + a) % n;
        b >>= 1;
        a = (a + a) % n;
    }
    return ans;
}
```

1.1.3. Mínimo común múltiplo y máximo común divisor

```
lli gcd(lli a, lli b){
    lli r;
    while(b != 0) r = a % b, a = b, b = r;
    return a;
}

lli lcm(lli a, lli b){
    return b * (a / gcd(a, b));
}

lli gcd(vector<lli> & nums){
    lli ans = 0;
    for(lli & num : nums) ans = gcd(ans, num);
    return ans;
}

lli lcm(vector<lli> & nums){
    lli ans = 1;
    for(lli & num : nums) ans = lcm(ans, num);
    return ans;
}
```

1.1.4. Euclides extendido e inverso modular

```
lli extendedGcd(lli a, lli b, lli & s, lli & t){
    lli q, r0 = a, r1 = b, ri, s0 = 1, s1 = 0, si, t0 = 0, t1 =
    ↪ 1, ti;
```

```

while(r1){
    q = r0 / r1;
    ri = r0 % r1, r0 = r1, r1 = ri;
    si = s0 - s1 * q, s0 = s1, s1 = si;
    ti = t0 - t1 * q, t0 = t1, t1 = ti;
}
s = s0, t = t0;
return r0;
}

lli modularInverse(lli a, lli m){
    lli r0 = a, r1 = m, ri, s0 = 1, s1 = 0, si;
    while(r1){
        si = s0 - s1 * (r0 / r1), s0 = s1, s1 = si;
        ri = r0 % r1, r0 = r1, r1 = ri;
    }
    if(r0 < 0) s0 *= -1;
    if(s0 < 0) s0 += m;
    return s0;
}

```

1.1.5. Todos los inversos módulo p

```

//number of ordered factorizations of n
lli orderedFactorizations(lli n){
    //skip the factorization if you already know the powers
    auto fact = factorize(n);
    int k = 0, q = 0;
    vector<int> powers(fact.size() + 1);
    for(auto & f : fact){

```

1.1.6. Exponenciación binaria modular

```

lli powMod(lli b, lli e, lli m){
    lli ans = 1;
    b %= m;
    if(e < 0){
        b = modularInverse(b, m);

```

```

        e *= -1;
    }
    while(e){
        if(e & 1) ans = (ans * b) % m;
        e >>= 1;
        b = (b * b) % m;
    }
    return ans;
}

```

1.1.7. Teorema chino del residuo

```

pair<lli, lli> chinese(vector<lli> & a, vector<lli> & n){
    lli prod = 1, p, ans = 0;
    for(lli & ni : n) prod *= ni;
    for(int i = 0; i < a.size(); ++i){
        p = prod / n[i];
        ans = (ans + (a[i] % n[i]) * modularInverse(p, n[i]) % prod
        ↪ * p) % prod;
    }
    if(ans < 0) ans += prod;
    return make_pair(ans, prod);
}

```

1.1.8. Coeficiente binomial

```

lli ncr(lli n, lli r){
    if(r < 0 || r > n) return 0;
    r = min(r, n - r);
    lli ans = 1;
    for(lli den = 1, num = n; den <= r; den++, num--){
        ans = ans * num / den;
    }
    return ans;
}

```

1.1.9. Fibonacci

```

//very fast fibonacci
inline void modula(lli & n){

```

```

    while(n >= mod) n -= mod;
}

lli fibo(lli n){
    array<lli, 2> F = {1, 0};
    lli p = 1;
    for(lli v = n; v >= 1; p <= 1);
    array<lli, 4> C;
    do{
        int d = (n & p) != 0;
        C[0] = C[3] = 0;
        C[d] = F[0] * F[0] % mod;
        C[d+1] = (F[0] * F[1] << 1) % mod;
        C[d+2] = F[1] * F[1] % mod;
        F[0] = C[0] + C[2] + C[3];
        F[1] = C[1] + C[2] + (C[3] << 1);
        modula(F[0]), modula(F[1]);
    }while(p >= 1);
    return F[1];
}

```

1.2. Cribas

1.2.1. Criba de divisores

```

vector<lli> divisorsSum;
vector<vector<int>> divisors;
void divisorsSieve(int n){
    divisorsSum.resize(n + 1, 0);
    divisors.resize(n + 1);
    for(int i = 1; i <= n; ++i){
        for(int j = i; j <= n; j += i){
            divisorsSum[j] += i;
            divisors[j].push_back(i);
        }
    }
}

```

1.2.2. Criba de primos

```

vector<int> primes;
vector<bool> isPrime;
void primesSieve(int n){
    isPrime.resize(n + 1, true);
    isPrime[0] = isPrime[1] = false;
    primes.push_back(2);
    for(int i = 4; i <= n; i += 2) isPrime[i] = false;
    int limit = sqrt(n);
    for(int i = 3; i <= n; i += 2){
        if(isPrime[i]){
            primes.push_back(i);
            if(i <= limit)
                for(int j = i * i; j <= n; j += 2 * i)
                    isPrime[j] = false;
        }
    }
}

```

1.2.3. Criba de factor primo más pequeño

```

vector<int> lowestPrime;
void lowestPrimeSieve(int n){
    lowestPrime.resize(n + 1, 1);
    lowestPrime[0] = lowestPrime[1] = 0;
    for(int i = 2; i <= n; ++i) lowestPrime[i] = (i & 1 ? i : 2);
    int limit = sqrt(n);
    for(int i = 3; i <= limit; i += 2)
        if(lowestPrime[i] == i)
            for(int j = i * i; j <= n; j += 2 * i)
                if(lowestPrime[j] == j) lowestPrime[j] = i;
}

```

1.2.4. Criba de factores primos

```

vector<vector<int>> primeFactors;
void primeFactorsSieve(lli n){
    primeFactors.resize(n + 1);
}

```

```

for(int i = 0; i < primes.size(); ++i){
    int p = primes[i];
    for(int j = p; j <= n; j += p)
        primeFactors[j].push_back(p);
}
}

```

1.2.5. Criba de la función φ de Euler

```

vector<int> Phi;
void phiSieve(int n){
    Phi.resize(n + 1);
    for(int i = 1; i <= n; ++i) Phi[i] = i;
    for(int i = 2; i <= n; ++i)
        if(Phi[i] == i)
            for(int j = i; j <= n; j += i)
                Phi[j] -= Phi[j] / i;
}

```

1.2.6. Criba de la función μ

```

vector<int> Mu;
void muSieve(int n){
    Mu.resize(n + 1, -1);
    Mu[0] = 0, Mu[1] = 1;
    for(int i = 2; i <= n; ++i)
        if(Mu[i])
            for(int j = 2*i; j <= n; j += i)
                Mu[j] -= Mu[i];
}

```

1.2.7. Triángulo de Pascal

```

vector<vector<lli>> Ncr;
void ncrSieve(lli n){
    Ncr.resize(n + 1);
    Ncr[0] = {1};
    for(lli i = 1; i <= n; ++i){
        Ncr[i].resize(i + 1);

```

```

        Ncr[i][0] = Ncr[i][i] = 1;
        for(lli j = 1; j <= i / 2; j++){
            Ncr[i][i - j] = Ncr[i][j] = Ncr[i - 1][j - 1] + Ncr[i - 1][j];
        }
    }
}

```

1.2.8. Segmented sieve

```

vector<int> segmented_sieve(int limit){
    const int L1D_CACHE_SIZE = 32768;
    int raiz = sqrt(limit);
    int segment_size = max(raiz, L1D_CACHE_SIZE);
    int s = 3, n = 3;
    vector<int> primes(1, 2), tmp, next;
    vector<char> sieve(segment_size);
    vector<bool> is_prime(raiz + 1, 1);
    for(int i = 2; i * i <= raiz; i++){
        if(is_prime[i])
            for(int j = i * i; j <= raiz; j += i)
                is_prime[j] = 0;
    }
    for(int low = 0; low <= limit; low += segment_size){
        fill(sieve.begin(), sieve.end(), 1);
        int high = min(low + segment_size - 1, limit);
        for(; s * s <= high; s += 2){
            if(is_prime[s]){
                tmp.push_back(s);
                next.push_back(s * s - low);
            }
        }
        for(size_t i = 0; i < tmp.size(); i++){
            int j = next[i];
            for(int k = tmp[i] * 2; j < segment_size; j += k)
                sieve[j] = 0;
            next[i] = j - segment_size;
        }
        for(; n <= high; n += 2)
            if(sieve[n - low])
                primes.push_back(n);
    }
}

```



```
    return primes;
}
```

1.2.9. Criba de primos lineal

```
vector<int> linearPrimeSieve(int n){
    vector<int> primes;
    vector<bool> isPrime(n+1, true);
    for(int i = 2; i <= n; ++i){
        if(isPrime[i])
            primes.push_back(i);
        for(int p : primes){
            int d = i * p;
            if(d > n) break;
            isPrime[d] = false;
            if(i % p == 0) break;
        }
    }
    return primes;
}
```

1.2.10. Criba lineal para funciones multiplicativas

```
//suppose f(n) is a multiplicative function and
//we want to find f(1), f(2), ..., f(n)
//we have f(pq) = f(p)f(q) if gcd(p, q) = 1
//and f(p^a) = g(p, a), where p is prime and a>0
vector<int> generalSieve(int n, function<int(int, int)> g){
    vector<int> f(n+1, 1), cnt(n+1), acum(n+1), primes;
    vector<bool> isPrime(n+1, true);
    for(int i = 2; i <= n; ++i){
        if(isPrime[i]){ //case base: f(p)
            primes.push_back(i);
            f[i] = g(i, 1);
            cnt[i] = 1;
            acum[i] = i;
        }
        for(int p : primes){
            int d = i * p;
```

```
            if(d > n) break;
            isPrime[d] = false;
            if(i % p == 0){ //gcd(i, p) != 1
                f[d] = f[i / acum[i]] * g(p, cnt[i] + 1);
                cnt[d] = cnt[i] + 1;
                acum[d] = acum[i] * p;
                break;
            }else{ //gcd(i, p) = 1
                f[d] = f[i] * g(p, 1);
                cnt[d] = 1;
                acum[d] = p;
            }
        }
    }
    return f;
}
```

1.3. Factorización

1.3.1. Factorización de un número

```
vector<pair<lli, int>> factorize(lli n){
    vector<pair<lli, int>> f;
    for(lli p : primes){
        if(p * p > n) break;
        int pot = 0;
        while(n % p == 0){
            pot++;
            n /= p;
        }
        if(pot) f.emplace_back(p, pot);
    }
    if(n > 1) f.emplace_back(n, 1);
    return f;
}
```

1.3.2. Potencia de un primo que divide a un factorial

```
lli potInFactorial(lli n, lli p){
    lli ans = 0, div = n;
    while(div /= p) ans += div;
    return ans;
}
```

1.3.3. Factorización de un factorial

```
vector<pair<lli, lli>> factorizeFactorial(lli n){
    vector<pair<lli, lli>> f;
    for(lli p : primes){
        if(p > n) break;
        f.emplace_back(p, potInFactorial(n, p));
    }
    return f;
}
```

1.3.4. Factorización usando Pollard-Rho

```
bool isPrimeMillerRabin(lli n){
    if(n < 2) return false;
    if(n == 2) return true;
    lli d = n - 1, s = 0;
    while(!(d & 1)){
        d >>= 1;
        ++s;
    }
    for(int i = 0; i < 16; ++i){
        lli a = 1 + rand() % (n - 1);
        lli m = powMod(a, d, n);
        if(m == 1 || m == n - 1) goto exit;
        for(int k = 0; k < s - 1; ++k){
            m = m * m % n;
            if(m == n - 1) goto exit;
        }
        return false;
    }
    exit:;
}
```

```

    }
    return true;
}

lli getFactor(lli n){
    lli a = 1 + rand() % (n - 1);
    lli b = 1 + rand() % (n - 1);
    lli x = 2, y = 2, d = 1;
    while(d == 1 || d == -1){
        x = x * (x + b) % n + a;
        y = y * (y + b) % n + a;
        y = y * (y + b) % n + a;
        d = gcd(x - y, n);
    }
    return abs(d);
}

map<lli, int> fact; //don't forget to clean
void factorizePollardRho(lli n){
    while(n > 1 && !isPrimeMillerRabin(n)){
        lli f;
        do{
            f = getFactor(n);
        }while(f == n);
        n /= f;
        factorizePollardRho(f);
        for(auto & it : fact){
            while(n % it.first == 0){
                n /= it.first;
                ++it.second;
            }
        }
    }
    if(n > 1) ++fact[n];
}
```

1.4. Funciones multiplicativas famosas

1.4.1. Función σ

```
//divisor power sum of n
//if pot=0 we get the number of divisors
//if pot=1 we get the sum of divisors
lli sigma(lli n, lli pot){
    lli ans = 1;
    auto f = factorize(n);
    for(auto & factor : f){
        lli p = factor.first;
        int a = factor.second;
        if(pot){
            lli p_pot = pow(p, pot);
            ans *= (pow(p_pot, a + 1) - 1) / (p_pot - 1);
        }else{
            ans *= a + 1;
        }
    }
    return ans;
}
```

1.4.2. Función Ω

```
//number of total primes with multiplicity dividing n
int Omega(lli n){
    int ans = 0;
    auto f = factorize(n);
    for(auto & factor : f)
        ans += factor.second;
    return ans;
}
```

1.4.3. Función ω

```
//number of distinct primes dividing n
int omega(lli n){
    int ans = 0;
```

```
    auto f = factorize(n);
    for(auto & factor : f)
        ++ans;
    return ans;
}
```

1.4.4. Función φ de Euler

```
//number of coprimes with n less than n
lli phi(lli n){
    lli ans = n;
    auto f = factorize(n);
    for(auto & factor : f)
        ans -= ans / factor.first;
    return ans;
}
```

1.4.5. Función μ

```
//1 if n is square-free with an even number of prime factors
//-1 if n is square-free with an odd number of prime factors
//0 is n has a square prime factor
int mu(lli n){
    int ans = 1;
    auto f = factorize(n);
    for(auto & factor : f){
        if(factor.second > 1) return 0;
        ans *= -1;
    }
    return ans;
}
```

1.5. Orden multiplicativo, raíces primitivas y raíces de la unidad

1.5.1. Función λ de Carmichael

```
//the smallest positive integer k such that for
//every coprime x with n, x^k=1 mod n
lli carmichaelLambda(lli n){
    lli ans = 1;
    auto f = factorize(n);
    for(auto & factor : f){
        lli p = factor.first;
        int a = factor.second;
        lli tmp = pow(p, a);
        tmp -= tmp / p;
        if(a <= 2 || p >= 3) ans = lcm(ans, tmp);
        else ans = lcm(ans, tmp >> 1);
    }
    return ans;
}
```

1.5.2. Orden multiplicativo módulo m

```
// the smallest positive integer k such that x^k = 1 mod m
lli multiplicativeOrder(lli x, lli m){
    if(gcd(x, m) != 1) return -1;
    lli order = phi(m);
    auto f = factorize(order);
    for(auto & factor : f){
        lli p = factor.first;
        int a = factor.second;
        order /= pow(p, a);
        lli tmp = powMod(x, order, m);
        while(tmp != 1){
            tmp = powMod(tmp, p, m);
            order *= p;
        }
    }
    return order;
}
```

1.5.3. Número de raíces primitivas (generadores) módulo m

```
//number of generators modulo m
lli numberOfGenerators(lli m){
    lli phi_m = phi(m);
    lli lambda_m = carmichaelLambda(m);
    if(phi_m == lambda_m) return phi(phi_m);
    else return 0;
}
```

1.5.4. Test individual de raíz primitiva módulo m

```
//test if order(x, m) = phi(m), i.e., x is a generator for Z/mZ
bool testPrimitiveRoot(lli x, lli m){
    if(gcd(x, m) != 1) return false;
    lli order = phi(m);
    auto f = factorize(order);
    for(auto & factor : f){
        lli p = factor.first;
        if(powMod(x, order / p, m) == 1) return false;
    }
    return true;
}
```

1.5.5. Test individual de raíz k -ésima de la unidad módulo m

```
//test if x^k = 1 mod m and k is the smallest for such x, i.e.,
↪ x^(k/p) != 1 for every prime divisor of k
bool testPrimitiveKthRootUnity(lli x, lli k, lli m){
    if(powMod(x, k, m) != 1) return false;
    auto f = factorize(k);
    for(auto & factor : f){
        lli p = factor.first;
        if(powMod(x, k / p, m) == 1) return false;
    }
    return true;
}
```

1.5.6. Encontrar la primera raíz primitiva módulo m

```
lli findFirstGenerator(lli m){
    lli order = phi(m);
    if(order != carmichaelLambda(m)) return -1; //just an
    → optimization, not required
    auto f = factorize(order);
    for(lli x = 1; x < m; x++){
        if(gcd(x, m) != 1) continue;
        bool test = true;
        for(auto & factor : f){
            lli p = factor.first;
            if(powMod(x, order / p, m) == 1){
                test = false;
                break;
            }
        }
        if(test) return x;
    }
    return -1;
}
```

1.5.7. Encontrar la primera raíz k -ésima de la unidad módulo m

```
lli findFirstPrimitiveKthRootUnity(lli k, lli m){
    if(carmichaelLambda(m) % k != 0) return -1; //just an
    → optimization, not required
    auto f = factorize(k);
    for(lli x = 1; x < m; x++){
        if(powMod(x, k, m) != 1) continue;
        bool test = true;
        for(auto & factor : f){
            lli p = factor.first;
            if(powMod(x, k / p, m) == 1){
                test = false;
                break;
            }
        }
        if(test) return x;
    }
}
```

```
}
return -1;
}
```

1.5.8. Logaritmo discreto

```
// a^x = b mod m, a and m coprime
pair<lli, lli> discreteLogarithm(lli a, lli b, lli m){
    if(gcd(a, m) != 1) return make_pair(-1, 0);
    lli order = multiplicativeOrder(a, m);
    lli n = sqrt(order) + 1;
    lli a_n = powMod(a, n, m);
    lli ans = 0;
    unordered_map<lli, lli> firstHalf;
    lli current = a_n;
    for(lli p = 1; p <= n; p++){
        firstHalf[current] = p;
        current = (current * a_n) % m;
    }
    current = b % m;
    for(lli q = 0; q <= n; q++){
        if(firstHalf.count(current)){
            lli p = firstHalf[current];
            lli x = n * p - q;
            return make_pair(x % order, order);
        }
        current = (current * a) % m;
    }
    return make_pair(-1, 0);
}
```

1.5.9. Raíz k -ésima discreta

```
// x^k = b mod m, m has at least one generator
vector<lli> discreteRoot(lli k, lli b, lli m){
    if(b % m == 0) return {0};
    lli g = findFirstGenerator(m);
    lli power = powMod(g, k, m);
    auto y0 = discreteLogarithm(power, b, m);
```

```

    if(y0.first == -1) return {};
    lli phi_m = phi(m);
    lli d = gcd(k, phi_m);
    vector<lli> x(d);
    x[0] = powMod(g, y0.first, m);
    lli inc = powMod(g, phi_m / d, m);
    for(lli i = 1; i < d; i++)
        x[i] = x[i - 1] * inc % m;
    sort(x.begin(), x.end());
    return x;
}

```

1.6. Particiones

1.6.1. Función P (particiones de un entero positivo)

```

lli mod = 1e9 + 7;

vector<lli> P;

//number of ways to write n as a sum of positive integers
lli partitionsP(int n){
    if(n < 0) return 0;
    if(P[n]) return P[n];
    int pos1 = 1, pos2 = 2, inc1 = 4, inc2 = 5;
    lli ans = 0;
    for(int k = 1; k <= n; k++){
        lli tmp = (n >= pos1 ? P[n - pos1] : 0) + (n >= pos2 ? P[n
        ↪ - pos2] : 0);
        if(k & 1) ans += tmp;
        else ans -= tmp;
        if(n < pos2) break;
        pos1 += inc1, pos2 += inc2;
        inc1 += 3, inc2 += 3;
    }
    ans %= mod;
    if(ans < 0) ans += mod;
    return ans;
}

```

```

void calculateFunctionP(int n){
    P.resize(n + 1);
    P[0] = 1;
    for(int i = 1; i <= n; i++)
        P[i] = partitionsP(i);
}

```

1.6.2. Función Q (particiones de un entero positivo en distintos sumandos)

```

vector<lli> Q;

bool isPerfectSquare(int n){
    int r = sqrt(n);
    return r * r == n;
}

int s(int n){
    int r = 1 + 24 * n;
    if(isPerfectSquare(r)){
        int j;
        r = sqrt(r);
        if((r + 1) % 6 == 0) j = (r + 1) / 6;
        else j = (r - 1) / 6;
        if(j & 1) return -1;
        else return 1;
    }else{
        return 0;
    }
}

//number of ways to write n as a sum of distinct positive
↪ integers
//number of ways to write n as a sum of odd positive integers
lli partitionsQ(int n){
    if(n < 0) return 0;
    if(Q[n]) return Q[n];
    int pos = 1, inc = 3;
    lli ans = 0;
    int limit = sqrt(n);

```

```

for(int k = 1; k <= limit; k++){
    if(k & 1) ans += Q[n - pos];
    else ans -= Q[n - pos];
    pos += inc;
    inc += 2;
}
ans <= 1;
ans += s(n);
ans %= mod;
if(ans < 0) ans += mod;
return ans;
}

```

```

void calculateFunctionQ(int n){
    Q.resize(n + 1);
    Q[0] = 1;
    for(int i = 1; i <= n; i++)
        Q[i] = partitionsQ(i);
}

```

1.6.3. Número de factorizaciones ordenadas

```

//number of ordered factorizations of n
lli orderedFactorizations(lli n){
    //skip the factorization if you already know the powers
    auto fact = factorize(n);
    int k = 0, q = 0;
    vector<int> powers(fact.size() + 1);
    for(auto & f : fact){
        powers[k + 1] = f.second;
        q += f.second;
        ++k;
    }
    vector<lli> prod(q + 1, 1);
    //we need Ncr until the max_power+Omega(n) row
    //module if needed
    for(int i = 0; i <= q; i++){
        for(int j = 1; j <= k; j++){
            prod[i] = prod[i] * Ncr[powers[j] + i][powers[j]];
        }
    }
}

```

```

}
lli ans = 0;
for(int j = 1; j <= q; j++){
    int alt = 1;
    for(int i = 0; i < j; i++){
        ans = ans + alt * Ncr[j][i] * prod[j - i - 1];
        alt *= -1;
    }
}
return ans;
}

```

1.6.4. Número de factorizaciones no ordenadas

```

//Number of unordered factorizations of n with
//largest part at most m
//Call unorderedFactorizations(n, n) to get all of them
//Add this to the main to speed up the map:
//mem.reserve(1024); mem.max_load_factor(0.25);
struct HASH{
    size_t operator()(const pair<int, int>&x) const{
        return hash<long long>()(((long long)x.first)^(((long
        ↪ long)x.second)<<32));
    }
};
unordered_map<pair<int, int>, lli, HASH> mem;
lli unorderedFactorizations(int m, int n){
    if(m == 1 && n == 1) return 1;
    if(m == 1) return 0;
    if(n == 1) return 1;
    if(mem.count({m, n})) return mem[{m, n}];
    lli ans = 0;
    int l = sqrt(n);
    for(int i = 1; i <= l; ++i){
        if(n % i == 0){
            int a = i, b = n / i;
            if(a <= m) ans += unorderedFactorizations(a, b);
            if(a != b && b <= m) ans += unorderedFactorizations(b,
            ↪ a);
        }
    }
}

```

```

    }
    return mem[{m, n}] = ans;
}

```

1.7. Otros

1.7.1. Cambio de base

```

string decimalToBaseB(lli n, lli b){
    string ans = "";
    lli d;
    do{
        d = n % b;
        if(0 <= d && d <= 9) ans = (char)(48 + d) + ans;
        else if(10 <= d && d <= 35) ans = (char)(55 + d) + ans;
        n /= b;
    }while(n != 0);
    return ans;
}

lli baseBtoDecimal(const string & n, lli b){
    lli ans = 0;
    for(const char & d : n){
        if(48 <= d && d <= 57) ans = ans * b + (d - 48);
        else if(65 <= d && d <= 90) ans = ans * b + (d - 55);
        else if(97 <= d && d <= 122) ans = ans * b + (d - 87);
    }
    return ans;
}

```

1.7.2. Fracciones continuas

```

//continued fraction of (p+sqrt(n))/q, where p,n,q are positive
//  integers
//returns a vector of terms and the length of the period,
//the periodic part is taken from the right of the array
pair<vector<lli>, int> ContinuedFraction(lli p, lli n, lli q){
    vector<lli> coef;
    lli r = sqrt(n);

```

```

    //Skip this if you know that n is not a perfect square
    if(r * r == n){
        lli num = p + r;
        lli den = q;
        lli residue;
        while(den){
            residue = num % den;
            coef.push_back(num / den);
            num = den;
            den = residue;
        }
        return make_pair(coef, 0);
    }
    if((n - p * p) % q != 0){
        n *= q * q;
        p *= q;
        q *= q;
        r = sqrt(n);
    }
    lli a = (r + p) / q;
    coef.push_back(a);
    int period = 0;
    map<pair<lli, lli>, int> pairs;
    while(true){
        p = a * q - p;
        q = (n - p * p) / q;
        a = (r + p) / q;
        //if p=0 and q=1, we can just ask if q==1 after inserting a
        if(pairs.count(make_pair(p, q))){
            period -= pairs[make_pair(p, q)];
            break;
        }
        coef.push_back(a);
        pairs[make_pair(p, q)] = period++;
    }
    return make_pair(coef, period);
}

```


1.7.3. Ecuación de Pell

```
//first solution (x, y) to the equation  $x^2 - ny^2 = 1$ ,  $n$  IS NOT a
↪ perfect aquare
pair<lli, lli> PellEquation(lli n){
    vector<lli> cf = ContinuedFraction(0, n, 1).first;
    lli num = 0, den = 1;
    int k = cf.size() - 1;
    for(int i = ((k & 1) ? (2 * k - 1) : (k - 1)); i >= 0; i--){
        lli tmp = den;
        int pos = i % k;
        if(pos == 0 && i != 0) pos = k;
        den = num + cf[pos] * den;
        num = tmp;
    }
    return make_pair(den, num);
}
```

1.7.4. Números de Bell

```
Bell.resize(n + 1);
Bell[0] = {1};
for(int i = 1; i <= n; ++i){
    Bell[i].resize(i + 1);
    Bell[i][0] = Bell[i - 1][i - 1];
    for(int j = 1; j <= i; ++j)
        Bell[i][j] = Bell[i][j - 1] + Bell[i - 1][j - 1];
}

ostream &operator<<(ostream &os, const __int128 & value){
    char buffer[64];
    char *pos = end(buffer) - 1;
```

2. Números racionales

2.1. Estructura fraccion

```
struct fraccion{
    ll num, den;
    fraccion(){
        num = 0, den = 1;
    }
    fraccion(ll x, ll y){
        if(y < 0)
            x *= -1, y *= -1;
        ll d = __gcd(abs(x), abs(y));
        num = x/d, den = y/d;
    }
    fraccion(ll v){
        num = v;
        den = 1;
    }
    fraccion operator+(const fraccion& f) const{
        ll d = __gcd(den, f.den);
        return fraccion(num*(f.den/d) + f.num*(den/d),
            ↪ den*(f.den/d));
    }
    fraccion operator-() const{
        return fraccion(-num, den);
    }
    fraccion operator-(const fraccion& f) const{
        return *this + (-f);
    }
    fraccion operator*(const fraccion& f) const{
        return fraccion(num*f.num, den*f.den);
    }
    fraccion operator/(const fraccion& f) const{
        return fraccion(num*f.den, den*f.num);
    }
    fraccion operator+=(const fraccion& f){
        *this = *this + f;
        return *this;
    }
    fraccion operator-=(const fraccion& f){
```

```

    *this = *this - f;
    return *this;
}
fraccion operator++(int xd){
    *this = *this + 1;
    return *this;
}
fraccion operator--(int xd){
    *this = *this - 1;
    return *this;
}
fraccion operator*=(const fraccion& f){
    *this = *this * f;
    return *this;
}
fraccion operator/=(const fraccion& f){
    *this = *this / f;
    return *this;
}
bool operator==(const fraccion& f) const{
    ll d = __gcd(den, f.den);
    return (num*(f.den/d) == (den/d)*f.num);
}
bool operator!=(const fraccion& f) const{
    ll d = __gcd(den, f.den);
    return (num*(f.den/d) != (den/d)*f.num);
}
bool operator >(const fraccion& f) const{
    ll d = __gcd(den, f.den);
    return (num*(f.den/d) > (den/d)*f.num);
}
bool operator <(const fraccion& f) const{
    ll d = __gcd(den, f.den);
    return (num*(f.den/d) < (den/d)*f.num);
}
bool operator >=(const fraccion& f) const{
    ll d = __gcd(den, f.den);
    return (num*(f.den/d) >= (den/d)*f.num);
}
bool operator <=(const fraccion& f) const{
    ll d = __gcd(den, f.den);

```

```

        return (num*(f.den/d) <= (den/d)*f.num);
    }
    fraccion inverso() const{
        return fraccion(den, num);
    }
    fraccion fabs() const{
        fraccion nueva;
        nueva.num = abs(num);
        nueva.den = den;
        return nueva;
    }
    double value() const{
        return (double)num / (double)den;
    }
    string str() const{
        stringstream ss;
        ss << num;
        if(den != 1) ss << "/" << den;
        return ss.str();
    }
};

ostream &operator<<(ostream &os, const fraccion &f) {
    return os << f.str();
}

istream &operator>>(istream &is, fraccion &f){
    ll num = 0, den = 1;
    string str;
    is >> str;
    size_t pos = str.find("/");
    if(pos == string::npos){
        istringstream(str) >> num;
    }else{
        istringstream(str.substr(0, pos)) >> num;
        istringstream(str.substr(pos + 1)) >> den;
    }
    f = fraccion(num, den);
    return is;
}

```

3. Álgebra lineal

3.1. Estructura matrix

```
template <typename entrada>
struct matrix{
    vector< vector<entrada> > A;
    int m, n;

    matrix(int _m, int _n){
        m = _m, n = _n;
        A.resize(m, vector<entrada>(n, 0));
    }

    vector<entrada> & operator[] (int i){
        return A[i];
    }

    void multiplicarFilaPorEscalar(int k, entrada c){
        for(int j = 0; j < n; j++) A[k][j] *= c;
    }

    void intercambiarFilas(int k, int l){
        swap(A[k], A[l]);
    }

    void sumaMultiploFilaAOtra(int k, int l, entrada c){
        for(int j = 0; j < n; j++) A[k][j] += c * A[l][j];
    }

    matrix operator+(const matrix & B) const{
        if(m == B.m && n == B.n){
            matrix<entrada> C(m, n);
            for(int i = 0; i < m; i++){
                for(int j = 0; j < n; j++){
                    C[i][j] = A[i][j] + B.A[i][j];
                }
            }
            return C;
        }else{
```

```
            return *this;
        }
    }

    matrix operator+=(const matrix & M){
        *this = *this + M;
        return *this;
    }

    matrix operator-() const{
        matrix<entrada> C(m, n);
        for(int i = 0; i < m; i++){
            for(int j = 0; j < n; j++){
                C[i][j] = -A[i][j];
            }
        }
        return C;
    }

    matrix operator-(const matrix & B) const{
        return *this + (-B);
    }

    matrix operator-=(const matrix & M){
        *this = *this + (-M);
        return *this;
    }

    matrix operator*(const matrix & B) const{
        if(n == B.m){
            matrix<entrada> C(m, B.n);
            for(int i = 0; i < m; i++){
                for(int j = 0; j < B.n; j++){
                    for(int k = 0; k < n; k++){
                        C[i][j] += A[i][k] * B.A[k][j];
                    }
                }
            }
            return C;
        }else{
            return *this;
        }
    }
}
```

```

    }
}

matrix operator*(const entrada & c) const{
    matrix<entrada> C(m, n);
    for(int i = 0; i < m; i++){
        for(int j = 0; j < n; j++){
            C[i][j] = A[i][j] * c;
        }
    }
    return C;
}

matrix operator*=(const matrix & M){
    *this = *this * M;
    return *this;
}

matrix operator*=(const entrada & c){
    *this = *this * c;
    return *this;
}

matrix operator^(lli b) const{
    matrix<entrada> ans = matrix<entrada>::identidad(n);
    matrix<entrada> A = *this;
    while(b){
        if(b & 1) ans *= A;
        b >>= 1;
        if(b) A *= A;
    }
    return ans;
}

matrix operator^(lli n){
    *this = *this ^ n;
    return *this;
}

bool operator==(const matrix & B) const{
    if(m == B.m && n == B.n){

```

```

        for(int i = 0; i < m; i++){
            for(int j = 0; j < n; j++){
                if(A[i][j] != B.A[i][j]) return false;
            }
        }
        return true;
    }else{
        return false;
    }
}

bool operator!=(const matrix & B) const{
    return !(*this == B);
}

```

3.2. Gauss Jordan

```

//For every elemental operation that we apply to the matrix,
//we will call to callback(operation, source row, dest row,
↪ value).
//It returns the rank of the matrix, and modifies it
int gauss_jordan(bool full = true, bool makeOnes = true,
↪ function<void(int, int, int, entrada)>callback = NULL){
    int i = 0, j = 0;
    while(i < m && j < n){
        if(A[i][j] == 0){
            for(int f = i + 1; f < m; f++){
                if(A[f][j] != 0){
                    intercambiarFilas(i, f);
                    if(callback) callback(2, i, f, 0);
                    break;
                }
            }
        }
        if(A[i][j] != 0){
            entrada inv_mult = A[i][j].inverso();
            if(makeOnes && A[i][j] != 1){
                multiplicarFilaPorEscalar(i, inv_mult);
                if(callback) callback(1, i, 0, inv_mult);
            }

```

```

    for(int f = (full ? 0 : (i + 1)); f < m; f++){
        if(f != i && A[f][j] != 0){
            entrada inv_adit = -A[f][j];
            if(!makeOnes) inv_adit *= inv_mult;
            sumaMultiploFilaA0tra(f, i, inv_adit);
            if(callback) callback(3, f, i, inv_adit);
        }
    }
    i++;
}
j++;
}
return i;
}

void eliminacion_gaussiana(){
    gauss_jordan(false);
}

```

3.3. Matriz inversa

```

static matrix identidad(int n){
    matrix<entrada> id(n, n);
    for(int i = 0; i < n; i++){
        id[i][i] = 1;
    }
    return id;
}

matrix<entrada> inversa(){
    if(m == n){
        matrix<entrada> tmp = *this;
        matrix<entrada> inv = matrix<entrada>::identidad(n);
        auto callback = [&](int op, int a, int b, entrada e){
            if(op == 1){
                inv.multiplicarFilaPorEscalar(a, e);
            }else if(op == 2){
                inv.intercambiarFilas(a, b);
            }else if(op == 3){
                inv.sumaMultiploFilaA0tra(a, b, e);
            }
        };
        tmp.invertir(inv, callback);
    }
}

```

```

    }
};
if(tmp.gauss_jordan(true, true, callback) == n){
    return inv;
}else{
    return *this;
}
}else{
    return *this;
}
}
}

```

3.4. Transpuesta

```

matrix<entrada> transpuesta(){
    matrix<entrada> T(n, m);
    for(int i = 0; i < m; i++){
        for(int j = 0; j < n; j++){
            T[j][i] = A[i][j];
        }
    }
    return T;
}

```

3.5. Traza

```

entrada traza(){
    entrada sum = 0;
    for(int i = 0; i < min(m, n); i++){
        sum += A[i][i];
    }
    return sum;
}

```

3.6. Determinante

```

entrada determinante(){
    if(m == n){

```

```

matrix<entrada> tmp = *this;
entrada det = 1;
auto callback = [&](int op, int a, int b, entrada e){
    if(op == 1){
        det /= e;
    }else if(op == 2){
        det *= -1;
    }
};
if(tmp.gauss_jordan(false, true, callback) != n) det = 0;
return det;
}else{
    return 0;
}
}

```

3.7. Matriz de cofactores y adjunta

```

matrix<entrada> menor(int x, int y){
    matrix<entrada> M(0, 0);
    for(int i = 0; i < m; i++){
        if(i != x){
            M.A.push_back(vector<entrada>());
            for(int j = 0; j < n; j++){
                if(j != y){
                    M.A.back().push_back(A[i][j]);
                }
            }
        }
    }
    M.m = m - 1;
    M.n = n - 1;
    return M;
}

entrada cofactor(int x, int y){
    entrada ans = menor(x, y).determinante();
    if((x + y) % 2 == 1) ans *= -1;
    return ans;
}

```

```

matrix<entrada> cofactores(){
    matrix<entrada> C(m, n);
    for(int i = 0; i < m; i++){
        for(int j = 0; j < n; j++){
            C[i][j] = cofactor(i, j);
        }
    }
    return C;
}

matrix<entrada> adjunta(){
    return cofactores().transpuesta();
}

```

3.8. Factorización $PA = LU$

```

vector< matrix<entrada> > PA_LU(){
    matrix<entrada> U = *this;
    matrix<entrada> L = matrix<entrada>::identidad(n);
    matrix<entrada> P = matrix<entrada>::identidad(n);
    auto callback = [&](int op, int a, int b, entrada e){
        if(op == 2){
            L.intercambiarFilas(a, b);
            P.intercambiarFilas(a, b);
            L.A[a][a] = L.A[b][b] = 1;
            L.A[a][a + 1] = L.A[b][b - 1] = 0;
        }else if(op == 3){
            L.A[a][b] = -e;
        }
    };
    U.gauss_jordan(false, false, callback);
    return {P, L, U};
}

```

3.9. Polinomio característico

```

vector<entrada> polinomio(){
    matrix<entrada> M(n, n);
}

```

```

vector<entrada> coef(n + 1);
matrix<entrada> I = matrix<entrada>::identidad(n);
coef[n] = 1;
for(int i = 1; i <= n; i++){
    M = (*this) * M + I * coef[n - i + 1];
    coef[n - i] = -((*this) * M).traza() / i;
}
return coef;
}

```

3.10. Gram-Schmidt

```

matrix<entrada> gram_schmidt(){ //los vectores son las filas
↳ de la matriz
    matrix<entrada> B = (*this) * (*this).transpuesta();
    matrix<entrada> ans = *this;
    auto callback = [&](int op, int a, int b, entrada e){
        if(op == 1){
            ans.multiplicarFilaPorEscalar(a, e);
        }else if(op == 2){
            ans.intercambiarFilas(a, b);
        }else if(op == 3){
            ans.sumaMultiploFilaAotra(a, b, e);
        }
    };
    B.gauss_jordan(false, false, callback);
    return ans;
}

```

3.11. Recurrencias lineales

```

//Solves a linear recurrence relation of degree d of the form
//F(n) = a(d-1)*F(n-1) + a(d-2)*F(n-2) + ... + a(1)*F(n-(d-1))
↳ + a(0)*F(n-d)
//with initial values F(0), F(1), ..., F(d-1)
//It finds the nth term of the recurrence, F(n)
//The values of a[0,...,d) are in the array P[]
lli solveRecurrence(lli *P, lli *init, int deg, lli n){
    lli *ans = new lli[deg]();

```

```

    lli *R = new lli[2*deg]();
    ans[0] = 1;
    lli p = 1;
    for(lli v = n; v >= 1; p <= 1);
    do{
        int d = (n & p) != 0;
        fill(R, R + 2*deg, 0);
        //if deg(mod-1)^2 overflows, just do mod in the
        ↳ multiplications
        for(int i = 0; i < deg; i++){
            for(int j = 0; j < deg; j++){
                R[i + j + d] += ans[i] * ans[j];
            }
        }
        for(int i = 0; i < 2*deg; ++i) R[i] %= mod;
        for(int i = deg-1; i >= 0; i--){
            R[i + deg] %= mod;
            for(int j = 0; j < deg; j++){
                R[i + j] += R[i + deg] * P[j];
            }
        }
        for(int i = 0; i < deg; i++) R[i] %= mod;
        copy(R, R + deg, ans);
    }while(p >= 1);
    lli nValue = 0;
    for(int i = 0; i < deg; i++){
        nValue += ans[i] * init[i];
    }
    return nValue % mod;
}

```

3.12. Simplex

4. FFT

4.1. Funciones previas

```
typedef complex<double> comp;
typedef long long int lli;
double PI = acos(-1.0);
```

```
int nearestPowerOfTwo(int n){
    int ans = 1;
    while(ans < n) ans <= 1;
    return ans;
}
```

4.2. FFT con raíces de la unidad complejas

```
void fft(vector<comp> & X, int inv){
    int n = X.size();
    int len, len2, i, j, k;
    for(i = 1, j = 0; i < n - 1; ++i){
        for (k = n >> 1; (j ^ k) < k; k >>= 1);
        if (i < j) swap(X[i], X[j]);
    }
    double ang;
    comp t, u, v;
    vector<comp> wlen_pw(n >> 1);
    wlen_pw[0] = 1;
    for(len = 2; len <= n; len <= 1){
        ang = inv == -1 ? -2 * PI / len : 2 * PI / len;
        len2 = len >> 1;
        comp wlen(cos(ang), sin(ang));
        for(i = 1; i < len2; ++i){
            wlen_pw[i] = wlen_pw[i - 1] * wlen;
        }
        for(i = 0; i < n; i += len){
            for(j = 0; j < len2; ++j){
                t = X[i + j + len2] * wlen_pw[j];
                X[i + j + len2] = X[i + j] - t;
                X[i + j] += t;
            }
        }
    }
}
```

```
    }
}
if(inv == -1){
    for(i = 0; i < n; ++i){
        X[i] /= n;
    }
}
}
```

4.3. FFT con raíces de la unidad discretas (NTT)

```
int inverse(int a, int n){
    int r0 = a, r1 = n, ri, s0 = 1, s1 = 0, si;
    while(r1){
        si = s0 - s1 * (r0 / r1), s0 = s1, s1 = si;
        ri = r0 % r1, r0 = r1, r1 = ri;
    }
    if(s0 < 0) s0 += n;
    return s0;
}
```

```
const int p = 7340033;
const int root = 5;
const int root_1 = inverse(root, p);
const int root_pw = 1 << 20;
```

```
void ntt(vector<int> & X, int inv){
    int n = X.size();
    int len, len2, wlen, i, j, k, u, v, w;
    for(i = 1, j = 0; i < n - 1; ++i){
        for(k = n >> 1; (j ^ k) < k; k >>= 1);
        if(i < j) swap(X[i], X[j]);
    }
    for(len = 2; len <= n; len <= 1){
        len2 = len >> 1;
        wlen = (inv == -1) ? root_1 : root;
        for(i = len; i < root_pw; i <= 1){
            wlen = (lli)wlen * wlen % p;
        }
        for(i = 0; i < n; i += len){

```



```

    w = 1;
    for(j = 0; j < len2; ++j){
        u = X[i + j], v = (lli)X[i + j + len2] * w % p;
        X[i + j] = u + v < p ? u + v : u + v - p;
        X[i + j + len2] = u - v < 0 ? u - v + p : u - v;
        w = (lli)w * wlen % p;
    }
}
if(inv == -1){
    int nrev = inverse(n, p);
    for(i = 0; i < n; ++i){
        X[i] = (lli)X[i] * nrev % p;
    }
}
}

```

4.3.1. Otros valores para escoger la raíz y el módulo

Raíz n -ésima de la unidad (ω)	ω^{-1}	Tamaño máximo del arreglo (n)	Módulo p
15	30584	2^{14}	$4 \times 2^{14} + 1 = 65537$
9	7282	2^{15}	$2 \times 2^{15} + 1 = 65537$
3	21846	2^{16}	$1 \times 2^{16} + 1 = 65537$
8	688129	2^{17}	$6 \times 2^{17} + 1 = 786433$
5	471860	2^{18}	$3 \times 2^{18} + 1 = 786433$
12	3364182	2^{19}	$11 \times 2^{19} + 1 = 5767169$
5	4404020	2^{20}	$7 \times 2^{20} + 1 = 7340033$
38	21247462	2^{21}	$11 \times 2^{21} + 1 = 23068673$
21	49932191	2^{22}	$25 \times 2^{22} + 1 = 104857601$
4	125829121	2^{23}	$20 \times 2^{23} + 1 = 167772161$
31	128805723	2^{23}	$119 \times 2^{23} + 1 = 998244353$
2	83886081	2^{24}	$10 \times 2^{24} + 1 = 167772161$
17	29606852	2^{25}	$5 \times 2^{25} + 1 = 167772161$
30	15658735	2^{26}	$7 \times 2^{26} + 1 = 469762049$
137	749463956	2^{27}	$15 \times 2^{27} + 1 = 2013265921$

4.4. Aplicaciones

4.4.1. Multiplicación de polinomios

```

void multiplyPolynomials(vector<comp> & A, vector<comp> & B){
    int degree = A.size() + B.size() - 2;
    int size = nearestPowerOfTwo(degree + 1);
    A.resize(size);
    B.resize(size);
    fft(A, 1);
    fft(B, 1);
    for(int i = 0; i < size; i++){
        A[i] *= B[i];
    }
    fft(A, -1);
    A.resize(degree + 1);
}

```

```

void multiplyPolynomials(vector<int> & A, vector<int> & B){
    int degree = A.size() + B.size() - 2;
    int size = nearestPowerOfTwo(degree + 1);
    A.resize(size);
    B.resize(size);
    ntt(A, 1);
    ntt(B, 1);
    for(int i = 0; i < size; i++){
        A[i] = (lli)A[i] * B[i] % p;
    }
    ntt(A, -1);
    A.resize(degree + 1);
}

```

4.4.2. Multiplicación de números enteros grandes

```

string multiplyNumbers(const string & a, const string & b){
    int sgn = 1;
    int pos1 = 0, pos2 = 0;
    while(pos1 < a.size() && (a[pos1] < '1' || a[pos1] > '9')){
        if(a[pos1] == '-') sgn *= -1;
        ++pos1;
    }
}

```

```

}
while(pos2 < b.size() && (b[pos2] < '1' || b[pos2] > '9')){
    if(b[pos2] == '-') sgn *= -1;
    ++pos2;
}
vector<int> X(a.size() - pos1), Y(b.size() - pos2);
if(X.empty() || Y.empty()) return "0";
for(int i = pos1, j = X.size() - 1; i < a.size(); ++i){
    X[j--] = a[i] - '0';
}
for(int i = pos2, j = Y.size() - 1; i < b.size(); ++i){
    Y[j--] = b[i] - '0';
}
multiplyPolynomials(X, Y);
stringstream ss;
if(sgn == -1) ss << "-";
int carry = 0;
for(int i = 0; i < X.size(); ++i){
    X[i] += carry;
    carry = X[i] / 10;
    X[i] %= 10;
}
while(carry){
    X.push_back(carry % 10);
    carry /= 10;
}
for(int i = X.size() - 1; i >= 0; --i){
    ss << X[i];
}
return ss.str();
}

```

4.4.3. Inverso de un polinomio

```

vector<int> inversePolynomial(vector<int> & A){
    vector<int> R(1, inverse(A[0], p));
    while(R.size() < A.size()){
        int c = 2 * R.size();
        R.resize(c);
        vector<int> TR = R;

```

```

        TR.resize(nearestPowerOfTwo(2 * c));
        vector<int> TF(TR.size());
        for(int i = 0; i < c; ++i){
            TF[i] = A[i];
        }
        ntt(TR, 1);
        ntt(TF, 1);
        for(int i = 0; i < TR.size(); ++i){
            TR[i] = (1ll)TR[i] * TF[i] % p * TF[i] % p;
        }
        ntt(TR, -1);
        TR.resize(2 * c);
        for(int i = 0; i < c; ++i){
            R[i] = R[i] + R[i] - TR[i];
            while(R[i] < 0) R[i] += p;
            while(R[i] >= p) R[i] -= p;
        }
    }
    R.resize(A.size());
    return R;
}

```

4.4.4. Raíz cuadrada de un polinomio

```

const int inv2 = inverse(2, p);

vector<int> sqrtPolynomial(vector<int> & A){
    int r0 = 1; //r0^2 = A[0] mod p
    vector<int> R(1, r0);
    while(R.size() < A.size()){
        int c = 2 * R.size();
        R.resize(c);
        vector<int> TF(c);
        for(int i = 0; i < c; ++i){
            TF[i] = A[i];
        }
        vector<int> IR = inversePolynomial(R);
        multiplyPolynomials(TF, IR);
        for(int i = 0; i < c; ++i){
            R[i] = R[i] + TF[i];

```

```

        if(R[i] >= p) R[i] -= p;
        R[i] = (lli)R[i] * inv2 % p;
    }
}
R.resize(A.size());
return R;
}

```

5. Geometría

5.1. Estructura point

```

double eps = 1e-8;
# define M_PI 3.14159265358979323846
# define M_E 2.71828182845904523536

struct point{
    double x, y;

    point(): x(0), y(0){}

    point(double x, double y): x(x), y(y){}

    point operator+(const point & p) const{return point(x + p.x,
        ↪ y + p.y);}

    point operator-(const point & p) const{return point(x - p.x,
        ↪ y - p.y);}

    point operator*(const double & k) const{return point(x * k, y
        ↪ * k);}

    point operator/(const double & k) const{return point(x / k, y
        ↪ / k);}

    point operator+=(const point & p){*this = *this + p; return
        ↪ *this;}

    point operator-=(const point & p){*this = *this - p; return
        ↪ *this;}

    point operator*=(const double & p){*this = *this * p; return
        ↪ *this;}

    point operator/=(const double & p){*this = *this / p; return
        ↪ *this;}

    point rotate(const double angle) const{

```

```

    return point(x * cos(angle) - y * sin(angle), x *
        ↪ sin(angle) + y * cos(angle));
}
point rotate(const double angle, const point & p){
    return p + ((*this) - p).rotate(angle);
}

double dot(const point & p) const{
    return x * p.x + y * p.y;
}
double length() const{
    return hypot(x, y);
}
double cross(const point & p) const{
    return x * p.y - y * p.x;
}

point normalize() const{
    return (*this) / length();
}

point projection(const point & p) const{
    return (*this) * p.dot(*this) / dot(*this);
}
point normal(const point & p) const{
    return p - projection(p);
}

bool operator==(const point & p) const{
    return abs(x - p.x) < eps && abs(y - p.y) < eps;
}
bool operator!=(const point & p) const{
    return !(*this == p);
}
bool operator<(const point & p) const{
    if(abs(x - p.x) < eps){
        return y < p.y;
    }else{
        return x < p.x;
    }
}

```

```

bool operator>(const point & p) const{
    if(abs(x - p.x) < eps){
        return y > p.y;
    }else{
        return x > p.x;
    }
}

istream &operator>>(istream &is, point & P){
    point p;
    is >> p.x >> p.y;
    P = p;
    return is;
}

ostream &operator<<(ostream &os, const point & p) {
    return os << fixed << setprecision(8) << p.x << " " << p.y;
}

int sgn(double x){
    if(abs(x) < eps){
        return 0;
    }else if(x > 0){
        return 1;
    }else{
        return -1;
    }
}

```

5.2. Verificar si un punto pertenece a una línea o segmento

```

bool pointInLine(point & a, point & b, point & p){
    //line ab, point p
    return abs((p - a).cross(b - a)) < eps;
}

bool pointInSegment(point a, point b, point & p){
    //segment ab, point p

```

```

    if(a > b) swap(a, b);
    return pointInLine(a, b, p) && !(p < a || p > b);
}

```

5.3. Intersección de líneas

```

int intersectLinesInfo(point & a, point & b, point & c, point &
↪ d){
    //line ab, line cd
    point v1 = b - a, v2 = d - c;
    double det = v1.cross(v2);
    if(abs(det) < eps){
        if(abs((c - a).cross(v1)) < eps){
            return -1; //infinity points
        }else{
            return 0; //no points
        }
    }else{
        return 1; //single point
    }
}

```

```

point intersectLines(point & a, point & b, point & c, point &
↪ d){
    //assuming that they intersect
    point v1 = b - a, v2 = d - c;
    double det = v1.cross(v2);
    return a + v1 * ((c - a).cross(v2) / det);
}

```

5.4. Intersección de segmentos

```

int intersectSegmentsInfo(point & a, point & b, point & c,
↪ point & d){
    //segment ab, segment cd
    point v1 = b - a, v2 = d - c;
    int t = sgn(v1.cross(c - a)), u = sgn(v1.cross(d - a));
    if(t == u){
        if(t == 0){

```

```

        if(pointInSegment(a, b, c) || pointInSegment(a, b, d) ||
↪ pointInSegment(c, d, a) || pointInSegment(c, d, b)){
            return -1; //infinity points
        }else{
            return 0; //no point
        }
    }else{
        return 0; //no point
    }
}else{
    return sgn(v2.cross(a - c)) != sgn(v2.cross(b - c)); //1:
↪ single point, 0: no point
}
}

```

5.5. Distancia punto-recta

```

double distancePointLine(point & a, point & v, point & p){
    //line: a + tv, point p
    return abs(v.cross(p - a)) / v.length();
}

```

5.6. Perímetro y área de un polígono

```

double perimeter(vector<point> & points){
    int n = points.size();
    double ans = 0;
    for(int i = 0; i < n; i++){
        ans += (points[i] - points[(i + 1) % n]).length();
    }
    return ans;
}

```

```

double area(vector<point> & points){
    int n = points.size();
    double ans = 0;
    for(int i = 0; i < n; i++){
        ans += points[i].cross(points[(i + 1) % n]);
    }
}

```

```

    return abs(ans / 2);
}

```

5.7. Envolvente convexa (convex hull) de un polígono

```

vector<point> convexHull(vector<point> points){
    sort(points.begin(), points.end());
    vector<point> L, U;
    for(int i = 0; i < points.size(); i++){
        while(L.size() >= 2 && (L[L.size() - 2] -
            ↪ points[i]).cross(L[L.size() - 1] - points[i]) <= 0){
            L.pop_back();
        }
        L.push_back(points[i]);
    }
    for(int i = points.size() - 1; i >= 0; i--){
        while(U.size() >= 2 && (U[U.size() - 2] -
            ↪ points[i]).cross(U[U.size() - 1] - points[i]) <= 0){
            U.pop_back();
        }
        U.push_back(points[i]);
    }
    L.pop_back();
    U.pop_back();
    L.insert(L.end(), U.begin(), U.end());
    return L;
}

```

5.8. Verificar si un punto pertenece al perímetro de un polígono

```

bool pointInPerimeter(vector<point> & points, point & p){
    int n = points.size();
    for(int i = 0; i < n; i++){
        if(pointInSegment(points[i], points[(i + 1) % n], p)){
            return true;
        }
    }
    return false;
}

```

```

}

```

5.9. Verificar si un punto pertenece a un polígono

```

int pointInPolygon(vector<point> & points, point & p){
    if(pointInPerimeter(points, p)){
        return -1; //point in the perimeter
    }
    point bottomLeft = (*min_element(points.begin(),
        ↪ points.end())) - point(M_E, M_PI);
    int n = points.size();
    int rays = 0;
    for(int i = 0; i < n; i++){
        rays += (intersectSegmentsInfo(p, bottomLeft, points[i],
            ↪ points[(i + 1) % n]) == 1 ? 1 : 0);
    }
    return rays & 1; //0: point outside, 1: point inside
}

```

5.10. Par de puntos más cercanos

```

bool comp1(const point & a, const point & b){
    return a.y < b.y;
}
pair<point, point> closestPairOfPoints(vector<point> points){
    sort(points.begin(), points.end(), comp1);
    set<point> S;
    double ans = 1e9;
    point p, q;
    int pos = 0;
    for(int i = 0; i < points.size(); ++i){
        while(pos < i && abs(points[i].y - points[pos].y) >= ans){
            S.erase(points[pos++]);
        }
        auto lower = S.lower_bound({points[i].x - ans - eps,
            ↪ -1e9});
        auto upper = S.upper_bound({points[i].x + ans + eps,
            ↪ -1e9});
        for(auto it = lower; it != upper; ++it){

```

```

    double d = (points[i] - *it).length();
    if(d < ans){
        ans = d;
        p = points[i];
        q = *it;
    }
}
S.insert(points[i]);
}
return {p, q};
}

```

5.11. Vantage Point Tree (puntos más cercanos a cada punto)

```

struct vantage_point_tree{
    struct node
    {
        point p;
        double th;
        node *l, *r;
    }*root;

    vector<pair<double, point>> aux;

    vantage_point_tree(vector<point> &ps){
        for(int i = 0; i < ps.size(); ++i)
            aux.push_back({ 0, ps[i] });
        root = build(0, ps.size());
    }

    node *build(int l, int r){
        if(l == r)
            return 0;
        swap(aux[l], aux[l + rand() % (r - l)]);
        point p = aux[l++].second;
        if(l == r)
            return new node({ p });
        for(int i = l; i < r; ++i)

```

```

        aux[i].first = (p - aux[i].second).length() * (p -
        ↪ aux[i].second).length();
        int m = (l + r) / 2;
        nth_element(aux.begin() + l, aux.begin() + m, aux.begin() +
        ↪ r);
        return new node({ p, sqrt(aux[m].first), build(l, m),
        ↪ build(m, r) });
    }

```

```

priority_queue<pair<double, node*>> que;

```

```

void k_nn(node *t, point p, int k){
    if(!t)
        return;
    double d = (p - t->p).length();
    if(que.size() < k)
        que.push({ d, t });
    else if(que.top().first > d){
        que.pop();
        que.push({ d, t });
    }
    if(!t->l && !t->r)
        return;
    if(d < t->th){
        k_nn(t->l, p, k);
        if(t->th - d <= que.top().first)
            k_nn(t->r, p, k);
    }else{
        k_nn(t->r, p, k);
        if(d - t->th <= que.top().first)
            k_nn(t->l, p, k);
    }
}

```

```

vector<point> k_nn(point p, int k){
    k_nn(root, p, k);
    vector<point> ans;
    for(; !que.empty(); que.pop())
        ans.push_back(que.top().second->p);
    reverse(ans.begin(), ans.end());
    return ans;
}

```

```

    }
};

```

5.12. Centroide de un polígono

```

point centroid(vector<point> & points){
    point P;
    double div = 0;
    int n = points.size();
    for(int i = 0; i < n; ++i){
        double cross = points[i].cross(points[(i + 1) % n]);
        P += (points[i] + points[(i + 1) % n]) * cross;
        div += cross;
    }
    return P / (3.0 * div);
}

```

5.13. Suma Minkowski

6. Grafos

6.1. Estructura disjointSet

```

struct disjointSet{
    int N;
    vector<short int> rank;
    vi parent, count;

    disjointSet(int N): N(N), parent(N), count(N), rank(N){}

    void makeSet(int v){
        count[v] = 1;
        parent[v] = v;
    }

    int findSet(int v){
        if(v == parent[v]) return v;
        return parent[v] = findSet(parent[v]);
    }

    void unionSet(int a, int b){
        a = findSet(a), b = findSet(b);
        if(a == b) return;
        if(rank[a] < rank[b]){
            parent[a] = b;
            count[b] += count[a];
        }else{
            parent[b] = a;
            count[a] += count[b];
            if(rank[a] == rank[b]) ++rank[a];
        }
    }
};

```

6.2. Estructura edge

```

struct edge{
    int source, dest, cost;

```



```

edge(): source(0), dest(0), cost(0){}

edge(int dest, int cost): dest(dest), cost(cost){}

edge(int source, int dest, int cost): source(source),
    ↪ dest(dest), cost(cost){}

bool operator==(const edge & b) const{
    return source == b.source && dest == b.dest && cost ==
    ↪ b.cost;
}
bool operator<(const edge & b) const{
    return cost < b.cost;
}
bool operator>(const edge & b) const{
    return cost > b.cost;
}
};

```

6.3. Estructura path

```

struct path{
    int cost = inf;
    vi vertices;
    int size = 1;
    int previous = -1;
};

```

6.4. Estructura graph

```

struct graph{
    vector<vector<edge>> adjList;
    vector<vb> adjMatrix;
    vector<vi> costMatrix;
    vector<edge> edges;
    int V = 0;
    bool dir = false;

    graph(int n, bool dir): V(n), dir(dir), adjList(n), edges(n),
    ↪ adjMatrix(n, vb(n)), costMatrix(n, vi(n)){

```

```

        for(int i = 0; i < n; ++i)
            for(int j = 0; j < n; ++j)
                costMatrix[i][j] = (i == j ? 0 : inf);
    }

    void add(int source, int dest, int cost){
        adjList[source].emplace_back(source, dest, cost);
        edges.emplace_back(source, dest, cost);
        adjMatrix[source][dest] = true;
        costMatrix[source][dest] = cost;
        if(!dir){
            adjList[dest].emplace_back(dest, source, cost);
            adjMatrix[dest][source] = true;
            costMatrix[dest][source] = cost;
        }
    }

    void buildPaths(vector<path> & paths){
        for(int i = 0; i < V; i++){
            int actual = i;
            for(int j = 0; j < paths[i].size; j++){
                paths[i].vertices.push_back(actual);
                actual = paths[actual].previous;
            }
            reverse(paths[i].vertices.begin(),
    ↪ paths[i].vertices.end());
        }
    }
}

```

6.5. DFS genérica

```

void dfs(int u, vi & status, vi & parent){
    status[u] = 1;
    for(edge & current : adjList[u]){
        int v = current.dest;
        if(status[v] == 0){ //not visited
            parent[v] = u;
            dfs(v, status, parent);
        }else if(status[v] == 1){ //explored
            if(v == parent[u]){

```

```

        //bidirectional node u<-->v
    }else{
        //back edge u-v
    }
    }else if(status[v] == 2){ //visited
        //forward edge u-v
    }
}
status[u] = 2;
}

```

6.6. Dijkstra con reconstrucción del camino más corto con menos vértices

```

vector<path> dijkstra(int start){
    priority_queue<edge, vector<edge>, greater<edge>> cola;
    vector<path> paths(V, path());
    vb relaxed(V);
    cola.push(edge(start, 0));
    paths[start].cost = 0;
    while(!cola.empty()){
        int u = cola.top().dest; cola.pop();
        relaxed[u] = true;
        for(edge & current : adjList[u]){
            int v = current.dest;
            if(relaxed[v]) continue;
            int nuevo = paths[u].cost + current.cost;
            if(nuevo == paths[v].cost && paths[u].size + 1 <
               ↪ paths[v].size){
                paths[v].previous = u;
                paths[v].size = paths[u].size + 1;
            }else if(nuevo < paths[v].cost){
                paths[v].previous = u;
                paths[v].size = paths[u].size + 1;
                cola.push(edge(v, nuevo));
                paths[v].cost = nuevo;
            }
        }
    }
    buildPaths(paths);
}

```

```

    return paths;
}

```

6.7. Bellman Ford con reconstrucción del camino más corto con menos vértices

```

vector<path> bellmanFord(int start){
    vector<path> paths(V, path());
    vi processed(V);
    vb inQueue(V);
    queue<int> Q;
    paths[start].cost = 0;
    Q.push(start);
    while(!Q.empty()){
        int u = Q.front(); Q.pop(); inQueue[u] = false;
        if(paths[u].cost == inf) continue;
        ++processed[u];
        if(processed[u] == V){
            cout << "Negative cycle\n";
            return {};
        }
        for(edge & current : adjList[u]){
            int v = current.dest;
            int nuevo = paths[u].cost + current.cost;
            if(nuevo == paths[v].cost && paths[u].size + 1 <
               ↪ paths[v].size){
                paths[v].previous = u;
                paths[v].size = paths[u].size + 1;
            }else if(nuevo < paths[v].cost){
                if(!inQueue[v]){
                    Q.push(v);
                    inQueue[v] = true;
                }
                paths[v].previous = u;
                paths[v].size = paths[u].size + 1;
                paths[v].cost = nuevo;
            }
        }
    }
    buildPaths(paths);
}

```

```

    return paths;
}

```

6.8. Floyd

```

vector<vi> floyd(){
    vector<vi> tmp = costMatrix;
    for(int k = 0; k < V; ++k)
        for(int i = 0; i < V; ++i)
            for(int j = 0; j < V; ++j)
                if(tmp[i][k] != inf && tmp[k][j] != inf)
                    tmp[i][j] = min(tmp[i][j], tmp[i][k] + tmp[k][j]);
    return tmp;
}

```

6.9. Cerradura transitiva $O(V^3)$

```

vector<vb> transitiveClosure(){
    vector<vb> tmp = adjMatrix;
    for(int k = 0; k < V; ++k)
        for(int i = 0; i < V; ++i)
            for(int j = 0; j < V; ++j)
                tmp[i][j] = tmp[i][j] || (tmp[i][k] && tmp[k][j]);
    return tmp;
}

```

6.10. Cerradura transitiva $O(V^2)$

```

vector<vb> transitiveClosureDFS(){
    vector<vb> tmp(V, vb(V));
    function<void(int, int)> dfs = [&](int start, int u){
        for(edge & current : adjList[u]){
            int v = current.dest;
            if(!tmp[start][v]){
                tmp[start][v] = true;
                dfs(start, v);
            }
        }
    };
}

```

```

};
for(int u = 0; u < V; u++)
    dfs(u, u);
return tmp;
}

```

6.11. Verificar si el grafo es bipartito

```

bool isBipartite(){
    vi side(V, -1);
    queue<int> q;
    for (int st = 0; st < V; ++st){
        if(side[st] != -1) continue;
        q.push(st);
        side[st] = 0;
        while(!q.empty()){
            int u = q.front();
            q.pop();
            for (edge & current : adjList[u]){
                int v = current.dest;
                if(side[v] == -1) {
                    side[v] = side[u] ^ 1;
                    q.push(v);
                }else{
                    if(side[v] == side[u]) return false;
                }
            }
        }
    }
    return true;
}

```

6.12. Orden topológico

```

vi topologicalSort(){
    int visited = 0;
    vi order, indegree(V);
    for(auto & node : adjList){
        for(edge & current : node){

```

```

    int v = current.dest;
    ++indegree[v];
}
}
queue<int> Q;
for(int i = 0; i < V; ++i){
    if(indegree[i] == 0) Q.push(i);
}
while(!Q.empty()){
    int source = Q.front();
    Q.pop();
    order.push_back(source);
    ++visited;
    for(edge & current : adjList[source]){
        int v = current.dest;
        --indegree[v];
        if(indegree[v] == 0) Q.push(v);
    }
}
if(visited == V) return order;
else return {};
}

```

6.13. Detectar ciclos

```

bool hasCycle(){
    vi color(V);
    function<bool(int, int)> dfs = [&](int u, int parent){
        color[u] = 1;
        bool ans = false;
        int ret = 0;
        for(edge & current : adjList[u]){
            int v = current.dest;
            if(color[v] == 0)
                ans |= dfs(v, u);
            else if(color[v] == 1 && (dir || v != parent || ret++))
                ans = true;
        }
        color[u] = 2;
        return ans;
    };
}

```

```

};
for(int u = 0; u < V; ++u)
    if(color[u] == 0 && dfs(u, -1))
        return true;
return false;
}

```

6.14. Puentes y puntos de articulación

```

pair<vb, vector<edge>> articulationBridges(){
    vi low(V), label(V);
    vb points(V);
    vector<edge> bridges;
    int time = 0;
    function<int(int, int)> dfs = [&](int u, int p){
        label[u] = low[u] = ++time;
        int hijos = 0, ret = 0;
        for(edge & current : adjList[u]){
            int v = current.dest;
            if(v == p && !ret++) continue;
            if(!label[v]){
                ++hijos;
                dfs(v, u);
                if(label[u] <= low[v])
                    points[u] = true;
                if(label[u] < low[v])
                    bridges.push_back(current);
                low[u] = min(low[u], low[v]);
            }
            low[u] = min(low[u], label[v]);
        }
        return hijos;
    };
    for(int u = 0; u < V; ++u)
        if(!label[u])
            points[u] = dfs(u, -1) > 1;
    return make_pair(points, bridges);
}

```

6.15. Componentes fuertemente conexas

```
vector<vi> scc(){
    vi low(V), label(V);
    int time = 0;
    vector<vi> ans;
    stack<int> S;
    function<void(int)> dfs = [&](int u){
        label[u] = low[u] = ++time;
        S.push(u);
        for(edge & current : adjList[u]){
            int v = current.dest;
            if(!label[v]) dfs(v);
            low[u] = min(low[u], low[v]);
        }
        if(label[u] == low[u]){
            vi comp;
            while(S.top() != u){
                comp.push_back(S.top());
                low[S.top()] = V + 1;
                S.pop();
            }
            comp.push_back(S.top());
            S.pop();
            ans.push_back(comp);
            low[u] = V + 1;
        }
    };
    for(int u = 0; u < V; ++u)
        if(!label[u]) dfs(u);
    return ans;
}
```

6.16. Árbol mínimo de expansión (Kruskal)

```
vector<edge> kruskal(){
    sort(edges.begin(), edges.end());
    vector<edge> MST;
    disjointSet DS(V);
    for(int u = 0; u < V; ++u)
```

```
        DS.makeSet(u);
    int i = 0;
    while(i < edges.size() && MST.size() < V - 1){
        edge current = edges[i++];
        int u = current.source, v = current.dest;
        if(DS.findSet(u) != DS.findSet(v)){
            MST.push_back(current);
            DS.unionSet(u, v);
        }
    }
    return MST;
}
```

6.17. Máximo emparejamiento bipartito

```
bool tryKuhn(int u, vb & used, vi & left, vi & right){
    if(used[u]) return false;
    used[u] = true;
    for(edge & current : adjList[u]){
        int v = current.dest;
        if(right[v] == -1 || tryKuhn(right[v], used, left,
            ↪ right)){
            right[v] = u;
            left[u] = v;
            return true;
        }
    }
    return false;
}
```

```
bool augmentingPath(int u, vb & used, vi & left, vi & right){
    used[u] = true;
    for(edge & current : adjList[u]){
        int v = current.dest;
        if(right[v] == -1){
            right[v] = u;
            left[u] = v;
            return true;
        }
    }
}
```

```

for(edge & current : adjList[u]){
    int v = current.dest;
    if(!used[right[v]] && augmentingPath(right[v], used,
    ↪ left, right)){
        right[v] = u;
        left[u] = v;
        return true;
    }
}
return false;
}

//vertices from the left side numbered from 0 to l-1
//vertices from the right side numbered from 0 to r-1
//graph[u] represents the left side
//graph[u][v] represents the right side
//we can use tryKuhn() or augmentingPath()
vector<pair<int, int>> maxMatching(int l, int r){
    vi left(l, -1), right(r, -1);
    vb used(l);
    for(int u = 0; u < l; ++u){
        tryKuhn(u, used, left, right);
        fill(used.begin(), used.end(), false);
    }
    vector<pair<int, int>> ans;
    for(int u = 0; u < r; ++u){
        if(right[u] != -1){
            ans.emplace_back(right[u], u);
        }
    }
    return ans;
}

```

6.18. Circuito euleriano

7. Árboles

7.1. Estructura tree

```

struct tree{
    vi parent, level, weight;
    vector<vi> dists, DP;
    int n, root;

    void dfs(int u, graph & G){
        for(edge & curr : G.adjList[u]){
            int v = curr.dest;
            int w = curr.cost;
            if(v != parent[u]){
                parent[v] = u;
                weight[v] = w;
                level[v] = level[u] + 1;
                dfs(v, G);
            }
        }
    }

    tree(int n, int root): n(n), root(root), parent(n), level(n),
    ↪ weight(n), dists(n, vi(20)), DP(n, vi(20)){
        parent[root] = root;
    }

    tree(graph & G, int root): n(G.V), root(root), parent(G.V),
    ↪ level(G.V), weight(G.V), dists(G.V, vi(20)), DP(G.V,
    ↪ vi(20)){
        parent[root] = root;
        dfs(root, G);
    }

    void pre(){
        for(int u = 0; u < n; u++){
            DP[u][0] = parent[u];
            dists[u][0] = weight[u];
        }
        for(int i = 1; (1 << i) <= n; ++i){

```

```

for(int u = 0; u < n; ++u){
    DP[u][i] = DP[DP[u][i - 1]][i - 1];
    dists[u][i] = dists[u][i - 1] + dists[DP[u][i - 1]][i - 1];
}
}
}

```

7.2. k -ésimo ancestro

```

int ancestor(int p, int k){
    int h = level[p] - k;
    if(h < 0) return -1;
    int lg;
    for(lg = 1; (1 << lg) <= level[p]; ++lg);
    lg--;
    for(int i = lg; i >= 0; --i){
        if(level[p] - (1 << i) >= h){
            p = DP[p][i];
        }
    }
    return p;
}

```

7.3. LCA

```

int lca(int p, int q){
    if(level[p] < level[q]) swap(p, q);
    int lg;
    for(lg = 1; (1 << lg) <= level[p]; ++lg);
    lg--;
    for(int i = lg; i >= 0; --i){
        if(level[p] - (1 << i) >= level[q]){
            p = DP[p][i];
        }
    }
    if(p == q) return p;

    for(int i = lg; i >= 0; --i){

```

```

        if(DP[p][i] != -1 && DP[p][i] != DP[q][i]){
            p = DP[p][i];
            q = DP[q][i];
        }
    }
    return parent[p];
}

```

7.4. Distancia entre dos nodos

```

int dist(int p, int q){
    if(level[p] < level[q]) swap(p, q);
    int lg;
    for(lg = 1; (1 << lg) <= level[p]; ++lg);
    lg--;
    int sum = 0;
    for(int i = lg; i >= 0; --i){
        if(level[p] - (1 << i) >= level[q]){
            sum += dists[p][i];
            p = DP[p][i];
        }
    }
    if(p == q) return sum;

    for(int i = lg; i >= 0; --i){
        if(DP[p][i] != -1 && DP[p][i] != DP[q][i]){
            sum += dists[p][i] + dists[q][i];
            p = DP[p][i];
            q = DP[q][i];
        }
    }
    sum += dists[p][0] + dists[q][0];
    return sum;
}

```

7.5. HLD

7.6. Link Cut

8. Flujos

8.1. Estructura flowEdge

```
template<typename T>
struct flowEdge{
    int dest;
    T flow, capacity, cost;
    flowEdge *res;

    flowEdge(): dest(0), flow(0), capacity(0), cost(0),
        ↪ res(NULL){}
    flowEdge(int dest, T flow, T capacity, T cost = 0):
        ↪ dest(dest), flow(flow), capacity(capacity), cost(cost),
        ↪ res(NULL){}

    void addFlow(T flow){
        this->flow += flow;
        this->res->flow -= flow;
    }
};
```

8.2. Estructura flowGraph

```
template<typename T>
struct flowGraph{
    T inf = numeric_limits<T>::max();
    vector<vector<flowEdge<T>*>> adjList;
    vector<int> dist, pos;
    int V;
    flowGraph(int V): V(V), adjList(V), dist(V), pos(V){}
    ~flowGraph(){
        for(int i = 0; i < V; ++i)
            for(int j = 0; j < adjList[i].size(); ++j)
                delete adjList[i][j];
    }
    void addEdge(int u, int v, T capacity, T cost = 0){
        flowEdge<T> *uv = new flowEdge<T>(v, 0, capacity, cost);
        flowEdge<T> *vu = new flowEdge<T>(u, capacity, capacity,
            ↪ -cost);
```

```
        uv->res = vu;
        vu->res = uv;
        adjList[u].push_back(uv);
        adjList[v].push_back(vu);
    }
};
```

8.3. Algoritmo de Edmonds-Karp $O(VE^2)$

```
//Maximun Flow using Edmonds-Karp Algorithm  $O(VE^2)$ 
T edmondsKarp(int s, int t){
    T maxFlow = 0;
    vector<flowEdge<T>*> parent(V);
    while(true){
        fill(parent.begin(), parent.end(), nullptr);
        queue<int> Q;
        Q.push(s);
        while(!Q.empty() && !parent[t]){
            int u = Q.front(); Q.pop();
            for(flowEdge<T> *v : adjList[u]){
                if(!parent[v->dest] && v->capacity > v->flow){
                    parent[v->dest] = v;
                    Q.push(v->dest);
                }
            }
        }
        if(!parent[t]) break;
        T f = inf;
        for(int u = t; u != s; u = parent[u]->res->dest)
            f = min(f, parent[u]->capacity - parent[u]->flow);
        for(int u = t; u != s; u = parent[u]->res->dest)
            parent[u]->addFlow(f);
        maxFlow += f;
    }
    return maxFlow;
}
```


8.4. Algoritmo de Dinic $O(V^2E)$

```
//Maximun Flow using Dinic Algorithm  $O(EV^2)$ 
T blockingFlow(int u, int t, T flow){
    if(u == t) return flow;
    for(int &i = pos[u]; i < adjList[u].size(); ++i){
        flowEdge<T> *v = adjList[u][i];
        if(v->capacity > v->flow && dist[u] + 1 ==
            ↪ dist[v->dest]){
            T fv = blockingFlow(v->dest, t, min(flow, v->capacity -
                ↪ v->flow));
            if(fv > 0){
                v->addFlow(fv);
                return fv;
            }
        }
    }
    return 0;
}
T dinic(int s, int t){
    T maxFlow = 0;
    dist[t] = 0;
    while(dist[t] != -1){
        fill(dist.begin(), dist.end(), -1);
        queue<int> Q;
        Q.push(s);
        dist[s] = 0;
        while(!Q.empty()){
            int u = Q.front(); Q.pop();
            for(flowEdge<T> *v : adjList[u]){
                if(dist[v->dest] == -1 && v->flow != v->capacity){
                    dist[v->dest] = dist[u] + 1;
                    Q.push(v->dest);
                }
            }
        }
    }
    if(dist[t] != -1){
        T f;
        fill(pos.begin(), pos.end(), 0);
        while(f = blockingFlow(s, t, inf))
            maxFlow += f;
    }
}
```

```
    }
}
return maxFlow;
}
```

8.5. Flujo máximo de costo mínimo

```
//Max Flow Min Cost
pair<T, T> maxFlowMinCost(int s, int t){
    vector<bool> inQueue(V);
    vector<T> distance(V), cap(V);
    vector<flowEdge<T>*> parent(V);
    T maxFlow = 0, minCost = 0;
    while(true){
        fill(distance.begin(), distance.end(), inf);
        fill(parent.begin(), parent.end(), nullptr);
        fill(cap.begin(), cap.end(), 0);
        distance[s] = 0;
        cap[s] = inf;
        queue<int> Q;
        Q.push(s);
        while(!Q.empty()){
            int u = Q.front(); Q.pop(); inQueue[u] = 0;
            for(flowEdge<T> *v : adjList[u]){
                if(v->capacity > v->flow && distance[v->dest] >
                    ↪ distance[u] + v->cost){
                    distance[v->dest] = distance[u] + v->cost;
                    parent[v->dest] = v;
                    cap[v->dest] = min(cap[u], v->capacity - v->flow);
                    if(!inQueue[v->dest]){
                        Q.push(v->dest);
                        inQueue[v->dest] = true;
                    }
                }
            }
        }
    }
    if(!parent[t]) break;
    maxFlow += cap[t];
    minCost += cap[t] * distance[t];
    for(int u = t; u != s; u = parent[u]->res->dest)
```

```

    parent[u]->addFlow(cap[t]);
}
return {maxFlow, minCost};
}

```

9. Estructuras de datos

9.1. Segment Tree

9.1.1. Point updates, range queries

```

template<typename T>
struct SegmentTree{
    int N;
    vector<T> ST;

    SegmentTree(int N): N(N){
        ST.assign(N << 1, 0);
    }

    //build from an array in O(n)
    void build(vector<T> & arr){
        for(int i = 0; i < N; ++i)
            ST[N + i] = arr[i];
        for(int i = N - 1; i > 0; --i)
            ST[i] = ST[i << 1] + ST[i << 1 | 1];
    }

    //single element update in i
    void update(int i, T value){
        ST[i += N] = value; //update the element accordingly
        while(i >>= 1)
            ST[i] = ST[i << 1] + ST[i << 1 | 1];
    }

    //range query, [l, r]
    T query(int l, int r){
        T res = 0;
        for(l += N, r += N; l <= r; l >>= 1, r >>= 1){
            if(l & 1) res += ST[l++];
            if(!(r & 1)) res += ST[r--];
        }
        return res;
    }
};

```

9.1.2. Dinamic with lazy propagation

```

template<typename T>
struct SegmentTreeDin{
    SegmentTreeDin *left, *right;
    int l, r;
    T value, lazy;

    SegmentTreeDin(int start, int end, vector<T> & arr):
        ↪ left(NULL), right(NULL), l(start), r(end), value(0),
        ↪ lazy(0){
        if(l == r) value = arr[l];
        else{
            int half = l + ((r - l) >> 1);
            left = new SegmentTreeDin(l, half, arr);
            right = new SegmentTreeDin(half+1, r, arr);
            value = left->value + right->value;
        }
    }

    void propagate(T dif){
        value += (r - l + 1) * dif;
        if(l != r){
            left->lazy += dif;
            right->lazy += dif;
        }
    }

    T query(int start, int end){
        if(lazy != 0){
            propagate(lazy);
            lazy = 0;
        }
        if(end < l || r < start) return 0;
        if(start <= l && r <= end) return value;
        else return left->query(start, end) + right->query(start,
        ↪ end);
    }

    void update(int start, int end, T dif){
        if(lazy != 0){

```

```

            propagate(lazy);
            lazy = 0;
        }
        if(end < l || r < start) return;
        if(start <= l && r <= end) propagate(dif);
        else{
            left->update(start, end, dif);
            right->update(start, end, dif);
            value = left->value + right->value;
        }
    }

    void update(int i, T value){
        update(i, i, value);
    }
};

```

9.2. Fenwick Tree

```

template<typename T>
struct FenwickTree{
    int N;
    vector<T> bit;

    FenwickTree(int N): N(N){
        bit.assign(N, 0);
    }

    void build(vector<T> & arr){
        for(int i = 0; i < arr.size(); ++i){
            update(i, arr[i]);
        }
    }

    //single element increment
    void update(int pos, T value){
        while(pos < N){
            bit[pos] += value;
            pos |= pos + 1;
        }
    }

```

```

}

//range query, [0, r]
T query(int r){
    T res = 0;
    while(r >= 0){
        res += bit[r];
        r = (r & (r + 1)) - 1;
    }
    return res;
}

//range query, [l, r]
T query(int l, int r){
    return query(r) - query(l - 1);
}
};

```

9.3. SQRT Decomposition

```

struct MOquery{
    int l, r, index, S;
    bool operator<(const MOquery & q) const{
        int c_o = l / S, c_q = q.l / S;
        if(c_o == c_q)
            return r < q.r;
        return c_o < c_q;
    }
};

```

```

template<typename T>
struct SQRT{
    int N, S;
    vector<T> A, B;

    SQRT(int N): N(N){
        this->S = sqrt(N + .0) + 1;
        A.assign(N, 0);
        B.assign(S, 0);
    }
};

```

```

void build(vector<T> & arr){
    A = vector<int>(arr.begin(), arr.end());
    for(int i = 0; i < N; ++i) B[i / S] += A[i];
}

//single element update
void update(int pos, T value){
    int k = pos / S;
    A[pos] = value;
    T res = 0;
    for(int i = k * S, end = min(N, (k + 1) * S) - 1; i <= end;
        ++i) res += A[i];
    B[k] = res;
}

```

```

//range query, [l, r]
T query(int l, int r){
    T res = 0;
    int c_l = l / S, c_r = r / S;
    if(c_l == c_r){
        for(int i = l; i <= r; ++i) res += A[i];
    }else{
        for(int i = l, end = (c_l + 1) * S - 1; i <= end; ++i)
            res += A[i];
        for(int i = c_l + 1; i <= c_r - 1; ++i) res += B[i];
        for(int i = c_r * S; i <= r; ++i) res += A[i];
    }
    return res;
}

```

```

//range queries offline using MO's algorithm
vector<T> MO(vector<MOquery> & queries){
    vector<T> ans(queries.size());
    sort(queries.begin(), queries.end());
    T current = 0;
    int prevL = 0, prevR = -1;
    int i, j;
    for(const MOquery & q : queries){
        for(i = prevL, j = min(prevR, q.l - 1); i <= j; ++i){
            //remove from the left

```

```

        current -= A[i];
    }
    for(i = prevL - 1; i >= q.l; --i){
        //add to the left
        current += A[i];
    }
    for(i = max(prevR + 1, q.l); i <= q.r; ++i){
        //add to the right
        current += A[i];
    }
    for(i = prevR; i >= q.r + 1; --i){
        //remove from the right
        current -= A[i];
    }
    prevL = q.l, prevR = q.r;
    ans[q.index] = current;
}
return ans;
}
};

```

9.4. AVL Tree

```

template<typename T>
struct AVLNode
{
    AVLNode<T> *left, *right;
    short int height;
    int size;
    T value;

    AVLNode(T value = 0): left(NULL), right(NULL), value(value),
        ↪ height(1), size(1){}

    inline short int balance(){
        return (right ? right->height : 0) - (left ? left->height :
        ↪ 0);
    }

    inline void update(){

```

```

        height = 1 + max(left ? left->height : 0, right ?
        ↪ right->height : 0);
        size = 1 + (left ? left->size : 0) + (right ? right->size :
        ↪ 0);
    }

    AVLNode *maxLeftChild(){
        AVLNode *ret = this;
        while(ret->left) ret = ret->left;
        return ret;
    }
};

template<typename T>
struct AVLTree
{
    AVLNode<T> *root;

    AVLTree(): root(NULL){}

    inline int nodeSize(AVLNode<T> *& pos){return pos ?
    ↪ pos->size: 0;}

    int size(){return nodeSize(root);}

    void leftRotate(AVLNode<T> *& x){
        AVLNode<T> *y = x->right, *t = y->left;
        y->left = x, x->right = t;
        x->update(), y->update();
        x = y;
    }

    void rightRotate(AVLNode<T> *& y){
        AVLNode<T> *x = y->left, *t = x->right;
        x->right = y, y->left = t;
        y->update(), x->update();
        y = x;
    }

    void updateBalance(AVLNode<T> *& pos){
        short int bal = pos->balance();

```

```

    if(bal > 1){
        if(pos->right->balance() < 0) rightRotate(pos->right);
        leftRotate(pos);
    }else if(bal < -1){
        if(pos->left->balance() > 0) leftRotate(pos->left);
        rightRotate(pos);
    }
}

void insert(AVLNode<T> *&pos, T & value){
    if(pos){
        value < pos->value ? insert(pos->left, value) :
        ↪ insert(pos->right, value);
        pos->update(), updateBalance(pos);
    }else{
        pos = new AVLNode<T>(value);
    }
}

AVLNode<T> *search(T & value){
    AVLNode<T> *pos = root;
    while(pos){
        if(value == pos->value) break;
        pos = (value < pos->value ? pos->left : pos->right);
    }
    return pos;
}

void erase(AVLNode<T> *&pos, T & value){
    if(!pos) return;
    if(value < pos->value) erase(pos->left, value);
    else if(value > pos->value) erase(pos->right, value);
    else{
        if(!pos->left) pos = pos->right;
        else if(!pos->right) pos = pos->left;
        else{
            pos->value = pos->right->maxLeftChild()->value;
            erase(pos->right, pos->value);
        }
    }
    if(pos) pos->update(), updateBalance(pos);
}

```

```

}

void insert(T value){insert(root, value);}

void erase(T value){erase(root, value);}

void updateVal(T old, T New){
    if(search(old))
        erase(old), insert(New);
}

T kth(int i){
    if(i < 0 || i >= nodeSize(root)) return -1;
    AVLNode<T> *pos = root;
    while(i != nodeSize(pos->left)){
        if(i < nodeSize(pos->left)){
            pos = pos->left;
        }else{
            i -= nodeSize(pos->left) + 1;
            pos = pos->right;
        }
    }
    return pos->value;
}

int lessThan(T & x){
    int ans = 0;
    AVLNode<T> *pos = root;
    while(pos){
        if(x > pos->value){
            ans += nodeSize(pos->left) + 1;
            pos = pos->right;
        }else{
            pos = pos->left;
        }
    }
    return ans;
}

int lessThanOrEqual(T & x){
    int ans = 0;
}

```

```

AVLNode<T> *pos = root;
while(pos){
    if(x < pos->value){
        pos = pos->left;
    }else{
        ans += nodeSize(pos->left) + 1;
        pos = pos->right;
    }
}
return ans;
}

```

```

int greaterThan(T & x){
    int ans = 0;
    AVLNode<T> *pos = root;
    while(pos){
        if(x < pos->value){
            ans += nodeSize(pos->right) + 1;
            pos = pos->left;
        }else{
            pos = pos->right;
        }
    }
    return ans;
}

```

```

int greaterThanOrEqual(T & x){
    int ans = 0;
    AVLNode<T> *pos = root;
    while(pos){
        if(x > pos->value){
            pos = pos->right;
        }else{
            ans += nodeSize(pos->right) + 1;
            pos = pos->left;
        }
    }
    return ans;
}

```

```

int equalTo(T & x){

```

```

    return lessThanOrEqual(x) - lessThan(x);
}

```

```

void build(AVLNode<T> *& pos, vector<T> & arr, int i, int j){
    if(i > j) return;
    int m = i + ((j - i) >> 1);
    pos = new AVLNode<T>(arr[m]);
    build(pos->left, arr, i, m - 1);
    build(pos->right, arr, m + 1, j);
    pos->update();
}

```

```

void build(vector<T> & arr){
    build(root, arr, 0, (int)arr.size() - 1);
}

```

```

void output(AVLNode<T> *pos, vector<T> & arr, int & i){
    if(pos){
        output(pos->left, arr, i);
        arr[++i] = pos->value;
        output(pos->right, arr, i);
    }
}

```

```

void output(vector<T> & arr){
    int i = -1;
    output(root, arr, i);
}
};

```

9.5. Treap

```

struct Treap{
    Treap *left, *right;
    int value;
    int key, size;

```

```

    Treap(int value = 0): value(value), key(rand()), size(1),
        ↪ left(NULL), right(NULL){}

```

```

inline void update(){
    size = 1 + (left ? left->size : 0) + (right ? right->size :
    ↪ 0);
}
};

inline int nodeSize(Treap* &pos){
    return pos ? pos->size: 0;
}

void merge(Treap* &T, Treap* T1, Treap* T2){
    if(!T1) T = T2;
    else if(!T2) T = T1;
    else if(T1->key > T2->key)
        merge(T1->right, T1->right, T2), T = T1;
    else
        merge(T2->left, T1, T2->left), T = T2;
    if(T) T->update();
}

void split(Treap* T, int x, Treap* &T1, Treap* &T2){
    if(!T)
        return void(T1 = T2 = NULL);
    if(x < T->value)
        split(T->left, x, T1, T->left), T2 = T;
    else
        split(T->right, x, T->right, T2), T1 = T;
    if(T) T->update();
}

Treap* search(Treap* T, int x){
    while(T){
        if(x == T->value) break;
        T = (x < T->value ? T->left : T->right);
    }
    return T;
}

void insert(Treap* &T, Treap* x){
    if(!T) T = x;
    else if(x->key > T->key)
        split(T, x->value, x->left, x->right), T = x;
    else
        insert(x->value < T->value ? T->left : T->right, x);
    if(T) T->update();
}

void insert(Treap* &T, int x){insert(T, new Treap(x));}

void erase(Treap* &T, int x){
    if(!T) return;
    if(T->value == x)
        merge(T, T->left, T->right);
    else
        erase(x < T->value ? T->left : T->right, x);
    if(T) T->update();
}

Treap* updateVal(Treap* &T, int old, int New){
    if(search(T, old))
        erase(T, old), insert(T, New);
}

int lessThan(Treap* T, int x){
    int ans = 0;
    while(T){
        if(x > T->value){
            ans += nodeSize(T->left) + 1;
            T = T->right;
        }else{
            T = T->left;
        }
    }
    return ans;
}

int kth(Treap* T, int i){
    if(i < 0 || i >= nodeSize(T)) return -1;
    while(i != nodeSize(T->left)){
        if(i < nodeSize(T->left)){
            T = T->left;
        }else{

```



```

        i -= nodeSize(T->left) + 1;
        T = T->right;
    }
}
return T->value;
}

//implicit treap
void split(Treap* T, int i, Treap* &T1, Treap* &T2, int inc){
    if(!T)
        return void(T1 = T2 = NULL);
    int curr = inc + nodeSize(T->left);
    if(i <= curr)
        split(T->left, i, T1, T->left, inc), T2 = T;
    else
        split(T->right, i, T->right, T2, curr + 1), T1 = T;
    if(T) T->update();
}

//insert the element "x" at position "i"
void insert_at(Treap* &T, int x, int i){
    Treap *T1 = NULL, *T2 = NULL;
    split(T, i, T1, T2, 0);
    merge(T1, T1, new Treap(x));
    merge(T, T1, T2);
}

void erase_at(Treap* &T, int i, int inc){
    if(!T) return;
    int curr = inc + nodeSize(T->left);
    if(i == curr)
        merge(T, T->left, T->right);
    else
        erase_at(i < curr ? T->left : T->right, i, i < curr ? inc :
            ↪ curr + 1);
    if(T) T->update();
}

//delete element at position "i"
void erase_at(Treap* &T, int i){erase_at(T, i, 0);}

```

```

//update value of element at position "i" with "x"
void update_at(Treap* T, int x, int i){
    if(i < 0 || i >= nodeSize(T)) return;
    while(i != nodeSize(T->left)){
        if(i < nodeSize(T->left)){
            T = T->left;
        }else{
            i -= nodeSize(T->left) + 1;
            T = T->right;
        }
    }
    T->value = x;
}

void inorder(Treap* T){
    if(!T) return;
    inorder(T->left);
    cout << T->value << " ";
    inorder(T->right);
}

```

9.6. Ordered Set C++

```

#include <ext/pb_ds/assoc_container.hpp>
#include <ext/pb_ds/tree_policy.hpp>
using namespace __gnu_pbds;

typedef tree<int, null_type, less<int>, rb_tree_tag,
    ↪ tree_order_statistics_node_update> ordered_set;

int main(){
    int t, n, m;
    ordered_set conj;
    while(cin >> t && t != -1){
        cin >> n;
        if(t == 0){ //insert
            conj.insert(n);
        }else if(t == 1){ //search
            if(conj.find(n) != conj.end()) cout << "Found\n";
            else cout << "Not found\n";
        }
    }
}

```

```

}else if(t == 2){ //delete
    conj.erase(n);
}else if(t == 3){ //update
    cin >> m;
    if(conj.find(n) != conj.end()){
        conj.erase(n);
        conj.insert(n);
    }
}else if(t == 4){ //lower bound
    cout << conj.order_of_key(n) << "\n";
}else if(t == 5){ //get nth element
    auto pos = conj.find_by_order(n);
    if(pos != conj.end()) cout << *pos << "\n";
    else cout << "-1\n";
}
}
return 0;
}

```

9.7. Splay Tree

9.8. Sparse table

```

template<typename T>
struct SparseTable{
    vector<vector<T>> ST;
    vector<int> logs;
    int K, N;

    SparseTable(vector<T> & arr){
        N = arr.size();
        K = log2(N) + 2;
        ST.assign(K + 1, vector<T>(N));
        logs.assign(N + 1, 0);
        for(int i = 2; i <= N; ++i)
            logs[i] = logs[i >> 1] + 1;
        for(int i = 0; i < N; ++i)
            ST[0][i] = arr[i];
        for(int j = 1; j <= K; ++j)
            for(int i = 0; i + (1 << j) <= N; ++i)

```

```

                ST[j][i] = min(ST[j - 1][i], ST[j - 1][i + (1 << (j -
                ↪ 1))]);
    }

    T sum(int l, int r){
        T ans = 0;
        for(int j = K; j >= 0; --j){
            if((1 << j) <= r - l + 1){
                ans += ST[j][l];
                l += 1 << j;
            }
        }
        return ans;
    }

    T minimal(int l, int r){
        int j = logs[r - l + 1];
        return min(ST[j][l], ST[j][r - (1 << j) + 1]);
    }
};

```

9.9. Wavelet Tree

```

struct WaveletTree{
    int lo, hi;
    WaveletTree *left, *right;
    vector<int> freq;

    //queries indexed in base 1, complexity O(log(max_element))
    //build from [from, to) with non-negative values in range [x,
    ↪ y]
    WaveletTree(vector<int>::iterator from, vector<int>::iterator
    ↪ to, int x, int y): lo(x), hi(y){
        if(lo == hi || from >= to) return;
        int m = (lo + hi) / 2;
        auto f = [m](int x){
            return x <= m;
        };
        freq.reserve(to - from + 1);
        freq.push_back(0);

```

```

    for(auto it = from; it != to; ++it)
        freq.push_back(freq.back() + f(*it));
    auto pivot = stable_partition(from, to, f);
    left = new WaveletTree(from, pivot, lo, m);
    right = new WaveletTree(pivot, to, m + 1, hi);
}

//kth element in [l, r]
int kth(int l, int r, int k){
    if(l > r) return 0;
    if(lo == hi) return lo;
    int lb = freq[l - 1], rb = freq[r];
    int inLeft = rb - lb;
    if(k <= inLeft) return left->kth(lb + 1, rb, k);
    else return right->kth(l - lb, r - rb, k - inLeft);
}

//number of elements less than or equal to k in [l, r]
int lessThanOrEqual(int l, int r, int k){
    if(l > r || k < lo) return 0;
    if(hi <= k) return r - l + 1;
    int lb = freq[l - 1], rb = freq[r];
    return left->lessThanOrEqual(lb + 1, rb, k) +
        right->lessThanOrEqual(l - lb, r - rb, k);
}

//number of elements equal to k in [l, r]
int equalTo(int l, int r, int k){
    if(l > r || k < lo || k > hi) return 0;
    if(lo == hi) return r - l + 1;
    int lb = freq[l - 1], rb = freq[r];
    int m = (lo + hi) / 2;
    if(k <= m) return left->equalTo(lb + 1, rb, k);
    else return right->equalTo(l - lb, r - rb, k);
}
};

```

9.10. Red Black Tree

10. Cadenas

10.1. Trie

```

struct Node{
    bool isWord = false;
    map<char, Node*> letters;
};

struct Trie{
    Node* root;

    Trie(){
        root = new Node();
    }

    inline bool exists(Node * actual, const char & c){
        return actual->letters.find(c) != actual->letters.end();
    }

    void InsertWord(const string& word){
        Node* current = root;
        for(auto & c : word){
            if(!exists(current, c))
                current->letters[c] = new Node();
            current = current->letters[c];
        }
        current->isWord = true;
    }

    bool FindWord(const string& word){
        Node* current = root;
        for(auto & c : word){
            if(!exists(current, c))
                return false;
            current = current->letters[c];
        }
        return current->isWord;
    }

    void printRec(Node * actual, string acum){

```

```

    if(actual->isWord){
        cout << acum << "\n";
    }
    for(auto & next : actual->letters)
        printRec(next.second, acum + next.first);
}

void printWords(const string & prefix){
    Node * actual = root;
    for(auto & c : prefix){
        if(!exists(actual, c)) return;
        actual = actual->letters[c];
    }
    printRec(actual, prefix);
}
};

```

10.2. KMP

```

struct kmp{
    vector<int> aux;
    string pattern;

    kmp(string pattern){
        this->pattern = pattern;
        aux.resize(pattern.size());
        int i = 1, j = 0;
        while(i < pattern.size()){
            if(pattern[i] == pattern[j])
                aux[i++] = ++j;
            else{
                if(j == 0) aux[i++] = 0;
                else j = aux[j - 1];
            }
        }
    }

    vector<int> search(string & text){
        vector<int> ans;
        int i = 0, j = 0;

```

```

        while(i < text.size() && j < pattern.size()){
            if(text[i] == pattern[j]){
                ++i, ++j;
                if(j == pattern.size()){
                    ans.push_back(i - j);
                    j = aux[j - 1];
                }
            }else{
                if(j == 0) ++i;
                else j = aux[j - 1];
            }
        }
        return ans;
    }
};

```

10.3. Aho-Corasick

```

const int M = 26;
struct node{
    vector<int> child;
    int p = -1;
    char c = 0;
    int suffixLink = -1, endLink = -1;
    int id = -1;

    node(int p = -1, char c = 0) : p(p), c(c){
        child.resize(M, -1);
    }
};

struct AhoCorasick{
    vector<node> t;
    vector<int> lenghts;
    int wordCount = 0;

    AhoCorasick(){
        t.emplace_back();
    }
}

```

```

void add(const string & s){
    int u = 0;
    for(char c : s){
        if(t[u].child[c-'a'] == -1){
            t[u].child[c-'a'] = t.size();
            t.emplace_back(u, c);
        }
        u = t[u].child[c-'a'];
    }
    t[u].id = wordCount++;
    lenghts.push_back(s.size());
}

void link(int u){
    if(u == 0){
        t[u].suffixLink = 0;
        t[u].endLink = 0;
        return;
    }
    if(t[u].p == 0){
        t[u].suffixLink = 0;
        if(t[u].id != -1) t[u].endLink = u;
        else t[u].endLink = t[t[u].suffixLink].endLink;
        return;
    }
    int v = t[t[u].p].suffixLink;
    char c = t[u].c;
    while(true){
        if(t[v].child[c-'a'] != -1){
            t[u].suffixLink = t[v].child[c-'a'];
            break;
        }
        if(v == 0){
            t[u].suffixLink = 0;
            break;
        }
        v = t[v].suffixLink;
    }
    if(t[u].id != -1) t[u].endLink = u;
    else t[u].endLink = t[t[u].suffixLink].endLink;
}

```

```

void build(){
    queue<int> Q;
    Q.push(0);
    while(!Q.empty()){
        int u = Q.front(); Q.pop();
        link(u);
        for(int v = 0; v < M; ++v)
            if(t[u].child[v] != -1)
                Q.push(t[u].child[v]);
    }
}

int match(const string & text){
    int u = 0;
    int ans = 0;
    for(int j = 0; j < text.size(); ++j){
        int i = text[j] - 'a';
        while(true){
            if(t[u].child[i] != -1){
                u = t[u].child[i];
                break;
            }
            if(u == 0) break;
            u = t[u].suffixLink;
        }
        int v = u;
        while(true){
            v = t[v].endLink;
            if(v == 0) break;
            ++ans;
            int idx = j + 1 - lenghts[t[v].id];
            cout << "Found word #" << t[v].id << " at position " <<
                idx << "\n";
            v = t[v].suffixLink;
        }
    }
    return ans;
}
};

```

10.4. Rabin-Karp

10.5. Suffix Array

10.6. Función Z

11. Varios

11.1. Lectura y escritura de __int128

```
//cout for __int128
ostream &operator<<(ostream &os, const __int128 & value){
    char buffer[64];
    char *pos = end(buffer) - 1;
    *pos = '\\0';
    __int128 tmp = value < 0 ? -value : value;
    do{
        --pos;
        *pos = tmp % 10 + '0';
        tmp /= 10;
    }while(tmp != 0);
    if(value < 0){
        --pos;
        *pos = '-';
    }
    return os << pos;
}

//cin for __int128
istream &operator>>(istream &is, __int128 & value){
    char buffer[64];
    is >> buffer;
    char *pos = begin(buffer);
    int sgn = 1;
    value = 0;
    if(*pos == '-'){
        sgn = -1;
        ++pos;
    }else if(*pos == '+'){
        ++pos;
    }
    while(*pos != '\\0'){
        value = (value << 3) + (value << 1) + (*pos - '0');
        ++pos;
    }
    value *= sgn;
    return is;
}
```

```
}

```

11.2. Longest Common Subsequence (LCS)

```
int lcs(string & a, string & b){
    int m = a.size(), n = b.size();
    vector<vector<int>> aux(m + 1, vector<int>(n + 1));
    for(int i = 1; i <= m; ++i){
        for(int j = 1; j <= n; ++j){
            if(a[i - 1] == b[j - 1])
                aux[i][j] = 1 + aux[i - 1][j - 1];
            else
                aux[i][j] = max(aux[i - 1][j], aux[i][j - 1]);
        }
    }
    return aux[m][n];
}
```

11.3. Longest Increasing Subsequence (LIS)

```
int lis(vector<int> & arr){
    if(arr.size() == 0) return 0;
    vector<int> aux(arr.size());
    int ans = 1;
    aux[0] = arr[0];
    for(int i = 1; i < arr.size(); ++i){
        if(arr[i] < aux[0])
            aux[0] = arr[i];
        else if(arr[i] > aux[ans - 1])
            aux[ans++] = arr[i];
        else
            aux[lower_bound(aux.begin(), aux.begin() + ans, arr[i]) -
                aux.begin()] = arr[i];
    }
    return ans;
}
```

11.4. Levenshtein Distance

```
int LevenshteinDistance(string & a, string & b){
    int m = a.size(), n = b.size();
    vector<vector<int>> aux(m + 1, vector<int>(n + 1));
    for(int i = 1; i <= m; ++i)
        aux[i][0] = i;
    for(int j = 1; j <= n; ++j)
        aux[0][j] = j;
    for(int j = 1; j <= n; ++j)
        for(int i = 1; i <= m; ++i)
            aux[i][j] = min({aux[i-1][j] + 1, aux[i][j-1] + 1,
                aux[i-1][j-1] + (a[i-1] != b[j-1])});
    return aux[m][n];
}
```

11.5. Día de la semana

```
//0:saturday, 1:sunday, ..., 6:friday
int dayOfWeek(int d, int m, lli y){
    if(m == 1 || m == 2){
        m += 12;
        --y;
    }
    int k = y % 100;
    lli j = y / 100;
    return (d + 13*(m+1)/5 + k + k/4 + j/4 + 5*j) % 7;
}
```

11.6. 2SAT

```
struct satisfiability_twosat{
    int n;
    vector<vector<int>> imp;

    satisfiability_twosat(int n) : n(n), imp(2 * n) {}

    void add_edge(int u, int v){imp[u].push_back(v);}
}
```

```

int neg(int u){return (n << 1) - u - 1;}

void implication(int u, int v){
    add_edge(u, v);
    add_edge(neg(v), neg(u));
}

vector<bool> solve(){
    int size = 2 * n;
    vector<int> S, B, I(size);

    function<void(int)> dfs = [&](int u){
        B.push_back(I[u] = S.size());
        S.push_back(u);

        for(int v : imp[u])
            if(!I[v]) dfs(v);
            else while (I[v] < B.back()) B.pop_back();

        if(I[u] == B.back())
            for(B.pop_back(), ++size; I[u] < S.size();
                ↪ S.pop_back())
                I[S.back()] = size;
    };

    for(int u = 0; u < 2 * n; ++u)
        if(!I[u]) dfs(u);

    vector<bool> values(n);

    for(int u = 0; u < n; ++u)
        if(I[u] == I[neg(u)]) return {};
        else values[u] = I[u] < I[neg(u)];

    return values;
}
};

```

11.7. Código Gray

```

//gray code
int gray(int n){
    return n ^ (n >> 1);
}

//inverse gray code
int inv_gray(int g){
    int n = 0;
    while(g){
        n ^= g;
        g >>= 1;
    }
    return n;
}

```