

HTML I — Fundamentos del documento, semántica y estructura del contenido

En esta sesión

En esta sesión vas a estudiar la base de cualquier interfaz web: cómo se construye un documento HTML, cómo se organiza su contenido y cómo se toman decisiones estructurales correctas desde el principio.

Vas a trabajar no solo etiquetas aisladas, sino también la lógica que hay detrás de ellas: anatomía de un elemento HTML, atributos, semántica, jerarquía, navegación, imágenes, accesibilidad básica y buenas prácticas actuales.

1. Introducción

HTML es un **lenguaje de marcado** cuya función consiste en **describir la estructura y el significado del contenido** de una página web.

Cuando construyes una interfaz, no basta con “poner elementos en pantalla”. También necesitas indicar:

- qué parte del contenido es principal;
- qué bloque pertenece a la navegación;
- qué es un título y qué es un párrafo;
- qué imagen aporta información;
- qué bloque es complementario;
- cómo debe interpretarse el documento en distintos dispositivos y contextos.

Esto significa que HTML no describe solo **cómo se ve** una página, sino **qué representa cada parte** de esa página.

Idea clave

HTML define la estructura, CSS define la presentación y JavaScript define el comportamiento. Si la estructura es mala, todo lo demás se vuelve más frágil.

1.1. Por qué HTML sigue siendo importante hoy

Aunque después trabajes con CSS, JavaScript, React u otras herramientas modernas, la base sigue siendo HTML. Un HTML correcto aporta claridad, mantenimiento, accesibilidad y una estructura mucho más profesional.

Beneficio	Qué aporta en la práctica
Legibilidad	El código se entiende mejor
Mantenimiento	Resulta más fácil modificar o ampliar la interfaz
Accesibilidad	Tecnologías de asistencia interpretan mejor el contenido
SEO básico	Los buscadores comprenden mejor la estructura
Escalabilidad	Facilita la conversión en componentes y vistas reutilizables

1.2. Estructura, presentación y comportamiento

Capa	Función principal	Tecnología habitual
Estructura	Define qué es cada parte del contenido	HTML
Presentación	Define cómo se ve	CSS
Comportamiento	Define cómo responde la interfaz	JavaScript

Error frecuente

Elegir etiquetas por su apariencia visual por defecto es un mal hábito. Un encabezado no se usa porque “sale grande”, sino porque representa jerarquía dentro del contenido.

2. Anatomía de un elemento HTML

Antes de estudiar etiquetas concretas, necesitas entender **cómo está construido un elemento HTML**.

2.1. Partes básicas de un elemento

Observa este ejemplo:

```
<a href="/contacto" target="_blank">Contacto</a>
```

Parte	Ejemplo	Función
Nombre de la etiqueta	a	Indica el tipo de elemento
Etiqueta de apertura		Marca el inicio del elemento
Atributos	href , target	Añaden información o configuración
Valores de atributos	"/contacto" , "_blank"	Especifican el valor concreto
Contenido	Contacto	Texto o elementos contenidos dentro
Etiqueta de cierre		Marca el final del elemento

2.2. Apertura, contenido y cierre

Muchos elementos HTML funcionan con esta estructura general:

```
<p>Este es un párrafo.</p>
```

Aquí:

- <p> es la etiqueta de apertura;
- Este es un párrafo. es el contenido;
- </p> es la etiqueta de cierre.

2.3. Atributos

Los atributos añaden información a una etiqueta. Se colocan dentro de la etiqueta de apertura.

```

```

En este ejemplo:

- `src` indica la ruta de la imagen;
- `alt` define el texto alternativo;
- `width` y `height` indican dimensiones.

2.4. Atributos globales y atributos específicos

No todos los atributos sirven para todos los elementos.

Tipo de atributo	Ejemplos	Observación
Global	<code>class</code> , <code>id</code> , <code>title</code> , <code>hidden</code> , <code>lang</code>	Pueden utilizarse en muchos elementos
Específico	<code>href</code> en <code>a</code> , <code>src</code> y <code>alt</code> en <code>img</code> , <code>target</code> en <code>a</code>	Se utilizan en elementos concretos

2.5. Elementos contenedores y elementos vacíos

2.5.1. Elementos contenedores

Son elementos que **pueden tener contenido interno** y, por tanto, tienen apertura y cierre.

```
<section>
  <h2>Contenido destacado</h2>
  <p>Este bloque contiene un título y un párrafo.</p>
</section>
```

2.5.2. Elementos vacíos

Son elementos que **no contienen contenido interno**. En HTML no llevan etiqueta de cierre.

Ejemplos habituales:

- `img`
- `meta`
- `link`
- `br`
- `hr`
- `input`

- `source`

```
<meta charset="UTF-8">
<link rel="icon" href="/favicon.ico">

<hr>
```

Precisión técnica

En HTML moderno es preferible hablar de **elementos vacíos** o **void elements**, no de “etiquetas que se autocieran”. Aunque a veces verás formas como `<meta />`, la idea importante no es la barra final, sino que son elementos sin contenido interno y sin etiqueta de cierre.

2.6. Anidación correcta

Los elementos HTML pueden contener otros elementos. Eso se llama **anidación**.

```
<article>
  <h2>Aprender HTML</h2>
  <p>HTML es la base estructural de cualquier interfaz web.</p>
</article>
```

La anidación debe respetar un orden lógico.

Correcto

```
<p>Este texto tiene <strong>una parte importante</strong>.</p>
```

Incorrecto

```
<p>Este texto tiene <strong>una parte importante</p></strong>
```

Error frecuente

Cerrar las etiquetas en orden incorrecto rompe la estructura del documento y puede generar resultados inesperados en el navegador.

Referencias del apartado 2

- MDN Web Docs. *Getting started with HTML*.
 - MDN Web Docs. *Void element*.
 - WHATWG HTML Living Standard. *Elements*.
-

3. Estructura básica de un documento HTML

Todo documento HTML válido parte de una estructura base mínima y ordenada.

3.1. Estructura mínima

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Mi primera página</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Hola, mundo</h1>
    <p>Esta es mi primera estructura HTML.</p>
  </body>
</html>
```

3.2. Explicación general

Elemento	Función
<!DOCTYPE html>	Indica que el documento usa HTML5
<html>	Elemento raíz del documento
<head>	Contiene metadatos e información de configuración
<body>	Contiene el contenido visible e interactivo

3.3. <!DOCTYPE html>

Indica al navegador el tipo de documento que va a interpretar. En HTML actual esta declaración es simple, pero sigue siendo obligatoria para garantizar un modo de renderizado correcto.

3.4. `<html>`

Es el elemento raíz del documento. Todo el contenido del documento queda contenido dentro de él. Suele incluir el atributo `lang`.

3.5. `<head>`

Contiene información que no forma parte del cuerpo visible principal, pero que resulta esencial para el navegador, los buscadores y otras herramientas.

3.6. `<body>`

Contiene la estructura visible o interactiva de la página: títulos, textos, imágenes, navegación, bloques de contenido, formularios y demás elementos.

Buena práctica

Incluso en ejemplos pequeños, acostúmbrate a escribir la estructura completa del documento. Eso refuerza hábitos correctos desde el principio.

Referencias del apartado 3

- MDN Web Docs. *Document and website structure*.
- WHATWG HTML Living Standard. *The `html`, `head`, and `body` elements*.

4. Metadatos fundamentales del documento

Los metadatos son datos sobre el documento. Aunque no formen parte del contenido visual principal, son esenciales para una web moderna.

4.1. `meta charset`

```
<meta charset="UTF-8">
```

Define la codificación de caracteres del documento. UTF-8 permite representar correctamente letras acentuadas, signos especiales y caracteres de múltiples alfabetos.

4.2. `meta viewport`

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

Permite que la página se adapte correctamente al ancho del dispositivo. Es esencial para una visualización adecuada en móviles.

4.3. title

```
<title>Panel de administración de tareas</title>
```

El título identifica la página en la pestaña del navegador, el historial, los favoritos y otros contextos de navegación.

4.4. meta description

```
<meta
  name="description"
  content="Aplicación para gestionar tareas, prioridades y seguimiento
diario."
>
```

Ofrece una descripción breve del contenido del documento. Conviene que sea clara, específica y coherente con la página real.

4.5. Favicon básico

```
<link rel="icon" href="./assets/favicon.ico">
```

Asocia un icono al documento o sitio. Ayuda a la identificación visual del proyecto.

4.6. lang

```
<html lang="es">
```

Indica el idioma principal del documento. Es importante para accesibilidad, traducción automática y procesamiento correcto del contenido.

Tabla resumen de metadatos iniciales

Metadato	Función principal	¿Debe estar casi siempre?
charset="UTF-8"	Codificación correcta	Sí
viewport	Adaptación a móviles	Sí

Metadato	Función principal	¿Debe estar casi siempre?
<code>title</code>	Identificación del documento	Sí
<code>meta description</code>	Resumen del contenido	Recomendable
<code>link rel="icon"</code>	Identidad visual	Recomendable
<code>lang</code>	Idioma del documento	Sí

Referencias del apartado 4

- MDN Web Docs. `<meta>` : *The metadata element*.
- MDN Web Docs. *Global attribute: lang* .
- Google Search Central. *Title links y Meta descriptions*.

5. HTML semántico moderno

La semántica consiste en elegir elementos que describan con sentido el papel que cumple cada parte del contenido.

5.1. Qué significa que una etiqueta sea semántica

Una etiqueta semántica no se limita a envolver contenido: también comunica qué representa ese contenido dentro del documento.

Por ejemplo:

- `nav` comunica navegación;
- `main` comunica contenido principal;
- `article` comunica una unidad relativamente independiente;
- `footer` comunica un pie de página o cierre de bloque.

5.2. Etiquetas semánticas principales

5.2.1. `<header>`

Representa una cabecera introductoria de una página o sección.

5.2.2. `<nav>`

Agrupar enlaces de navegación relevantes.

5.2.3. `<main>`

Representa el contenido principal del documento.

5.2.4. `<section>`

Representa una sección temática del contenido.

5.2.5. `<article>`

Representa una unidad de contenido autónoma o relativamente independiente.

5.2.6. `<aside>`

Representa contenido complementario o secundario.

5.2.7. `<footer>`

Representa el pie de página o cierre de una página o sección.

5.3. Contenedores sin semántica propia

Elemento	Tipo	Cuándo usarlo
<code><div></code>	Contenedor de bloque	Cuando no existe una opción semántica mejor
<code></code>	Contenedor en línea	Para fragmentos dentro de una línea de texto

5.4. Criterios de uso

Cuándo usar una etiqueta semántica

Cuando el contenido tenga una función estructural reconocible.

Cuándo usar `div` o `span`

Cuando necesites agrupar elementos sin que exista un significado semántico más preciso.

Mala práctica frecuente

Usar `div` para toda la página vuelve el código menos expresivo, menos accesible y más difícil de mantener.

5.5. Ejemplo comparativo

Estructura poco expresiva

```
<div class="top">
  <div class="menu">
    <a href="/">Inicio</a>
    <a href="/cursos">Cursos</a>
  </div>
</div>

<div class="content">
  <div class="post">
    <div class="title">Aprender HTML</div>
    <div class="text">HTML es la base de la web.</div>
  </div>
</div>
```

Estructura semántica mejorada

```
<header>
  <nav>
    <a href="/">Inicio</a>
    <a href="/cursos">Cursos</a>
  </nav>
</header>

<main>
  <article>
    <h1>Aprender HTML</h1>
    <p>HTML es la base de la web.</p>
  </article>
</main>
```

Referencias del apartado 5

- MDN Web Docs. *HTML elements reference*.
- W3C WAI. *Semantic structure*.
- MDN Web Docs. *Document and website structure*.

6. Jerarquía y organización del contenido

Una página web no es una secuencia desordenada de bloques. Necesita una organización jerárquica clara.

6.1. Encabezados: h1 a h6

Etiqueta	Uso general
h1	Encabezado principal del documento o vista
h2	Secciones principales
h3	Subapartados
h4 a h6	Niveles más profundos si realmente hacen falta

Idea fundamental

Los encabezados se eligen por jerarquía, no por tamaño visual.

Ejemplo correcto

```
<h1>Guía de HTML semántico</h1>

<section>
  <h2>Estructura del documento</h2>
  <p>...</p>

  <h3>El elemento head</h3>
  <p>...</p>
</section>
```

6.2. Texto y agrupación

`<p>`

Representa un párrafo de texto.

`<br>`

Representa un salto de línea dentro de un mismo bloque textual. Debe usarse con moderación.

`<hr>`

Representa una separación temática entre bloques de contenido.

6.3. Énfasis y significado

Etiqueta	Sentido principal
	Importancia fuerte
	Énfasis o entonación
<small>	Información secundaria
<mark>	Fragmento resaltado en contexto

Ejemplo

```
<p>
  Debes completar el formulario antes del viernes.
  <strong>Es obligatorio</strong>.
</p>

<p>
  Este campo <em>puede</em> dejarse vacío.
</p>
```

6.4. Citas, fragmentos y código

Etiqueta	Uso
<blockquote>	Cita extensa en bloque independiente
<q>	Cita breve integrada en un párrafo
<cite>	Referencia a una obra o fuente
<code>	Fragmento de código en línea
<pre>	Bloque preformateado

Ejemplo de `blockquote`

```
<blockquote>
  La web está diseñada para ser universal.
</blockquote>
```

Ejemplo de `q`

```
<p>
  Tim Berners-Lee afirmó: <q>La web está diseñada para todos</q>.
</p>
```

Ejemplo de `code` y `pre`

```
<p>Para crear un enlace se usa la etiqueta <code>&lt;a&gt;</code>.</p>

<pre><code>const title = "Hola mundo";</code></pre>
```

Referencias del apartado 6

- MDN Web Docs. *Headings and sections*.
- MDN Web Docs. *Text-level semantics*.
- MDN Web Docs. `<q>`, `<blockquote>`, `<code>` y `<pre>`.

7. Enlaces y navegación

Los enlaces son uno de los mecanismos fundamentales de la web. Permiten conectar contenidos, secciones y recursos.

7.1. El elemento `<a>`

```
<a href="/cursos/html">Ir al curso de HTML</a>
```

El elemento `a` crea hipervínculos. Su atributo principal es `href`, que indica el destino.

7.2. Casos prácticos habituales

Tipo	Ejemplo
Ruta interna	<code>/contacto</code>
Enlace externo	<code>https://developer.mozilla.org/</code>
Ancla interna	<code>#faq</code>
Correo	<code>mailto:hola@empresa.com</code>

Tipo	Ejemplo
Teléfono	<code>tel:+34999999999</code>

Ejemplos

```
<a href="/sobre-nosotros">Sobre nosotros</a>
<a href="#contacto">Ir a contacto</a>
<a href="mailto:hola@empresa.com">Escríbenos</a>
<a href="tel:+34999999999">Llámanos</a>
```

7.3. El atributo `target`

`target` indica dónde debe abrirse el recurso enlazado.

Valor de <code>target</code>	Efecto
<code>_self</code>	Abre en el mismo contexto de navegación
<code>_blank</code>	Abre en una nueva pestaña o ventana
<code>_parent</code>	Abre en el contexto padre
<code>_top</code>	Abre en el contexto superior

Ejemplos

```
<a href="/cursos" target="_self">Ver cursos</a>
<a href="https://developer.mozilla.org/" target="_blank">Abrir MDN</a>
```

Uso práctico

En desarrollo habitual, los valores realmente más frecuentes son `_self` y `_blank`. `_parent` y `_top` tienen más sentido en contextos de contenido embebido o estructuras heredadas.

7.4. El atributo `rel`

`rel` describe la relación entre el documento actual y el recurso enlazado.

Valores importantes que conviene conocer

Valor de rel	Uso principal
noopener	Evita que la pestaña nueva acceda al contexto de origen
noreferrer	Evita enviar la referencia de origen
nofollow	Indica que no se transfiera relevancia de enlace a buscadores
external	Indica que el recurso es externo
ugc	Indica contenido generado por usuarios
sponsored	Indica contenido patrocinado

Ejemplo habitual con target="_blank"

```
<a
  href="https://developer.mozilla.org/"
  target="_blank"
  rel="noopener noreferrer"
>
  Consultar documentación
</a>
```

Lo esencial en este nivel

Cuando abras un enlace en una nueva pestaña con `target="_blank"`, debes acostumbrarte a usar `rel="noopener noreferrer"`.

7.5. Buen texto de enlace

Poco útil

```
<a href="/guia-html">Haz clic aquí</a>
```

Mucho mejor

```
<a href="/guia-html">Consultar la guía de HTML</a>
```

Un buen enlace debe describir bien su destino o su acción.

Referencias del apartado 7

- MDN Web Docs. *Creating hyperlinks*.
 - MDN Web Docs. *<a> : The Anchor element*.
 - W3C WAI. *Link purpose*.
 - MDN Web Docs. *rel="noopener"*.
-

8. Listas como estructura habitual de contenido

Las listas son estructuras muy comunes en interfaces reales: menús, características, pasos, glosarios o preguntas frecuentes.

8.1. Listas no ordenadas

```
<ul>
  <li>HTML semántico</li>
  <li>Accesibilidad básica</li>
  <li>Buenas prácticas</li>
</ul>
```

Se usan cuando el orden no es relevante.

8.2. Listas ordenadas

```
<ol>
  <li>Analiza la estructura</li>
  <li>Escribe el HTML</li>
  <li>Aplica los estilos</li>
</ol>
```

Se usan cuando la secuencia sí importa.

8.3. Listas de descripción

```
<dl>
  <dt>HTML</dt>
  <dd>Lenguaje de marcado para estructurar contenido web.</dd>

  <dt>CSS</dt>
```

```
<dd>Lenguaje de estilos para presentar interfaces.</dd>
</dl>
```

8.4. Casos de uso reales

Caso	Tipo habitual
Menú de navegación	ul
Pasos de un proceso	ol
Características de un producto	ul
Glosario	dl

Referencias del apartado 8

- MDN Web Docs. *Lists*.
- MDN Web Docs. `<ul>`, `<ol>` y `<dl>`.

9. Imágenes y multimedia básico

Las imágenes deben insertarse con intención, contexto y buenas prácticas técnicas.

9.1. La etiqueta `<img>`

```

```

9.2. Atributos fundamentales de `img`

Atributo	Función
src	Ruta del recurso visual
alt	Texto alternativo

Atributo	Función
width	Anchura declarada
height	Altura declarada

9.3. El atributo alt

Imagen informativa

```

```

Imagen decorativa

```

```

⚠ Error frecuente

Dejar el atributo `alt` sin sentido o escribir textos genéricos como “imagen” no aporta valor real.

9.4. figure y figcaption

```
<figure>
  
  <figcaption>Arquitectura general de una aplicación cliente-servidor.
</figcaption>
</figure>
```

9.5. Introducción a imágenes adaptativas

```

```

En esta sesión basta con comprender que `srcset` y `sizes` ayudan a servir imágenes más adecuadas según el dispositivo.

9.6. Multimedia básica

Audio

```
<audio controls>
  <source src="./media/podcast.mp3" type="audio/mpeg">
  Tu navegador no soporta el elemento de audio.
</audio>
```

Vídeo

```
<video controls width="640">
  <source src="./media/demo.mp4" type="video/mp4">
  Tu navegador no soporta el elemento de vídeo.
</video>
```

Referencias del apartado 9

- MDN Web Docs. *Images in HTML*.
- MDN Web Docs. *Responsive images*.
- W3C WAI. *Alt Decision Tree*.

10. Integración básica con CSS y JavaScript

HTML se conecta con estilos y comportamiento mediante atributos y estructura.

10.1. Atributos globales importantes

Atributo	Uso principal
<code>class</code>	Agrupar elementos para estilos o scripts

Atributo	Uso principal
id	Identificador único
title	Información adicional contextual
hidden	Ocultar un elemento
data-*	Almacenar información auxiliar

Ejemplo

```
<section id="cursos-destacados" class="section featured">
  <h2 title="Cursos recomendados por demanda actual">Cursos destacados</h2>
</section>
```

10.2. data-*

```
<button data-course-id="42" data-category="frontend">
  Ver curso
</button>
```

Los atributos `data-*` son muy útiles para relacionar HTML y JavaScript sin deformar la semántica principal.

10.3. tabindex con cautela

Permite modificar el orden de enfoque por teclado. Debe usarse con prudencia y no como parche para corregir una mala estructura.

Referencias del apartado 10

- MDN Web Docs. *Global attributes*.
- MDN Web Docs. *Use data attributes*.
- W3C WAI. *Keyboard accessibility*.

11. Accesibilidad básica desde HTML

La accesibilidad empieza en la propia estructura del documento.

11.1. Principios básicos

1. Usar la semántica adecuada.
2. Mantener una jerarquía clara de encabezados.
3. Escribir enlaces comprensibles.
4. Proporcionar `alt` útil en imágenes.
5. Declarar el idioma principal con `lang`.
6. Mantener un orden lógico del contenido.

11.2. La semántica nativa como primera capa

Mejor opción	En lugar de
<code>nav</code>	<code>div</code> para navegación principal
<code>main</code>	<code>div</code> genérico para contenido principal
<code>h2</code>	texto visualmente grande sin significado
<code>article</code>	contenedor genérico sin semántica

11.3. Orden lógico del contenido

El documento debe poder entenderse en su orden natural, incluso sin depender del diseño visual.

Idea clave

Una interfaz no debe depender solo de cómo se ve para resultar comprensible.

Referencias del apartado 11

- W3C WAI. *Introduction to Web Accessibility*.
- MDN Web Docs. *HTML: A good basis for accessibility*.
- W3C WAI. *Page structure*.

12. SEO básico relacionado con HTML

En esta sesión no estudias SEO en profundidad, pero sí debes comprender que algunas decisiones HTML influyen directamente en la interpretación del contenido.

12.1. Elementos básicos que sí dependen de HTML

Elemento	Relevancia
<code>title</code>	Identifica claramente la página
<code>meta description</code>	Resume el contenido
Encabezados	Organizan la información
Semántica	Facilita la comprensión estructural
<code>alt</code>	Aporta contexto a imágenes

12.2. Qué debes retener aquí

HTML comunica estructura, intención y significado a múltiples agentes: navegadores, buscadores, lectores de pantalla y herramientas automáticas.

Referencias del apartado 12

- Google Search Central. *SEO Starter Guide*.
 - MDN Web Docs. *The `title` element*.
 - Google Search Central. *Image best practices*.
-

13. Buenas prácticas actuales en HTML

13.1. Escribir HTML legible y bien indentado

La legibilidad mejora revisión, depuración y mantenimiento.

13.2. Separar estructura y presentación

HTML define estructura; CSS define apariencia.

13.3. No abusar de `div`

Usa `div` cuando haga falta, pero no como sustituto sistemático de la semántica.

13.4. Evitar etiquetas y atributos obsoletos

Etiquetas como `font`, `center` o atributos antiguos de presentación no forman parte del trabajo actual.

13.5. Pensar primero la estructura y después el estilo

Antes de aplicar CSS, pregúntate qué representa cada bloque.

Tabla de errores frecuentes

Error	Problema	Enfoque correcto
Elegir encabezados por tamaño	Rompe la jerarquía	Elegirlos por nivel estructural
Construir todo con <code>div</code>	Pierde semántica	Usar etiquetas adecuadas cuando existan
No explicar <code>target</code> ni <code>rel</code>	Enlaces incompletos o inseguros	Entender su uso y valores principales
Dejar imágenes sin <code>alt</code>	Reduce accesibilidad	Añadir <code>alt</code> útil o vacío si es decorativa
Usar <code>
</code> para separar bloques	Mala estructura	Usar párrafos, secciones y CSS
Olvidar <code>lang</code>	Dificulta la interpretación	Declarar el idioma principal
Usar textos como “haz clic aquí”	Enlace poco informativo	Escribir textos descriptivos

Referencias del apartado 13

- MDN Web Docs. *HTML best practices*.
- W3C WAI. *Developing for Web Accessibility*.
- WHATWG HTML Living Standard.

14. Análisis técnico avanzado

14.1. La semántica no es una receta mecánica

En muchos casos puede haber más de una estructura razonable. Lo importante es poder justificarla con criterios estructurales y no visuales.

14.2. Las etiquetas adecuadas no sustituyen al buen criterio

Usar `main`, `nav` o `article` no garantiza por sí solo un buen documento. También necesitas jerarquía, claridad, consistencia y sentido global.

14.3. HTML bien escrito facilita el trabajo futuro

Una estructura sólida ayuda después en:

- maquetación CSS;
- accesibilidad;
- componentes reutilizables;
- mantenimiento del código;
- integración con JavaScript.

14.4. Accesibilidad por defecto frente a accesibilidad parcheada

Cuanto mejor sea tu HTML de partida, menos necesitarás “arreglar” después con atributos extra o soluciones improvisadas.

14.5. Alcance de esta sesión

En esta sesión el foco está en:

- estructura del documento;
- anatomía de los elementos;
- semántica;
- jerarquía;
- enlaces;
- imágenes;
- accesibilidad básica.

Más adelante profundizarás en formularios, tablas y elementos interactivos específicos.

15. Conclusión

En esta sesión has estudiado la base de cualquier interfaz web: cómo se construye un documento HTML, cómo se organiza su contenido y cómo se toman decisiones estructurales correctas.

Has visto que HTML no consiste en memorizar etiquetas sueltas, sino en comprender:

- cómo está construido un elemento;
- cómo se usan sus atributos;
- cómo se organiza el documento;
- cómo la semántica mejora accesibilidad, legibilidad y mantenimiento;

- cómo los enlaces, imágenes y encabezados deben utilizarse con criterio real.

En la siguiente sesión trabajarás una parte especialmente importante del trabajo cotidiano con interfaces: **formularios, tablas, accesibilidad práctica y elementos interactivos útiles**.

16. Resumen de ideas clave

Qué debes retener de esta sesión

- HTML define la estructura y el significado del contenido.
- Debes conocer la anatomía de un elemento: nombre, apertura, atributos, contenido y cierre.
- Existen atributos globales y atributos específicos.
- Los elementos vacíos no tienen contenido interno ni etiqueta de cierre.
- Todo documento parte de `DOCTYPE`, `html`, `head` y `body`.
- Los metadatos como `charset`, `viewport`, `title`, `description`, `lang` y `favicon` tienen sentido real.
- La semántica importa: `header`, `nav`, `main`, `section`, `article`, `aside` y `footer` aportan claridad.
- Los encabezados se eligen por jerarquía, no por tamaño visual.
- Los enlaces deben describir su destino y conviene conocer `target` y `rel`.
- Las imágenes deben incluir `alt` útil cuando proceda.
- La accesibilidad empieza con un HTML correcto.

17. Referencias documentales generales

1. MDN Web Docs. *HTML: HyperText Markup Language*.
2. MDN Web Docs. *Getting started with HTML*.
3. MDN Web Docs. *Document and website structure*.
4. MDN Web Docs. *HTML elements reference*.
5. WHATWG. *HTML Living Standard*.
6. W3C Web Accessibility Initiative (WAI). *Introduction to Web Accessibility*.
7. W3C WAI. *Semantic structure*.
8. Google Search Central. *SEO Starter Guide*.
9. MDN Web Docs. *Responsive images*.

18. Mini glosario de la sesión

Término	Definición breve
Semántica	Significado estructural de un elemento HTML
Metadato	Información sobre el documento
Jerarquía	Organización de niveles dentro del contenido
Accesibilidad	Capacidad de uso e interpretación por distintas personas y tecnologías
<code>alt</code>	Texto alternativo de una imagen
<code>viewport</code>	Área visible del documento en un dispositivo
Elemento vacío	Elemento sin contenido interno ni etiqueta de cierre
<code>rel</code>	Relación entre el documento actual y el recurso enlazado

19. Fragmento de ejemplo integrador

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Academia Dev · Curso de HTML</title>
    <meta
      name="description"
      content="Página informativa del curso de HTML con contenido, navegación
y recursos principales."
    >
    <link rel="icon" href="./assets/favicon.ico">
  </head>
  <body>
    <header>
      <h1>Curso de HTML</h1>
      <nav>
        <a href="#contenido">Contenido</a>
```

```
<a href="#recursos">Recursos</a>
<a href="#contacto">Contacto</a>
</nav>
</header>
```

```
<main>
  <section id="contenido">
    <h2>Qué vas a aprender</h2>
    <p>
      Aprenderás a estructurar páginas web con HTML semántico y buenas
      prácticas actuales.
    </p>
```

```
    <ul>
      <li>Estructura del documento</li>
      <li>Semántica y jerarquía</li>
      <li>Accesibilidad básica</li>
    </ul>
  </section>
```

```
<article>
  <h2>Por qué HTML sigue siendo importante</h2>
  <p>
```

```
    Tim Berners-Lee afirmó: <q>La web está diseñada para todos</q>.
  </p>
```

```
  <p>
    Aunque trabajes después con CSS, JavaScript o React, todo parte de
    una
    estructura HTML comprensible.
  </p>
```

```
<figure>
  
  <figcaption>Ejemplo de estructura HTML en un editor.</figcaption>
</figure>
```

```
</article>
```

```
<aside id="recursos">
  <h2>Recursos recomendados</h2>
  <ul>
    <li>
```

```
<a
  href="https://developer.mozilla.org/"
  target="_blank"
  rel="noopener noreferrer"
>
  MDN Web Docs
</a>
</li>
<li>
  <a href="https://html.spec.whatwg.org/" target="_blank"
rel="noopener noreferrer">
    HTML Living Standard
  </a>
</li>
</ul>
</aside>
</main>

<footer id="contacto">
  <p>
    Contacto:
    <a href="mailto:hola@academiadev.com">hola@academiadev.com</a>
  </p>
</footer>
</body>
</html>
```