1. PERFILES PGC

100 x 0,9 Montanes 147 ml.

Perfiles PGC 200 x 2,00 7 ml.

2. PERFILES PGU

100 x 0,9 Montanes 45 ml.

Perfiles PGU 200 x 1,25 0 ml.

3. ANCLAJES

Anclaje químico con varilla roscada 4 U.

4. DIAGRAFAGMAS DE RIGIDIZACIÓN

Placas para paneles exteriores, techos y tímpanos 42 ml.

Placas para entrepisos y escaleras 11 ml.

5. AISLACIONES

Barrera de agua y viento en paredes exterioresRollos de 1,16m x 26m y 2,74m x 30m 42 m².

Barrera de agua y viento en techosRollos de 1,16m x 26m y 2,74m x 30m 11 m².

Aislación TérmicaComo ejemplo: Lana de vidrio en rollos de 1,20m x 12m 53 m².

Para Paredes ExterioresComo ejemplo: Lana de vidrio en rollos de 1,20m x 12m 42 m².

Para CielorrasosComo ejemplo: Lana de vidrio en rollos de 1,20m x 12m 11 m².

Aislación Acústica para Paredes InterioresComo ejemplo: Lana de vidrio en rollos de 0,40 o 0,60m x 13m 11

m².

Barrera de VaporRollos de 1,50m o 2m por largo variable 53 m².

Para Paredes ExterioresRollos de 1,50m o 2m por largo variable 42 m².

Para Techos (en Cielorraso)Rollos de 1,50m o 2m por largo variable 11 m².

6. PLACAS DE ROCA DE YESO

Placa de yeso para paredes 63 m².

Placa de Yeso para Cielorrasos 11 m².

7. TERMINACIÓN EXTERIOR

Revestimiento Exterior 42 m².

Cubierta 11 m².

8. TORNILLOS AUTOPERFORANTES

T1 932 U.

Hexagonales 333 U.

T2 con alas para placas de rigidización 1431 U.

T2 para placa de yeso 1110 U.