

## 1. PERFILES PGC

100 x 0,9 Montanes 3928 ml.

Perfiles PGC 200 x 2,00 27 ml.

## 2. PERFILES PGU

100 x 0,9 Montanes 234 ml.

Perfiles PGU 200 x 1,25 0 ml.

## 3. ANCLAJES

Anclaje químico con varilla roscada 14 U.

## 4. DIAGRAFAGMAS DE RIGIDIZACIÓN

Placas para paneles exteriores, techos y tímpanos 901 ml.

Placas para entrepisos y escaleras 0 ml.

## 5. AISLACIONES

Barrera de agua y viento en paredes exteriores 663 m<sup>2</sup>.

Barrera de agua y viento en techos 239 m<sup>2</sup>.

Aislación Térmica 829 m<sup>2</sup>.

Para Paredes Exteriores 663 m<sup>2</sup>.

Para Cielorrasos 166 m<sup>2</sup>.

Aislación Acústica para Paredes Interiores 166 m<sup>2</sup>.

Barrera de Vapor 829 m<sup>2</sup>.

Para Paredes Exteriores 663 m<sup>2</sup>.

Para Techos (en Cielorraso) 166 m<sup>2</sup>.

## 6. PLACAS DE ROCA DE YESO

Placa de yeso para paredes 994 m<sup>2</sup>.

Placa de Yeso para Cielorrasos 166 m<sup>2</sup>.

## 7. TERMINACIÓN EXTERIOR

Revestimiento Exterior 711 m<sup>2</sup>.

Cubierta 191 m<sup>2</sup>.

## 8. TORNILLOS AUTOPERFORANTES

T1 14904 U.

Hexagonales 4265 U.

T2 con alas para placas de rigidización 24327 U.

T2 para placa de yeso 17400 U.