

## 1. PERFILES PGC

100 x 0,9 Montanes 2340 ml.

Perfiles PGC 200 x 2,00 495 ml.

## 2. PERFILES PGU

100 x 0,9 Montanes 183 ml.

Perfiles PGU 200 x 1,25 63 ml.

## 3. ANCLAJES

Anclaje químico con varilla roscada 14 U.

## 4. DIAGRAFAGMAS DE RIGIDIZACIÓN

Placas para paneles exteriores, techos y tímpanos 663 ml.

Placas para entrepisos y escaleras 0 ml.

## 5. AISLACIONES

Barrera de agua y viento en paredes exteriores 663 m<sup>2</sup>.

Barrera de agua y viento en techos 0 m<sup>2</sup>.

Aislación Térmica 829 m<sup>2</sup>.

Para Paredes Exteriores 663 m<sup>2</sup>.

Para Cielorrasos 166 m<sup>2</sup>.

Aislación Acústica para Paredes Interiores 166 m<sup>2</sup>.

Barrera de Vapor 829 m<sup>2</sup>.

Para Paredes Exteriores 663 m<sup>2</sup>.

Para Techos (en Cielorraso) 166 m<sup>2</sup>.

## 6. PLACAS DE ROCA DE YESO

Placa de yeso para paredes 994 m<sup>2</sup>.

Placa de Yeso para Cielorrasos 166 m<sup>2</sup>.

## 7. TERMINACIÓN EXTERIOR

Revestimiento Exterior 663 m<sup>2</sup>.

Cubierta 166 m<sup>2</sup>.

## 8. TORNILLOS AUTOPERFORANTES

T1 14904 U.

Hexagonales 2132 U.

T2 con alas para placas de rigidización 17901 U.

T2 para placa de yeso 17400 U.