

TRABAJO 2 DE APIS Y WEB SERVICES

Autor: Daniel Aquilino Ndong Bibang Eyang

1. Autenticación básica:

- Abre Postman y crea una nueva solicitud.
- En la sección de autenticación de la solicitud, selecciona "Basic Auth".
- Ingresa el nombre de usuario y la contraseña proporcionados por la API en los campos correspondientes.
- Completa la URL de la API y selecciona el método HTTP adecuado.
- Haz clic en "Enviar" para realizar la solicitud.

2. Autenticación con OpenID Connect:

- Abre Postman y crea una nueva solicitud.
- En la sección de autenticación de la solicitud, selecciona "OAuth 2.0".
- Haz clic en "Obtener nuevo token".
- Completa los detalles de configuración para OpenID Connect, como la URL del proveedor de identidad, el identificador del cliente y la clave secreta del cliente.
- Haz clic en "Solicitar token".
- Postman abrirá una ventana emergente para iniciar sesión en el proveedor de identidad. Ingresa tus credenciales y otorga permiso a Postman para acceder a tu información.
- Una vez autenticado, Postman recibirá el token de acceso y lo utilizará en tus solicitudes API automáticamente.
- Completa la URL de la API y selecciona el método HTTP adecuado.
- Haz clic en "Enviar" para realizar la solicitud.