

# Another Example

```
gibbs(["aaa123", "678aaa45", "9a7aaab", "32aa19a8aaa"], 3)
1: [0, 5, 0, 2] ['aaa', 'a45', '9a7', 'aa1']
2: [1, 3, 3, 8] ['aa1', 'aaa', 'aaa', 'aaa']
3: [0, 3, 3, 8] ['aaa', 'aaa', 'aaa', 'aaa']
F: [0, 3, 3, 8] ['aaa', 'aaa', 'aaa', 'aaa']
```



Bias toward “a” in the profile  
quickly leads to finding the  
implanted “aaa”

Can be multiple  
optimal answers



```
gibbs(["aaabbb", "bbbaaabb", 'babaaab', 'ababacaaabac', 'abbbababaaabbbaba'], 3)
1: [1, 4, 0, 4, 11] ['aab', 'aab', 'bab', 'aca', 'bbb']
2: [1, 4, 4, 7, 9] ['aab', 'aab', 'aab', 'aab', 'aab']
F: [1, 4, 4, 7, 9] ['aab', 'aab', 'aab', 'aab', 'aab']
gibbs(["aaabbb", "bbbaaabb", 'babaaab', 'ababacaaabac', 'abbbababaaabbbaba'], 3)
1: [0, 3, 3, 3, 8] ['aaa', 'aaa', 'aaa', 'bac', 'aaa']
2: [0, 3, 3, 6, 8] ['aaa', 'aaa', 'aaa', 'aaa', 'aaa']
F: [0, 3, 3, 6, 8] ['aaa', 'aaa', 'aaa', 'aaa', 'aaa']
```