
## 소프트웨어 아키텍처 패턴: Pipe-and-Filter

Seonah Lee Gyeongsang National University

#### Pipe-and-Filter 패턴






### Pipe-and-Filter Pattern: Definition



- > 정의
  - ▶ 데이터 스트림을 처리하는 패턴
  - ▶ 데이터는 Pipe를 통해서 Filter로 전달
  - ▶ 전달된 데이터는 Filter를 통해 걸러지고 pipe를 통해 다음 Filter로 이동
- ▶ 예제: Unix command system
  - cat etc/passwd | grep "joe" | sort > junk





## Pipe-and-Filter Pattern: Example



▶ Programming Language Compiler

ASCII program text Lexical Analysis/Scanner token stream Syntax Analysis/Parser abstract syntax tree Semantic Analysis augmented abstract syntax tree Intermediate Code Generation AuLait program Optimization optimized AuLait program MIPS Backend Intel Backend SPARC Backend Interpreter



# Pipe-and-Filter Pattern: Description



- ▶ 정황 (Context)
  - ▶ 입력된 데이터 스트림을 처리하거나 변환해야 함

- ▶ 문제 (Problem)
  - ▶ 다수의 개발자가 참여하여 시스템을 구축해야 함
  - ▶ 데이터 스트림을 처리하는 프로세싱 단계가 쉽게 변할 수 있음
  - ▶ 프로세싱 단계를 재사용할 수 있어야 함
  - ▶ 다양한 방식으로 처리 결과물을 보여줄 수 있어야 함



# Pipe-and-Filter Pattern: Description



- ▶ 해법 (Solution)
  - ▶ 입력된 데이터를 처리하는 단계를 순차적(sequential)으로 처리
  - ▶ 단계들은 데이터 흐름에 의해 연결
    - ▶ 하나의 처리 단계(Filter로 구현)에서 처리된 결과물은 다음 처리단계의 입력물
  - ▶ Filter는 데이터를 증분(incremental)로 처리해 전달
    - ▶ 입력이 일정량 들어오는 대로 출력을 바로바로 산출
      - ▶ 낮은 지연시간(Latency)를 얻을 수 있음
      - ▶ 병렬 프로세싱을 가능하게 함
  - ▶ 각각의 처리 단계를 **Pipe**로 연결
    - ▶ Pipe는 인접한 Filter등 간의 데이터 흐름을 처리





#### **Filter**

- 입력 데이터를 얻음
- 입력 데이터에 해당하는 함수
   를 수행
- 출력 데이터를 공급

#### **Data Source**

 프로세싱 파이프라인에 입력을 전달

#### Pipe

- 데이터를 전송
- 데이터를 버퍼링
- 인접한 능동 컴포넌트들을 동기화

#### **Data Sink**

• 출력 결과물을 사용





#### **Filters**

- ▶ 프로세싱 단위(Processing unit)의 역할
- ▶ 데이터를 보강, 정제, 혹은 변형하는 프로세스를 진행
  - ▶ 보강(enrich): 정보를 계산하거나 추가
  - ▶ 정제(refine): 정보를 응축하거나 추출
  - ▶ 변형(transform): 정보를 다른 표현 형태로 가공
- ▶ 데이터가 입력되면 시작
  - ▶ Passive Filter: pull/push하는 함수/프로시저의 호출을 받아 활성화됨
    - ▶ Pull: 후속(subsequent) pipe가 Filter로부터 출력 데이터를 끌어 옴
    - ▶ Push: 이전(previous) pipe가 Filter에 입력 데이터를 밀어 냄
  - ▶ Active Filter: Thread 등 자체 프로세싱 진행, 입력을 끌어오고 출력을 밀어냄





#### Pipes

- ▶ 연결된 Filter에게 데이터를 입력하고 출력하는 역할
- ▶ 데이터가 흐르는 공간
  - ▶ 필터와 필터 사이를 연결
  - ▶ 데이터 소스와 최초 필터 간의 연결
  - ▶ 최종 필터와 데이터 싱크 간의 연결
- ▶ 두 개의 Active Filter 연결 시
  - ▶ 이 두 개의 Active Filter를 동기화하는 역할 수행
    - ▶ First-In-First-Out 버퍼와 함께 동작





#### Data Source

- ▶ 시스템에 들어오는 입력 값
- ▶ 동일한 구조체나 타입으로 이뤄진 일련의 데이터 값을 제공
  - ▶ 예**1:** 여러 행의 텍스트로 이루어진 파일
  - ▶ 예**2:** 일련의 숫자를 감지하는 센서


#### Data Sink

- ▶ Pipe를 통해 나오는 최종 결과물을 취합
  - ▶ 예: 파일, 터미널, 애니메이션 프로그램






▶ 시나리오 Ⅰ. 데이터 소스에서 푸쉬 동작, 수동 필터에 데이터 작성








▶ 시나리오 II. 데이터 싱크에서 풀(pull) 동작 작성








▶ 시나리오 III. 두 번째 필터가 능동 역할 수행







▶ 시나리오 IV. 모든 필터가 능동 필터, 동기화 파이프 존재







- ▶ 시나리오 IV. 모든 필터가 능동 필터, 동기화 파이프 존재
  - ▶ Filter2: 파이프로부터 데이터를 읽기를 시도.
    - ▶ 버퍼가 비어 있어 데이터 요청은 Filter2를 중지시킴
  - ▶ Filter1: 데이터 소스로부터 데이터를 가져와 함수 f1실행
    - ▶ Filter1은 파이프로 결과를 밀어냄
  - ▶ Filter2: 데이터를 읽는 동작을 시작. Filter1은 버퍼가 찰 때까지 동작 진행
    - ▶ Filter2는 함수 f2를 계산하고 그 결과를 데이터 싱크에 작성
  - ☞ Filter1과 Filter2는 능동 필터로 파이프의 버퍼 데이터로 읽고 쓰고 중단하는 작업 진행



#### Pipe-and-Filter Pattern: Realization



- ▶ 구현
  - ▶ 파이프 연결: 메시지 큐나 유닉스 파이프와 같은 시스템 서비스 사용
  - ▶ 혹은 직접 호출 구현과 같은 방식 사용 가능
- ▶ 구현 순서
  - 1. 처리 단계 순서에 맞게 시스템의 작업을 나눔
    - ▶ 각 단계는 이전 단계의 아웃풋에만 의존성을 가져야 한다.
  - 2. 데이터 포맷을 결정
    - ▶ 단 하나의 포맷으로 정의하는 것이 가장 유연성이 높고 조합이 쉽다.
    - ▶ 혹은 데이터를 변환하기 위한 데이터 변환 필터 컴포넌트를 만들 수 있다.



### Pipe-and-Filter Pattern: Realization



- ▶ 구현 순서
  - 3. 파이프 간의 연결 방법을 설계한다.
    - ▶ 필터를 능동 컴포넌트 혹은 수동 컴포넌트로 구현하는지에 따라 결정
    - ▶ (수동 필터) 필터 컴포넌트 재조합을 위해서 항상 코드를 변경해야 함
    - ▶ (능동 필터) 독립적 파이프 메커니즘 사용, 파이프에서 FIFO 버퍼 제공
  - 4. 필터 설계하고 구현한다.
    - ▶ 풀 동작을 위한 함수, 푸시 동작을 위한 함수를 수동 필터 구현 가능
    - ▶ 프로세스 혹은 스레드 역할을 하도록 능동 필터 구현 가능
  - 5. 에러 핸들링을 설계하고 구현한다.
  - 6. 파이프라인을 구현한다.





Filter Code

```
public abstract class Filter<I, O> extends ThreadedRunner {
        protected Pipe<I> input;
        protected Pipe<O> output;
        public Filter(Pipe<I> input, Pipe<O> output) {
                this.input = input;
                this.output = output;
        @Override
        public void run() {
                transformBetween(input, output);
        protected abstract void transformBetween(Pipe<I> input, Pipe<O> output);
```





Pipe Code

```
public interface Pipe<T> {
    public boolean put(T obj);
    public T nextOrNullIfEmptied() throws InterruptedException;
    public void closeForWriting();
}
```





#### DataSource Code

```
public abstract class Generator<T> extends ThreadedRunner {
  protected Pipe<T> output;
  public Generator(Pipe<T> output) {
   this.output = output;
 @Override
  public void run() {
   generateInto(output);
 public abstract void generateInto(Pipe<T> pipe);
```






#### DataSink Code

```
public abstract class Sink<T> extends ThreadedRunner {
  protected Pipe<T> input;
  public Sink(Pipe<T> input) {
   this.input = input;
 @Override
  public void run() {
   takeFrom(input);
 public abstract void takeFrom(Pipe<T> pipe);
```





- ▶ 시그널 처리와 관련된 어플리케이션에 주로 사용
  - radar
  - medical
  - process control
  - sonar
  - audio
  - video
  - ▶ telemetry 등등




Signaling Process: 시그널 처리는 지속적으로 들어오는 아날로그 신호를 디지털 신호로 바꿔주고 다시 디지털 신호를 아날로그 신호로 바꿔주는 방식으로 개발





- Digital Audio
  - Analog to Digital Converters (ADC): analog voltages to digital values.
  - Digital to Analog Converters (DAC): digital values to voltages.








Modern Audio Application: Digital Recording

Note: this is an oversimplification and there are many other ways to set up a digital recording system









Fully transformed message













### Pipe-and-Filter Pattern: Benefits



- ▶ 중간 결과 파일이 불필요함
  - ▶ 중간 결과 파일을 사용할 경우: 오류 확률 높임, 병렬 계산 어렵게 함
  - ▶ 해당 패턴 사용 시 파이프라인에 접합하여 중간 데이터 검사 가능
- ▶ Filter의 교환이나 재조합이 쉬움
  - ▶ 필터를 쉽게 교환할 수 있도록 인터페이스가 간단 (단, 런타임 필터 교환 불가)
- ▶ Filter의 재사용성이 좋음
  - ▶ Active Filter인 경우 재사용성 높아짐; 셸 사용 시 엔드 유저 환경 지원
- ▶ Parallel 프로세싱에 용이함
  - ▶ Active Filter를 병렬로 개시하는 것이 가능

#### Pipe-and-Filter Pattern: Liabilities



- ▶ 병렬 프로세싱을 사용해 효율성을 높이는 부분이 힘들 수 있음; 다음 요소 가 성능에 악영향
  - ▶ Filter 간의 데이터 전송 시간 및 비용
  - ▶ 다중 입력을 받는 Filter의 경우 모든 입력을 받아야 출력을 산출
  - ▶ Thread나 Process간의 Context switching 시간
  - ▶ Synchronization으로 인하여 Filter를 중지했다가 시작하는 시간
- ▶ 데이터 포맷 변환에 과부하 발생 가능성 있음
  - ▶ 필터의 입출력에 단 하나의 데이터 타입을 사용하는 경우
- ▶ 에러 처리가 어려움 (데이터 복구 작업 등)



#### Question?





Seonah Lee saleese@gmail.com