Resultados de Percepción sobre Organismos Genéticamente Modificados

Daniel Quiroz

Contents

| Cargar Librerías | 1 |
|--|------------------|
| Importación de datos | 1 |
| Limpieza de datos Carreras repetidas Rangos de edad Semestres | 2 2 2 2 |
| Descripción del espacio muestreal Medios de Comunicación | |
| Conocimiento sobre OGM Nociones básicas sobre OGM Con qué se los relaciona | 5 5 |
| OGM comercializados en EC | 7 |
| Percepción de nuevas tecnologías | 8 |

Este documento tiene como finalidad analizar los resultados obtenidos a partir de las encuestas ralizadas en la Universidad Regional Amazónica Ikiam.

Cargar Librerías

Como primer paso, se cargarán las librerías necesarias para realizar los análisis.

```
#### Load Packages ####
library(readxl) # Read Excel Files
library(tidyverse) # Easily Install and Load the 'Tidyverse'
library(stringr) # Simple, Consistent Wrappers for Common String Operations
library(ggalluvial)
library(magrittr)
library(ggsci)
```

Importación de datos

Como primer paso se importarán los datos crudos, para esto se usará una función iterativa, map.

```
raw_data <- map(3:11, .f = function(x){
  read_xlsx(path = 'data/Encuestas.xlsx', sheet = x) %>%
    mutate(Sheet = x)
}) %>% bind_rows()
```

Limpieza de datos

Como todos los datos del mundo real, tienen errores de tabulación los cuales deben ser corregidos. En esta sección se irán recopilando los pasos para limpiar los datos.

Carreras repetidas

En los datos crudos se encontraron errores de tipeo, los cuales llevan a condierar como diferentes carreras.

Ahora, asignaremos las etiquetas de masculino y femenino para los valores 1 y 2 tabulados

Rangos de edad

En este paso se asignarán rangos de edad a los valores numéricos

```
clean_data %<>%
  mutate(P3 = ifelse(P3 == 1, "17-20", P3)) %>%
  mutate(P3 = ifelse(P3 == 2, "21-25", P3)) %>%
  mutate(P3 = ifelse(P3 == 3, "26-30", P3)) %>%
  mutate(P3 = ifelse(P3 == 4, "31-40", P3)) %>%
  mutate(P3 = ifelse(P3 == 5, "41-50", P3)) %>%
  mutate(P3 = ifelse(P3 == 1, "> 51", P3))
```

Semestres


Se diferenciará mayormente entre tronco común y semestres de carrera

```
clean_data %<>%
  mutate(`5` = ifelse(`5` > 4, "Carrera", "Tronco común"))
```

Descripción del espacio muestreal

Como primera instancia, debemos la composición del espacio muestreal. Para esto, emplearemos gráficos descriptivos.

```
# Summarinsing data
sample_space <- clean_data %>% group_by(P2, P3, P4a, `5`) %>%
summarise(N = n()) %>% arrange(P4a)
sspace_plot <- ggplot(sample_space, aes(axis1 = P4a, axis2 = `5`, axis3 = P3, y = N)) +
geom_alluvium(aes(fill = P2), width = 1/8) +
geom_stratum(width = 1/6, fill = "white", color = "grey40") +
geom_label(stat = "stratum", label.strata = TRUE, size = 2.5) +
scale_x_continuous(breaks = 1:3, labels = c("Carreras", "Semestre", "Edad")) +
scale_fill_jama() + theme_bw() +
labs(fill = "Género", y = "Número de Encuestas")
sspace_plot</pre>
```



Medios de Comunicación


En este apartado, se analizará el número de medios de comunicación que emplea cada encuestado para informarse.

```
medios <- clean_data %>% select(`6a`:`6g`) %>% mutate(Index = 1:n()) %>%
  gather(key = "Medio", value = "Valor", `6a`:`6g`) %>%
  mutate(Medio = ifelse(Medio %in% "6a", "Radio AM/FM", Medio)) %>%
  mutate(Medio = ifelse(Medio %in% "6b", "Televisión abierta", Medio)) %>%
  mutate(Medio = ifelse(Medio %in% "6c", "Televisión por cable", Medio)) %>%
  mutate(Medio = ifelse(Medio %in% "6d", "Periódicos/Revistas", Medio)) %>%
  mutate(Medio = ifelse(Medio %in% "6e", "Internet/Redes Sociales", Medio)) %>%
  mutate(Medio = ifelse(Medio %in% "6f", "Revistas científicas", Medio)) %>%
  mutate(Medio = ifelse(Medio %in% "6g", "Otos", Medio)) %>%
```

```
filter(Valor <= 1)
```

Una vez tenemos asignado las etiquetas asignadas a cada código, procedemos a obtener la probabilidad de que determinado medio sea empleado, cuando son empleados n medios de comnicación.

```
# Obtener el n por medios
labels <- medios %>% filter(Valor != 0) %>%
  arrange(Index) %>%
  group_by(Index) %>% mutate(total = sum(Valor)) %>%
  count(total) %>% ungroup() %>% count(n) %>%
  mutate(nn = paste0("n = ", nn))
medios_f <- medios %>% filter(Valor != 0) %>% arrange(Index) %>%
  group by(Index) %>% mutate(total = sum(Valor)) %>%
  select(-Valor)
                ggplot(medios_f) +
medios_plot <-
  geom_bar(aes(factor(total), fill = Medio),
           position = "fill", color = "black") +
  geom_text(data = labels, aes(x= factor(n), y = 1.05, label = nn) ) +
  ggsci::scale_fill_igv() + theme_bw() +
  scale_y_continuous(breaks = seq(0, 1, by = 0.25),
                     labels = seq(0, 100, by = 25)) +
  scale_x_discrete(limits = 1:5) +
  labs(x = "Número de Medios", y = "Probabilidad",
       fill = "Medios de\ncomunicación")
medios_plot
```



Por ejemplo, de los 126 encuestados que solo emplean un medio de comunicación, al rededor del 90% emplea

solo Internet y/o redes sociales. Por otro lado, cuando emplean dos medios de comunicación, el uso de internet decrece a un 50% y las revistas científicas tienen un 20% de probabilidad de ser empleadas como medio de comunicación.


Conocimiento sobre OGM

Nociones básicas sobre OGM

Empezamos por analizar el conocimiento o nociones básicas que tienen las personas encuestadas. Para esto, obtendremos el número de personas encuenstadas, conforme a todas las combinaciones para

```
transform <- function(x) {
    ifelse(x == 0, "No", ifelse(x == 1, "Sí", "No sé"))
}
knowledge <- clean_data %>% select(`7`, `8`, `10`) %>%
    mutate_all(transform) %>% mutate_all(as.factor) %>%
    group_by(`7`, `8`, `10`) %>% summarise(N = n())
```


Con las frecuencias obtenidas, realizared el el gráfico de tipo alluvial.



Con qué se los relaciona

En este paso obtendremos a que riesgos o beneficios se relacoina los transgénicos. Por lo que la fecuencia de las respuestas


```
risk_benefit <- clean_data %>% select(starts_with("14")) %>%
  gather(key = "Variable", value = "Valor", `14a`:`14h` ) %>%
  group_by(Variable) %>% summarise(N = sum(Valor, na.rm = T) ) %>%
filter( !(Variable %in% "14h") ) %>%
mutate(R_B = ifelse(Variable %in% c("14b", "14d", "14g"),
                    "Beneficio", "Riesgo") ) %>%
mutate(R_B = factor(R_B, levels = c("Riesgo", "Beneficio")) ) %>%
mutate(Variable = ifelse(Variable %in% "14a", "Residuos agroquímicos",
                         Variable)) %>%
mutate(Variable = ifelse(Variable %in% "14b", "Mayor fuente de nutrientes",
                         Variable)) %>%
mutate(Variable = ifelse(Variable %in% "14c", "Inseguros para la salud",
                         Variable)) %>%
mutate(Variable = ifelse(Variable %in% "14d", "Beneficiosos para la salud",
                         Variable)) %>%
mutate(Variable = ifelse(Variable %in% "14e", "Alimentos con metales pesados",
                         Variable)) %>%
mutate(Variable = ifelse(Variable %in% "14f", "Cancerigenos",
                         Variable)) %>%
mutate(Variable = ifelse(Variable %in% "14g", "Resistente a plagas",
                         Variable)) %>%
```



OGM comercializados en EC

Ahora, obtenedremos los OGM que las personas encuestadas indican que se consumen en EC.

```
OGM_products <- clean_data %>% select(starts_with("15")) %>%
  gather(key = "Variable", value = "Valor", `15a`:`15h` ) %>%
  mutate(Variable = ifelse(Variable %in% "15e", "15d", Variable)) %>%
  group_by(Variable) %>% summarise(N = sum(Valor, na.rm = T) ) %>%
  arrange(-N) %>%
  mutate(Variable = ifelse(Variable %in% "15a", "Soya", Variable) ) %>%
  mutate(Variable = ifelse(Variable %in% "15b", "Arroz", Variable) ) %>%
  mutate(Variable = ifelse(Variable %in% "15c", "Fréjol", Variable) ) %>%
  mutate(Variable = ifelse(Variable %in% "15d", "Papa", Variable) ) %>%
  mutate(Variable = ifelse(Variable %in% "15f", "Papa", Variable) ) %>%
  mutate(Variable = ifelse(Variable %in% "15f", "Papa", Variable) ) %>%
```



Percepción de nuevas tecnologías

