http_response_code($codigo);

La función `http_response_code($codigo)` en PHP se utiliza para **obtener o establecer el código de estado HTTP** de la respuesta que el servidor enviará al navegador, permitiéndote indicar si una petición fue exitosa (200 OK), si no se encontró un recurso (404 Not Found), si hay un error del servidor (500 Internal Server Error), etc., lo cual es crucial para la comunicación HTTP y el SEO.

¿Cómo funciona?

- **Sin argumentos (`http_response_code()`):** Devuelve el código de estado actual (un entero).
- **Con un argumento (`http_response_code(404)`):** Establece el código de estado para la respuesta que se enviará. Solo funciona antes de que se envíen encabezados HTTP.

Ejemplos de uso:

- **Devolver un error 404:**

php

```php
<?php
if (no_encontrado()) {
    http_response_code(404);
    echo "Página no encontrada.";
} else {
    http_response_code(200); // Opcional, 200 es el valor por defecto
    echo "¡Hola Mundo!";
}
?>
```

- **Para obtener el código:**

php

```php
<?php
// Código que establece el código a 201 Created
http_response_code(201);

// Obtenemos y mostramos el código actual
$codigo = http_response_code();
```

```php
echo "El código de respuesta es: " . $codigo; // Imprimirá: El código de respuesta es: 201
?>
```

Importancia:

- **Comunicación:** Informa al cliente (navegador, API) sobre el resultado de la petición.
- **SEO:** Los motores de búsqueda usan estos códigos para entender el contenido y la salud de tu sitio web.
- **APIs:** Es fundamental para el diseño de APIs RESTful, donde los códigos son estándar para indicar éxito o error.

json_encode($datos, JSON_UNESCAPED_UNICODE | JSON_PRETTY_PRINT);

La función `json_encode($datos, JSON_UNESCAPED_UNICODE | JSON_PRETTY_PRINT);` en PHP se usa para **convertir una variable PHP (como un array u objeto) a una cadena de texto en formato JSON**, añadiendo **formato legible** (saltos de línea y sangría con `JSON_PRETTY_PRINT`) y asegurando que los **caracteres especiales y acentos se muestren directamente (sin escaparse)** como `\uXXXX` gracias a `JSON_UNESCAPED_UNICODE`, lo que facilita la lectura y el intercambio de datos entre sistemas.

Para qué sirve cada parte:

- **json_encode($datos)**: Convierte la variable `$datos` (que puede ser un array asociativo, un objeto, etc.) a una cadena JSON.
- **`JSON_UNESCAPED_UNICODE`**: Evita que los caracteres especiales (como `ñ`, `á`, `é`) sean escapados a secuencias como `\u00f1` o `\u00e1`, mostrando los caracteres reales (ej: `ñ`, `á`).
- **`JSON_PRETTY_PRINT`**: Añade espacios y saltos de línea a la salida JSON para que sea fácil de leer para humanos, en lugar de mostrarlo todo en una sola línea compacta.
- **`|` (Operador OR bit a bit)**: Combina ambas constantes para aplicar ambas funcionalidades a la vez en una sola llamada a la función.

Ejemplo práctico:

php

```php
<?php
header('Content-Type: application/json; charset=utf-8'); // Importante para la codificación

$usuario = [
    'nombre' => 'María López',
    'edad' => 30,
    'activo' => true,
];

$json_salida = json_encode($usuario, JSON_UNESCAPED_UNICODE | JSON_PRETTY_PRINT);
```

```php
echo $json_salida;
?>
```

Salida (JSON legible y con caracteres correctos):

```json
{
    "nombre": "María López",
    "edad": 30,
    "activo": true
}
```