

Práctica No. 1

la sala.

El uso de los puntos de curvatura tiene los mismos efectos que el tendido de cables en las paredes de una oficina.

- c. Repita los pasos hasta que esté satisfecho con los resultados.

Parte 3: Conecte un Soporte de Pared adicional y Cables

Ahora que ha conectado **AdminOffice** y la **Impresora0 (Printer0)** a la red, conecte más cables al panel de conexiones, agregue otro soporte de pared y conecte la **PC de Office-User (Office-User PC)**.

- a. Regrese al (Equipment Closet) y realice las siguientes conexiones:

Office-SW1	Patch Panel0
G1 / 0/21	Jack21
G1/0/22	Jack22
G1/0/23	Jack23
G1/0/24	Jack24

- b. En la **Oficina**, agregue otro **Soporte de Pared (Wall Mount)** junto a la ventana y conecte el soporte de pared al panel de conexiones mediante las siguientes conexiones.

Nota: Para una clasificación precisa, asegúrese de que el nombre del soporte de pared sea **Wall Mount1**.

Nuevo Soporte de Pared (junto a la Ventana)	Patch Panel0
Punchdown1	Punchdown21
Punchdown2	Punchdown22
Punchdown3	Punchdown23
Punchdown4	Punchdown24

- c. Conecte la **PC de Office-User** a su nuevo soporte de pared.
- d. Después de uno o dos minutos, verifique que la **PC de Office-User** haya recibido la información de direccionamiento IP y luego verifique la conectividad al sitio web **office.srv**.
- e. Si lo desea, cree puntos de curvatura en los cables y organícelos.

Time Elapsed: 00:46:03

Completion: 100%

☒ Dock

Check Results

Back

1/1

Next

Cisco Packet Tracer - C:\Users\Sjvm\Downloads\1.1.4-packet-tracer-create-realistic-structured-cablinginthe-physical-workspaceand-cabling-devices-in-a-rack.pka - Guest - 2025-07-20 21:18:11

la sala.

El uso de los puntos de curvatura tiene los mismos efectos que el tendido de cables en las paredes de una oficina.

c. Repita los pasos hasta que esté satisfecho con los resultados.

Parte 3: Conecte un Soporte de Pared adicional y Cables

Ahora que ha conectado AdminOffice y la Impresora0 (Printer0) a la red, conecte más cables al panel de conexiones, agregue otro soporte de pared y conecte la PC de Office-User (Office-User PC).

a. Regrese al (Equipment Closet) y realice las siguientes conexiones:

Office-SW1	Patch Panel0
G1 / 0/21	Jack21
G1/0/22	Jack22
G1/0/23	Jack23
G1/0/24	Jack24

b. En la Oficina, agregue otro Soporte de Pared (Wall Mount) junto a la ventana y conecte el soporte de pared al panel de conexiones mediante las siguientes conexiones.

Nota: Para una clasificación precisa, asegúrese de que el nombre del soporte de pared sea Wall Mount1.

Nuevo Soporte de Pared (junto a la Ventana)	Patch Panel0
Punchdown1	Punchdown21
Punchdown2	Punchdown22
Punchdown3	Punchdown23
Punchdown4	Punchdown24

c. Conecte la PC de Office-User a su nuevo soporte de pared.

d. Después de uno o dos minutos, verifique que la PC de Office-User haya recibido la información de direccionamiento IP y luego verifique la conectividad al sitio web office.arv

e. Si lo desea, cree puntos de curvatura en los cables y organice los.

Equipment Cabinet

17:38:30

Time Elapsed: 00:35:55

Completion: 100%

Back

Check Results

Next

1/1

Time: 01:05:47

Scenario 0

Fire

Last Status

Source

Destination

Type

Color

Time(sec)

Periodic

Num

Edit

Delete

Toggle PDU List Window

Copper Straight-Through