

Afiche ataque

Amenazas invisibles: así atacan los ciberdelincuentes

Descripción breve:

Este taller muestra cómo operan los ataques más comunes y peligrosos en seguridad informática, desde engaños digitales como el phishing hasta la explotación de vulnerabilidades en navegadores y redes. Un recorrido práctico por las técnicas que usan los atacantes y cómo reconocerlas, también se entenderá de mejor manera que es la ingeniería social.

*Imagen Central

GRUPO: REDSHIELD

TALLER: SEGURIDAD INFORMATICA

HACKING VULNERABILIDADES
INGENIER SOCIAL PHISHING EXPLOITS
PAYLOADS

Aspectos técnicos:

- **Vectores de ataque:** Correos falsos, páginas web maliciosas, exploits en navegadores, redes inseguras, aplicaciones móviles vulnerables, dispositivos comprometidos.
- **Vulnerabilidades explotadas:** Ingeniería social, software sin parches, configuraciones débiles, falta de concienciación del usuario, malas prácticas de seguridad.

- **Impacto:** Robo de información personal y corporativa, secuestro de datos, espionaje, pérdida de disponibilidad en servicios, control remoto de dispositivos.
- **Indicadores de compromiso:** Actividad inusual en cuentas, procesos desconocidos, tráfico extraño en la red, apps sospechosas en móviles, accesos no autorizados.
- ****Ataques a realizar:**
 - Beef:
 - Browser - Hooked Domain: Create Alert Dialog, Create Prompt Dialog, Redirect Browser, Redirect Browser(iFrame)
 - Social Engineering - Pretty Theft
 - Payload para celular y para computadora, se tiene control de varios aspectos, lo más llamativo: encendido de cámara, captura del teclado y reproducción de sonido.

Caso real:

El ataque de ransomware WannaCry en 2017 afectó a más de 200,000 equipos en 150 países, demostrando cómo una sola vulnerabilidad no parchada puede escalar a nivel global.

En 2021, un ataque de phishing dirigido a empleados de Colonial Pipeline comprometió credenciales y permitió un ataque de ransomware, lo que obligó a la mayor red de oleoductos de EE.UU. a suspender operaciones y pagar un rescate de 4,4 millones de dólares.

Controles de la ISO/IEC 27001 (Anexo A)

Los ataques cubiertos en el taller se relacionan directamente con los siguientes controles:

- **A.5 Políticas de seguridad:** Definir y aplicar políticas claras contra el uso indebido del correo, la navegación insegura y dispositivos externos.
- **A.7 Concientización y formación:** Clave para reducir riesgos de phishing e ingeniería social.
- **A.9 Control de accesos:** Limitar privilegios, usar MFA para proteger credenciales robadas en ataques de phishing o exploits de red.
- **A.12 Protección contra malware:** Vital frente a exploits en navegadores, malware en móviles o cargas de Metasploit.
- **A.17 Continuidad del negocio y respaldos:** Fundamental ante ataques de ransomware o compromisos de red que interrumpen servicios.

Buenas prácticas de prevención

- **Actualizar sistemas y aplicaciones:** Reduce el riesgo de exploits en navegadores, redes y móviles.
- **No abrir correos sospechosos:** Defensa directa frente a phishing.

- **Usar autenticación multifactor (MFA):** Bloquea accesos indebidos incluso si las credenciales son robadas.
- **Mantener copias de seguridad desconectadas:** Estrategia esencial frente a ransomware y ataques que destruyen datos.

Cierre Motivador

Un sistema parchado se protege, pero un usuario informado se blindo.

Pie del afiche

Nombre del expositor o grupo: Mario Daniel Sajvin Gómez y Angel André Cotoc Cuzal.

RedShield



Fecha y nombre del taller: 25-septiembre-2025 / Amenazas invisibles: así atacan los ciberdelincuentes