



FICHA TÉCNICA

GUARDIÁN barrera humedad ascendente

1. Datos generales

Nombre:	GUARDIÁN barrera humedad ascendente
Empresa:	Construc Factory S.A.S.
Ubicación:	Colombia, Boyacá, Sogamoso CRA 11 #6 - 68 SUR
Fecha emisión	28 de Julio de 2025
Contacto:	construc.factory.sogamoso@gmail.com +57 3024030370
Descripción:	GUARDIÁN Barrera humedad ascendente es un tratamiento hidrofóbico de penetración profunda a base de silanos, diseñado para detener la humedad ascendente por capilaridad en muros y mampostería. Se aplica mediante inyección en perforaciones, donde forma una barrera hidrofóbica permanente que bloquea el paso del agua sin afectar la transpirabilidad del sustrato.

2. Usos

- Tratamiento de humedad ascendente por capilaridad en muros de ladrillo, bloque, piedra y concreto poroso.
- Formación de barreras químicas horizontales contra el ascenso de agua.
- Restauración de edificaciones afectadas por eflorescencias y desprendimiento de acabados ocasionados por humedad capilar.
- Tratamiento preventivo durante procesos de rehabilitación de mampostería.

3. Ventajas

- Forma una barrera hidrofóbica.
 - Reduce el ascenso capilar de agua.
 - No requiere demoliciones extensas.
 - Mantiene la permeabilidad al vapor de agua, permitiendo que el muro respire.
 - Compatible con ladrillo, bloque, piedra natural, concreto poroso y otros materiales.
 - Bajo consumo de producto.
 - Prolonga la vida útil de los acabados interiores y exteriores.
 - Reduce la aparición de eflorescencias, salitre, hongos y moho asociados a la humedad.
-

4. Propiedades fisicoquímicas

Composición:	Mezcla acuosa alcalina
Estado:	Líquido
Color:	Transparente ligeramente amarillo
Olor:	Inodoro
pH:	< 13
Densidad:	1,0 g/mL
Solubilidad:	Totalmente miscible

5. Información sobre el modo de uso

Condiciones de aplicación:	Retirar pañetes deteriorados cuando sea necesario.
Métodos de aplicación:	Localizar la línea de inyección aproximadamente a 10 cm sobre el nivel del piso terminado.
Perforaciones:	Realizar perforaciones de 5 mm de diámetro con una

inclinación aproximada de **45° hacia abajo**.

La separación recomendada entre perforaciones es de **6 cm**, formando una línea continua.

Cantidad recomendada:

Introducir **GUARDIÁN Barrera Capilar** mediante jeringa, dosificador manual o equipo de inyección, suministrando la **cantidad establecida** para cada perforación hasta saturar la zona capilar.

Permitir la absorción del producto antes de sellar las perforaciones.

Sellado:

Sellar las perforaciones con mortero impermeabilizado compatible con la mampostería para restablecer la continuidad del muro.

Curado:

El desarrollo de la barrera hidrofóbica ocurre progresivamente dentro del sustrato. La reducción de la humedad dependerá del espesor del muro, su grado de saturación y las condiciones ambientales.



6. Identificación de los peligros

Clasificación de acuerdo con la SGA

Peligros Físicos:

Líquidos inflamables

Categoría 4

Peligros para la salud:



Toxicidad aguda (ingestión)

Categoría 5

Corrosión/Irritación cutánea

Categoría 1A

Lesiones oculares graves

Categoría 1

Símbolo de peligro:



Palabra de advertencia: Corrosivo

Indicación de peligro: Líquido combustible, puede ser nocivo en caso de ingestión, provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Consejos de prudencia:

Prevención:

Mantener alejado de fuentes de calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas y cualquier otra fuente de ignición. No fumar en áreas de manipulación o almacenamiento.
Evitar la inhalación de polvo, humo, gases, nieblas, vapores o aerosoles generados durante el uso del producto.
Lavarse cuidadosamente las manos y otras zonas expuestas tras la manipulación del producto.
Utilizar el equipo de protección personal adecuado, incluyendo guantes y ropa de protección.

Respuesta:

En caso de ingestión: Enjuagar la boca sin inducir el vómito. En caso de malestar, consultar inmediatamente a un médico.

En caso de contacto con la piel (o el cabello): Retirar de inmediato toda la ropa contaminada. Lavar abundantemente la piel con agua o ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de reutilizarlas.

En caso de inhalación: Trasladar a la persona afectada al aire libre y mantenerla en una posición cómoda para respirar. Contactar de inmediato a un médico.

En caso de contacto con los ojos: Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Si la persona usa lentes de contacto y es posible retirarlas fácilmente, hacerlo y continuar con el lavado ocular.

En caso de incendio: Utilizar para la extinción agentes



apropiados como agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, polvo químico seco o dióxido de carbono (CO₂).

Almacenamiento: Conservar el producto en su envase original, bien cerrado, en un lugar fresco, seco y adecuadamente ventilado. Proteger de la luz solar directa y evitar el almacenamiento cercano a ácidos fuertes, agentes oxidantes u otras sustancias incompatibles.

Eliminación: No reutilizar los envases vacíos. El contenido y/o el recipiente deben eliminarse a través de una instalación autorizada para el tratamiento y disposición de residuos, conforme a la normativa local, regional y nacional vigente, y teniendo en cuenta las características específicas del producto al momento de su eliminación.

7. Notas legales

La información contenida en este documento, así como cualquier recomendación técnica o de otro tipo, se presenta de buena fe y se considera precisa en la fecha de su elaboración. Sin embargo, corresponde a los usuarios evaluar la idoneidad del producto para sus aplicaciones específicas. Construc Factory S.A.S. no asume responsabilidad alguna por daños o pérdidas directas o indirectas que puedan derivarse del uso de esta información o de la confianza depositada en ella.

Construc Factory S.A.S. rechaza expresamente toda garantía, ya sea expresa o implícita, incluyendo, sin limitarse a ello, cualquier garantía de comerciabilidad, adecuación para un propósito particular, exactitud, integridad o no infracción, incluso si se hubiese informado del propósito específico del uso del producto.

La mención de marcas comerciales o productos de terceros no implica recomendación, respaldo ni exclusión de otros productos equivalentes. Construc Factory S.A.S. se reserva el derecho de modificar la información y/o las recomendaciones contenidas en esta ficha técnica en cualquier momento, sin previo aviso.

Fabricado en Colombia por: Construc Factory S.A.S.



Línea de atención al cliente: +57 302 4030370

Correo electrónico: construc.factory.sogamoso@gmail.com

