

Gemini Deep Research (<https://ai.google.dev/gemini-api/docs/deep-research?hl=es-419>) ya está disponible en versión preliminar con planificación colaborativa, visualización, compatibilidad con MCP y mucho más.

Guía de inicio rápido de la API de Gemini

Actualizamos nuestras Condiciones del Servicio (<https://ai.google.dev/gemini-api/terms?hl=es-419>).

En esta guía de inicio rápido, se muestra cómo instalar nuestras bibliotecas (<https://ai.google.dev/gemini-api/docs/libraries?hl=es-419>) y realizar tu primera solicitud a la API de Gemini.

Antes de comenzar

Para usar la API de Gemini, necesitas una clave de API. Puedes crear una de forma gratuita para comenzar.

Crea una clave de la API de Gemini (<https://aistudio.google.com/app/apikey?hl=es-419>)

Instala el SDK de IA generativa de Google

Python JavaScript (#javascript) Go (#go) Java (#java) C# (#c) Apps Script (#apps-script)
(#python)

Con Python 3.9 o versiones posteriores (<https://www.python.org/downloads/>), instala el paquete google-genai (<https://pypi.org/project/google-genai/>) con el siguiente comando pip (<https://packaging.python.org/en/latest/tutorials/installing-packages/>):

```
pip install -q -U google-genai
```

Realiza tu primera solicitud

Este es un ejemplo que usa el método `generateContent`

(<https://ai.google.dev/api/generate-content?hl=es-419#method:-models.generatecontent>) para enviar una solicitud a la API de Gemini con el modelo Gemini 2.5 Flash.

Si configuras tu clave de API (<https://ai.google.dev/gemini-api/docs/api-key?hl=es-419#set-api-env-var>) como la variable de entorno `GEMINI_API_KEY`, el cliente la detectará automáticamente cuando uses las bibliotecas de la API de Gemini (<https://ai.google.dev/gemini-api/docs/libraries?hl=es-419>).

De lo contrario, deberás pasar tu clave de API

(<https://ai.google.dev/gemini-api/docs/api-key?hl=es-419#provide-api-key-explicitly>) como un argumento cuando inicialices el cliente.

Ten en cuenta que todas las muestras de código en la documentación de la API de Gemini suponen que estableciste la variable de entorno `GEMINI_API_KEY`.

PythonJavaScript (#javascript)Go (#go)Java (#java)C# (#c)Apps Script (#apps-script)REST (#rest)
(#python)

```
from google import genai

# The client gets the API key from the environment variable `GEMINI_API_KEY`
client = genai.Client()

response = client.models.generate_content(
    model="gemini-3-flash-preview", contents="Explain how AI works in a few
")
print(response.text)
```

¿Qué sigue?

Ahora que realizaste tu primera solicitud a la API, te recomendamos que explores las siguientes guías que muestran Gemini en acción:

- Generación de texto (<https://ai.google.dev/gemini-api/docs/text-generation?hl=es-419>)
- Generación de imágenes (<https://ai.google.dev/gemini-api/docs/image-generation?hl=es-419>)

- Comprensión de imágenes (<https://ai.google.dev/gemini-api/docs/image-understanding?hl=es-419>)
- Pensamiento (<https://ai.google.dev/gemini-api/docs/thinking?hl=es-419>)
- Llamada a función (<https://ai.google.dev/gemini-api/docs/function-calling?hl=es-419>)
- Contexto largo (<https://ai.google.dev/gemini-api/docs/long-context?hl=es-419>)
- Embeddings (<https://ai.google.dev/gemini-api/docs/embeddings?hl=es-419>)

Salvo que se indique lo contrario, el contenido de esta página está sujeto a la [licencia Atribución 4.0 de Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>), y los ejemplos de código están sujetos a la [licencia Apache 2.0](https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0) (<https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>). Para obtener más información, consulta las [políticas del sitio de Google Developers](https://developers.google.com/site-policies?hl=es-419) (<https://developers.google.com/site-policies?hl=es-419>). Java es una marca registrada de Oracle o sus afiliados.

Última actualización: 2026-04-29 (UTC)