

Falla de motor posterior al despegue

CIRCUITO DE TRÁNSITO

Objetivo

Adoptar los procedimientos recomendados en el evento de una falla de motor abaja altura (debajo de 1000 ft AGL).

Consideraciones

Causa	Prevención
Hielo en el carburador	• Prestar atención a la temp (OAT) y humedad • Aire caliente al carburador ON • Verificación de motor antes del despegue
Obstrucción de aire	• Aire caliente al carburador ON - aire alternativo • Inspección pre-vuelo
Contaminación de combustible	• Agua o partículas sólidas en el combustible • Drenar y chequear combustible en el pre-vuelo
Falta de combustible	• Tanque selectado incorrecto (o OFF), o problemas con la bomba • Verificación del motor antes del despegue
Agotamiento de combustible	• Quedarse sin combustible • Planificación y verificación pre-vuelo
Bujías empastadas	• Inspección pre-vuelo y verificación del motor antes del despegue

Despegue abortado

- Durante la carrera de despegue, con pista remanente, potencia cortada, frenar a requerimiento, mantener eje de pista

Falla de motor luego del despegue

Aviate

- Bajar la nariz, cortar potencia

Navigate

- Elegir el lugar de aterrizaje, decidir flaps

Communicate

- Informar al ATC y al tráfico

Escape

- Máxima potencia, mantener recto con los pedales, actitud de nariz en el horizonte, trepar directamente al frente, retraer flaps, continuando el ascenso

Briefing de despegue

- Intenciones ante una eventual falla de motor luego del despegue

Ejercicio

Despegue abortado

Aviate

- Potencia totalmente atrás

Navigate

- Mantener el eje de pista, frenar a requerimiento

Communicate

- Informar al ATC y al tráfico

Falla de motor luego del despegue

Aviate

- Volar la aeronave- bajar la nariz, acelerador cerrado
- Aire caliente al carburador ON

Navigate

- Elegir campo de aterrizaje dentro de la visión del parabrisas. No volver a la pista
- Flaps a requerimiento para asegurar el campo elegido

Communicate

- MAYDAY
- Aterrizar hacia el viento y mantener la cabina intacta

Comprobar falla

- C** Combustible - Selector ON, bomba eléctrica ON, cambiar tanques (tocar)
- M** Mezcla RICA, aire caliente al carburador ON, cebador TRABADO
- I** Ignición (magnetos) BOTH o AMBOS

Chequeos de detención de motor

- C** Combustible OFF
- M** Mezcla POBRE/IDLE CUTOFF
- I** Ignición (magnetos) OFF
- M** Master OFF

Airmanship

- Briefing de seguridad antes del despegue
- Aviate - Navigate - Communicate
- "Simulada"
- Chequeo con las manos (tocar)
- Informar al ATC y a las aeronaves
- Comprobación de fallas
- Chequeos de detención del motor

Gestión de la aeronave

- Gestión de los sistemas
- Objetos sueltos en la cabina
- Movimientos suaves con el acelerador
- Escuchar los sonidos 'normales'

Factores humanos

- Aprender las checklists y reglas mnemotécnicas
- Práctica, práctica, práctica
- Evitar predisposiciones - practicar, recurrencia y planificación previa