

Pérdidas básicas


CONCEPTOS BÁSICOS

Objetivos

- Controlar el avión hasta el punto de entrada en pérdida, reconocer los síntomas de la pérdida inminente, experimentar la pérdida y recuperar el vuelo con la mínima pérdida de altura.
- Controlar el avión hasta el punto de entrada en pérdida, reconocer los síntomas de la pérdida inminente y recuperar el vuelo al iniciarse la pérdida con la mínima pérdida de altitud.


Principios de vuelo

- $L = \text{ángulo de ataque (AoA)} \times \text{velocidad del aire}$
- El flujo de aire laminar sobre el ala se rompe y se vuelve turbulento.
- Se desprende del extradós, el avión desciende y la nariz cabecea hacia abajo.



En la pérdida

- Cuando el ala entra en pérdida, se produce un $\downarrow$ en la sustentación (L) y un gran $\uparrow$ en la resistencia (D)
- La aeronave cae, el Centro de Presión (CP) se mueve hacia atrás $\rightarrow$ cabeceo hacia abajo.



Airmanship

- Sin pasajeros
- Conciencia de la configuración de la aeronave, posición y otros tráficos
- Verificaciones
- Reconocer los síntomas

Verificaciones

Altura - Height
Aeronave - Airframe
Seguridad - Security
Motor - Engine Ts & Ps
Area - Locality
Vigilancia - Lookout

Ejercicio en vuelo

Entrada

- Verificación "Airmanship" y punto de referencia (alto)
- Aire caliente al carburador ON
- Potencia retrasada totalmente
- Mantener recto con pedales
- Mantener altitud con $\uparrow$ presión hacia atrás en los comandos
- Tráves $\rule{1cm}{0.4pt}$ kts (o alarma de pérdida), aire caliente al carburador OFF



Síntomas

- Velocidad indicada $\downarrow$ y cayendo
- Mucha actitud nariz arriba
- Controles menos efectivos - mayor fuerza en los comandos
- Alarma de pérdida - si posee
- Buffet (vibración por aire turbulento del ala sobre el estabilizador horizontal)
- El comando llega a su punto máximo atrás.

En la pérdida

- La aeronave cae y la nariz cabecea hacia abajo.

Recuperación

Salir de la pérdida

- Comando hacia adelante para reducir el ángulo de ataque
- No usar los alerones
- La aeronave va a descender
- Recuperar a R+N con PAC

Para minimizar pérdida de altura - max de 100 ft

- **Potencia + Actitud = Performance**
- Salir de la pérdida, como más arriba, comando hacia adelante
- Aplicar máxima potencia - balancear con los pedales
- Levantar la nariz hasta el horizonte (detiene la caída y permite aceleración)
- Acelerar $\rule{1cm}{0.4pt}$ kt, luego ajustar actitud para mantener KIAS
- Recuperar altitud original y R+N



Recuperación en la aproximación a la pérdida

- Situación normal - fuera del entrenamiento
- Recuperar en la alarma de pérdida / buffet
- Pérdida de altura - 50 ft máximo

Gestión de la aeronave

- Aplicación suave pero positiva de potencia y comandos
- Prevuelo - evitar objetos no sujetos
- Uso del aire caliente al carburador

Factores humanos

- Cuanto mayor práctica y exposición, mejor
- Alocar tiempo entre pérdidas para orientarse
- Bolsas para el mareo