

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	DATO DEVUELTO
exists	Indica si existe o no el fichero.	boolean
isDirectory	Indica si el objeto File es un directorio.	boolean
isFile	Indica si el objeto File es un fichero.	boolean
isHidden	Indica si el objeto File esta oculto.	boolean
getAbsolutePath	Devuelve una cadena con la ruta absoluta del fichero o directorio.	String
canRead	Indica si se puede leer.	boolean
canWrite	Indica si se puede escribir.	boolean
canExecute	Indica si se puede ejecutar.	boolean
getName	Devuelve una cadena con el nombre del fichero o directorio.	String
getParent	Devuelve una cadena con el directorio padre.	String
listFiles	Devuelve un array de File con los directorios hijos. Solo funciona con directorios.	Array de File
list	Devuelve un array de String con los directorios hijos. Solo funciona con directorios.	Array de String
mkdir	Permite crear el directorio en la ruta indicada. Solo se creara si no existe.	boolean
makedirs	Permite crear el directorio en la ruta indicada, también crea los directorios intermedios. Solo se creara si no existe.	boolean
createNewFile	Permite crear el fichero en la ruta indicada. Solo se creara si no existe. Debemos controlar la excepción con IOException.	boolean