



JAVASCRIPT

CARACTERÍSTICAS

- Lenguaje multiplataforma
- de tipado débil y alto nivel
- gran cantidad de librerías
- permite asincronía

- Permite trabajar con JSON
- Permite conectar bases de datos
- acepta gran número de APIs
- permite

SINTAXIS Y LÓGICA

Sensibilidad al caso: Las variables nombre y Nombre son tratadas como elementos totalmente distintos. Variables: Se utilizan las palabras reservadas let y const

Operadores de Comparación: Evalúan relaciones entre valores (por ejemplo, estrictamente igual a === o diferente !==).

ESTRUCTURAS DE DATOS

El último estándar ECMAScript define nueve tipos:

- Undefined: typeof instance === "undefined"
- Boolean: typeof instance === "boolean"
- Number: typeof instance === "number"
- String: typeof instance === "string"
- BigInt: typeof instance === "bigint"
- Symbol: typeof instance === "symbol"
- Null: typeof instance === "object"
- Object: typeof instance === "object"
- Function: instance === "function"

FUNCIONES

Las funciones son uno de los bloques de construcción fundamentales en JavaScript. Una función en JavaScript es similar a un procedimiento

Declaración de función:
function square(number) {return number * number;}

DOM Y EVENTOS

El Modelo de Objetos del Documento (DOM) conecta las páginas web con scripts o lenguajes de programación al representar la estructura de un documento -como el HTML- que representa una página web- en memoria.

Los eventos son cosas que suceden en el sistema que estás programando. El sistema se encarga de producir una señal de cierto tipo cuando un evento ocurre, y proporciona un mecanismo para que una acción se lleve a cabo (ejecutar código) de forma automática cuando el evento ocurra.

ASINCRONÍA

La programación asincrónica es una técnica que permite a tu programa iniciar una tarea de larga duración y seguir respondiendo a otros eventos mientras esa tarea se ejecuta, en lugar de tener que esperar hasta que esa tarea haya terminado. Una vez que dicha tarea ha finalizado, tu programa presenta el resultado.