

```
create database Armarinho;
```

```
create table clientes(  
id numeric,  
name varchar(20),  
street varchar(20),  
city varchar(15),  
state char(2),  
credit_limit float(8,4)  
);
```

```
insert into clientes  
(id, name, street, city, state, credit_limit)  
values  
(1,'Pedro Augusto da Rocha', 'Rua Pedro Hoffman','Porto Alegre', 'RS', 700.00);
```

```
insert into clientes  
(id, name, street, city, state, credit_limit)  
values  
(2,'Antonio Carlod Mamel', 'Av. Pinheiros','Bwlo Horizonte', 'MG', 3500.50);
```

```
insert into clientes  
(id, name, street, city, state, credit_limit)  
values  
(3,'Luiza Augusta Mhor', 'Rua Salto GRande','Niteroi', 'RJ', 4000.00);
```

```
insert into clientes  
(id, name, street, city, state, credit_limit)  
values  
(4,'Jane Ester', 'Av 7 de setembro','Erechim', 'RS', 800.00);
```

```
insert into clientes  
(id, name, street, city, state, credit_limit)  
values  
(5,'Marcos Antonio dos Santos', 'Av Farrapos','Porto Alegre', 'RS', 4250.25);
```

```
select*from cliente;
```

```
insert into clientes  
(id, name, street, city, state, credit_limit)  
values  
(6,'Daniel Ribeiro', 'Avenida esperança','Joao Pessoa', 'PB', 1000.00);
```

```
insert into clientes  
(id, name, street, city, state, credit_limit)  
values  
(7,'Paulo Mastro', 'Avenida Socorro','JoinVile', 'SC', 2000.00);
```

```
insert into clientes  
(id, name, street, city, state, credit_limit)  
values  
(8,'Lorena Torres', 'Avenida Liberdade','Sao Paulo', 'SP', 1300.00);
```

```
select*from cliente;
```

```
select name, street, city, state from cliente where state in ('ES', 'SP', 'MG', 'RJ');
```