
ESERCIZIO W5D1 PRATICA 2

Ricreo tutte le cartelle necessarie allo svolgimento dell'esercizio su kali linux



Adesso modifico gli attributi della directory lavoro in modo che il suo contenuto non sia leggibile ma consentendo solo a me di entrarci



Entro nella cartella lavoro e creo un file emacs

Visualizzo il contenuto della directory in cui mi trovo e modifico gli attributi facendo in modo che sia nuovamente leggibile il contenuto

```
File Actions Edit View Help

-$ ls
emacs

-(kali@ kali)-[~/studenti/nicola/lavoro]
$ chmod 755 studenti/nicola/lavoro': No such file or directory

-(kali@ kali)-[~/studenti/nicola/lavoro]
$ cd ..

-(kali@ kali)-[~/studenti/nicola]
$ cd ..

-(kali@ kali)-[~/studenti]
$ cd ..

-(kali@ kali)-[~/studenti]
$ cd ..

-(kali@ kali)-[~]
$ chmod 755 studenti/nicola/lavoro


-(kali@ kali)-[~]
$ ls -l studenti/nicola
total 8
drwxr-xr-x 2 kali kali 4096 Jan 10 12:56 scuola


-(kali@ kali)-[~]


-(kali@ kali)-[~]
```

Nella directory scuola, creo una directory .mia e la rendo leggibile, scrivibile ed eseguibile solo da me

Ora lancio il comando emacs eseguendo jobs, lanciando firefox e mandando il processo in background e foreground.









Verifico quanto spazio ho occupato sul disco

```
| (kali⊗kali)-[~]
| filesystem | Size | Used Avail | Use% | Mounted on |
| udev | 945M | 0 945M | 0% / dev |
| tmpfs | 197M | 992K | 196M | 1% / frun |
| /dev/sda1 | 796 | 156 | 616 | 20% / |
| tmpfs | 984M | 0 984M | 0% / dev/shm |
| tmpfs | 5.0M | 0 5.0M | 0% / frun/lock |
| tmpfs | 197M | 112K | 197M | 1% / frun/user/1000
```