

Ejemplos Basicos de Etiquetas en Html:

Introducción Este resumen contiene todas las etiquetas HTML aceptadas por Netscape Navigator 4.0 y posteriores. Este resumen sólo contiene la sintaxis de las etiquetas. Conforme evoluciona HTML aparecen nuevas etiquetas, se añaden atributos nuevos a algunas etiquetas y otras quedan obsoletas (deprecated) y se desaconseja su uso. Cuando una etiqueta se emplea por parejas (inicio y fin), se representa con unos puntos suspensivos, como ...

, mientras que cuando la etiqueta es individual aparece como **¡Error! Nombre de archivo no especificado..** Cuando un atributo de una etiqueta puede tomar una serie de posibles valores, estos se han separado con una barra vertical, como por ejemplo ALIGN="LEFT" | "RIGHT" | "CENTER". Otros atributos no reciben ningún valor,

como el atributo MULTIPLE de la etiqueta . Las etiquetas se han clasificado en los siguientes grupos: Etiquetas que definen la estructura del documento. Etiquetas que pueden ir en la cabecera. Etiquetas que definen bloques de texto. Etiquetas de listas. Etiquetas de características del texto. Etiquetas de anclas y enlaces. Etiquetas de imágenes y mapas de imágenes. Etiquetas de tablas. Etiquetas de formularios. Etiquetas de marcos. Etiquetas de situación de contenidos. Etiquetas de script. Etiquetas de applets y plug-ins. Etiquetas de ajuste del texto. Atributos universales. Para incluir un comentario en una página HTML se utiliza la etiqueta . Se puede emplear para anular una sección de una página, de forma que no se visualice en el navegador, pero sin tener que eliminar dicha sección de la página. A.2. Etiquetas que definen la estructura del documento 273 A.2. Etiquetas que definen la estructura del documento En este grupo se incluyen las etiquetas que definen la estructura básica de un documento HTML. Etiqueta más externa: ...

. Encabezado del documento: Contenido principal del documento (cuerpo):

...

. Atributos: • BACKGROUND="URL". • BGCOLOR="color". • TEXT="color". • LINK="color". • ALINK="color". • VLINK="color". • ONLOAD="códigoScript". • ONUNLOAD="códigoScript". • ONBLUR="códigoScript". • ONFOCUS="códigoScript".

Citado de: Romero Alamán, J. (2017). M-flashcarding como recurso de aprendizaje del HTML.