



Habilidades del agente

Defina el comportamiento reutilizable mediante definiciones de SKILL.md

Las habilidades del agente permiten a OpenCode descubrir instrucciones reutilizables de su repositorio o directorio de inicio. Las habilidades se cargan bajo demanda a través de la herramienta nativa ``skill``: los agentes ven las habilidades disponibles y pueden cargar el contenido completo cuando sea necesario.

Colocar archivos

Cree una carpeta por nombre de habilidad y coloque un ``SKILL.md`` dentro de ella. OpenCode busca estas ubicaciones:

Configuración del proyecto: ``.opencode/skills/<name>/SKILL.md``

Configuración global: ``~/.config/opencode/skills/<name>/SKILL.md``

Compatible con Proyecto Claude: ``.claude/skills/<name>/SKILL.md``

Compatible con Claude global: ``~/.claude/skills/<name>/SKILL.md``

Compatible con agente de proyecto: ``.agents/skills/<name>/SKILL.md``

Compatible con agentes globales: ``~/.agents/skills/<name>/SKILL.md``

Entender el descubrimiento

Para las rutas locales del proyecto, OpenCode sube desde su directorio de trabajo actual hasta llegar al árbol de trabajo de git. Carga cualquier ``skills/*/SKILL.md`` coincidente en ``.opencode/`` y cualquier ``.claude/skills/*/SKILL.md`` o ``.agents/skills/*/SKILL.md`` coincidente a lo largo del camino.

Las definiciones globales también se cargan desde
``~/ .config/opencode/skills/*/SKILL.md``, ``~/ .claude/skills/*/SKILL.md`` y
``~/ .agents/skills/*/SKILL.md``.

Escribir la introducción

Cada ``SKILL.md`` debe comenzar con el frontmatter de YAML. Sólo se reconocen estos campos:

- ``name`` (obligatorio)
- ``description`` (obligatorio)
- ``license`` (opcional)
- ``compatibility`` (opcional)
- ``metadata`` (opcional, mapa de cadena a cadena)

Los campos desconocidos se ignoran.

Validar nombres

``name`` debe:

Tener entre 1 y 64 caracteres.

Ser alfanuméricos en minúsculas con separadores de guión simple

No comienza ni termina con ``-``

No contener ``--`` consecutivos

Coincide con el nombre del directorio que contiene ``SKILL.md``

expresión regular equivalente:

```
^[a-z0-9]+(-[a-z0-9]+)*$
```

Seguir las reglas de longitud

`description` debe tener entre 1 y 1024 caracteres. Manténgalo lo suficientemente específico para que el agente elija correctamente.

Usar un ejemplo

Crea `.opencode/skills/git-release/SKILL.md` así:

```
---
name: git-release
description: Create consistent releases and changelogs
license: MIT
compatibility: opencode
metadata:
  audience: maintainers
  workflow: github
---
```

What I do

- Draft release notes from merged PRs
- Propose a version bump
- Provide a copy-pasteable `gh release create` command

When to use me

Use this when you are preparing a tagged release.
Ask clarifying questions if the target versioning scheme is unclear.

Reconocer la descripción de la herramienta

OpenCode enumera las habilidades disponibles en la descripción de la herramienta ``skill``. Cada entrada incluye el nombre y la descripción de la habilidad:

```
<available_skills>
  <skill>
    <name>git-release</name>
    <description>Create consistent releases and changelogs</description>
  </skill>
</available_skills>
```

El agente carga una habilidad llamando a la herramienta:

```
skill({ name: "git-release" })
```

Configurar permisos

Controle a qué agentes de habilidades pueden acceder utilizando permisos basados en patrones en ``opencode.json``:

```
{
  "permission": {
    "skill": {
      "*": "allow",
      "pr-review": "allow",
      "internal-*": "deny",
      "experimental-*": "ask"
    }
  }
}
```

PERMISO	COMPORTAMIENTO
<code>`allow`</code>	La habilidad se carga inmediatamente
<code>`deny`</code>	Habilidad oculta al agente, acceso rechazado
<code>`ask`</code>	Se solicita al usuario aprobación antes de cargar

Los patrones admiten comodines: ``internal-*`` coincide con ``internal-docs``, ``internal-tools``, etc.

Anulación por agente

Otorgue a agentes específicos permisos diferentes a los predeterminados globales.

Para agentes personalizados (en el frente del agente):

```
---  
permission:  
  skill:  
    "documents-*": "allow"  
---
```

Para agentes integrados (en ``opencode.json``):

```
{  
  "agent": {  
    "plan": {  
      "permission": {  
        "skill": {  
          "internal-*": "allow"  
        }  
      }  
    }  
  }  
}
```

Deshabilitar la herramienta de habilidades

Deshabilite completamente las habilidades para los agentes que no deberían usarlas:

Para agentes personalizados:

```
---  
tools:  
  skill: false  
---
```

Para agentes integrados:

```
{  
  "agent": {  
    "plan": {  
      "tools": {  
        "skill": false  
      }  
    }  
  }  
}
```

Cuando está deshabilitada, la sección `<available_skills>` se omite por completo.

Solucionar problemas de carga

Si una habilidad no aparece:

Verifique que `SKILL.md` esté escrito en mayúsculas.

Verifique que el frontmatter incluya ``name`` y ``description``

Asegúrese de que los nombres de las habilidades sean únicos en todas las ubicaciones

Verifique los permisos: las habilidades con ``deny`` están ocultas para los agentes

 [Edita esta página](#)

© Anomaly

 [Found a bug? Open an issue](#)

Última actualización: 21 may 2026

 [Join our Discord community](#)

 [Español](#) 