



Agentes

Configurar y utilizar agentes especializados.

Los agentes son asistentes de IA especializados que se pueden configurar para tareas y flujos de trabajo específicos. Le permiten crear herramientas enfocadas con indicaciones, modelos y acceso a herramientas personalizados.

CONSEJO

Utilice el agente del plan para analizar el código y revisar sugerencias sin realizar ningún cambio en el código.

Puede cambiar entre agentes durante una sesión o invocarlos con la mención `@`.

Tipos

Hay dos tipos de agentes en OpenCode; agentes primarios y subagentes.

Agentes primarios

Los agentes primarios son los asistentes principales con los que interactúas directamente. Puede recorrerlos usando la tecla `Tab` o la combinación de teclas ``switch_agent`` configurada. Estos agentes manejan su conversación principal. El acceso a las herramientas se configura mediante permisos; por ejemplo, Build tiene todas las herramientas habilitadas mientras que Plan está restringido.

CONSEJO

Puede utilizar la tecla **Tab** para cambiar entre agentes principales durante una sesión.

OpenCode viene con dos agentes principales integrados, **Build** y **Plan**. Bien mira estos a continuación.

Subagentes

Los subagentes son asistentes especializados que los agentes principales pueden invocar para tareas específicas. También puedes invocarlos manualmente @ mencionándolos en tus mensajes.

OpenCode viene con tres subagentes integrados, **General**, **Explore** y **Scout**. Veremos esto a continuación.

Integrados

OpenCode viene con dos agentes primarios integrados y tres subagentes integrados.

Build

Modo: ``primary``

Build es el agente principal **predeterminado** con todas las herramientas habilitadas. Este es el agente estándar para trabajos de desarrollo en los que necesita acceso completo a las operaciones de archivos y comandos del sistema.

Plan

Modo: ``primary``

Un agente restringido diseñado para la planificación y el análisis. Utilizamos un sistema de permisos para brindarle más control y evitar cambios no deseados. De forma predeterminada, todo lo siguiente está configurado en ``ask``:

``file edits``: todas las escrituras, parches y ediciones.

``bash``: Todos los comandos bash

Este agente es útil cuando desea que LLM analice código, sugiera cambios o cree planes sin realizar modificaciones reales a su base de código.

General

Modo: ``subagent``

Un agente de uso general para investigar preguntas complejas y ejecutar tareas de varios pasos. Tiene acceso completo a las herramientas (excepto tareas pendientes), por lo que puede realizar cambios en los archivos cuando sea necesario. Utilícelo para ejecutar varias unidades de trabajo en paralelo.

Explore

Modo: ``subagent``

Un agente rápido y de solo lectura para explorar bases de código. No se pueden modificar archivos. Úselo cuando necesite buscar rápidamente archivos por patrones, buscar palabras clave en el código o responder preguntas sobre el código base.

Scout

Modo: ``subagent``

Un agente de solo lectura para investigar documentación externa y dependencias. Úsalo cuando necesites clonar el repositorio de una dependencia en la caché administrada de OpenCode, inspeccionar el código fuente de una librería o contrastar el código local con implementaciones upstream sin modificar tu espacio de trabajo.

Compactación

Modo: ``primary``

Agente de sistema oculto que compacta un contexto largo en un resumen más pequeño. Se ejecuta automáticamente cuando es necesario y no se puede seleccionar en la interfaz de usuario.

Título

Modo: ``primary``

Agente del sistema oculto que genera títulos de sesión cortos. Se ejecuta automáticamente y no se puede seleccionar en la interfaz de usuario.

Resumen

Modo: ``primary``

Agente del sistema oculto que crea resúmenes de sesiones. Se ejecuta automáticamente y no se puede seleccionar en la interfaz de usuario.

Uso

Para los agentes principales, use la tecla **Tab** para recorrerlos durante una sesión. También puede utilizar su combinación de teclas ``switch_agent`` configurada.

Se pueden invocar subagentes:

Automáticamente por agentes principales para tareas especializadas según sus descripciones.

Manualmente @ mencionando un subagente en tu mensaje. Por ejemplo.

```
@general help me search for this function
```

Navegación entre sesiones: cuando los subagentes crean sus propias sesiones secundarias, puede navegar entre la sesión principal y todas las sesiones secundarias usando:

`<Leader>+Right` (or su combinación de teclas ``session_child_cycle`` configurada) para avanzar a través de padre → hijo1 → hijo2 → ... → padre

`<Leader>+Left` (or su combinación de teclas ``session_child_cycle_reverse`` configurada) para retroceder entre padre ← hijo1 ← hijo2 ← ... ← padre

Esto le permite cambiar sin problemas entre la conversación principal y el trabajo de subagente especializado.

Configuración

Puede personalizar los agentes integrados o crear los suyos propios mediante la configuración. Los agentes se pueden configurar de dos maneras:

JSON

Configure agentes en su archivo de configuración `opencode.json`:

opencode.json

```
{
  "$schema": "https://opencode.ai/config.json",
  "agent": {
    "build": {
      "mode": "primary",
      "model": "anthropic/claude-sonnet-4-20250514",
      "prompt": "{file:./prompts/build.txt}",
      "tools": {
        "write": true,
        "edit": true,
        "bash": true
      }
    },
    "plan": {
      "mode": "primary",
      "model": "anthropic/claude-haiku-4-20250514",
      "tools": {
        "write": false,
        "edit": false,
        "bash": false
      }
    },
    "code-reviewer": {
      "description": "Reviews code for best practices and potential issues",
      "mode": "subagent",
      "model": "anthropic/claude-sonnet-4-20250514",
      "prompt": "You are a code reviewer. Focus on security, performance, and maintainability.",
      "tools": {
        "write": false,
        "edit": false
      }
    }
  }
}
```

Markdown

También puede definir agentes utilizando archivos de Markdown. Colócalos en:

Global: `~/ .config/opencode/agents/``

Por proyecto: ``.opencode/agents/``

```
~/ .config/opencode/agents/review.md
```

```
---
description: Reviews code for quality and best practices
mode: subagent
model: anthropic/claude-sonnet-4-20250514
temperature: 0.1
tools:
  write: false
  edit: false
  bash: false
---
```

You are in code review mode. Focus on:

- Code quality and best practices
- Potential bugs and edge cases
- Performance implications
- Security considerations

Provide constructive feedback without making direct changes.

El nombre del archivo de Markdown se convierte en el nombre del agente. Por ejemplo, ``review.md`` crea un agente ``review``.

Opciones

Veamos estas opciones de configuración en detalle.

Descripción

Utilice la opción ``description`` para proporcionar una breve descripción de lo que hace el agente y cuándo usarlo.

opencode.json
<pre>{ "agent": { "review": { "description": "Reviews code for best practices and potential issues" } } }</pre>

Esta es una opción de configuración **obligatoria**.

Temperatura

Controle la aleatoriedad y la creatividad de las respuestas de LLM con la configuración ``temperature``.

Los valores más bajos hacen que las respuestas sean más centradas y deterministas, mientras que los valores más altos aumentan la creatividad y la variabilidad.

opencode.json

```
{
  "agent": {
    "plan": {
      "temperature": 0.1
    },
    "creative": {
      "temperature": 0.8
    }
  }
}
```

Los valores de temperatura suelen oscilar entre 0,0 y 1,0:

0.0-0.2: Respuestas muy enfocadas y deterministas, ideales para análisis y planificación de código.

0,3-0,5: respuestas equilibradas con algo de creatividad, buenas para tareas de desarrollo general.

0.6-1.0: respuestas más creativas y variadas, útiles para la lluvia de ideas y la exploración.

opencode.json

```
{
  "agent": {
    "analyze": {
      "temperature": 0.1,
      "prompt": "{file:./prompts/analysis.txt}"
    },
    "build": {
      "temperature": 0.3
    },
    "brainstorm": {
      "temperature": 0.7,
      "prompt": "{file:./prompts/creative.txt}"
    }
  }
}
```

Si no se especifica ninguna temperatura, OpenCode utiliza valores predeterminados específicos del modelo; normalmente 0 para la mayoría de los modelos, 0,55 para los modelos Qwen.

Pasos máximos

Controle la cantidad máxima de iteraciones agentes que un agente puede realizar antes de verse obligado a responder solo con texto. Esto permite a los usuarios que desean controlar los costos establecer un límite a las acciones de agencia.

Si no se establece esto, el agente continuará iterando hasta que el modelo decida detenerse o el usuario interrumpa la sesión.

opencode.json

```
{
  "agent": {
    "quick-thinker": {
      "description": "Fast reasoning with limited iterations",
      "prompt": "You are a quick thinker. Solve problems with minimal steps.",
      "steps": 5
    }
  }
}
```

Cuando se alcanza el límite, el agente recibe un mensaje especial del sistema que le indica que responda con un resumen de su trabajo y las tareas restantes recomendadas.

PRECAUCIÓN

El campo heredado ``maxSteps`` está en desuso. Utilice ``steps`` en su lugar.

Deshabilitar

Establezca en ``true`` para deshabilitar el agente.

opencode.json

```
{
  "agent": {
    "review": {
      "disable": true
    }
  }
}
```

Indicación

Especifique un archivo de aviso del sistema personalizado para este agente con la configuración ``prompt``. El archivo de aviso debe contener instrucciones específicas para el propósito del agente.

opencode.json

```
{
  "agent": {
    "review": {
      "prompt": "{file:./prompts/code-review.txt}"
    }
  }
}
```

Esta ruta es relativa a donde se encuentra el archivo de configuración. Entonces esto funciona tanto para la configuración global OpenCode como para la configuración específica del proyecto.

Modelo

Utilice la configuración ``model`` para anular el modelo de este agente. Útil para utilizar diferentes modelos optimizados para diferentes tareas. Por ejemplo, un modelo más rápido de planificación, un modelo más capaz de implementación.

🔗 CONSEJO

Si no especifica un modelo, los agentes primarios usarán el modelo configurado globalmente, mientras que los subagentes usarán el modelo del agente primario que invocó al subagente.

opencode.json

```
{
  "agent": {
    "plan": {
      "model": "anthropic/claude-haiku-4-20250514"
    }
  }
}
```

El ID del modelo en su configuración OpenCode usa el formato ``provider/model-id``. Por ejemplo, si usa OpenCode Zen, usaría ``opencode/gpt-5.1-codex`` para GPT 5.1 Codex.

Herramientas

Controle qué herramientas están disponibles en este agente con la configuración ``tools``. Puede habilitar o deshabilitar herramientas específicas configurándolas en ``true`` o ``false``.

opencode.json

```
{
  "$schema": "https://opencode.ai/config.json",
  "tools": {
    "write": true,
    "bash": true
  },
  "agent": {
    "plan": {
      "tools": {
        "write": false,
        "bash": false
      }
    }
  }
}
```

❗ NOTA

La configuración específica del agente anula la configuración global.

También puedes utilizar comodines para controlar varias herramientas a la vez. Por ejemplo, para desactivar todas las herramientas de un servidor MCP:

opencode.json

```
{
  "$schema": "https://opencode.ai/config.json",
  "agent": {
    "readonly": {
      "tools": {
        "mymcp_*": false,
        "write": false,
        "edit": false
      }
    }
  }
}
```

Más información sobre herramientas.

Permisos

Puede configurar permisos para administrar qué acciones puede realizar un agente. Actualmente, los permisos para las herramientas ``edit``, ``bash`` y ``webfetch`` se pueden configurar para:

``ask``: solicitar aprobación antes de ejecutar la herramienta

``allow`` – Permitir todas las operaciones sin aprobación

``deny`` – Desactiva la herramienta

opencode.json
<pre>{ "\$schema": "https://opencode.ai/config.json", "permission": { "edit": "deny" } }</pre>

Puede anular estos permisos por agente.

opencode.json

```
{
  "$schema": "https://opencode.ai/config.json",
  "permission": {
    "edit": "deny"
  },
  "agent": {
    "build": {
      "permission": {
        "edit": "ask"
      }
    }
  }
}
```

También puede establecer permisos en los agentes de Markdown.

~/.config/opencode/agents/review.md

```
---
description: Code review without edits
mode: subagent
permission:
  edit: deny
  bash:
    "*": ask
    "git diff": allow
    "git log*": allow
    "grep *": allow
  webfetch: deny
---
```

Only analyze code and suggest changes.

Puede establecer permisos para comandos bash específicos.

opencode.json

```
{
  "$schema": "https://opencode.ai/config.json",
  "agent": {
    "build": {
      "permission": {
        "bash": {
          "git push": "ask",
          "grep *": "allow"
        }
      }
    }
  }
}
```

Esto puede tomar un patrón global.

opencode.json

```
{
  "$schema": "https://opencode.ai/config.json",
  "agent": {
    "build": {
      "permission": {
        "bash": {
          "git *": "ask"
        }
      }
    }
  }
}
```

Y también puedes usar el comodín `\*` para administrar los permisos de todos los comandos. Dado que la última regla de coincidencia tiene prioridad, coloque el comodín `\*` primero y las reglas específicas después.

opencode.json

```
{
  "$schema": "https://opencode.ai/config.json",
  "agent": {
    "build": {
      "permission": {
        "bash": {
          "*": "ask",
          "git status *": "allow"
        }
      }
    }
  }
}
```

Más información sobre permisos.

Modo

Controle el modo del agente con la configuración ``mode``. La opción ``mode`` se utiliza para determinar cómo se puede utilizar el agente.

opencode.json

```
{
  "agent": {
    "review": {
      "mode": "subagent"
    }
  }
}
```

La opción ``mode`` se puede configurar en ``primary``, ``subagent`` o ``all``. Si no se especifica ``mode``, el valor predeterminado es ``all``.

Oculto

Oculte un subagente del menú de autocompletar ``@`` con ``hidden: true``. Útil para subagentes internos que solo deben ser invocados mediante programación por otros agentes a través de la herramienta Tarea.

opencode.json

```
{
  "agent": {
    "internal-helper": {
      "mode": "subagent",
      "hidden": true
    }
  }
}
```

Esto sólo afecta la visibilidad del usuario en el menú de autocompletar. El modelo aún puede invocar agentes ocultos a través de la herramienta Tarea si los permisos lo permiten.

❗ NOTA

Sólo aplica para agentes ``mode: subagent``.

Permisos de tarea

Controle qué subagentes puede invocar un agente a través de la herramienta Tarea con ``permission.task``. Utiliza patrones globales para una combinación flexible.

opencode.json

```
{
  "agent": {
    "orchestrator": {
      "mode": "primary",
      "permission": {
        "task": {
          "*": "deny",
          "orchestrator-*": "allow",
          "code-reviewer": "ask"
        }
      }
    }
  }
}
```

Cuando se establece en ``deny``, el subagente se elimina por completo de la descripción de la herramienta Tarea, por lo que el modelo no intentará invocarlo.

CONSEJO

Las reglas se evalúan en orden y la última regla coincidente gana. En el ejemplo anterior, ``orchestrator-planner`` coincide con ``*`` (denegar) y ``orchestrator-*`` (permitir), pero como ``orchestrator-*`` viene después de ``*``, el resultado es ``allow``.

CONSEJO

Los usuarios siempre pueden invocar cualquier subagente directamente a través del menú de autocompletar ``@``, incluso si los permisos de tarea del agente lo niegan.

Color

Personalice la apariencia visual del agente en la interfaz de usuario con la opción ``color``. Esto afecta la forma en que aparece el agente en la interfaz.

Utilice un color hexadecimal válido (por ejemplo, ``#FF5733``) o un color de tema: ``primary``, ``secondary``, ``accent``, ``success``, ``warning``, ``error``, ``info``.

opencode.json

```
{
  "agent": {
    "creative": {
      "color": "#ff6b6b"
    },
    "code-reviewer": {
      "color": "accent"
    }
  }
}
```

Top P

Controle la diversidad de respuestas con la opción ``top_p``. Alternativa a la temperatura para controlar la aleatoriedad.

opencode.json

```
{
  "agent": {
    "brainstorm": {
      "top_p": 0.9
    }
  }
}
```

Los valores oscilan entre 0,0 y 1,0. Los valores más bajos están más enfocados, los valores más altos son más diversos.

Adicional

Cualquier otra opción que especifique en la configuración de su agente se **pasará directamente** al proveedor como opciones de modelo. Esto le permite utilizar funciones y parámetros específicos del proveedor.

Por ejemplo, con los modelos de razonamiento de OpenAI, puedes controlar el esfuerzo de razonamiento:

opencode.json

```
{
  "agent": {
    "deep-thinker": {
      "description": "Agent that uses high reasoning effort for complex problems",
      "model": "openai/gpt-5",
      "reasoningEffort": "high",
      "textVerbosity": "low"
    }
  }
}
```

Estas opciones adicionales son específicas del modelo y del proveedor. Consulte la documentación de su proveedor para conocer los parámetros disponibles.

CONSEJO

Ejecute ``opencode models`` para ver una lista de los modelos disponibles.

Crear agentes

Puede crear nuevos agentes usando el siguiente comando:



```
opencode agent create
```

Este comando interactivo:

Preguntar dónde guardar al agente; global o específico del proyecto.

Descripción de lo que debe hacer el agente.

Genere un indicador y un identificador del sistema adecuados.

Le permite seleccionar a qué herramientas puede acceder el agente.

Finalmente, cree un archivo Markdown con la configuración del agente.

Casos de uso

A continuación se muestran algunos casos de uso comunes para diferentes agentes.

Agente Build: trabajo de desarrollo completo con todas las herramientas habilitadas

Agente Plan: Análisis y planificación sin realizar cambios

Agente Review: revisión de código con acceso de solo lectura más herramientas de documentación

Agente Debug: centrado en la investigación con bash y herramientas de lectura habilitadas

Agente Docs: escritura de documentación con operaciones de archivos pero sin comandos del sistema.

Ejemplos

A continuación se muestran algunos agentes de ejemplo que pueden resultarle útiles.

CONSEJO

¿Tiene un agente que le gustaría compartir? [Enviar un PR.](#)

Agente de documentación

```
~/ .config/opencode/agents/docs-writer.md
```

```
---  
description: Writes and maintains project documentation  
mode: subagent  
tools:  
  bash: false  
---
```

You are a technical writer. Create clear, comprehensive documentation.

Focus on:

- Clear explanations
- Proper structure
- Code examples
- User-friendly language

Auditor de seguridad

~/config/opencode/agents/security-auditor.md

description: Performs security audits and identifies vulnerabilities

mode: subagent

tools:

write: false

edit: false

You are a security expert. Focus on identifying potential security issues.

Look for:

- Input validation vulnerabilities
- Authentication and authorization flaws
- Data exposure risks
- Dependency vulnerabilities
- Configuration security issues

 [Edita esta página](#)

© Anomaly

 [Found a bug? Open an issue](#)

Última actualización: 21 may 2026

 [Join our Discord community](#)

🌐 [Español](#)

