



Formateadores

OpenCode utiliza formateadores específicos del idioma.

OpenCode formatea automáticamente los archivos después de escribirlos o editarlos utilizando formateadores específicos del idioma. Esto garantiza que el código generado siga los estilos de código de su proyecto.

Integrados

OpenCode viene con varios formateadores integrados para lenguajes y marcos populares. A continuación se muestra una lista de los formateadores, las extensiones de archivo compatibles y los comandos u opciones de configuración que necesita.

FORMATEADOR	EXTENSIONES	REQUISITOS
gofmt	.go	Comando <code>`gofmt`</code> disponible
mix	.ex, .exs, .eex, .heex, .leex, .neex, .sface	Comando <code>`mix`</code> disponible
prettier	.js, .jsx, .ts, .tsx, .html, .css, .md, .json, .yaml y <u>más</u>	dependencia <code>`prettier`</code> en <code>`package.json`</code>
biome	.js, .jsx, .ts, .tsx, .html, .css, .md, .json, .yaml y <u>más</u>	<code>`biome.json(c)`</code> archivo de configuración
zig	.zig, .zon	Comando <code>`zig`</code> disponible
clang-format	.c, .cpp, .h, .hpp, .ino y <u>más</u>	<code>`clang-format`</code> archivo de configuración
ktlint	.kt, .kts	Comando <code>`ktlint`</code> disponible

FORMATEADOR	EXTENSIONES	REQUISITOS
ruff	.py, .pyi	Comando <code>`ruff`</code> disponible con configuración
rustfmt	.rs	Comando <code>`rustfmt`</code> disponible
cargo fmt	.rs	Comando <code>`cargo fmt`</code> disponible
uv	.py, .pyi	Comando <code>`uv`</code> disponible
rubocop	.rb, .rake, .gemspec, .ru	Comando <code>`rubocop`</code> disponible
standardrb	.rb, .rake, .gemspec, .ru	Comando <code>`standardrb`</code> disponible
htmlbeautifier	.erb, .html.erb	Comando <code>`htmlbeautifier`</code> disponible
air	.R	Comando <code>`air`</code> disponible
dart	.dart	Comando <code>`dart`</code> disponible
dfmt	.d	Comando <code>`dfmt`</code> disponible
ocamlformat	.ml, .mli	Comando <code>`ocamlformat`</code> disponible y archivo de configuración <code>`.ocamlformat`</code>
terraform	.tf, .tfvars	Comando <code>`terraform`</code> disponible
gleam	.gleam	Comando <code>`gleam`</code> disponible
nixfmt	.nix	Comando <code>`nixfmt`</code> disponible
shfmt	.sh, .bash	Comando <code>`shfmt`</code> disponible
pint	.php	dependencia <code>`laravel/pint`</code> en <code>`composer.json`</code>
oxfmt (Experimental)	.js, .jsx, .ts, .tsx	Dependencia de <code>`oxfmt`</code> en <code>`package.json`</code> y un <u>indicador de variable de entorno experimental</u>
ormolu	.hs	Comando <code>`ormolu`</code> disponible

Entonces, si su proyecto tiene ``prettier`` en su ``package.json``, OpenCode lo usará automáticamente.

Cómo funciona

Cuando OpenCode escribe o edita un archivo:

Comprueba la extensión del archivo con todos los formateadores habilitados.

Ejecuta el comando de formateo apropiado en el archivo.

Aplica los cambios de formato automáticamente.

Este proceso ocurre en segundo plano, lo que garantiza que los estilos de su código se mantengan sin ningún paso manual.

Configuración

Puede personalizar los formateadores a través de la sección ``formatter`` en su configuración OpenCode.

opencode.json	
<pre>{ "\$schema": "https://opencode.ai/config.json", "formatter": {} }</pre>	

Cada configuración del formateador admite lo siguiente:

PROPIEDAD	TIPO	DESCRIPCIÓN
<code>`disabled`</code>	booleano	Establezca esto en <code>`true`</code> para deshabilitar el formateador

PROPIEDAD	TIPO	DESCRIPCIÓN
<code>`command`</code>	cadena[]	El comando a ejecutar para formatear
<code>`environment`</code>	objeto	Variables de entorno para configurar al ejecutar el formateador
<code>`extensions`</code>	cadena[]	Extensiones de archivo que este formateador debería manejar

Veamos algunos ejemplos.

Deshabilitar formateadores

Para deshabilitar todos los formateadores globalmente, configure ``formatter`` en ``false``:

opencode.json	
<pre>{ "\$schema": "https://opencode.ai/config.json", "formatter": false }</pre>	

Para deshabilitar un formateador específico, establezca ``disabled`` en ``true``:

opencode.json	
<pre>{ "\$schema": "https://opencode.ai/config.json", "formatter": { "prettier": { "disabled": true } } }</pre>	

Formateadores personalizados

Puede anular los formateadores integrados o agregar otros nuevos especificando el comando, las variables de entorno y las extensiones de archivo:

opencode.json	
<pre>{ "\$schema": "https://opencode.ai/config.json", "formatter": { "prettier": { "command": ["npx", "prettier", "--write", "\$FILE"], "environment": { "NODE_ENV": "development" }, "extensions": [".js", ".ts", ".jsx", ".tsx"] }, "custom-markdown-formatter": { "command": ["deno", "fmt", "\$FILE"], "extensions": [".md"] } } }</pre>	

El marcador de posición ``$FILE`` en el comando se reemplazará con la ruta al archivo que se está formateando.

 [Edita esta página](#)

© Anomaly

 [Found a bug? Open an issue](#)

Última actualización: 21 may 2026

 [Join our Discord community](#)

 [Español](#) 

