



MCP servidores

Agregue herramientas MCP locales y remotas.

Puede agregar herramientas externas a OpenCode utilizando el *Model Context Protocol* o MCP. OpenCode admite servidores locales y remotos.

Una vez agregadas, las herramientas MCP están disponibles automáticamente para LLM junto con las herramientas integradas.

Advertencias

Cuando utiliza un servidor MCP, se suma al contexto. Esto puede acumularse rápidamente si tiene muchas herramientas. Por lo que recomendamos tener cuidado con qué servidores MCP utiliza.

CONSEJO

Los servidores MCP se agregan a su contexto, por lo que debe tener cuidado con cuáles habilita.

Ciertos servidores MCP, como el servidor GitHub MCP, tienden a agregar muchos tokens y pueden exceder fácilmente el límite de contexto.

Habilitar

Puede definir servidores MCP en su OpenCode Config en ``mcp``. Agregue cada MCP con un nombre único. Puede referirse a ese MCP por su nombre cuando solicite el LLM.

opencode.jsonc

```
{
  "$schema": "https://opencode.ai/config.json",
  "mcp": {
    "name-of-mcp-server": {
      // ...
      "enabled": true,
    },
    "name-of-other-mcp-server": {
      // ...
    },
  },
}
```

También puede desactivar un servidor configurando ``enabled`` en ``false``. Esto es útil si desea desactivar temporalmente un servidor sin eliminarlo de su configuración.

Anulación de los valores predeterminados remotos

Las organizaciones pueden proporcionar servidores MCP predeterminados a través de su punto final ``well-known/opencode``. Estos servidores pueden estar deshabilitados de forma predeterminada, lo que permite a los usuarios optar por los que necesitan.

Para habilitar un servidor específico desde la configuración remota de su organización, agréguelo a su configuración local con ``enabled: true``:

opencode.json

```
{
  "$schema": "https://opencode.ai/config.json",
  "mcp": {
    "jira": {
      "type": "remote",
      "url": "https://jira.example.com/mcp",
      "enabled": true
    }
  }
}
```

Los valores de configuración local anulan los valores predeterminados remotos. Consulte [precedencia de configuración](#) para obtener más detalles.

Locales

Agregue servidores MCP locales usando ``type`` a ``"local"`` dentro del objeto MCP.

opencode.jsonc

```
{
  "$schema": "https://opencode.ai/config.json",
  "mcp": {
    "my-local-mcp-server": {
      "type": "local",
      // Or ["bun", "x", "my-mcp-command"]
      "command": ["npx", "-y", "my-mcp-command"],
      "enabled": true,
      "environment": {
        "MY_ENV_VAR": "my_env_var_value",
      },
    },
  },
}
```

El comando es cómo se inicia el servidor MCP local. También puede pasar una lista de variables de entorno.

Por ejemplo, así es como puede agregar el servidor de prueba `@modelcontextprotocol/server-everything` MCP.

opencode.jsonc

```
{
  "$schema": "https://opencode.ai/config.json",
  "mcp": {
    "mcp_everything": {
      "type": "local",
      "command": ["npx", "-y", "@modelcontextprotocol/server-everything"],
    },
  },
}
```

Y para usarlo puedo agregar `use the mcp_everything tool` a mis indicaciones.

```
use the mcp_everything tool to add the number 3 and 4
```

Opciones

Aquí están todas las opciones para configurar un servidor MCP local.

OPCIÓN	TIPO	REQUERIDO	DESCRIPCIÓN
<code>`type`</code>	Cadena	Y	El tipo de conexión del servidor MCP debe ser <code>`"local"`</code> .
<code>`command`</code>	Matriz	Y	Comando y argumentos para ejecutar el servidor MCP.
<code>`environment`</code>	Objeto		Variables de entorno para configurar al ejecutar el servidor.

OPCIÓN	TIPO	REQUERIDO	DESCRIPCIÓN
<code>`enabled`</code>	booleano		Habilite o deshabilite el servidor MCP al inicio.
<code>`timeout`</code>	Número		Tiempo de espera en ms para recuperar herramientas del servidor MCP. El valor predeterminado es 5000 (5 segundos).

Remoto

Agregue servidores MCP remotos configurando ``type`` en ``"remote"``.

opencode.json

```
{
  "$schema": "https://opencode.ai/config.json",
  "mcp": {
    "my-remote-mcp": {
      "type": "remote",
      "url": "https://my-mcp-server.com",
      "enabled": true,
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer MY_API_KEY"
      }
    }
  }
}
```

``url`` es la URL del servidor MCP remoto y con la opción ``headers`` puede pasar una lista de encabezados.

Opciones

OPCIÓN	TIPO	REQUERIDO	DESCRIPCIÓN
<code>`type`</code>	Cadena	Y	El tipo de conexión del servidor MCP debe ser <code>`"remote"`</code> .
<code>`url`</code>	Cadena	Y	URL del servidor MCP remoto.
<code>`enabled`</code>	booleano		Habilite o deshabilite el servidor MCP al inicio.
<code>`headers`</code>	Objeto		Encabezados para enviar con la solicitud.
<code>`oauth`</code>	Objeto		OAuth configuración de autenticación. Consulte la sección OAuth a continuación.
<code>`timeout`</code>	Número		Tiempo de espera en ms para recuperar herramientas del servidor MCP. El valor predeterminado es 5000 (5 segundos).

OAuth

OpenCode maneja automáticamente la autenticación OAuth para servidores MCP remotos. Cuando un servidor requiere autenticación, OpenCode:

Detectar la respuesta 401 e iniciar el flujo OAuth

Utilice **Registro dinámico de cliente (RFC 7591)** si el servidor lo admite.

Almacene tokens de forma segura para futuras solicitudes

Automático

Para la mayoría de los servidores MCP habilitados para OAuth, no se necesita ninguna configuración especial. Simplemente configure el servidor remoto:

opencode.json

```
{
  "$schema": "https://opencode.ai/config.json",
  "mcp": {
    "my-oauth-server": {
      "type": "remote",
      "url": "https://mcp.example.com/mcp"
    }
  }
}
```

Si el servidor requiere autenticación, OpenCode le pedirá que se autentique cuando intente usarlo por primera vez. De lo contrario, puede activar manualmente el flujo con ``opencode mcp auth <server-name>``.

Preinscrito

Si tiene credenciales de cliente del proveedor del servidor MCP, puede configurarlas:

opencode.json

```
{
  "$schema": "https://opencode.ai/config.json",
  "mcp": {
    "my-oauth-server": {
      "type": "remote",
      "url": "https://mcp.example.com/mcp",
      "oauth": {
        "clientId": "{env:MY_MCP_CLIENT_ID}",
        "clientSecret": "{env:MY_MCP_CLIENT_SECRET}",
        "scope": "tools:read tools:execute"
      }
    }
  }
}
```

Autenticación

Puede activar manualmente la autenticación o administrar las credenciales.

Autenticar con un servidor MCP específico:

```
opencode mcp auth my-oauth-server
```

Enumere todos los servidores MCP y su estado de autenticación:

```
opencode mcp list
```

Eliminar las credenciales almacenadas:


```
opencode mcp logout my-oauth-server
```

El comando ``mcp auth`` abrirá su navegador para obtener autorización. Después de su autorización, OpenCode almacenará los tokens de forma segura en ``~/local/share/opencode/mcp-auth.json``.

Deshabilitando OAuth

Si desea deshabilitar el OAuth automático para un servidor (por ejemplo, para servidores que usan claves API), configure ``oauth`` en ``false``:

opencode.json

```
{
  "$schema": "https://opencode.ai/config.json",
  "mcp": {
    "my-api-key-server": {
      "type": "remote",
      "url": "https://mcp.example.com/mcp",
      "oauth": false,
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer {env:MY_API_KEY}"
      }
    }
  }
}
```

Opciones de OAuth

OPCIÓN	TIPO	DESCRIPCIÓN
<code>`oauth`</code>	Objeto falso	OAuth objeto de configuración, o <code>`false`</code> para deshabilitar la detección automática de OAuth.
<code>`clientId`</code>	Cadena	OAuth ID de cliente. Si no se proporciona, se intentará el registro dinámico del cliente.
<code>`clientSecret`</code>	Cadena	OAuth secreto del cliente, si lo requiere el servidor de autorización.
<code>`scope`</code>	Cadena	OAuth alcances para solicitar durante la autorización.

Depuración

Si un servidor MCP remoto no puede autenticarse, puede diagnosticar problemas con:

```
# View auth status for all OAuth-capable servers
opencode mcp auth list

# Debug connection and OAuth flow for a specific server
opencode mcp debug my-oauth-server
```

El comando ``mcp debug`` muestra el estado de autenticación actual, prueba la conectividad HTTP e intenta el flujo de descubrimiento OAuth.

Administrar

Sus MCP están disponibles como herramientas en OpenCode, junto con herramientas integradas. Para que puedas administrarlos a través de la configuración OpenCode como cualquier otra herramienta.

Global

Esto significa que puede habilitarlos o deshabilitarlos globalmente.

opencode.json

```
{
  "$schema": "https://opencode.ai/config.json",
  "mcp": {
    "my-mcp-foo": {
      "type": "local",
      "command": ["bun", "x", "my-mcp-command-foo"]
    },
    "my-mcp-bar": {
      "type": "local",
      "command": ["bun", "x", "my-mcp-command-bar"]
    }
  },
  "tools": {
    "my-mcp-foo": false
  }
}
```

También podemos usar un patrón global para deshabilitar todos los MCP coincidentes.

opencode.json

```
{
  "$schema": "https://opencode.ai/config.json",
  "mcp": {
    "my-mcp-foo": {
      "type": "local",
      "command": ["bun", "x", "my-mcp-command-foo"]
    },
    "my-mcp-bar": {
      "type": "local",
      "command": ["bun", "x", "my-mcp-command-bar"]
    }
  },
  "tools": {
    "my-mcp*": false
  }
}
```

Aquí estamos usando el patrón global ``my-mcp*`` para deshabilitar todos los MCP.

Por agente

Si tiene una gran cantidad de servidores MCP, es posible que desee habilitarlos solo por agente y deshabilitarlos globalmente. Para hacer esto:

Desactívelo como herramienta a nivel global.

En su configuración del agente, habilite el servidor MCP como herramienta.

opencode.json

```
{
  "$schema": "https://opencode.ai/config.json",
  "mcp": {
    "my-mcp": {
      "type": "local",
      "command": ["bun", "x", "my-mcp-command"],
      "enabled": true
    }
  },
  "tools": {
    "my-mcp*": false
  },
  "agent": {
    "my-agent": {
      "tools": {
        "my-mcp*": true
      }
    }
  }
}
```

Patrones globales

El patrón global utiliza patrones globales simples de expresiones regulares:

``*`` coincide con cero o más de cualquier carácter (por ejemplo, ``"my-mcp*"`` coincide con ``my-mcp_search``, ``my-mcp_list``, etc.)

``?`` coincide exactamente con un carácter

Todos los demás caracteres coinciden literalmente

❗ NOTA

Las herramientas del servidor MCP están registradas con el nombre del servidor como prefijo, por lo que para deshabilitar todas las herramientas para un servidor simplemente use:

```
"mymcpservername_*": false
```

Ejemplos

A continuación se muestran ejemplos de algunos servidores MCP comunes. Puede enviar un PR si desea documentar otros servidores.

sentry

Agregue el servidor Sentry MCP para interactuar con sus proyectos y problemas Sentry.

opencode.json

```
{
  "$schema": "https://opencode.ai/config.json",
  "mcp": {
    "sentry": {
      "type": "remote",
      "url": "https://mcp.sentry.dev/mcp",
      "oauth": {}
    }
  }
}
```

Después de agregar la configuración, auténtíquese con Sentry:

...

```
opencode mcp auth sentry
```

Esto abrirá una ventana del navegador para completar el flujo OAuth y conectar OpenCode a su cuenta Sentry.

Una vez autenticado, puede utilizar las herramientas Sentry en sus indicaciones para consultar problemas, proyectos y datos de errores.

Show me the latest unresolved issues in my project. `use sentry`

Context7

Agregue el servidor Context7 MCP para buscar en los documentos.

opencode.json

```
{
  "$schema": "https://opencode.ai/config.json",
  "mcp": {
    "context7": {
      "type": "remote",
      "url": "https://mcp.context7.com/mcp"
    }
  }
}
```

Si se ha registrado para obtener una cuenta gratuita, puede usar su clave API y obtener límites de tarifas más altos.

opencode.json

```
{
  "$schema": "https://opencode.ai/config.json",
  "mcp": {
    "context7": {
      "type": "remote",
      "url": "https://mcp.context7.com/mcp",
      "headers": {
        "CONTEXT7_API_KEY": "{env:CONTEXT7_API_KEY}"
      }
    }
  }
}
```

Aquí asumimos que tiene configurada la variable de entorno `CONTEXT7_API_KEY`.

Agregue `use context7` a sus indicaciones para usar el servidor Context7 MCP.

Configure a Cloudflare Worker script to cache JSON API responses for five minutes. `use context7`

Alternativamente, puede agregar algo como esto a su AGENTS.md.

AGENTS.md

When you need to search docs, use `context7` tools.

Grep by Vercel

Agregue el servidor Grep by Vercel MCP para buscar fragmentos de código en GitHub.

opencode.json

```
{
  "$schema": "https://opencode.ai/config.json",
  "mcp": {
    "gh_grep": {
      "type": "remote",
      "url": "https://mcp.grep.app"
    }
  }
}
```

Dado que llamamos a nuestro servidor MCP ``gh_grep``, puede agregar ``use the gh_grep tool`` a sus indicaciones para que el agente lo use.

What's the right way to set a custom domain in an SST Astro component?
use the gh_grep tool

Alternativamente, puede agregar algo como esto a su AGENTS.md.

AGENTS.md

If you are unsure how to do something, use ``gh_grep`` to search code examples from GitHub.

[✎ Edita esta página](#)

© Anomaly

[🐛 Found a bug? Open an issue](#)

Última actualización: 21 may 2026

[🗨️ Join our Discord community](#)[🌐 Español](#)