



Herramientas

Administre las herramientas que puede usar un LLM.

Las herramientas permiten que LLM realice acciones en su código base. OpenCode viene con un conjunto de herramientas integradas, pero puede ampliarlo con herramientas personalizadas o servidores MCP.

De forma predeterminada, todas las herramientas están **habilitadas** y no necesitan permiso para ejecutarse. Puede controlar el comportamiento de la herramienta a través de permisos.

Configuración

Utilice el campo ``permission`` para controlar el comportamiento de la herramienta. Puede permitir, denegar o exigir aprobación para cada herramienta.

opencode.json

```
{
  "$schema": "https://opencode.ai/config.json",
  "permission": {
    "edit": "deny",
    "bash": "ask",
    "webfetch": "allow"
  }
}
```

También puedes utilizar comodines para controlar varias herramientas a la vez. Por ejemplo, para solicitar aprobación para todas las herramientas de un servidor MCP:

opencode.json

```
{
  "$schema": "https://opencode.ai/config.json",
  "permission": {
    "mymcp_*": "ask"
  }
}
```

Más información sobre la configuración de permisos.

Integradas

Aquí están todas las herramientas integradas disponibles en OpenCode.

bash

Ejecute comandos de shell en el entorno de su proyecto.

opencode.json

```
{
  "$schema": "https://opencode.ai/config.json",
  "permission": {
    "bash": "allow"
  }
}
```

Esta herramienta permite que LLM ejecute comandos de terminal como ``npm install``, ``git status`` o cualquier otro comando de shell.

edit

Modifique archivos existentes utilizando reemplazos de cadenas exactas.

opencode.json	
<pre>{ "\$schema": "https://opencode.ai/config.json", "permission": { "edit": "allow" } }</pre>	

Esta herramienta realiza ediciones precisas de archivos reemplazando coincidencias de texto exactas. Es la forma principal en que LLM modifica el código.

write

Cree nuevos archivos o sobrescriba los existentes.

opencode.json	
<pre>{ "\$schema": "https://opencode.ai/config.json", "permission": { "edit": "allow" } }</pre>	

Utilice esto para permitir que LLM cree nuevos archivos. Sobrescribirá los archivos existentes si ya existen.

❗ NOTA

La herramienta ``write`` está controlada por el permiso ``edit``, que cubre todas las modificaciones de archivos (``edit``, ``write``, ``patch``).

read

Lea el contenido del archivo desde su base de código.

opencode.json	
<pre>{ "\$schema": "https://opencode.ai/config.json", "permission": { "read": "allow" } }</pre>	

Esta herramienta lee archivos y devuelve su contenido. Admite la lectura de rangos de líneas específicos para archivos grandes.

grep

Busque contenidos de archivos utilizando expresiones regulares.

opencode.json	
<pre>{ "\$schema": "https://opencode.ai/config.json", "permission": { "grep": "allow" } }</pre>	

Búsqueda rápida de contenido en su base de código. Admite sintaxis de expresiones regulares completa y filtrado de patrones de archivos.

glob

Encuentre archivos por coincidencia de patrones.

opencode.json	
<pre>{ "\$schema": "https://opencode.ai/config.json", "permission": { "glob": "allow" } }</pre>	

Busque archivos usando patrones globales como ``**/*.js`` o ``src/**/*.ts``. Devuelve rutas de archivos coincidentes ordenadas por hora de modificación.

lsp (experimental)

Interactúe con sus servidores LSP configurados para obtener funciones de inteligencia de código como definiciones, referencias, información de desplazamiento y jerarquía de llamadas.

ⓘ NOTA

Esta herramienta solo está disponible cuando ``OPENCODE_EXPERIMENTAL_LSP_TOOL=true`` (o ``OPENCODE_EXPERIMENTAL=true``).

opencode.json

```
{
  "$schema": "https://opencode.ai/config.json",
  "permission": {
    "lsp": "allow"
  }
}
```

Las operaciones admitidas incluyen ``goToDefinition``, ``findReferences``, ``hover``, ``documentSymbol``, ``workspaceSymbol``, ``goToImplementation``, ``prepareCallHierarchy``, ``incomingCalls`` y ``outgoingCalls``.

Para configurar qué servidores LSP están disponibles para su proyecto, consulte [Servidores LSP](#).

patch

Aplicar parches a los archivos.

opencode.json

```
{
  "$schema": "https://opencode.ai/config.json",
  "permission": {
    "edit": "allow"
  }
}
```

Esta herramienta aplica archivos de parche a su código base. Útil para aplicar diferencias y parches de diversas fuentes.

❗ NOTA

La herramienta ``patch`` está controlada por el permiso ``edit``, que cubre todas las modificaciones de archivos (``edit``, ``write``, ``patch``).

skill

Cargue una habilidad (un archivo ``SKILL.md``) y devuelva su contenido en la conversación.

opencode.json

```
{
  "$schema": "https://opencode.ai/config.json",
  "permission": {
    "skill": "allow"
  }
}
```

todowrite

Administre listas de tareas pendientes durante las sesiones de codificación.

opencode.json

```
{
  "$schema": "https://opencode.ai/config.json",
  "permission": {
    "todowrite": "allow"
  }
}
```

Crea y actualiza listas de tareas para realizar un seguimiento del progreso durante operaciones complejas. El LLM usa esto para organizar tareas de varios pasos.

❗ NOTA

Esta herramienta está deshabilitada para los subagentes de forma predeterminada, pero puede habilitarla manualmente. [Más información](#)

webfetch

Obtener contenido web.

opencode.json

```
{
  "$schema": "https://opencode.ai/config.json",
  "permission": {
    "webfetch": "allow"
  }
}
```

Permite que LLM busque y lea páginas web. Útil para buscar documentación o investigar recursos en línea.

websearch

Busque información en la web.

ⓘ NOTA

Esta herramienta solo está disponible cuando se utiliza el proveedor OpenCode o cuando la variable de entorno ``OPENCODE_ENABLE_EXA`` está configurada en cualquier valor verdadero (por ejemplo, ``true`` o ``1``).

Para habilitar al iniciar OpenCode:

● ● ●

```
OPENCODE_ENABLE_EXA=1 opencode
```

opencode.json

```
{
  "$schema": "https://opencode.ai/config.json",
  "permission": {
    "websearch": "allow"
  }
}
```

Realiza búsquedas web utilizando Exa AI para encontrar información relevante en línea. Útil para investigar temas, encontrar eventos actuales o recopilar información más allá del límite de datos de entrenamiento.

No se requiere ninguna clave API: la herramienta se conecta directamente al servicio MCP alojado de Exa AI sin autenticación.

🔗 CONSEJO

Utilice ``websearch`` cuando necesite encontrar información (descubrimiento) y ``webfetch`` cuando necesite recuperar contenido de una URL específica (recuperación).

question

Haga preguntas al usuario durante la ejecución.

opencode.json	
<pre>{ "\$schema": "https://opencode.ai/config.json", "permission": { "question": "allow" } }</pre>	

Esta herramienta permite que LLM haga preguntas al usuario durante una tarea. Es útil para:

Recopilar preferencias o requisitos del usuario.

Aclarar instrucciones ambiguas

Tomar decisiones sobre las opciones de implementación.

Ofrecer opciones sobre qué dirección tomar.

Cada pregunta incluye un encabezado, el texto de la pregunta y una lista de opciones. Los usuarios pueden seleccionar entre las opciones proporcionadas o escribir una respuesta personalizada. Cuando hay varias preguntas, los usuarios pueden navegar entre ellas antes de enviar todas las respuestas.

Herramientas personalizadas

Las herramientas personalizadas le permiten definir sus propias funciones a las que LLM puede llamar. Estos están definidos en su archivo de configuración y pueden ejecutar código arbitrario.

[Más información](#) sobre la creación de herramientas personalizadas.

Servidores MCP

Los servidores MCP (Model Context Protocol) le permiten integrar herramientas y servicios externos. Esto incluye acceso a bases de datos, integraciones API y servicios de terceros.

[Más información](#) sobre la configuración de servidores MCP.

Internos

Internamente, herramientas como ``grep`` y ``glob`` usan [ripgrep](#) bajo el capó. De forma predeterminada, ripgrep respeta los patrones ``.gitignore``, lo que significa que los archivos y directorios enumerados en su ``.gitignore`` se excluirán de las búsquedas y listados.

Ignorar patrones

Para incluir archivos que normalmente se ignorarían, cree un archivo ``.ignore`` en la raíz de su proyecto. Este archivo puede permitir explícitamente ciertas rutas.

<code>.ignore</code>	
<code>!node_modules/ !dist/ !build/</code>	

Por ejemplo, este archivo ``.ignore`` permite que ripgrep busque dentro de los directorios ``.node_modules/``, ``.dist/`` y ``.build/`` incluso si figuran en ``.gitignore``.

 [Edita esta página](#)

© Anomaly

 [Found a bug? Open an issue](#)

Última actualización: 21 may 2026

 [Join our Discord community](#)

 [Español](#) 