



Combinaciones de teclas

Personaliza tus combinaciones de teclas.

OpenCode tiene una lista de combinaciones de teclas que puede personalizar a través de ``tui.json``.

tui.json

```
{
  "$schema": "https://opencode.ai/tui.json",
  "keybinds": {
    "leader": "ctrl+x",
    "app_exit": "ctrl+c,ctrl+d,<leader>q",
    "editor_open": "<leader>e",
    "theme_list": "<leader>t",
    "sidebar_toggle": "<leader>b",
    "scrollbar_toggle": "none",
    "username_toggle": "none",
    "status_view": "<leader>s",
    "tool_details": "none",
    "session_export": "<leader>x",
    "session_new": "<leader>n",
    "session_list": "<leader>l",
    "session_timeline": "<leader>g",
    "session_fork": "none",
    "session_rename": "none",
    "session_share": "none",
    "session_unshare": "none",
    "session_interrupt": "escape",
    "session_compact": "<leader>c",
    "session_child_first": "<leader>down",
    "session_child_cycle": "<leader>right",
    "session_child_cycle_reverse": "<leader>left",
    "session_parent": "<leader>up",
    "messages_page_up": "pageup,ctrl+alt+b",
    "messages_page_down": "pagedown,ctrl+alt+f",
    "messages_line_up": "ctrl+alt+y",
    "messages_line_down": "ctrl+alt+e",
    "messages_half_page_up": "ctrl+alt+u",
    "messages_half_page_down": "ctrl+alt+d",
    "messages_first": "ctrl+g,home",
    "messages_last": "ctrl+alt+g,end",
    "messages_next": "none",
    "messages_previous": "none",
    "messages_copy": "<leader>y",
    "messages_undo": "<leader>u",
    "messages_redo": "<leader>r",
    "messages_last_user": "none",
    "messages_toggle_conceal": "<leader>h",
```

```
"model_list": "<leader>m",
"model_cycle_recent": "f2",
"model_cycle_recent_reverse": "shift+f2",
"model_cycle_favorite": "none",
"model_cycle_favorite_reverse": "none",
"variant_cycle": "ctrl+t",
"variant_list": "none",
"command_list": "ctrl+p",
"agent_list": "<leader>a",
"agent_cycle": "tab",
"agent_cycle_reverse": "shift+tab",
"input_clear": "ctrl+c",
"input_paste": "ctrl+v",
"input_submit": "return",
"input_newline": "shift+return,ctrl+return,alt+return,ctrl+j",
"input_move_left": "left,ctrl+b",
"input_move_right": "right,ctrl+f",
"input_move_up": "up",
"input_move_down": "down",
"input_select_left": "shift+left",
"input_select_right": "shift+right",
"input_select_up": "shift+up",
"input_select_down": "shift+down",
"input_line_home": "ctrl+a",
"input_line_end": "ctrl+e",
"input_select_line_home": "ctrl+shift+a",
"input_select_line_end": "ctrl+shift+e",
"input_visual_line_home": "alt+a",
"input_visual_line_end": "alt+e",
"input_select_visual_line_home": "alt+shift+a",
"input_select_visual_line_end": "alt+shift+e",
"input_buffer_home": "home",
"input_buffer_end": "end",
"input_select_buffer_home": "shift+home",
"input_select_buffer_end": "shift+end",
"input_delete_line": "ctrl+shift+d",
"input_delete_to_line_end": "ctrl+k",
"input_delete_to_line_start": "ctrl+u",
"input_backspace": "backspace,shift+backspace",
"input_delete": "ctrl+d,delete,shift+delete",
"input_undo": "ctrl+-,super+z",
```

```
"input_redo": "ctrl+.,super+shift+z",
"input_word_forward": "alt+f,alt+right,ctrl+right",
"input_word_backward": "alt+b,alt+left,ctrl+left",
"input_select_word_forward": "alt+shift+f,alt+shift+right",
"input_select_word_backward": "alt+shift+b,alt+shift+left",
"input_delete_word_forward": "alt+d,alt+delete,ctrl+delete",
"input_delete_word_backward": "ctrl+w,ctrl+backspace,alt+backspace",
"history_previous": "up",
"history_next": "down",
"terminal_suspend": "ctrl+z",
"terminal_title_toggle": "none",
"tips_toggle": "<leader>h",
"display_thinking": "none"
}
}
```

Teclea líder

OpenCode usa una tecla ``leader`` para la mayoría de las combinaciones de teclas. Esto evita conflictos en tu terminal.

De forma predeterminada, ``ctrl+x`` es la tecla principal y la mayoría de las acciones requieren que primero presione la tecla principal y luego el acceso directo. Por ejemplo, para iniciar una nueva sesión, primero presione ``ctrl+x`` y luego presione ``n``.

No es necesario utilizar una tecla líder para las combinaciones de teclas, pero le recomendamos que lo haga.

Desactivar combinación de teclas

Puede deshabilitar una combinación de teclas agregando la clave a ``tui.json`` con un valor de `"none"`.

tui.json

```
{
  "$schema": "https://opencode.ai/tui.json",
  "keybinds": {
    "session_compact": "none"
  }
}
```

Atajos de mensajes de escritorio

La entrada de solicitud de la aplicación de escritorio OpenCode admite atajos comunes de estilo Readline/Emacs para editar texto. Estos están integrados y actualmente no se pueden configurar a través de ``opencode.json``.

ATAJO	ACCIÓN
<code>`ctrl+a`</code>	Mover al inicio de la línea actual
<code>`ctrl+e`</code>	Mover al final de la línea actual
<code>`ctrl+b`</code>	Mover el cursor hacia atrás un carácter
<code>`ctrl+f`</code>	Mover el cursor hacia adelante un carácter
<code>`alt+b`</code>	Mover el cursor hacia atrás una palabra
<code>`alt+f`</code>	Mover el cursor hacia adelante una palabra
<code>`ctrl+d`</code>	Eliminar carácter debajo del cursor
<code>`ctrl+k`</code>	Borrar hasta el final de la línea
<code>`ctrl+u`</code>	Borrar al inicio de la línea
<code>`ctrl+w`</code>	Borrar palabra anterior
<code>`alt+d`</code>	Borrar la siguiente palabra
<code>`ctrl+t`</code>	Transponer caracteres

ATAJO	ACCIÓN
<code>`ctrl+g`</code>	Cancelar ventanas emergentes/abortar la respuesta en ejecución

Mayús+Entrar

Algunos terminales no envían teclas modificadoras con Enter de forma predeterminada. Es posible que necesite configurar su terminal para enviar ``Shift+Enter`` como secuencia de escape.

Windows Terminal

Abra su ``settings.json`` en:

```
%LOCALAPPDATA%\Packages\Microsoft.WindowsTerminal_8wekyb3d8bbwe\LocalState\setti
```

Agregue esto a la matriz ``actions`` de nivel raíz:

```
"actions": [  
  {  
    "command": {  
      "action": "sendInput",  
      "input": "\u001b[13;2u"  
    },  
    "id": "User.sendInput.ShiftEnterCustom"  
  }  
]
```

Agregue esto a la matriz ``keybindings`` de nivel raíz:

```
"keybindings": [  
  {  
    "keys": "shift+enter",  
    "id": "User.sendInput.ShiftEnterCustom"  
  }  
]
```

Guarda el archivo y reinicia Windows Terminal o abre una nueva pestaña.

 [Edita esta página](#)

© Anomaly

 [Found a bug? Open an issue](#)

Última actualización: 21 may 2026

 [Join our Discord community](#)

 [Español](#) 