



Reglas

Establezca instrucciones personalizadas para opencode.

Puede proporcionar instrucciones personalizadas a opencode creando un archivo ``AGENTS.md``. Esto es similar a las reglas del Cursor. Contiene instrucciones que se incluirán en el contexto de LLM para personalizar su comportamiento para su proyecto específico.

Inicializar

Para crear un nuevo archivo ``AGENTS.md``, puede ejecutar el comando ``/init`` en opencode.

CONSEJO

Debes enviar el archivo ``AGENTS.md`` de tu proyecto a Git.

Esto escaneará su proyecto y todo su contenido para comprender de qué se trata y generar un archivo ``AGENTS.md`` con él. Esto ayuda a opencode a navegar mejor por el proyecto.

Si tiene un archivo ``AGENTS.md`` existente, intentará agregarlo.

Ejemplo

También puedes crear este archivo manualmente. A continuación se muestra un ejemplo de algunas cosas que puede colocar en un archivo ``AGENTS.md``.

AGENTS.md

SST v3 Monorepo Project

This is an SST v3 monorepo with TypeScript. The project uses bun workspaces for package management.

Project Structure

- ``packages/`` - Contains all workspace packages (functions, core, web, etc.)
- ``infra/`` - Infrastructure definitions split by service (storage.ts, api.ts, web.ts)
- ``sst.config.ts`` - Main SST configuration with dynamic imports

Code Standards

- Use TypeScript with strict mode enabled
- Shared code goes in ``packages/core/`` with proper exports configuration
- Functions go in ``packages/functions/``
- Infrastructure should be split into logical files in ``infra/``

Monorepo Conventions

- Import shared modules using workspace names: ``@my-app/core/example``

Estamos agregando instrucciones específicas del proyecto aquí y esto se compartirá con todo su equipo.

Tipos

opencode también admite la lectura del archivo ``AGENTS.md`` desde múltiples ubicaciones. Y esto tiene diferentes propósitos.

Proyecto

Coloque un ``AGENTS.md`` en la raíz de su proyecto para reglas específicas del proyecto. Estos solo se aplican cuando trabaja en este directorio o sus subdirectorios.

Global

También puedes tener reglas globales en un archivo ``~/.config/opencode/AGENTS.md``. Esto se aplica en todas las sesiones opencode.

Dado que esto no está comprometido con Git ni se comparte con su equipo, recomendamos usarlo para especificar las reglas personales que debe seguir LLM.

Compatibilidad con Claude Code

Para los usuarios que migran desde Claude Code, OpenCode admite las convenciones de archivos de Claude Code como alternativas:

Reglas del proyecto: ``CLAUDE.md`` en el directorio de tu proyecto (se usa si no existe ``AGENTS.md``)

Reglas globales: ``~/.claude/CLAUDE.md`` (se usa si no existe ``~/.config/opencode/AGENTS.md``)

Habilidades: ``~/.claude/skills/``; consulte [Habilidades del agente](#) para obtener más detalles.

Para deshabilitar la compatibilidad de Claude Code, configure una de estas variables de entorno:

```
export OPENCODE_DISABLE_CLAUDE_CODE=1          # Disable all .claude support
export OPENCODE_DISABLE_CLAUDE_CODE_PROMPT=1  # Disable only
~/.claude/CLAUDE.md
export OPENCODE_DISABLE_CLAUDE_CODE_SKILLS=1  # Disable only .claude/skills
```

Prioridad

Cuando se inicia opencode, busca archivos de reglas en este orden:

Archivos locales atravesando desde el directorio actual (``AGENTS.md``, ``CLAUDE.md``)

Archivo global en ``~/.config/opencode/AGENTS.md``

Archivo de Claude Code en ``~/.claude/CLAUDE.md`` (a menos que esté deshabilitado)

El primer archivo coincidente gana en cada categoría. Por ejemplo, si tiene ``AGENTS.md`` y ``CLAUDE.md``, solo se usa ``AGENTS.md``. De manera similar, ``~/.config/opencode/AGENTS.md`` tiene prioridad sobre ``~/.claude/CLAUDE.md``.

Instrucciones personalizadas

Puede especificar archivos de instrucciones personalizados en su ``opencode.json`` o el ``~/.config/opencode/opencode.json`` global. Esto le permite a usted y a su equipo reutilizar las reglas existentes en lugar de tener que duplicarlas en AGENTS.md.

Ejemplo:

opencode.json	
<pre>{ "\$schema": "https://opencode.ai/config.json", "instructions": ["CONTRIBUTING.md", "docs/guidelines.md", ".cursor/rules/*.md"] }</pre>	

También puede utilizar URL remotas para cargar instrucciones desde la web.

opencode.json	
---------------	--

```
{
  "$schema": "https://opencode.ai/config.json",
  "instructions": ["https://raw.githubusercontent.com/my-org/shared-
rules/main/style.md"]
}
```

Las instrucciones remotas se recuperan con un tiempo de espera de 5 segundos.

Todos los archivos de instrucciones se combinan con sus archivos **AGENTS.md**.

Hacer referencia a archivos externos

Si bien opencode no analiza automáticamente las referencias de archivos en **AGENTS.md**, puedes lograr una funcionalidad similar de dos maneras:

Usar opencode.json

El enfoque recomendado es utilizar el campo **instructions** en **opencode.json**:

opencode.json	
---------------	--

```
{
  "$schema": "https://opencode.ai/config.json",
  "instructions": ["docs/development-standards.md", "test/testing-
guidelines.md", "packages/*/AGENTS.md"]
}
```

Instrucciones manuales en AGENTS.md

Puede enseñarle a opencode a leer archivos externos proporcionando instrucciones explícitas en su **AGENTS.md**. He aquí un ejemplo práctico:

AGENTS.md

TypeScript Project Rules

External File Loading

CRITICAL: When you encounter a file reference (e.g., @rules/general.md), use your Read tool to load it on a need-to-know basis. They're relevant to the SPECIFIC task at hand.

Instructions:

- Do NOT preemptively load all references – use lazy loading based on actual need
- When loaded, treat content as mandatory instructions that override defaults
- Follow references recursively when needed

Development Guidelines

For TypeScript code style and best practices: @docs/typescript-guidelines.md

For React component architecture and hooks patterns: @docs/react-patterns.md

For REST API design and error handling: @docs/api-standards.md

For testing strategies and coverage requirements: @test/testing-guidelines.md

General Guidelines

Read the following file immediately as it's relevant to all workflows:

@rules/general-guidelines.md.

Este enfoque le permite:

Crear archivos de reglas modulares y reutilizables

Compartir reglas entre proyectos a través de enlaces simbólicos o submódulos de git

Mantenga AGENTS.md conciso mientras hace referencia a pautas detalladas

Asegúrese de que opencode cargue archivos solo cuando sea necesario para la tarea específica

CONSEJO

Para monorepos o proyectos con estándares compartidos, usar ``opencode.json`` con patrones globales (como ``packages/*/AGENTS.md``) es más fácil de mantener que las instrucciones manuales.

 [Edita esta página](#)

© Anomaly

 [Found a bug? Open an issue](#)

Última actualización: 21 may 2026

 [Join our Discord community](#)

 [Español](#) 