



Temas

Seleccione un tema integrado o defina el suyo propio.

Con OpenCode puede seleccionar uno de varios temas integrados, usar un tema que se adapte al tema de su terminal o definir su propio tema personalizado.

De forma predeterminada, OpenCode usa nuestro propio tema **`opencode`**.

Requisitos del terminal

Para que los temas se muestren correctamente con su paleta de colores completa, su terminal debe admitir **truecolor** (color de 24 bits). La mayoría de los terminales modernos admiten esto de forma predeterminada, pero es posible que debas habilitarlo:

Verificar soporte: Ejecute **`echo \$COLORTERM`** - debería generar **`truecolor`** o **`24bit`**

Habilitar color verdadero: establezca la variable de entorno **`COLORTERM=truecolor`** en su perfil de shell

Compatibilidad de terminal: asegúrese de que su emulador de terminal admita colores de 24 bits (la mayoría de los terminales modernos como iTerm2, Alacritty, Kitty, Windows Terminal y las versiones recientes de GNOME Terminal lo hacen)

Sin soporte de color verdadero, los temas pueden aparecer con una precisión de color reducida o retroceder a la aproximación de 256 colores más cercana.

Temas integrados

OpenCode viene con varios temas integrados.

NOMBRE	DESCRIPCIÓN
<code>`system`</code>	Se adapta al color de fondo de tu terminal
<code>`tokyonight`</code>	Basado en el tema Tokyonight
<code>`everforest`</code>	Basado en el tema Everforest
<code>`ayu`</code>	Basado en el tema oscuro de Ayu
<code>`catppuccin`</code>	Basado en el tema Catppuccin
<code>`catppuccin-macchiato`</code>	Basado en el tema Catppuccin
<code>`gruvbox`</code>	Basado en el tema Gruvbox
<code>`kanagawa`</code>	Basado en el tema Kanagawa
<code>`nord`</code>	Basado en el tema Nord
<code>`matrix`</code>	Verde estilo hacker sobre el tema negro
<code>`one-dark`</code>	Basado en el tema oscuro Atom One

Y más, constantemente agregamos nuevos temas.

Tema del sistema

El tema ``system`` está diseñado para adaptarse automáticamente a la combinación de colores de su terminal. A diferencia de los temas tradicionales que utilizan colores fijos, el tema *system*:

Genera escala de grises: Crea una escala de grises personalizada basada en el color de fondo de tu terminal, asegurando un contraste óptimo.

Utiliza colores ANSI: aprovecha los colores ANSI estándar (0-15) para resaltar la sintaxis y los elementos de la interfaz de usuario, que respetan la paleta de colores de su terminal.

Conserva los valores predeterminados del terminal: utiliza ``none`` para el texto y los colores de fondo para mantener la apariencia nativa de su terminal.

El tema del sistema es para usuarios que:

Quiere que OpenCode coincida con la apariencia de su terminal

Utilice esquemas de color de terminal personalizados

Prefiere una apariencia consistente en todas las aplicaciones de terminal

Usar un tema

Puede seleccionar un tema abriendo la selección de tema con el comando ``/theme``. O puede especificarlo en ``tui.json``.

tui.json	
{	
"\$schema": "https://opencode.ai/tui.json",	
"theme": "tokyonight"	
}	

Temas personalizados

OpenCode admite un sistema de temas flexible basado en JSON que permite a los usuarios crear y personalizar temas fácilmente.

Jerarquía

Los temas se cargan desde varios directorios en el siguiente orden, donde los directorios posteriores anulan los anteriores:

Temas integrados: están integrados en el binario

Directorio de configuración de usuario: definido en
`~/.config/opencode/themes/\*.json` o `\$XDG\_CONFIG\_HOME/opencode/themes/\*.json`
Directorio raíz del proyecto: definido en `**<project-root>**/.opencode/themes/\*.json`
Directorio de trabajo actual - Definido en `./.opencode/themes/\*.json`

Si varios directorios contienen un tema con el mismo nombre, se utilizará el tema del directorio con mayor prioridad.

Crear un tema

Para crear un tema personalizado, cree un archivo JSON en uno de los directorios de temas.

Para temas para todo el usuario:



```
mkdir -p ~/.config/opencode/themes  
vim ~/.config/opencode/themes/my-theme.json
```

Y para temas específicos del proyecto.



```
mkdir -p .opencode/themes  
vim .opencode/themes/my-theme.json
```

Formato JSON

Los temas utilizan un formato JSON flexible compatible con:

Colores hexadecimales: `"#ffffff"`

Colores ANSI: ``3`` (0-255)

Referencias de color: ``"primary"`` o definiciones personalizadas

Variantes oscuras/claras: ``{"dark": "#000", "light": "#fff}"``

Sin color: ``"none"`` - Utiliza el color predeterminado del terminal o transparente

Definiciones de colores

La sección ``defs`` es opcional y le permite definir colores reutilizables a los que se puede hacer referencia en el tema.

Valores predeterminados del terminal

El valor especial ``"none"`` se puede utilizar para que cualquier color herede el color predeterminado del terminal. Esto es particularmente útil para crear temas que combinen perfectamente con la combinación de colores de su terminal:

``"text": "none"`` - Utiliza el color de primer plano predeterminado del terminal

``"background": "none"`` - Utiliza el color de fondo predeterminado del terminal

Ejemplo

A continuación se muestra un ejemplo de un tema personalizado:

my-theme.json	
---------------	--

```
{
  "$schema": "https://opencode.ai/theme.json",
  "defs": {
    "nord0": "#2E3440",
    "nord1": "#3B4252",
    "nord2": "#434C5E",
    "nord3": "#4C566A",
    "nord4": "#D8DEE9",
    "nord5": "#E5E9F0",
    "nord6": "#ECEFF4",
    "nord7": "#8FBCBB",
    "nord8": "#88C0D0",
    "nord9": "#81A1C1",
    "nord10": "#5E81AC",
    "nord11": "#BF616A",
    "nord12": "#D08770",
    "nord13": "#EBCB8B",
    "nord14": "#A3BE8C",
    "nord15": "#B48EAD"
  },
  "theme": {
    "primary": {
      "dark": "nord8",
      "light": "nord10"
    },
    "secondary": {
      "dark": "nord9",
      "light": "nord9"
    },
    "accent": {
      "dark": "nord7",
      "light": "nord7"
    },
    "error": {
      "dark": "nord11",
      "light": "nord11"
    },
    "warning": {
      "dark": "nord12",
      "light": "nord12"
    }
  },
}
```

```
"success": {
  "dark": "nord14",
  "light": "nord14"
},
"info": {
  "dark": "nord8",
  "light": "nord10"
},
"text": {
  "dark": "nord4",
  "light": "nord0"
},
"textMuted": {
  "dark": "nord3",
  "light": "nord1"
},
"background": {
  "dark": "nord0",
  "light": "nord6"
},
"backgroundPanel": {
  "dark": "nord1",
  "light": "nord5"
},
"backgroundElement": {
  "dark": "nord1",
  "light": "nord4"
},
"border": {
  "dark": "nord2",
  "light": "nord3"
},
"borderActive": {
  "dark": "nord3",
  "light": "nord2"
},
"borderSubtle": {
  "dark": "nord2",
  "light": "nord3"
},
"diffAdded": {
```



```
    "dark": "nord14",
    "light": "nord14"
  },
  "diffRemoved": {
    "dark": "nord11",
    "light": "nord11"
  },
  "diffContext": {
    "dark": "nord3",
    "light": "nord3"
  },
  "diffHunkHeader": {
    "dark": "nord3",
    "light": "nord3"
  },
  "diffHighlightAdded": {
    "dark": "nord14",
    "light": "nord14"
  },
  "diffHighlightRemoved": {
    "dark": "nord11",
    "light": "nord11"
  },
  "diffAddedBg": {
    "dark": "#3B4252",
    "light": "#E5E9F0"
  },
  "diffRemovedBg": {
    "dark": "#3B4252",
    "light": "#E5E9F0"
  },
  "diffContextBg": {
    "dark": "nord1",
    "light": "nord5"
  },
  "diffLineNumber": {
    "dark": "nord2",
    "light": "nord4"
  },
  "diffAddedLineNumberBg": {
    "dark": "#3B4252",
```

```
"light": "#E5E9F0"
},
"diffRemovedLineNumberBg": {
  "dark": "#3B4252",
  "light": "#E5E9F0"
},
"markdownText": {
  "dark": "nord4",
  "light": "nord0"
},
"markdownHeading": {
  "dark": "nord8",
  "light": "nord10"
},
"markdownLink": {
  "dark": "nord9",
  "light": "nord9"
},
"markdownLinkText": {
  "dark": "nord7",
  "light": "nord7"
},
"markdownCode": {
  "dark": "nord14",
  "light": "nord14"
},
"markdownBlockQuote": {
  "dark": "nord3",
  "light": "nord3"
},
"markdownEmph": {
  "dark": "nord12",
  "light": "nord12"
},
"markdownStrong": {
  "dark": "nord13",
  "light": "nord13"
},
"markdownHorizontalRule": {
  "dark": "nord3",
  "light": "nord3"
}
```

```
},
"markdownListItem": {
  "dark": "nord8",
  "light": "nord10"
},
"markdownListEnumeration": {
  "dark": "nord7",
  "light": "nord7"
},
"markdownImage": {
  "dark": "nord9",
  "light": "nord9"
},
"markdownImageText": {
  "dark": "nord7",
  "light": "nord7"
},
"markdownCodeBlock": {
  "dark": "nord4",
  "light": "nord0"
},
"syntaxComment": {
  "dark": "nord3",
  "light": "nord3"
},
"syntaxKeyword": {
  "dark": "nord9",
  "light": "nord9"
},
"syntaxFunction": {
  "dark": "nord8",
  "light": "nord8"
},
"syntaxVariable": {
  "dark": "nord7",
  "light": "nord7"
},
"syntaxString": {
  "dark": "nord14",
  "light": "nord14"
},
```

```
"syntaxNumber": {  
  "dark": "nord15",  
  "light": "nord15"  
},  
"syntaxType": {  
  "dark": "nord7",  
  "light": "nord7"  
},  
"syntaxOperator": {  
  "dark": "nord9",  
  "light": "nord9"  
},  
"syntaxPunctuation": {  
  "dark": "nord4",  
  "light": "nord0"  
}  
}  
}
```

 [Edita esta página](#)

© Anomaly

 [Found a bug? Open an issue](#)

Última actualización: 21 may 2026

 [Join our Discord community](#)

 [Español](#) 