

Instituto Nacional de Telecomunicações - Inatel

Santa Rita do Sapucaí - MG – Brasil – Maio – 2024

Disciplina – TP547 – Princípios de Simulação

Aluno: Daniel Malenga Moisés daniel.malenga@mtel.inatel.br

Orientador: Prof. Dr. Samuel Baraldi Mafra

TRABALHO 1 DE TEORIA DE FILA

1) Carros entram em uma fila de pedágio de acordo com um processo de Poisson de taxa 3 carros a cada cinco minutos, o tempo de atendimento segue uma variável exponencial de média $1/\mu = 1$ minuto.

- a) Qual é o tempo médio dos carros no sistema?
- b) Qual é o número médio de carros na fila?

Dados:

$$\lambda = 3/5 = 0.6 \text{ carros/min}$$

$$E\{t_s\} = \frac{1}{\mu} = 1 \text{ min, logo } \mu = 1$$

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu} = 0.6$$

$$E\{q\} = \frac{\rho}{1 - \rho} = 1.5 \text{ min}$$

M/M/1

- a) Tempo médio dos carros no sistema:

$$E\{t_q\} = \frac{E\{q\}}{\lambda} = 2.5 \text{ min}$$

- b) O número médio de carros na fila:

$$E\{w\} = \lambda * E\{t_w\}$$

$$E\{t_w\} = E\{t_q\} - E\{t_s\} = 1.5 \text{ min}$$

$$E\{w\} = 0.6 * 1.5 = 0.9 \text{ carros}$$

2) Um comutador de pacotes possui uma linha de saída e recebe, em média, 40 pacotes por segundo. Cada pacote tem, em média, 5.000 bits de comprimento, com distribuição exponencial. A linha de saída do comutador tem taxa de 500 kbps.

a) Qual é o tempo médio de permanência de um pacote no comutador (esperando na fila e sendo transmitido)?

b) Qual é o tempo médio de espera na fila?

$$\lambda = 40 \text{ pacotes/seg}$$

$$n = 5000 \text{ bits}$$

$$R = 500 \text{ kbps}$$

$$\mu = R/n = 100 \text{ pacotes/seg}$$

$$E\{q\} = \frac{\rho}{1 - \rho} = 0.6667 \text{ min}$$

a) O tempo médio de permanência de um pacote no comutador (esperando na fila e sendo transmitido):

$$E\{t_q\} = \frac{E\{q\}}{\lambda} = 0.016667 \text{ seg}$$

b) O tempo médio de espera na fila:

$$E\{t_w\} = E\{t_q\} - E\{t_s\} = 0.006667 \text{ seg}$$

3) Um comutador de pacotes recebe em média 200 pacotes/segundo, cada um com um comprimento médio de 128 bytes. O comutador possui uma única linha de saída com capacidade de 256 kbps. Considere um buffer com {1,5,10,15} posições na fila, qual a probabilidade de bloqueio, número médio de elementos e tempo médio no sistema?

$$\lambda = 200 \text{ pacotes/seg}$$

$$n = 128 \text{ bytes}$$

$$n = 128 * 8 = 1024 \text{ bits}$$

$$R = 256 \text{ kbps}$$

$$N = \{1,5,10,15\}$$

$$\mu = R/n = 250 \text{ pacotes/seg}$$

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu} = 0.8$$

$$P_B = \rho * \frac{\rho}{1 - \rho^{N+1}}$$

$$E\{q\} = \frac{\rho}{1 - \rho} - \frac{(N + 1) * \rho^{N+1}}{1 - \rho^{N+1}}$$

$$E\{t_q\} = \frac{E\{q\}}{(1 - P_B) * \lambda}$$

N + 1	P_B	E{q} (Pacotes)	E{t_q} (Segundos)
2	0.2623	0.85246	0.005778
6	0.0663	2.1424	0.0115
11	0.0184	3.1146	0.0157
16	0.005759	3.6082	0.018

- a) 4) Um nó de uma rede de computadores possui buffer infinito. A chegada das mensagens é Poissoniana com taxa 1 mensagem/segundo e o tamanho médio das mensagens é igual a 2.000 bits. A capacidade do meio de transmissão é de 10.000 bps. Determine o tempo médio que uma mensagem permanece no nó (espera + serviço) supondo que o comprimento das mensagens:
- a) Constante.

$$\lambda = 1 \text{ mensagem/seg}$$

$$n = 2000 \text{ bits}$$

$$R = 10 \text{ kbps}$$

$$\mu = R/n = 5 \text{ mensagem/seg}$$

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu} = 0.2$$

$$E\{q\} = \frac{\rho}{1 - \rho} \left(1 - \frac{\rho}{2}\right) = 0.225 \text{ mensagem}$$

$$E\{t_q\} = \frac{E\{q\}}{\lambda} = 0.225 \text{ seg}$$

- b) Distribuição exponencial.

$$E\{t_q\} = \frac{1}{\mu - \lambda} = 0.25 \text{ seg}$$