AyudanteNomina

## Descripción

Programa que calcula la nomina de una empresa a partir de un archivo de texto con los nombres y salarios, por ejemplo nombres.txt. Al final guarda la nomina en el archivo liquidacion.txt. Se guarda registro de errores en errores.txt y registro de operación en archivo log.txt y al final del proceso imprime en pantalla el array liquidacion y el archivo liquidacion.

## Versión

2.0.3

## Autor (Email Institucional - Nombre CamelCase)

cdviverosdi@unal.edu.co - Cristhian Danilo Viveros Delgado

## Fecha (Mes Día de Año)

Septiembre 21 de 2015

	Entradas			
#		Descripción		
E 1		Archivo con nomina con extensión .txt, que contiene los nombres y el salario base para cada cada		
		empleado.		
E	2			
E	3			
E	4			
E	5			
		Validaciones		
- 1	#	Descripción		
Va	1	Haya como mínimo un argumento de entrada que debe ser el archivo de nomina.		
Va	2	Validar que el argumento, sea el nombre de un archivo válido y que su extensión sea .txt.		
Va	3	Validar que el número de líneas sea igual 2.		
Va	4	Validar que cada línea tenga la estructura:		
		NOMBRE COMPLETO*SALARIO BASE		
Va	5	Validar que el nombre tenga mínimo 2 palabras y máximo 5 palabras.		
Va	6	Validar que el salario sea de tipo numérico.		
Va	7			
Va	8			
Va	9			
Va	10			

S	Archivo con el valor de la nómina calculada llamado liquidacion.txt. Cada línea del arc			
		liquidación tendrá la siguiente estructura de 15 columnas, 13 de ellas calculadas como liquidación:		
		NOMBRE_COMPLETO*SALARIO_BASE		
		VALOR_AUXILIO_TRANSPORTE_EFECTIVO		
		l' = = = =		
VALOR_CESANTIAS*VALOR_INTERESES_CESANTIAS* VALOR_PRIMA*VALOR_		<u> </u>		
VALOR_ARL*VALOR_SALUD_EMPRESA*VALOR_PENSION_EMPRESA		l' – – – – – – – – – – – – – – – – – – –		
VALOR_SALUD_EMPLEADO*VALOR_PENSION_EMPLEADO* VALOR_FONDO_SC		VALOR_SALUD_EMPLEADO*VALOR_PENSION_EMPLEADO* VALOR_FONDO_SOLIDARIDAD		
		COSTO_TOTAL_EMPLEADO (SALARIO_BASE + TOTAL APROPIACIONES +		
		AUXILIO_TRANSPORTE_EFECTIVO)		
SALARIO NETO EMPLEADO (SALARIO_BASE - TOTAL DEDUCCIONES +		SALARIO NETO EMPLEADO (SALARIO_BASE - TOTAL DEDUCCIONES +		
<u> </u>		AUXILIO TRANSPORTE EFECTIVO)		
S	2	Archivo con listado de errores llamado errores.txt.		
S	2	Archivo con listado de errores llamado errores.txt.  Archivo con registro de operación de programa llamado log.txt.		
<b>S S S</b>	_			
S	3			
S S	3 4			
\$ \$ \$	3 4	Archivo con registro de operación de programa llamado log.txt.		
\$ \$ \$	3 4 5	Archivo con registro de operación de programa llamado log.txt.  Verificaciones		
\$ \$ \$	3 4 5 # 1	Archivo con registro de operación de programa llamado log.txt.  Verificaciones  Descripción		
S S S Ve	3 4 5 # 1	Archivo con registro de operación de programa llamado log.txt.  Verificaciones  Descripción  Verificar que existan los archivos errores.txt y log.txt		
S S S Ve	3 4 5 # 1 2	Archivo con registro de operación de programa llamado log.txt.  Verificaciones  Descripción  Verificar que existan los archivos errores.txt y log.txt  Si el archivo liquidacion.txt fue creado, verificar que tenga la estructura requerida que ha sido		
S S Ve	3 4 5 # 1 2	Archivo con registro de operación de programa llamado log.txt.  Verificaciones  Descripción  Verificar que existan los archivos errores.txt y log.txt  Si el archivo liquidacion.txt fue creado, verificar que tenga la estructura requerida que ha sido		

	Funciones			
#	Nombre	Descripción	Argumentos	Retorno
_	validar_linea	Valida que una linea del archivo cumpla con las validaciones Va3, Va4, Va5.	linea a validar, numero de la linea	Retorna un array con la siguiente estructura: [True False][Nombre Completo][Salario] [True False] -> True si la linea es valida, False lo contrario.
2	guardar_error	Guarda un mensaje de error en el archivo	Mensaje a guardar.	Nada.
3	guardar_log	Guarda un mensaje de registro en el archivo	Mensaje a guardar.	Nada.
4	terminar_programa	Finaliza el programa y guarda mensaje de error.	Mensaje de razón de finalización.	Nada.
5	crear_archivo	Crear un archivo con el nombre especificado.	Nombre de archivo.	Booleano. True para creacion exitosa, False para creacion fallida.
6	leer_lineas_archivo	Lee las lineas de un archivo. Internamente se encarga de abrir y cerrar el	Nombre de archivo.	Array que contiene las lineas leidas del archivo.
7	escribir_linea_archivo	Escribe una linea al final del archivo. Internamente se encarga de abrir y cerrar el archivo para cada lectura.	Nombre de archivo, Linea a escribir.	Booleano. True para escritura exitosa, False para escritura fallida.
8	imprimir_array_liquidacion	Muestra en pantalla el contenido del array liquidacion	Nombre de array liquidacion	Nada. Muestra en pantalla el contenido del array liquidacion
9	imprimir_archivo _liquidacion	Muestra en pantalla el contenido guardado en archivo liquidacion.txt	Nombre de archivo de liquidacion	Nada. Muestra en pantalla el contenido del archivo

	Variables			
#	Nombre	Uso	Tipo	
1	nombre_archivo_errores	Contiene nombre del archivo para guardar	string	
		errores.		
2	nombre_archivo_registro	Contiene nombre del archivo para guardar	string	
		registro de operacion.		
3	nombre_archivo_liquidacion	Contiene nombre del archivo para guardar	string	
		liquidacion calculada.		
4	numero_minimo_lineas	Numero minimo de lineas que debe contener el	int	
		archivo de nomina		
5	Multiples constantes para calculo salario	Constantes como el salario minimo aplicable, auxilio	ints	
	minimo	de tranporte, porcentaje riesgos laborales.		
6	cantidad_argumentos	Guarda el numero de argumentos proporcionados	int	
7	nombre_archivo_nomina	Guarda el nombre del archivo de nomina para	string	
		validarlo posteriormente		
8	lineas_archivo_nomina	Guarda las lineas leidas del archivo de nomina	string list	
9	numero_lineas_nomina	Guarda la cantidad de lineas del archivo de	int	
		nomina		
	nomina	Array que guarda la informacion de nomina.	array	
11	liquidacion	Array que guarda la informacion de liquidacion	array	
<u></u>		denomina.		
12				
13				
14				
15				

	Algoritmo		
Paso	Descripción		
1	Crear archivos errores.txt y log.txt, para guardar cada error que suceda y guardar el registro de		
	la ejecución del programa, respectivamente.		
2	Realizar lectura de argumentos de línea de comandos. Realizar validaciones de entrada Va1 y		
	Va2.		
3	Si se cumplen Va1 y Va2, realizar lectura de cantidad de numero de lineas de archivo. Validar		
	Va3.		
4	Si se cumple Va3, realizar Ciclo.		
5	Antes de ciclo definir variable tipo array (nomina), de tamaño numero_lineas_archivo x 2		
	columnas, que contendrá las lineas que cumplen con las validaciones. La longitud del array debe ser		
	igual al numero de lineas del archivo.		
6	Inicio de ciclo 1, desde 1 hasta número de líneas (numero_lineas_archivo), variable indice de		
	ciclo: x.		
7	Leer linea x, validar Va4, Va5, Va6 para la línea x. Si se cumplen las validaciones, marcar como válida la línea x. Si la línea es buena, guardarla en el arreglo nomina, guardando el nombre en nomina[x][0] y guardando el salario en nomina[x][1]. Si la línea no cumple, terminar el programa guardando el error, indicando el número de la línea del archivo que está mal y solicitando al usuario que corrija el archivo de la nómina para poder continuar. Todos las líneas del archivo deben cumplir con las validaciones. La validación y lectura de campos de cada línea se realizará con la función F1, validar_linea.		
8	Fin de ciclo 1		
9	Después de haber leido todo el archivo y haberlo puesto en memoria en el array nomina,		
	empezar a hacer el calculo de la liquidacion de nomina en otro ciclo. Antes se debe crear una variable		
	de tipo array numerico llamada liquidacion y tendrá las dimensiones numero_lineas_archivo x 13		
	columnas.		
10	Inicio de ciclo 2, desde 1 hasta numero_lineas_archivo, variable indice de ciclo: z		
11	Leer nomina[z][1] y guardarlo en la variable local salario_base.		
12	Guardar en liquidacion[z][0] el valor a aplicar de auxilio de transporte. Si el salario_base es menor o		
	igual a 2 salario minimos se le da auxilio de transporte, de resto el valor es 0.		
13	Guardar en liquidacion[z][1] el valor de cesantias.		
14	Guardar en liquidacion[z][2] el valor de intereses sobre cesantias.		

4.5	O and a surface that of 1921 of a face of a street face of the street		
15	Guardar en liquidacion[z][3] el valor de prima de servicios.		
16	Guardar en liquidacion[z][4] el valor de vacaciones.		
17	Guardar en liquidacion[z][5] el valor de ARL.		
18	Guardar en liquidacion[z][6] el valor de salud por parte del empleador.		
19	Guardar en liquidacion[z][7] el valor de pensión por parte del empleador.		
20	Guardar en liquidacion[z][8] el valor de salud para el empleado.		
21	Guardar en liquidacion[z][9] el valor de salud para el empleado.		
22	Guardar en liquidacion[z][10] el valor de aporte al fondo de solidaridad de pensiones. Si el		
	salario base es mayor o igual a 4 salarios minimos, este valor es el 1% del salario base, de resto el		
	valor es 0.		
23	Guardar en liquidacion[z][11] el costo total para la empresa.		
24	Guardar en liquidacion[z][12] el salario neto para el empleado.		
25	Fin de ciclo 2		
26	Despues de tener calculada la liquidacion, crear el archivo liquidacion.txt y guardarla en éste.		
27	Inicio ciclo 3, desde 1 hasta numero_lineas_archivo, variable indice de ciclo: w.		
28	Guardar en archivo linea w con el formato definido.		
29	Fin ciclo 3		
30	Después de finalizar el ciclo cerrar el archivo liquidacion.txt		
31	Imprimir en pantalla array de liquidacion		
32	imprimir en pantalla archivo de liquidacion		
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			

46	
47	
48	
49	
50	

¿Qué sabe como implementar del algoritmo propuesto?  Conocimiento Descripción		
1	Hacer ciclos en Python.	
2		
	Leer archivo en Pyhon. Crear una variable.	
3		
4	Crear archivo en Python.	
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
¿Qué no sabe y debe consultar en Google?		
Pregunta	Descripción	
1	Hacer un split de una cadena de texto.	
2	Qué es un array y cómo en definirlo en Python.	
3	Cómo dar formato a numeros flotantes como strings en Python.	
4	Validar argumentos de linea de comandos.	
5	Hacer un ciclo for en Python.	
6	Inicializar array de multiples dimensiones en Python.	
7		
8		
9		
10		