

练习 5

2.输出结果: 6

3.输出结果: 2, 0, 0

7.输出结果: 0

12.

```
#include<stdio.h>
```

```
void main() {  
    double x, y;  
    scanf("%lf", &x);  
    if (x >= 0) {  
        if (x >= 10) y = x * x - x - 15;  
        else if (x == 2 || x == 3) y = x * x - x - 15;  
        else y = x * x - 5 * x + 6;  
    }  
    else {  
        if (x == -3) y = x * x - x - 15;  
        else y = x * x + 2 * x - 6;  
    }  
    printf("%f\n", y);  
}
```

18.

If语句:

```
#include<stdio.h>
```

```
void main() {  
    int month;  
    printf("input the number of the month:\n");  
    scanf("%d", &month);  
    if (month <= 0 || month >= 13) printf("Error!\n");  
    else if (month == 1) printf("January\n");  
    else if (month == 2) printf("Febuary\n");  
    else if (month == 3) printf("March\n");  
    else if (month == 4) printf("April\n");  
    else if (month == 5) printf("May\n");  
    else if (month == 6) printf("June\n");  
    else if (month == 7) printf("July\n");  
    else if (month == 8) printf("August\n");  
    else if (month == 9) printf("Semptember\n");  
    else if (month == 10) printf("October\n");  
    else if (month == 11) printf("November\n");  
    else printf("December\n");  
}
```

Switch 语句:

```

#include<stdio.h>

void main() {
    int month;
    printf("input the number of the month:\n");
    scanf("%d",&month);
    switch(month) {
        case 1:  printf("January\n");break;
        case 2:  printf("Febuary\n");break;
        case 3:  printf("March\n");break;
        case 4:  printf("April\n");break;
        case 5:  printf("May\n");break;
        case 6:  printf("June\n");break;
        case 7:  printf("July\n");break;
        case 8:  printf("August\n");break;
        case 9:  printf("Semptember\n");break;
        case 10: printf("October\n");break;
        case 11: printf("November\n");break;
        case 12: printf("December\n");break;
        default: printf("Error!\n");
    }
}

```

19.

```

#include<stdio.h>

void main() {
    int n, a, b, c, d, temp;
    printf("shuruyigesiweishu:\n");
    scanf("%d",&n);
    if(n<1000 || n>=10000) printf("Error!\n");
    else{
        d=n%10;n/=10;
        c=n%10;n/=10;
        b=n%10;
        a=n/10;
        printf("nixushuwei:%d%d%d%d\n", d, c, b, a);

        if(a>b) {
            temp=a;a=b;b=temp;}
        if(a>c) {
            temp=a;a=c;c=temp;}
        if(a>d) {
            temp=a;a=d;d=temp;}
        if(b>c) {

```

```
        temp=b;b=c;c=temp;}
if (b>d) {
    temp=b;b=d;d=temp;}
if (c>d) {
    temp=c;c=d;d=temp;}
printf("zuidashu:%d%d%d\n", d, c, b, a);
printf("zuixiaoshu:%d%d%d\n", a, b, c, d);
}
}
```