Atelier RAG Iris

Corpus fictif de test — page 1

R01

Le RAG combine une recherche de passages documentaires et une génération de réponse fondée sur ces passages.

R02

Dans l'atelier fictif Iris, un passage contient 220 tokens et le chevauchement entre passages voisins est de 40 tokens.

R03

Le modèle d'embeddings du cours Iris produit des vecteurs de 384 dimensions. Les vecteurs des questions et des documents sont normalisés.

Atelier RAG Iris

Corpus fictif de test — page 2

R04

La recherche de l'atelier Iris renvoie les cinq passages les plus proches, après le filtre documentaire. Ce réglage est appelé top-k égal à 5.

R05

Le seuil de similarité du banc pédagogique Iris est fixé à 0,78. Il appartient à ce cours fictif et ne constitue pas un seuil universel.

R06

Une citation Iris affiche le nom du fichier, la page physique et l'extrait utilisé. Les identifiants de source sont attribués par le serveur.

Atelier RAG Iris

Corpus fictif de test — page 3

R07

Quand les passages ne contiennent pas la réponse, Iris doit annoncer un manque d'information. Une erreur de quota reste une erreur technique, pas une abstention documentaire.

R08

Recall@5 mesure la fraction des passages pertinents retrouvés dans les cinq premiers résultats. La fidélité mesure si les extraits justifient les affirmations citées.

R09

Le portail pédagogique Iris accepte des fichiers de 12 Mio maximum. Il accepte PDF textuel, DOCX et TXT ; les scans sans texte sont refusés sans OCR.