

Глоссарий

binding.discountSeekBar.setOnSeekBarChangeListener

слушатель изменений seekBar

```
binding.discountSeekBar.setOnSeekBarChangeListener(object : SeekBar.OnSeekBarChangeListener {  
  
    override fun onProgressChanged(seekBar: SeekBar?, progress: Int, fromUser: Boolean) {  
  
        binding.discountPercentageLabel.text = "Скидка: $progress%"  
  
    }  
})
```

функция, вызываемая при изменении seekBar, изменяет TextView с размером скидки

private lateinit var binding: ActivityMainBinding

поздняя инициализация переменной для доступа к элементам интерфейса

```
override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {  
  
    super.onCreate(savedInstanceState)  
  
    binding = ActivityMainBinding.inflate(layoutInflater)  
  
    setContentView(binding.root)  
  
    setupSeekBar()  
  
    setupButtons()  
  
}
```

функция, вызываемая при создании Activity, задает Binding, устанавливает View для Activity, вызывает функции настройки кнопок и seekBar

binding = ActivityMainBinding.inflate(layoutInflater)

“надувает” binding из XML-разметки

```
private fun setupButtons() {  
  
    // 3. Настройка кнопок "Рассчитать" и "Сброс"  
  
    binding.calculateButton.setOnClickListener {  
        calculate()  
    }  
|  
    binding.resetButton.setOnClickListener {  
        reset()  
    }  
  
}
```

установка слушателей нажатия на кнопки, при нажатии calculateButton вызывается calculate(), при resetButton reset()

```

private fun calculate() {

    val priceString = binding.priceInput.text.toString()

    // 4. Улучшенная валидация

    if (priceString.isEmpty()) {

        binding.priceInput.error = "Введите сумму счета"

        return

    } else {

        binding.priceInput.error = null

    }

    val price = priceString.toDouble()

    val discountPercent = binding.discountSeekBar.progress

    val savedAmount = price * (discountPercent / 100.0)

    val finalPrice = price - savedAmount

    val currencyFormat = NumberFormat.getCurrencyInstance()

    binding.savedAmountText.text = "Вы сэкономили: ${currencyFormat.format(savedAmount)}"

    binding.finalPriceText.text = "Итоговая цена: ${currencyFormat.format(finalPrice)}"

}

```

priceString - получает значение из priceInput
 price - priceString
 конвертированная в double
 savedAmount и finalPrice - расчет
 сэкономленной суммы и итоговой цены
 currencyFormat - получение
 валюты через локаль устройства.
 binding.finalPriceText.text и
 binding.savedAmountText.text - установка итогового результата в TextView
 с конвертацией в валюту устройства

```
1 Usage
private fun reset() {

    // 5. Логика для кнопки "Сброс"

    binding.priceInput.text?.clear()
    binding.priceInput.error = null
    binding.discountSeekBar.progress = 15
    binding.savedAmountText.text = ""
    binding.finalPriceText.text = ""

}

}
```

очищает все TextView, устанавливает seekBar в значение по умолчанию.