

Справочник команд — TimeToEvent

Полный список команд для разработки, сборки, тестирования и отладки проекта.

npm / Node.js

Команда	Описание
npm install	Установить frontend-зависимости
npm run dev	Запустить только Vite dev-сервер (без Tauri)
npm run build	Собрать только frontend (TypeScript + Vite)
npm run preview	Предпросмотр production-сборки
npm run tauri	Запустить Tauri CLI (показывает справку)

Tauri CLI

Desktop

Команда	Описание
npm run tauri dev	Полный dev-режим: Vite + Tauri + Rust (hot reload)
npm run tauri build	Production-сборка для текущей платформы
npm run tauri build -- --debug	Debug-сборка (с символами отладки)
npm run tauri build -- --target x86_64-unknown-linux-gnu	Сборка под конкретный target
npm run tauri info	Показать информацию об окружении Tauri

Команда	Описание
<code>npm run tauri icon ./icon.png</code>	Сгенерировать иконки из исходника

Android

Команда	Описание
<code>npm run tauri android init</code>	Инициализировать Android-проект (один раз)
<code>npm run tauri android dev</code>	Android dev-режим с HMR
<code>npm run tauri android build</code>	Production-сборка APK/AAB
<code>npm run tauri android build -- --apk</code>	Собрать только APK
<code>npm run tauri android build -- --aab</code>	Собрать AAB (для Google Play)
<code>npm run tauri android open</code>	Открыть проект в Android Studio

Updater (подпись обновлений)

Команда	Описание
<code>npm run tauri signer generate -w ~/.tauri/timetoevent.key</code>	Сгенерировать пару ключей Ed25519
<code>npm run tauri signer sign --private-key ~/.tauri/timetoevent.key file.AppImage</code>	Подписать бинарник

Cargo / Rust

Сборка

Команда	Описание
<code>cargo build</code>	Собрать проект (debug)
<code>cargo build --release</code>	Собрать проект (release, оптимизировано)

Команда	Описание
cargo check	Проверить код без сборки (быстро)
cargo clean	Очистить target/
cargo run	Собрать и запустить

Тесты

Команда	Описание
cargo test	Запустить все unit-тесты
cargo test --lib crypto	Тесты только модуля crypto
cargo test --lib mdns	Тесты только модуля mdns
cargo test -- --nocapture	Тесты с выводом в консоль
cargo test -- --test-threads=1	Тесты в одном потоке (для отладки)

Качество кода

Команда	Описание
cargo fmt	Форматировать код (rustfmt)
cargo fmt -- --check	Проверить форматирование без изменений
cargo clippy	Линтер Rust (поиск проблем)
cargo clippy --all-targets --all-features -- -D warnings	Строгий clippy (все warnings = ошибки)
cargo clippy --fix	Автоисправление простых проблем

Зависимости

Команда	Описание
cargo tree	Дерево зависимостей
cargo tree --duplicates	Найти дублирующиеся версии

Команда	Описание
<code>cargo update</code>	Обновить зависимости до совместимых версий
<code>cargo outdated</code>	Показать устаревшие зависимости (требуется <code>cargo-outdated</code>)
<code>cargo audit</code>	Проверить зависимости на уязвимости (требуется <code>cargo-audit</code>)

Документация

Команда	Описание
<code>cargo doc</code>	Сгенерировать rustdoc
<code>cargo doc --open</code>	Сгенерировать и открыть в браузере
<code>cargo doc --no-deps</code>	Документация только по проекту (без зависимостей)

Профилирование

Команда	Описание
<code>cargo flamegraph --bin timetoevent</code>	Flamegraph (требуется <code>cargo-flamegraph</code>)
<code>cargo build --release --timings</code>	Анализ времени компиляции

Rustup

Команда	Описание
<code>rustup default stable</code>	Установить стабильный toolchain по умолчанию
<code>rustup update</code>	Обновить все toolchains
<code>rustup show</code>	Показать текущую конфигурацию
<code>rustup target list --installed</code>	Список установленных target'ов
<code>rustup target add aarch64-linux-android</code>	Добавить Android target
<code>rustup target add x86_64-pc-windows-msvc</code>	Добавить Windows MSVC target
<code>rustup target add x86_64-unknown-linux-gnu</code>	Добавить Linux GNU target

Команда	Описание
<code>rustup component add rust-src</code>	Исходники стандартной библиотеки (нужны для cross-compile)
<code>rustup component add rustfmt clippy</code>	Форматтер и линтер



Android / ADB

Команда	Описание
<code>adb devices</code>	Список подключённых устройств
<code>adb install app.apk</code>	Установить APK на устройство
<code>adb uninstall rs.bythewizard.timetoevent</code>	Удалить приложение
<code>adb logcat -s timetoevent</code>	Логи приложения (по тегу)
<code>adb logcat -c</code>	Очистить буфер логов
<code>adb shell</code>	Открыть shell на устройстве
<code>adb push file.txt /sdcard/</code>	Загрузить файл на устройство
<code>adb pull /sdcard/file.txt .</code>	Скачать файл с устройства
<code>adb reverse tcp:1420 tcp:1420</code>	Проброс порта для dev-сервера
<code>emulator -avd Pixel_6_API_33</code>	Запустить эмулятор



Git

Основные

Команда	Описание
<code>git status</code>	Статус репозитория
<code>git add .</code>	Добавить все изменения в индекс

Команда	Описание
<code>git commit -m "feat(scope): description"</code>	Создать коммит
<code>git push</code>	Отправить изменения на remote
<code>git pull</code>	Получить и слить изменения
<code>git fetch</code>	Получить изменения без слияния

Ветки

Команда	Описание
<code>git branch</code>	Список локальных веток
<code>git branch -a</code>	Все ветки (локальные + remote)
<code>git checkout -b feature/name</code>	Создать и переключиться на ветку
<code>git switch main</code>	Переключиться на ветку
<code>git branch -d feature/name</code>	Удалить ветку (после merge)
<code>git branch -D feature/name</code>	Принудительно удалить ветку

История

Команда	Описание
<code>git log --oneline --graph --all</code>	Краткая история в виде графа
<code>git log --since="2026-06-01"</code>	История с даты
<code>git log --author="Daniil"</code>	История по автору
<code>git show <commit></code>	Показать изменения в коммите
<code>git diff</code>	Несохранённые изменения
<code>git diff --cached</code>	Изменения в индексе
<code>git diff main...feature</code>	Разница между ветками

Откат

Команда	Описание
git reset --soft HEAD~1	Отменить последний коммит (сохранить изменения)
git reset --hard HEAD~1	Отменить последний коммит (удалить изменения)
git checkout -- file.tsx	Отменить изменения в файле
git stash	Временно отложить изменения
git stash pop	Вернуть отложенные изменения
git revert <commit>	Создать коммит, отменяющий указанный

Rebase

Команда	Описание
git rebase main	Перебазировать текущую ветку на main
git rebase -i HEAD~3	Интерактивный rebase последних 3 коммитов
git rebase --abort	Прервать rebase
git rebase --continue	Продолжить после разрешения конфликтов



Отладка и диагностика

Логи приложения

```
# Rust backend — подробные логи
RUST_LOG=debug npm run tauri dev

# Только ошибки
RUST_LOG=error npm run tauri dev

# Конкретные модули
RUST_LOG=timetoevent=debug,tokio=warn npm run tauri dev

# С выводом в файл
RUST_LOG=debug npm run tauri dev 2>&1 | tee debug.log
```

Логи пишутся в:

- **Windows:** %APPDATA%\rs.bytestizard.timetoevent\logs\
- **Linux:** ~/.local/share/timetoevent/logs/

Сеть

```
# Кто слушает порт 1420 (Vite)
netstat -ano | findstr :1420      # Windows
lsof -i :1420                    # Linux/macOS

# Кто слушает порт 8080 (WebSocket)
netstat -tlnp | grep 8080        # Linux
netstat -ano | findstr :8080     # Windows

# Кто слушает порт 5354 (mDNS)
netstat -ulnp | grep 5354        # Linux

# Проверить доступность порта
telnet 192.168.1.100 8080
curl http://localhost:1420
```


Процессы

```
# Найти процесс приложения
ps aux | grep timetoevent      # Linux/macOS
tasklist | findstr timetoevent  # Windows
```

```
# Убить процесс
kill -9 <PID>                  # Linux/macOS
taskkill /PID <PID> /F        # Windows
```

```
# Мониторинг ресурсов
htop                          # Linux
top                            # macOS
Task Manager                  # Windows
```

База данных

```
# Открыть SQLite БД
sqlite3 ~/.local/share/timetoevent/timetoevent.db  # Linux
sqlite3 %APPDATA%\rs.bythewizard.timetoevent\timetoevent.db  # Windows

# Полезные SQL-команды внутри sqlite3
.tables                      # Список таблиц
.schema events               # Схема таблицы
SELECT COUNT(*) FROM events; # Количество событий
SELECT * FROM sync_log WHERE synced = 0; # Несинхронизированные изменения
.quit                        # Выход
```

Зависимости и бандл

```
# Анализ размера бандла
npm run build
npx vite-bundle-visualizer

# Размер APK
ls -lh src-tauri/gen/android/app/build/outputs/apk/

# Размер бинарника
ls -lh src-tauri/target/release/bundle/
```

🔧 Утилиты разработки

sccache (кэш компиляции Rust)

```
cargo install sccache
export RUSTC_WRAPPER=sccache      # Linux/macOS
set RUSTC_WRAPPER=sccache         # Windows CMD
$env:RUSTC_WRAPPER="sccache"      # Windows PowerShell

# Статистика кэша
sccache --show-stats
sccache --zero-stats              # Сбросить счётчики
```

mold (быстрый линкер, Linux)

```
sudo apt install mold

# В ~/.cargo/config.toml
[target.x86_64-unknown-linux-gnu]
linker = "clang"
rustflags = ["-C", "link-arg=-fuse-ld=mold"]
```

cargo-watch (автопересборка при изменениях)

```
cargo install cargo-watch
cargo watch -x test              # Автозапуск тестов
cargo watch -x "clippy --all-targets" # Автозапуск clippy
cargo watch -x run                # Автозапуск приложения
```



Быстрые сниппеты

Полный сброс и пересборка

```
# Очистить всё и собрать заново
rm -rf target/ dist/ node_modules/
npm install
npm run tauri build
```

Сброс БД (для тестирования)

```
# Linux
rm ~/.local/share/timetoevent/timetoevent.db

# Windows
del %APPDATA%\rs.bytestizard.timetoevent\timetoevent.db

# macOS
rm ~/Library/Application\ Support/rs.bytestizard.timetoevent/timetoevent.db
```

Проверка перед коммитом

```
# Rust
cargo fmt -- --check
cargo clippy --all-targets --all-features -- -D warnings
cargo test

# TypeScript
npx tsc --noEmit
npx prettier --check "src/**/*.{ts,tsx}"

# Всё вместе
cargo fmt -- --check && cargo clippy --all-targets -- -D warnings && cargo test && npx tsc --noEmit
```

Связанные документы

- `INSTALL.md` — установка и настройка окружения

- `TROUBLESHOOTING.md` — решение типичных проблем
- `CONTRIBUTING.md` — гайд для контрибьюторов
- `COMMITTS.md` — правила написания коммитов

© 2026 ByteWizard