

Информационные технологии и программирование

Лекция 5. Основы языка C#

Содержание лекции:

- **Тип данных String (Строки)**
- **Основные методы**
- **Проблема сложения строк**
- **StringBuilder — «Строитель» строк**
- **Сравнение скорости**

Тип данных String (Строки)

Что это такое?

`string` — это последовательность символов текста. Внутри C# строка представляет собой массив символов `char`, доступных только для чтения.

Основные особенности строк в .NET:

1. Они являются ссылочными типами.
2. Они неизменяемы. Однажды, создав строку, мы больше не можем ее изменить (честным способом).
3. При сравнении сравниваются значения символов в строках.

Со строками можно работать как с массивом символов, т.е:

```
string str = “Это строка”;
```

Можно обратиться к символу строки как к элементу массива:

```
Console.WriteLine(str[0]); Ответ: ‘Э’
```

```
Console.WriteLine(str[3]); Ответ: ‘ ’
```

Можно узнать длину строки с помощью свойства Length:

```
Console.WriteLine(str.Length); Ответ: 10
```

Однако, строки – неизменяемый тип данных, заменить отдельный символ на другой нельзя!

Существуют методы «замены» символа на другой, но они создают новую строку:

```
str = str.Replace(‘o’, ‘a’); Ответ: “Эта страка”
```

Основные методы

Смена регистра

Для приведения строки к верхнему и нижнему регистру используются соответственно функции **ToUpper()** и **ToLower()**:

```
string hello = "Hello world!";
```

```
Console.WriteLine(hello.ToLower()); // hello world!
```

```
Console.WriteLine(hello.ToUpper()); // HELLO WORLD!
```

Еще одна группа методов позволяет узнать начинается ли строка на определенную подстроку. Для этого предназначены методы **StartsWith** и **EndsWith**.

Например, в массиве строк хранится список файлов, и нам надо вывести все файлы с расширением exe:

```
var files = new string[]
{
    "myapp.exe",
    "forest.jpg",
    "main.exe",
    "book.pdf",
    "river.png"
};

for (int i = 0; i < files.Length; i++)
    if (files[i].EndsWith(".exe"))
        Console.WriteLine(files[i]);
```

Поиск в строке и в массиве

С помощью метода `IndexOf` мы можем определить индекс первого вхождения отдельного символа или подстроки в строке:

```
string s1 = "hello world";  
char ch = 'o';  
int indexOfChar = s1.IndexOf(ch); // равно 4  
Console.WriteLine(indexOfChar);
```

```
string substring = "wor";  
int indexOfSubstring = s1.IndexOf(substring); // равно 6  
Console.WriteLine(indexOfSubstring);
```

Подобным образом действует метод **LastIndexOf**, только находит индекс последнего вхождения символа или подстроки в строку.

Разделение строк

С помощью функции Split мы можем разделить строку на массив подстрок. В качестве параметра функция Split принимает массив символов или строк, которые и будут служить разделителями. Например, подсчитаем количество слов в строке, разделив ее по пробельным символам:

```
string text = "И поэтому все так произошло";

string[] words = text.Split(new char[] { ' ' });

foreach (string s in words)
{
    Console.WriteLine(s);
}
```

Это не лучший способ разделения по пробелам, так как во входной строке у нас могло бы быть несколько подряд идущих пробелов и в итоговый массив также бы попадали пробелы.

поэтому лучше использовать другую версию метода:

```
string text = "И поэтому все так произошло";

string[] words = text.Split(new char[] { ' ' },
    StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);

foreach (string s in words)
{
    Console.WriteLine(s);
}
```

Второй параметр `StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries` говорит, что надо удалить все пустые подстроки.

Для объединения строк также может использоваться метод **Join**:

```
string s1 = "Добрый";  
string s2 = "день,";  
string s3 = "дамы и господа";  
string s4 = "!";  
string[] values = new string[] { s1, s2, s3, s4 };  
  
string s = string.Join(" ", values);  
Console.WriteLine(s); // Добрый день, дамы и господа!
```

Добрый день, дамы и господа !

Обрезка строки

Для обрезки начальных или конечных символов используется функция **Trim**:

```
string text = " hello world ";
```

```
text = text.Trim(); // результат "hello world"
```

```
text = text.Trim(new char[] { 'd', 'h' }); //результат "ello  
worl"
```

Функция **Trim** без параметров обрезает начальные и конечные пробелы и возвращает обрезанную строку. Чтобы явным образом указать, какие начальные и конечные символы следует обрезать, мы можем передать в функцию массив этих символов.

Эта функция имеет частичные аналоги: функция **TrimStart** обрезает начальные символы, а функция **TrimEnd** обрезает конечные символы.

Обрезать определенную часть строки позволяет функция **Substring**:

```
string text = "Хороший день";  
// обрезаем начиная с третьего символа  
text = text.Substring(2);  
// результат "роший день"  
Console.WriteLine(text);  
// обрезаем сначала до последних двух символов  
text = text.Substring(0, text.Length - 2);  
// результат "роший де"  
Console.WriteLine(text);
```

Функция Substring также возвращает обрезанную строку. В качестве параметра первая использованная версия применяет индекс, начиная с которого надо обрезать строку. Вторая версия применяет два параметра - индекс начала обрезки и длину вырезаемой части строки.

Вставка

Для вставки одной строки в другую применяется функция **Insert**:

```
string text = "Хороший день";  
string substring = "замечательный ";
```

```
text = text.Insert(8, substring);  
Console.WriteLine(text);    // Хороший замечательный день
```

Первым параметром в функции Insert является индекс, по которому надо вставлять подстроку, а второй параметр - собственно подстрока.

Удаление строк

Удалить часть строки помогает метод **Remove**:

```
string text = "Хороший день";  
// индекс последнего символа  
int ind = text.Length - 1;  
// вырезаем последний символ  
text = text.Remove(ind);  
Console.WriteLine(text);    // Хороший ден  
  
// вырезаем первые два символа  
text = text.Remove(0, 2);  
Console.WriteLine(text);    // роший ден
```

Первая версия метода Remove принимает индекс в строке, начиная с которого надо удалить все символы. Вторая версия принимает еще один параметр - сколько символов надо удалить.

Замена

Чтобы заменить один символ или подстроку на другую, применяется метод **Replace**:

```
string text = "хороший день";
```

```
text = text.Replace("хороший", "плохой");  
Console.WriteLine(text);    // плохой день
```

```
text = text.Replace("о", "");  
Console.WriteLine(text);    // плхй день
```

Во втором случае применения функции Replace строка из одного символа "о" заменяется на пустую строку, то есть фактически удаляется из текста. Подобным способом легко удалять какой-то определенный текст в строках.

Сравнение

Для сравнения объектов можно применять статический метод **Compare**:

```
string s1 = "hello";  
string s2 = "world";  
int result = string.Compare(s1, s2);  
if (result < 0)  
    Console.WriteLine($"Строка {s1} стоит перед строкой {s2}");  
else if (result > 0)  
    Console.WriteLine($"Строка {s1} стоит после строки {s2}");  
else  
    Console.WriteLine($"Строки {s1} и {s2} идентичны");  
// результатом будет "Строка hello стоит перед строкой world"
```

Данная версия метода **Compare** принимает две строки и возвращает число. Если первая строка по алфавиту стоит выше второй, то возвращается -1. В противном случае возвращается 1. И третий случай - если строки равны, то возвращается число 0.

В данном случае так как символ h по алфавиту стоит выше символа w, то и первая строка будет стоять выше.

Интернирование строк — это механизм, при котором одинаковые литералы представляют собой один объект в памяти.

В рамках процесса существует одна внутренняя хеш-таблица, ключами которой являются строки, а значениями – ссылки на них. Во время JIT-компиляции литеральные строки последовательно заносятся в таблицу (каждая строка в таблице встречается только один раз). На этапе выполнения ссылки на литеральные строки присваиваются из этой таблицы.

```
var s1 = "habrahabr";  
var s2 = "habrahabr";  
var s3 = "habra" + "habr";  
Console.WriteLine(object.ReferenceEquals(s1, s2)); //true  
Console.WriteLine(object.ReferenceEquals(s1, s3)); //true
```

Во время компиляции в IL (intermediate language) код, компилятор конкатенирует все литеральные строки, так как нет в необходимости содержать их по частям, поэтому 2-ое равенство возвращает true.

Проблема сложения строк

Формулировка проблемы:

необходимо многократно изменить строку. Например, дописывать символы в цикле.

Рассмотрим как работает конкатенация строк:

```
var str = "a" + "b" + "c";
```

Для выполнения данной инструкции будут выполнены действия:

- 1) Сначала выполняется сложение "a" + "b", для этого происходит поиск в памяти непрерывной области для записи строки "ab"
- 2) Создается новая переменная для хранения "ab" в которую посимвольно переписываются левая ("a") и правая ("a") строки
- 3) Для следующего сложения "ab" и "c" предыдущие шаги повторяются.

Данные особенности приводят к крайне низкой скорости программы при частой перезаписи строк.

Как мы уже знаем, string — **неизменяем**. Каждое «склеивание» строк через + создает в памяти совершенно новую копию.

Пример «убийства» памяти:

```
string result = "";  
for (int i = 0; i < 10000; i++)  
{  
    result += i.ToString(); //Создается 10,000 временных строк!  
}
```

Результат: Программа тормозит, оперативная память забивается мусором, процессор занят бесконечным копированием текста.

StringBuilder — «Строитель» строк

StringBuilder — это специальный класс, который работает как динамический буфер (черновик). Он позволяет изменять текст напрямую, не создавая новые объекты в памяти.

Как это работает:

1. Вы создаете объект **StringBuilder**.
2. Добавляете в него части текста (он просто дописывает их в конец памяти).
3. В самом конце превращаете всё это в одну готовую строку.

```
using System.Text; // Нужно подключить это пространство имен!
```

```
var sb = new StringBuilder();
```

```
for (int i = 0; i < 10000; i++)
```

```
{
```

```
    sb.Append(i); // Текст дописывается в существующий буфер
```

```
}
```

```
string finalResult = sb.ToString(); // Финальная сборка одной  
строки
```

Метод	Что делает
Append(value)	Добавляет текст в конец.
AppendLine(value)	Добавляет текст и переходит на новую строку.
Insert(index, value)	Вставляет текст в указанную позицию.
Replace(old, new)	Заменяет все вхождения символа или строки.
Clear()	Полностью очищает «черновик».
ToString()	Главный метод: превращает всё накопленное в обычный string.

Когда использовать?

"Правило большого пальца:

Если вы просто склеиваете 2–4 строки (например, имя и фамилию) — используйте \$ (интерполяцию).

Если у вас **цикл**, который многократно что-то дописывает в строку — **всегда** берите StringBuilder. Иначе ваша программа будет «поедать» мегабайты памяти на ровном месте."

Сравнение скорости

```
var symbolsCount = 1e4;

var sb = new StringBuilder();

var sw = new Stopwatch(); // Измерение времени
sw.Start(); // Начало измерения

for (int i = 0; i < symbolsCount; i++)
{
    sb.Append("a");
}
sw.Stop(); // Конец измерения

Console.WriteLine($"1)\tЗатрачено тиков: {sw.ElapsedTicks}");
```

```
var str = "";

sw.Restart();
for (int i = 0; i < symbolsCount; i++)
{
    str += "a";
}
sw.Stop();
Console.WriteLine($"2)\tЗатрачено тиков: {sw.ElapsedTicks}");
```

Затрачено тиков: 802

Затрачено тиков: 279960

<https://habr.com/ru/articles/172627/>