

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ
НАПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СИСТЕМНОЕ И ПРИКЛАДНОЕ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 4
курса «Информатика»

Вариант № 129

Выполнил студент:
Бых Даниил Максимович
группа: Р3109

Проверил:
Малышева Т. А.

Санкт-Петербург, 2025

Содержание

1. Задание	2
2. Основные этапы вычислений	4
1. Обязательное задание	4
2. Дополнительные задание 1	10
3. Дополнительные задание 2	10
4. Дополнительные задание 3	12
5. Дополнительные задание 4	13
3. Вывод	15
4. Литература	16

1. Задание

1. Определить номер варианта как остаток деления на 132 своего идентификационного номера в ISU: например, $125598 / 132 = 16$. В случае, если в обоих указанных днях недели нет занятий, то увеличить номер варианта на восемь. В случае, если занятий нет и в новом наборе дней, то продолжать увеличивать на восемь.
2. Изучить форму Бэкуса-Наура.
3. Изучить основные принципы организации формальных грамматик.
4. Изучить особенности языков разметки/форматов JSON, RON, HCL, YAML, TOML, INI, XML
5. Понять устройство страницы с расписанием на примере расписания лектора: https://itmo.ru/ru/schedule/3/125598/raspisanie_zanyatiy.htm
6. Исходя из структуры расписания конкретного дня, сформировать файл с расписанием в формате, указанном в задании в качестве исходного. При этом необходимо, чтобы хотя бы в одной из выбранных дней было не менее двух занятий (можно использовать своё персональное). В случае, если в данный день недели нет таких занятий, то увеличить номер варианта ещё на восемь.
7. Обязательное задание (позволяет набрать до 50 процентов от максимального числа баллов БаРС за данную лабораторную). Написать программу на языке Python 3.x или любом другом, которая:
 - осуществляет парсинг и конвертацию исходного файла в бинарный объект (=десериализацию);
 - для решения задачи использует формальные грамматики; то есть ваш код должен уметь осуществлять парсинг и конвертацию любых данных, представленных в исходном формате, в данные, представленные в результирующем формате (как с готовыми библиотеками из дополнительного задания №2);
 - не использует готовые библиотеки, в том числе регулярные выражения в Python и библиотеки для загрузки файлов.
8. Дополнительное задание №1 (позволяет набрать +15 процентов от максимального числа баллов БаРС за данную лабораторную). Написать программу на языке Python 3.x или любом другом, которая:
 - осуществляет парсинг и конвертацию бинарного объекта, полученного в обязательном задании, в новый формат (=сериализацию);
 - для решения задачи использует формальные грамматики;

- не использует готовые библиотеки, в том числе регулярные выражения в Python и библиотеки для загрузки файлов.
9. Дополнительное задание №2 (позволяет набрать +10 процентов от максимального числа баллов БаРС за данную лабораторную).
 - Найти готовые библиотеки, осуществляющие аналогичный парсинг и конвертацию файлов (десериализацию и сериализацию).
 - Переписать исходный код и код из дополнительного задания №1, применив найденные библиотеки. Регулярные выражения также нельзя использовать.
 - Сравнить полученные результаты и объяснить их сходство/различие. Объяснение должно быть отражено в отчёте.
 10. Дополнительное задание №3 (позволяет набрать +20 процентов от максимального числа баллов БаРС за данную лабораторную). Переписать код из дополнительного задания №1, чтобы сериализация производилась в XML файл.
 11. Дополнительное задание №4 (позволяет набрать +5 процентов от максимального числа баллов БаРС за данную лабораторную).
 - Используя свою исходную программу из обязательного задания и программы из дополнительных заданий, сравнить стократное время выполнения парсинга + конвертации в цикле.
 - Проанализировать полученные результаты и объяснить их сходство/различие. Объяснение должно быть отражено в отчёте
 12. Проверить, что все пункты задания выполнены и выполнены верно
 13. Написать отчёт о проделанной работе.
 14. Подготовиться к устным вопросам на защите.

2. Основные этапы вычислений

2. 1. Обязательное задание

Так как мой номер ISU - 501993, то итоговый вариант $501993 \% 132 = 129$ (129 вариант). Необходимо было выполнить следующие преобразования:

- Перевести данные из файла в формате INI в файл в формате RON.
- В качестве дней недели взять понедельник и субботу

Код, являющийся точкой входа в программу для решения как обязательного, так и дополнительных заданий, находится в файле 1:

```
1 from lib.advanced_converter import AdvancedConverter
2 from lib.hand_written_converter import HandWrittenConverter
3 from lib.test import TestRunner
4 from os import path
5
6 if __name__ == "__main__":
7     INPUT_FILE_SRC = path.abspath(path.join(path.dirname('__file__'), 'input
8         ', 'schedule.ini'))
9
10    print(f"Вариант: {501993 % 132}\n-----|")
11
12    # Обязательное задание
13    ini_file_content = HandWrittenConverter.read_file(INPUT_FILE_SRC)
14    deserialized_raw = HandWrittenConverter.deserialize(file_content=
15        ini_file_content)
16
17    # Дополнительное задание 1
18    HandWrittenConverter.serialize(object=deserialized_raw, format='ron')
19
20    # Дополнительное задание 2
21    ini_parser = AdvancedConverter.read_file(INPUT_FILE_SRC)
22    deserialized_advanced = AdvancedConverter.deserialize(parse_object=
23        ini_parser)
24    AdvancedConverter.serialize(deserialized_advanced, format='ron')
25
26    # Дополнительное задание 3
27    HandWrittenConverter.serialize(object=deserialized_raw, format='xml')
28
29    # Дополнительное задание 4
30    TestRunner.run_handwritten_test(INPUT_FILE_SRC)
31    TestRunner.run_advanced_test(INPUT_FILE_SRC)
```

Листинг 1: main.py

Разберем детально решение обязательного задания.

- для парсинга и конвертации исходного файла в бинарный объект был создан класс HandWrittenConverter в файле 2.
- в нем был создан метод read_file, осуществляющий чтение исходного файла и удаление лишних символов табуляции.

- также в нем был создан метод `deserialize`, осуществляющий десериализацию исходного файла в объект класса `Wrapper` 3.
- класс `Wrapper` определяет бинарный объект, содержащий секции исходного файла (класс `Section`), которые в свою очередь состоят из полей разного типа (`NestedField` - для вложенностей, `ValueField` - поле ключ+значения, и `CommentField` - комментариев)

```

1  """Конвертор
2  для обязательного задания, дополнительного задания №1 и №3. Без
3  использования сторонних библиотек осуществляет:
4  - десериализацию данных в формате INI,
5  - сериализацию в формат RON,
6  - сериализацию в формат XML
7  """
8
9  from .convertor import Convertor
10 from .formal import Wrapper, Section, ValueField, CommentField,
    NestedField
11 from typing import Sequence
12 import os
13
14
15 class HandWrittenConvertor(Convertor):
16     @staticmethod
17     def read_file(src: os.path):
18         with open(src, 'r', encoding='UTF-8') as f:
19             return list(filter(lambda row: row != "", map(lambda row: row.strip
    (), f.readlines()))))
20
21     @staticmethod
22     def deserialize(file_content: Sequence[str]):
23
24         def is_section(row):
25             return row.startswith('[') and row.endswith(']')
26
27         def is_nested(row):
28             prefix = row.split('.')[0]
29             return not is_section(row) and row.find(prefix)+len(prefix) < row.
    find('=')
30
31         def find_subfields(prefix: str, fields: Sequence, nested_prefix: str="
    ") -> NestedField:
32             if nested_prefix == "":
33                 nested_prefix = prefix
34             nested = NestedField(key=nested_prefix)
35             fields = list(filter(lambda f: f.split('=')[0].startswith(prefix),
    fields))
36             for field in fields:
37                 full_field_key, value = field.split('=')[2:]
38                 actual_field_key = full_field_key[len(prefix)+1:]
39
40                 if not '.' in actual_field_key:
41                     nested.add_field(ValueField(key=full_field_key.split('.')[
    -1],
    value=value))
42                 else:
43                     nested.add_field(find_subfields(full_field_key, fields,
    actual_field_key.split('.')[0]))

```

```

44     return nested
45
46
47     wrapper = Wrapper()
48
49     sections = '\n'.join(file_content).split(',')[1:]
50     for section_string in sections:
51         nested_fields = list()
52         section_fields = list(filter(lambda r: r != '', section_string.split(
53             '\n')))
54         section = Section(name=section_fields[0][:-1])
55
56         for i in range(1, len(section_fields)):
57             row = section_fields[i]
58             if i == len(section_fields) - 1:
59                 for nested in nested_fields:
60                     section.add_field(nested)
61                 nested_fields = []
62                 wrapper.add_section(section)
63
64             if row[0] == '#' or row[0] == ';':
65                 section.add_field(CommentField(value=row[1:].strip()))
66                 print()
67
68             elif is_nested(row):
69                 if row.split('.')[0] in [field.get_key() for field in
70                     nested_fields]:
71                     continue
72                 nested_fields.append(find_subfields(prefix=row.split('.')[0],
73                     fields=section_fields))
74
75             else:
76                 section.add_field(ValueField(*row.split('=')))
77
78     return wrapper
79
80
81 @staticmethod
82 def serialize(object: Wrapper, format: str):
83     if format.lower() == 'ron':
84
85         def write_field(out, key, value, type, indent):
86             if type == "value_field":
87                 out.write(f"{indent}{key}: {value}\n")
88                 return
89             if type == "comment_field":
90                 out.write(f"{indent}/{value}\n")
91                 return
92             out.write(f"{indent}{key}: (\n")
93             for field in value:
94                 write_field(out, field.get_key(), field.get_value(), field.
95                     get_type(), indent*2)
96             out.write(f"{indent})\n")
97
98         output = os.path.abspath(os.path.join(os.path.dirname('__file__'), '
99         output', 'schedule_hand_written.ron'))
100         with open(output, 'w', encoding='utf-8') as out:
101             out.write("Schedule\n")
102
103         indent = " "

```

```

99     for section in object.get_sections():
100         out.write(f"{indent}{section.get_name()}: {{\n")
101
102         for field in section.get_fields():
103             field_type = field.get_type()
104             field_key = field.get_key()
105             field_value = field.get_value()
106             write_field(out, field_key, field_value, field_type, indent*2)
107
108         out.write(f"{indent}}}\n")
109
110     out.write("\n")
111
112     elif format.lower() == 'xml':
113
114         def write_field(out, key, value, type, indent):
115             if type == "value_field":
116                 out.write(f"{indent}<{key}>{value}</{key}>\n")
117                 return
118             if type == "comment_field":
119                 out.write(f"{indent}<!-- {value} -->\n")
120                 return
121             out.write(f"{indent}<{key}>\n")
122             for field in value:
123                 write_field(out, field.get_key(), field.get_value(), field.
get_type(), indent*2)
124             out.write(f"{indent}</{key}>\n")
125
126         output = os.path.abspath(os.path.join(os.path.dirname('__file__'), '
output', 'schedule_hand_written.xml'))
127         with open(output, 'w', encoding='utf-8') as out:
128             out.write("<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>\n")
129             out.write("<main>\n")
130
131             indent = "    "
132             out.write(f"{indent}<Schedule>\n")
133
134             for section in object.get_sections():
135                 out.write(f"{indent*2}<{section.get_name()}>\n")
136
137                 for field in section.get_fields():
138                     field_type = field.get_type()
139                     field_key = field.get_key()
140                     field_value = field.get_value()
141                     write_field(out, field_key, field_value, field_type, indent*3)
142                 out.write(f"{indent*2}</{section.get_name()}>\n")
143
144             out.write(f"{indent}</Schedule>\n")
145             out.write("</main>\n")

```

Листинг 2: hand_written_convertor.py

```

1  """Классыобертки
2  - для десериализации данных:удобны
3  для промежуточного представления при переводе из одного формата файлов в другой.
4  """
5
6  from typing import Type, List
7  from abc import ABC
8

```



```

9
10 class Wrapper:
11     def __init__(self, sections: List[Section]=[]) -> None:
12         self.__sections = sections
13
14     def add_section(self, section: Section) -> None:
15         self.__sections.append(section)
16
17     def get_sections(self) -> list[Section]:
18         return self.__sections
19
20
21 class Section:
22     def __init__(self, name: str, fields: List[Type[Field]]=[]) -> None:
23         self.__name = name
24         self.__fields = fields.copy()
25
26     def add_field(self, field: Field) -> None:
27         self.__fields.append(field)
28
29     def get_fields(self) -> list[Field]:
30         return self.__fields
31
32     def get_name(self) -> str:
33         return self.__name
34
35
36 class Field(ABC):
37     def __init__(self, key, value, type):
38         self.__key = key
39         self.__value = value
40         self.__type = type
41
42     def get_key(self) -> dict:
43         return self.__key
44
45     def get_value(self) -> dict:
46         return self.__value
47
48     def get_type(self) -> str:
49         return self.__type
50
51
52 class NestedField(Field):
53     def __init__(self, key: str):
54         self.__value: List[Type[Field]] = []
55         super().__init__(key, self.__value, "nested_field")
56
57     def add_field(self, field: ValueField) -> None:
58         self.__value.append(field)
59
60
61 class ValueField(Field):
62     def __init__(self, key: str, value: str):
63         super().__init__(key, value, "value_field")
64
65
66 class CommentField(Field):
67     def __init__(self, value: str):
68         super().__init__("!", value, "comment_field")

```


2. 2. Дополнительные задание 1

Разберем детально решение дополнительного задания 1.

- для конвертации бинарного объекта, полученного в обязательном задании, в формат RON в классе HandWrittenConvertor был создан метод `serialize` [2](#)
- данный метод проходит в цикле по каждой секции бинарного объекта, определяет тип поля, и в зависимости от него добавляет соответствующий элемент RON

Результат: [../src/output/schedule_hand_written.ron](#)

2. 3. Дополнительные задание 2

Разберем детально решение дополнительного задания 2.

- для сериализации и десериализации исходных данных был создан класс AdvancedConvertor в файле [4](#)
- данный класс содержит методы `read_file`, `deserialize` и `serialize` аналогичные HandWrittenConvertor, но написанные при помощи библиотек "configparser" для RON и "xml" для XML

Результат ручного перевода: [../src/output/schedule_hand_written.ron](#)

Результат с использованием библиотек: [../src/output/schedule_advenced.ron](#)

Результаты, полученные при помощи самописного парсера и парсера с использованием готовых библиотек имеют некоторые сходства и различия. Сходства состоят в том, что оба класса одинаково хорошо справляются с десериализацией исходного файла в бинарный объект.

Из различий можно выделить то, что самописный парсер добавляет необязательное имя структуры `Shedule` в начале RON файла ([1](#)), в то время как библиотека `configparser` этого не делает ([2](#)). Также самописный парсер позволяет обрабатывать вложенность в INI файле (разделение точкой), а библиотека `configparser` этого не делает.

Кроме того, самописный парсер умеет обрабатывать строки с комментариями, а `configparser` нет.

```

Schedule(
  Понедельник: {
    lesson1: (
      subject: Основы дискретной математики (базовый уровень)
      type: Лекции
      start: 09:50
      end: 11:20
      teacher: Поляков Владимир Иванович
      room: 2337
      building: Кронверкский пр., д.49, лит.А
    )
  )
)

```

Рис. 1: ручной перевод

```

{
  Понедельник: {
    lesson1.subject: 'Основы дискретной математики (базовый уровень)',
    lesson1.type: 'Лекции',
    lesson1.start: '09:50',
    lesson1.end: '11:20',
    lesson1.teacher: 'Поляков Владимир Иванович',
    lesson1.room: '2337',
    lesson1.building: 'Кронверкский пр., д.49, лит.А',
  }
}

```

Рис. 2: перевод через библиотеку

```

1  """Конвертор
2  для дополнительного задания №2.С
3  использованием сторонних библиотек осуществляет:
4  - десериализацию данных в формате INI ,
5  - сериализацию в формат RON
6  """
7
8  from .converter import Converter
9  import configparser
10 import xml.etree.ElementTree as ET
11 import os
12
13
14 class AdvancedConverter(Converter):
15     @staticmethod
16     def deserialize(parse_object: configparser.ConfigParser) -> dict:
17         return {section: dict(parse_object.items(section)) for section in
18             parse_object.sections()}
19
20     @staticmethod
21     def serialize(object: dict, format: str, indent: int=0, return_value:
22         bool=False):
23         if format.lower() == 'ron':
24             ron = "{\n"
25             for key, value in object.items():
26                 if isinstance(value, dict):

```

```

26         ron += " " * (indent + 4) + f"{key}: {AdvancedConvertor.
serialize(object=value, format='ron', indent=indent + 4, return_value=
True).strip()}\n"
27     else:
28         ron += " " * (indent + 4) + f"{key}: {repr(value)},\n"
29     ron += " " * indent + "}"
30
31     if return_value:
32         return ron
33     output = os.path.abspath(os.path.join(os.path.dirname('__file__'), '
output', 'schedule_advanced.ron'))
34     with open(output, "w", encoding='utf-8') as out:
35         out.write(ron)
36
37     elif format.lower() == 'xml':
38         root_name = 'main'
39         root = ET.Element(root_name)
40         for section, items in object.items():
41             section_elem = ET.SubElement(root, section)
42             for key, value in items.items():
43                 item_elem = ET.SubElement(section_elem, key)
44                 item_elem.text = value
45         if return_value:
46             return root
47         output = os.path.abspath(os.path.join(os.path.dirname('__file__'), '
output', 'schedule_advanced.xml'))
48         tree = ET.ElementTree(root)
49         tree.write(output, encoding="utf-8", xml_declaration=True)
50
51     @staticmethod
52     def read_file(src: os.path) -> configparser.ConfigParser:
53         object = configparser.ConfigParser()
54         object.read(src, encoding='utf-8')
55         return object

```

Листинг 4: advanced_convertor.py

2. 4. Дополнительные задание 3

Разберем детально решение дополнительного задания 3.

- для конвертацию бинарного объекта, полученного в обязательном задании, в формат XML в классе HandWrittenConvertor был изменен метод `serialize` [2](#)
- теперь данный метод принимает аргумент "format" значение которого определяет перевод в нужный формат
- логика сериализации в XML практически не отличается от таковой в случае RON, за исключением видоизмененных полей файла в соответствии с форматом данных.

Результат: `../src/output/schedule_hand_written.ron`

2. 5. Дополнительные задание 4

Разберем детально решение дополнительного задания 4.

- для проведения тестов был создан класс `TestRunner`
- данный класс содержит методы `run_handwritten_test` и `run_advanced_test`, которые осуществляют 100 итераций перевода при помощи рукописного парсера и парсера с использованием библиотек соответственно

Результаты 100 итераций таковы:

- для рукописного парсера - затрачено времени 266.10255241394043 мс, 2.6610255241394043 мс на 1 итерацию
- для парсера с использованием библиотек - затрачено времени 83.90426635742188 мс, 0.8390426635742188 мс на 1 итерацию

Таким образом, парсера с использованием библиотек выполняет перевод в приблизительно 3-4 раз быстрее. Это может быть связано с тем, библиотеки используют оптимизированные алгоритмы, часто написанные на C/C++ или с использованием специализированных структур данных, что значительно ускоряет обработку.

```
1  """ Тесты для дополнительного задания №4 """
2
3  import time
4
5  from lib.advanced_convertor import AdvancedConvertor
6  from lib.hand_written_convertor import HandWrittenConvertor
7  from os import path
8
9
10 class TestRunner:
11     @staticmethod
12     def run_handwritten_test(src: path, iter_num: int=100):
13         start_time = time.time()
14
15         for _ in range(iter_num):
16             ini_file_content = HandWrittenConvertor.read_file(src)
17             deserialized_raw = HandWrittenConvertor.deserialize(file_content=
18             ini_file_content)
19             HandWrittenConvertor.serialize(object=deserialized_raw, format='ron'
20             )
21
22         delta_time = (time.time() - start_time) * 1000
23         TestRunner.print_statistics(delta_time, "Собственный парсер")
24
25     @staticmethod
26     def run_advanced_test(src: path, iter_num: int=100):
27         start_time = time.time()
```

```

27
28     for _ in range(iter_num):
29         ini_parser = AdvancedConvertor.read_file(src)
30         deserialized_advanced = AdvancedConvertor.deserialize(parse_object=
ini_parser)
31         AdvancedConvertor.serialize(deserialized_advanced, format='ron')
32
33         delta_time = (time.time() - start_time) * 1000
34         TestRunner.print_statistics(delta_time, "С использованием библиотек")
35
36     @staticmethod
37     def print_statistics(delta_time, name):
38         print('='*40)
39         print(f"Результат 100 итераций - {name}")
40         print(f"Затрачено времени {delta_time} мс, {delta_time/100} мс на 1
итерацию")

```

Листинг 5: test.py

3. Вывод

В процессе выполнения лабораторной работы по информатике я ознакомился с формой Бэкуса-Наура, изучил основные принципы организации формальных грамматик [1], а также ознакомился и научился работать с неизвестными мне ранее языками разметки, INI, XML и RON [2].

4. Литература

- [1] Орлов С. А., Цилькер Б. Я. Организация ЭВМ и систем: Учебник для вузов. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2011. – 688 с.: ил., Приложение А «Арифметические основы вычислительных машин». URL: <https://bit.ly/4dzgo3u> (Дата обращения: 10.09.25)

- [2] Алексеев Е.Г., Богатырев С.Д. Информатика. Мультимедийный электронный учебник. Раздел 3 «Системы счисления». URL: <http://inf.e-alekseev.ru/text/Schisl.html> (Дата обращения: 10.09.25)