

# Инструкция по запуску сервера

---

## Подготовка

---

1. Установить Java Установка Java 17 производится с [официального сайта](#)
  - Необходимо выбрать в списке в нижней части экрана версию JDK 17 и загрузить установщик x64 MSI Installer
  - Запустить загрузчик и нажать кнопку Install
  - Перезагрузить компьютер в случае появления соответствующего сообщения

Иногда после установки система не видит Java, в таком случае нужно вручную указать системные переменные. Чтобы это сделать:

- В строке "Поиск" выполните поиск: Система (Панель управления)
- Нажмите на ссылку Дополнительные параметры системы.
- Нажмите Переменные среды. В разделе Системные переменные нажмите кнопку Создать.
- В окне создания системной переменной укажите имя переменной JAVA\_HOME и значение C:\Program Files\Java\jdk-17\bin в случае, если система установлена на диске C:\.
- Нажмите ОК. Закройте остальные открытые окна, нажимая ОК.

2. Распаковать архив с программой в ту же папку

## Запуск сервера

---

1. Запустить терминал Powershell: В строке поиска Windows вбиваем Powershell и открываем от имени администратора
2. Перейти в папку с программой сервера Пишем в терминале:

```
cd Downloads/task_manager/src/server/task_sheduler
```

3. Запустить сервер командой в терминале:

```
java -jar target/task_sheduler-1.0-SNAPSHOT.jar
```

Для работы сервера терминал должен оставаться запущенным, база данных сохраняется при следующих запусках